

\* 2 0 2 4 0 0 0 3 6 2 \*

## Kupní smlouva

### UTB – Outdoor technika FMK - kamera

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO:

70883521

DIČ:

CZ70883521

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu:

[REDACTED]

ID datové schránky:

ahqj9id

zastoupená:

Ing. Silvie Vodinská, kvestorka

za věcné plnění odpovídá:

[REDACTED]

(dále jen „*kupující*“)

a

#### JTK s.r.o.

se sídlem:

Nádražní 271, 253 01 Hostivice

IČO:

442 67 827

DIČ:

CZ44267827

bankovní spojení:

Fio Banka

číslo účtu:

[REDACTED]

zastoupená:

jednatel JTK Jiří Kulhanem

registrace:

C 7365 u Městského soudu v Praze

e-mail:

jtk@jtk.cz

ID datové schránky:

padegzv

kontaktní osoba:

Jiří Kulhan

(dále jen „*prodávající*“)



utbz92081a1f

Č.j.: UTB/24/004535

## I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení (viz. čl. III odst. 2 smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.
- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

## II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí **rozumí outdoor technika kamera – světelná a stabilizační technika** (dále jen „věc“), pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu NPO č. \_UTB\_MSMT-16585/2022 Kreativní odvětví a digitální kultura, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků, školení a záruční servis.

| Název položky                            | počet | cena za kus bez DPH |
|------------------------------------------|-------|---------------------|
| OD1 - ARRI 300 Plus                      | 4     | 8.215,- Kč          |
| OD2 – ARRI 650 Plus                      | 3     | 8.798,- Kč          |
| OD3 - ARRI True Blue T1                  | 2     | 13.913,- Kč         |
| OD4 - ARRI True Blue T2                  | 2     | 16.934,- Kč         |
| OD5 - ARRI M18 EB MAX                    | 1     | 178.932,- Kč        |
| OD6 – Astera Titan set                   | 1     | 110.508,- Kč        |
| OD7 - Snapbag                            | 4     | 6.228,- Kč          |
| OD8 - difuze                             | 4     | 848,- Kč            |
| OD9 - plate                              | 8     | 345,- Kč            |
| OD10 – Snapgrid 4x1                      | 4     | 4.823,- Kč          |
| OD11 – Snapgrid 4x2                      | 2     | 7.685,- Kč          |
| OD12 – Snapbag 3 trubice                 | 2     | 8.692,- Kč          |
| OD13 – KinoFlo Air Max set               | 2     | 102.610,- Kč        |
| OD14 – KinoFlo Air set                   | 2     | 84.007,- Kč         |
| OD15 – KinoFlo Air Mini set              | 2     | 73.804,- Kč         |
| OD16 – Sachtler aktiv flowtech75 GS      | 3     | 63.298,- Kč         |
| OD17 – Sachtler Video 18 flowtech 100 MS | 2     | 156.248,- Kč        |

### Cena věci:

Celkem bez DPH: 1.516.730,- Kč

21% DPH: 318.513,30 Kč

Celkem s DPH: 1.835.243,30 Kč (slovy: jedenmilion osmsetřicetpěttisíc dvěstěčtyřicettři korun českých třicet haléřů)

### III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním do místnosti určené kupujícím a předáním veškeré související dokumentace/návodů (především manuálu v českém nebo anglickém jazyce). Věc bude dodána nová. O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je [REDACTED] oprávněný zástupce prodávajícího je Jiří Kulhan.
- 2) Prodávající je povinen nejpozději **2** pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) Místem plnění (dodání věci) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
- 4) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději **do 16 týdnů od účinnosti smlouvy**.

### IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu protokolu. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – [fakturace@utb.cz](mailto:fakturace@utb.cz).
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
  - název zakázky: UTB – Outdoor technika FMK - kamera, ID 2199
  - číslo smlouvy
  - číslo dokladu
  - datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - konstantní a variabilní symbol,
  - účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH
  - název projektu: „Kreativní odvětví a digitální kultura“,
  - číslo projektu: NPO\_UTB\_MSMT-16585/2022,
  - název díla/věci,
  - důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
  - seznam příloh a přílohy samotné,
  - další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) Na položky Smlouvy splňující podmínky §92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (kupující).
- 5) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 6) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

## V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „záruka“).
- 3) Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí **24 měsíců** od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
- 7) Reklamací odešle kupující písemně na adresu sídla prodávajícího, datovou zprávou dle příslušného právního předpisu či e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž volba způsobu oznámení reklamáce přísluší kupujícímu. V reklamaci musí být vada popsána včetně toho, jak se projevuje.
- 8) Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, přičemž pro vyloučení pochybností spolu oprávnění zástupci smluvních stran přesnou délku takové lhůty dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, je prodávající povinen reklamovanou vadu odstranit do 15 dní od doručení reklamáce a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíše smluvní strany zápis.
- 9) Záruční opravy budou poskytovány dodavatelem věci, výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy JTK s.ro., Nádražní 271, 253 01 Hostivice, email [jtk@jtk.cz](mailto:jtk@jtk.cz), telefon [REDACTED]
- 10) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 11) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.

- 12) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu k předmětu koupě pozáruční servis, a to po dobu **36 měsíců** s tím, že prodávající garantuje to, že budou k dispozici náhradní díly. Pozáruční servis bude fakturován dle této smlouvy za standardních cenových podmínek prodávajícího v okamžiku realizace servisního zásahu. Cena pozáručního servisu není součástí ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

## **VI. Sankce**

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny věci včetně DPH za každý započatý den prodlení maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejích písemného vyúčtování povinné straně.
- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 8 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

## **VII. Odstoupení od smlouvy**

- 1) Poruší-li jakákoli strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

- 1) Prodávající prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 3) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

- 4) Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly pro publicitu, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 31. 12. 2034, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Objednatel, poskytovatel dotace, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
- 5) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 6) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
- 8) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Nedílnou součástí této smlouvy je  
příloha č. 1 – podrobná technická specifikace věci  
příloha č. 2 – informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne: 11. 3. 2024

V Praze dne: 11. 3. 2024


Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
Ing. Silvie Vodinská,  
kvestorka UTB ve Zlíně

(podepsáno elektronicky)

.....  
Jiří Kulhan  
jednatel



D 2189- 013- 6  
Outdoor technika 171k  
- Kamera

# Příloha č. 1 - technická specifikace

| Číslo položky | Popis a požadavky zadavatele                                                       | Nabídka a parametry                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OD1           | <b>Fresnel 300W (Halogen) + Klapky</b>                                             | <b>ARRI Junior 300 Plus (L0.79200.B)</b>                                  |
|               | Hliníková konstrukce                                                               | ano                                                                       |
|               | Halogenová žárovka                                                                 | Žárovka 300W/230V GY9.5 CP81 v ceně                                       |
|               | Barevná teplota 3200K                                                              | ano                                                                       |
|               | Krytí nejméně IP 20                                                                | IP 20                                                                     |
|               | Montáž na 16mm objímku                                                             | ano                                                                       |
|               | V sadě rámeček na filtry a klapky                                                  | ano                                                                       |
| OD2           | <b>Fresnel 650W (Halogen) + Klapky</b>                                             | <b>ARRI Junior 650 Plus (L0.79400.B)</b>                                  |
|               | Hliníková konstrukce                                                               | ano                                                                       |
|               | Halogenová žárovka                                                                 | Žárovka 650W/230V GY9.5 CP89 FRM v ceně                                   |
|               | Barevná teplota 3200K                                                              | ano                                                                       |
|               | Krytí nejméně IP 20                                                                | IP 20                                                                     |
|               | Montáž na 16mm objímku                                                             | ano                                                                       |
|               | V sadě rámeček na filtry a klapky                                                  | ano                                                                       |
| OD3           | <b>Fresnel 1000W (Halogen) + Klapky</b>                                            | <b>ARRI True Blue T1 (L0.39610.B)</b>                                     |
|               | Halogenová žárovka                                                                 | Žárovka 1000W/230V G22 CP71/CP40 FKJ v ceně                               |
|               | Barevná teplota 3200K                                                              | ano                                                                       |
|               | Krytí nejméně IP 23                                                                | IP 23                                                                     |
|               | Montáž na 16mm objímku                                                             | Montáž na 16mm objímku nebo 28 mm čep                                     |
|               | V sadě rámeček na filtry a klapky                                                  | ano                                                                       |
|               | Vyzařovací úhel paprsku nejméně 10° - 54°                                          | ano                                                                       |
| OD4           | <b>Fresnel 2000W (Halogen) + Klapky</b>                                            | <b>ARRI True Blue 2 (L0.41250.D)</b>                                      |
|               | Halogenová žárovka                                                                 | Žárovka 2000W/230V G38 CP73 v ceně                                        |
|               | Barevná teplota 3200K                                                              | ano                                                                       |
|               | Krytí nejméně IP 23                                                                | IP 23                                                                     |
|               | Montáž na 16mm objímku                                                             | ano                                                                       |
|               | V sadě rámeček na filtry a klapky                                                  | ano                                                                       |
|               | Vyzařovací úhel paprsku nejméně 10° - 54°                                          | ano                                                                       |
| OD5           | <b>Open-faced parabolické svítidlo výkon (W) 1800W + tlumivka + klapky + kabel</b> | <b>ARRI M18 EB Max Set (L0.37600AS)</b>                                   |
|               | Barevná teplota 6000K                                                              | ano                                                                       |
|               | Krytí nejméně IP23                                                                 | IP 23                                                                     |
|               | Montáž - 28mm čep                                                                  | ano                                                                       |
|               | Nastavitelný úhel paprsku min. 20-60st. bez potřeby rozptylných čoček              | ano                                                                       |
|               | 4křídle klapky                                                                     | ano                                                                       |
|               | Tlumivka umožňuje:                                                                 |                                                                           |
|               | - DMX ovládání                                                                     | ano                                                                       |
|               | - nastavení frekv. nejméně do 1000Hz                                               | ano                                                                       |
|               | - Automatická funkce hoření el. Oblouku                                            | ano                                                                       |
| OD6           | <b>SADA LED TRUBIC s příslušenstvím</b>                                            | <b>Astera Set of 8 Titan Tubes with Charging Case (FP1-SET)</b>           |
|               | Sada nejméně 8 LED trubice                                                         | ano                                                                       |
|               | Minimální délka 100cm                                                              | ano                                                                       |
|               | Vlastní baterie v trubici                                                          | ano                                                                       |
|               | Barevná teplota nejméně 1800K - 19800K či větší rozsah (CRI > 96, TLCI > 96)       | ano                                                                       |
|               | Krytí nejméně IP 65                                                                | ano                                                                       |
|               | displaj pro nastavení                                                              | ano                                                                       |
|               | DMX                                                                                | ano                                                                       |
|               | Přepřavní box s možností dobíjení uvnitř                                           | ano                                                                       |
|               | Minimálně 16x závěsných oček pro zavěšení                                          | ano                                                                       |
|               | 16x Clamp pro uchycení trubice na kosntrukce                                       | ano                                                                       |
|               | Minimálně 8x jednoduchý stojan pro svislé umístění trubice                         | ano                                                                       |
|               | Minimálně 16x oboustranný spigot pro uchycení ke klemám Manfrotto (Závity 3/8)     | ano                                                                       |
| OD7           | <b>Snapbag pro 1x trubici</b>                                                      | <b>DopChoice Snapbag for 1 Titan Tube (SBAAT41)</b>                       |
|               | Snapbag vč. přední difuze a transportní tašky.                                     | ano                                                                       |
| OD8           | <b>Přední difuze - 1/4 grid</b>                                                    | <b>DoPchoice Front Diffusion Quarter grid cloth SNAPBAG® (SBAAT41-SQ)</b> |
|               | Přední difuze 1/4 grid pro Snapbag                                                 | ano                                                                       |
| OD9           | <b>Plate - upevňovací držák</b>                                                    | <b>Astera Wing Plate for AX1, Titan Tube and Helios Tube (AX1-WP)</b>     |
|               | Plate - upevňovací nástavec např. pro vytvoření tvaru trojúhelníku atd.            | ano                                                                       |
|               | upevnění pomocí zadního závitu a čepu v sadě                                       | ano                                                                       |
| OD10          | <b>Snapgrid - pro Snapbag (4' x 1')</b>                                            | <b>DoPchoice SNAPGRID® 40" for SNAPBAG® Astera 4'x1' (SGAT41W40)</b>      |
|               | Úhel nejméně 40° (4' x 1' )                                                        | ano                                                                       |
|               | vč. transportní tašky                                                              | ano                                                                       |
| OD11          | <b>Snapgrid - pro Snapbag (4' x 2')</b>                                            | <b>DoPchoice SNAPGRID® 40" for SNAPBAG® Astera 4'x' (SGAT42W40)</b>       |
|               | Úhel nejméně 40° (4' x 2' )                                                        | ano                                                                       |
|               | vč. transportní tašky                                                              | ano                                                                       |
| OD12          | <b>Snapbag pro 3x trubice</b>                                                      | <b>DoPchoice SNAPBAG® for 3 ASTERA Titan Tubes (SBAAT42)</b>              |

|  |                                                |     |
|--|------------------------------------------------|-----|
|  | Včetně čepu pro držení, přední difuzní tkaniny | ano |
|  | vč. transportní tašky                          | ano |

| Číslo položky | Popis a požadavky zadavatele                                                                | Výrobce + model                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OD13          | <b>LED Panel RGBWW v sadě č.1</b>                                                           | <b>Kino-Flo Freestyle Air MAX</b><br>PAN-AMAX – FreeStyle Air Max Panel w/ Harness<br>LED-140X-230U – FreeStyle 140 LED DMX Controller, Univ 230U<br>MTP-BG41 – KinoGrip 41K Mount w/ Baby Receiver (16mm)<br>X12-F425 – FreeStyle4 Extension, 25ft           |
|               | Rozměry minimálně 100x50cm (max. do do rozměru 110x60cm)                                    | 100 x 56 cm                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Pasivní chlazení                                                                            | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Hmotnost panelu do 5kg                                                                      | 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | Podání barev minimálně TLCI 96, CRI 96,TM-30-18 Rf=90, Rg=97                                | TLCI >96, CRI >96, TM-30-18 Rf=95, Rg=103                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Ovládací box se zdrojem mimo led panel a je součástí dodávky                                | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Propojovací DC kabel součástí                                                               | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Montážní držák/plotna je součástí                                                           | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Šířka panelu do 6cm                                                                         | 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OD14          | <b>LED Panel RGBWW v sadě č.2</b>                                                           | <b>Kino-Flo Freestyle Air</b><br>PAN-AIR – FreeStyle Air Panel w/ Harness<br>LED-140X-230U – FreeStyle 140 LED DMX Controller, Univ 230U<br>MTP-BG41S – KinoGrip 41K Mount w/ Baby Receiver Short (16mm)<br>X12-F425 – FreeStyle4 Extension, 25ft             |
|               | Rozměry minimálně 100x30cm (max. do rozměru 110x40cm) nebo větší                            | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Pasivní chlazení                                                                            | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Hmotnost panelu do 5kg                                                                      | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Podání barev minimálně TLCI 96, CRI 96,TM-30-18 Rf=90, Rg=97                                | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Ovládací box se zdrojem mimo led panel a je součástí dodávky                                | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Propojovací DC kabel součástí                                                               | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Montážní držák/plotna je součástí                                                           | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Šířka panelu do 6cm                                                                         | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OD15          | <b>LED Panel RGBWW v sadě č.1</b>                                                           | <b>Kino-Flo Freestyle Air Mini</b><br>PAN-AMINI – FreeStyle Air Mini Panel w/ Harness<br>LED-140X-230U – FreeStyle 140 LED DMX Controller, Univ 230U<br>MTP-BG41S – KinoGrip 41K Mount w/ Baby Receiver Short (16mm)<br>X12-F425 – FreeStyle4 Extension, 25ft |
|               | Rozměry minimálně 50x30cm (max. do rozměru 60x40cm)                                         | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Pasivní chlazení                                                                            | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Hmotnost panelu do 3kg                                                                      | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Podání barev minimálně TLCI 96, CRI 96,TM-30-18 Rf=90, Rg=97                                | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Ovládací box se zdrojem mimo led panel a je součástí dodávky                                | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Propojovací DC kabel součástí                                                               | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Montážní držák/plotna je součástí                                                           | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Šířka panelu do 6cm                                                                         | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OD16          | <b>Kamerový stativ č.1 - z uhlíkových vláken s fluidní hlavou + přepravní obal</b>          | <b>Sachtler System aktiv8T flowtech75 GS (S2068T-FTGS)</b>                                                                                                                                                                                                    |
|               | Váha do 7kg                                                                                 | 6,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Maximálně zatížení do 12Kg                                                                  | 12 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Velikost misky (průměr kloubu hlavy) je min. 75mm                                           | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Typ rozpěry-spodní                                                                          | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Vyrobeno z uhlíkových materiálů                                                             | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Minimálně 2 stupně stativu                                                                  | 2 stupně                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Výška s rozpěrou min. 1,7m                                                                  | 170 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Nastavitelná protiváha (min. 15+0 kroků)                                                    | 15+0 kroků                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Nastavení tahu (min. 7+0)                                                                   | 7+0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OD17          | <b>Kamerový stativ č.2 - z uhlíkových vláken s fluidní hlavou (Tripod) + přepravní obal</b> | <b>Sachtler System Video 18 flowtech 100 MS (1811FTMS)</b>                                                                                                                                                                                                    |
|               | Váha do 10kg                                                                                | 8,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Maximálně zatížení do 22Kg                                                                  | 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Velikost misky (průměr kloubu hlavy) je min. 100mm                                          | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Typ rozpěry-střední                                                                         | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Vyrobeno z uhlíkových materiálů                                                             | ano                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Minimálně 2 stupně stativu                                                                  | 2 stupně                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Výška s rozpěrou min. 1,7m                                                                  | 173 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Nastavitelná protiváha (min. 16 kroků)                                                      | 16 kroků + boost                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | Nastavení tahu (min. 7+0) horizontálních a vertikálních stupňů odporu                       | 7 + 0                                                                                                                                                                                                                                                         |

Jiří Kulhan

Jiří Kulhan

Digitálně podepsal Jiří Kulhan  
Datum: 2024.02.15 02:42:06  
+01'00'





Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

UTB – Outdoor technika FMK - kamera

| Číslo položky                                                                 |      |                                                                             | Popis - funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kusů | Cena kus bez DPI Cena v Kč celkem bez DPH |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------|
| Profesionální filmová světla                                                  | OD1  | Fresnel 300W (Halogen) + Klapky                                             | Hliníková konstrukce_Halogenová žárovka_Barevná teplota 3200K_Krytí nejméně IP 20_Montáž na 16mm objímku_V sadě rámeček na filtry a klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 8215,00                                   | 32 860,00  |
|                                                                               | OD2  | Fresnel 650W (Halogen) + Klapky                                             | Hliníková konstrukce_Halogenová žárovka_Barevná teplota 3200K_Krytí nejméně IP 20_Montáž na 16mm objímku_V sadě rámeček na filtry a klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 8798,00                                   | 26 394,00  |
|                                                                               | OD3  | Fresnel 1000W (Halogen) + Klapky                                            | Halogenová žárovka_Barevná teplota 3200K_Krytí nejméně IP 23_Montáž na 16mm objímku_V sadě rámeček na filtry a klapky_Vyzařovací úhel paprsku nejméně 10°- 54°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    | 13 913,00                                 | 27 826,00  |
|                                                                               | OD4  | Fresnel 2000W (Halogen) + Klapky                                            | Halogenová žárovka_Barevná teplota 3200K_Krytí nejméně IP 23_Montáž na 28mm čep_V sadě rámeček na filtry a klapky_Vyzařovací úhel paprsku nejméně 10°- 54°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 16 934,00                                 | 33 868,00  |
|                                                                               | OD5  | Open-faced parabolické svítidlo výkon (W) 1800W + tlumivka + klapky + kabel | Barevná teplota 6000K_Krytí nejméně IP23_Montáž - 28mm čep_Nastavitelný úhel paprsku min. 20-60st. bez potřeby rozptylných čoček_Tlumivka umožňuje: DMX ovládání_nastavení frekv. nejméně do 1000Hz_Automatická funkce hoření el. Obložku_4křídle klapky součástí_Propojovací kabel nejméně 7m součástí (standard konektor VEAM).                                                                                                                                                        | 1    | 178 932,00                                | 178 932,00 |
| Položka OD1, OD2, OD3, OD4, OD5: položky musí být spolu navzájem kompatibilní |      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                           |            |
| LED trubice                                                                   | OD6  | SADA LED.TRUBIC s příslušenstvím                                            | Sada nejméně 8 LED trubice_Minimální délka 100cm_Vlastní baterie v trubici_Barevná teplota nejméně 1800K - 19800K či větší rozsah (CRI > 96, TLCI > 96)_Krytí nejméně IP 65_displej pro nastavení_DMX_Přepravní box s možností dobíjení uvnitř_Minimálně 16x závěsných oček pro zavěšení_16x Clamp pro uchycení trubice_ma konstrukce_Minimálně 8x jednoduchý stojan pro svislé umístění trubice_Minimálně 16x oboustranný spigot pro uchycení ke klemám Manfrotto (Závity 3/8" a 1/4"). | 1    | 110 508,00                                | 110 508,00 |
|                                                                               | OD7  | Snapbag pro 1x trubici                                                      | Snapbag vč. přední difúze a transportní tašky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 6 228,00                                  | 24 912,00  |
|                                                                               | OD8  | Přední difúze - 1/4 grid                                                    | Přední difúze 1/4 grid pro Snapbag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 848,00                                    | 3 392,00   |
|                                                                               | OD9  | Pláte - upevňovací držák                                                    | Pláte - upevňovací nástavec např. pro vytvoření tvaru trojúhelníku atd. - upevnění pomocí zadního závitu a čepu v sadě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8    | 345,00                                    | 2 760,00   |
|                                                                               | OD10 | Snapgrid - pro Snapbag (4' x 1')                                            | Úhel nejméně 40° (4' x 1') vč. transportní tašky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 4 823,00                                  | 19 292,00  |
|                                                                               | OD11 | Snapgrid - pro Snapbag (4' x 2')                                            | Úhel nejméně 40° (4' x 2') vč. transportní tašky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 7 685,00                                  | 15 370,00  |

|      |                        |                                                                   |   |          |           |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|
| OD12 | Snapbag pro 3x trubice | Včetně čepu pro držení, přední difuzní tkaniny, transportní tašky | 2 | 8 692,00 | 17 384,00 |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|

Položka OD6, OD7, OD8, OD9,  
OD10, OD11, OD12: položky musí  
být spolu navzájem kompatibilní

|                                 |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |
|---------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Profesionální filmový LED panel | OD13 | LED Panel RGBWW v sadě č.1 | Rozměry minimálně 100x50cm (max. do rozměru 110x60cm)<br>_Pasivní chlazení_Hmotnost panelu do 5kg_Podání barev<br>minimálně TLCI 96, CRI 96,TM-30-18 Rf=90, Rg=97_Ovládací box se<br>zdrojem mimo led panel a je součástí dodávky_Propojovací DC<br>kabel součástí_Montážní držák/plotna je součástí_Šířka panelu do<br>6cm           | 2 | 102 610,00 | 205 220,00 |
|                                 | OD14 | LED Panel RGBWW v sadě č.2 | Rozměry minimálně 100x30cm (max. do rozměru 110x40cm) nebo<br>větší_Pasivní chlazení_Hmotnost panelu do 5kg_Podání barev<br>minimálně TLCI 96, CRI 96,TM-30-18 Rf=90, Rg=97_Ovládací box se<br>zdrojem mimo led panel a je součástí dodávky_Propojovací DC<br>kabel součástí_Montážní držák/plotna je součástí_Šířka panelu do<br>6cm | 2 | 84 007,00  | 168 014,00 |
|                                 | OD15 | LED Panel RGBWW v sadě č.3 | Rozměry minimálně 50x30cm (max. do rozměru 60x40cm)_Pasivní<br>chlazení_Hmotnost panelu do 3kg_Podání barev minimálně TLCI<br>96, CRI 96,TM-30-18 Rf=90, Rg=97_Ovládací box se zdrojem mimo<br>led panel a je součástí dodávky_Propojovací DC kabel<br>součástí_Montážní držák/plotna je součástí_Šířka panelu do 6cm                 | 2 | 73 804,00  | 147 608,00 |

Položka OD13, OD14, OD15: položky musí být spolu navzájem kompatibilní

Jednotlivé rozměry stran se mohou rozcházet - není potřeba dodržovat stanovený poměr. Například 100x50cm (max. do do rozměru 110x60cm) - přípustné tedy např. 100x55\_108x50\_100x57 atd.

Pozn rozměr:

|                               |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |            |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Profesionální kamerový stativ | OD16 | Kamerový stativ č.1 - z uhlíkových<br>vláken s fluidní hlavou +<br>přepravní obal          | Váha do 7kg_Maximálně zatížení do 12kg_Velikost miský (průměr<br>kloubu hlavy) je min. 75mm_Typ rozpěry-spodní_Vyrobeno z<br>uhlíkových materiálů_Minimálně 2 stupně stativu_Výška s<br>rozpěrou min. 1,7m_Nastavitelná protiváha (min. 15+0 kroků)<br>_Nastavení tahu (min. 7+0)_Rychloupínací<br>brzda_Vodováha_Rukojeť_Přepravní obal | 3 | 63 298,00  | 189 894,00 |
|                               | OD17 | Kamerový stativ č.2 - z<br>uhlíkových vláken s fluidní hlavou<br>(Tripod) + přepravní obal | Váha do 10kg_Maximálně zatížení stativu do 22kg_Velikost miský<br>min. 100mm_Typ rozpěry-střední_Vyrobeno z uhlíkových<br>materiálů_Minimálně 2 stupně stativu_Výška s rozpěrou min. 1,7<br>m_Nastavitelná protiváha (min. v 16x krocích)_Nastavení tahu<br>(min 7+0), horizontálních a vertikálních stupňů odporu_Přepravní<br>obal     | 2 | 156 248,00 | 312 496,00 |

Položka OD16, OD17: položky musí být spolu navzájem kompatibilní

Celkem

1 516 730,00 bez DPH

Jiří  
Kulhan

Digitálně podepsal  
Jiří Kulhan  
Datum: 2024.02.15  
02:03:43 +01'00'



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



### Informace pro dodavatele

## **VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU**

### **UTB – Outdoor technika FMK - kamera**

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, a rovněž příjemce podpory, je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržáním těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

**Varovným signálem** je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty** (dále v metodikách NPO „VK“) či **subjekty implementace** (dále v metodikách NPO „SI“).

#### **4 Red Flags (dále jen „4RF“):**

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

**Významně nepoškozovat** (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

#### **Střet zájmu**

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

MS  
MT  
MINISTERSTVO PRÁCE  
SOCIÁLNÍ A RODINNÉ ZÁJMŮ



- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);
- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.