

Nabídka na dodávku exteriérového mlžícího systému pro -ZOO Plzeň

In-20240012
dne: 25.02.2024

Pro:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně příspěvková organizace
Pod Vlčnicemi 9
301 00 Plzeň
.....
.....

lokalita:

Exteriér ZOO zóna 1, zóna 2

Infocom s.r.o.
Infocom s.r.o.
Lýskova 711/24
155 CO Praha 5
.....

	VT čerpadlo až 5 l/min , 70 bar včetně NT a VI solenoidu	2	ks	36305	72 610,00 Kč
	SÍT - Dvojitý filtrační systém 10" 5+ 1 MCR, přípojné hadice, vložky filtrů - EC500005-IM	2	set	2915	5 530,00 Kč
	Magnetický ionizátor 1/2" - EC508009	2	ks	1487,18	2 974,36 Kč
	redukce 1/4" - M21,5 (na VT čerpadle)	2	ks	185,5	371,00 Kč
	rychlospojka M21,5 matice	2	ks	371	742,00 Kč
	Zamlžovací oblouk leštěná nerez pro 7 trysek	6	ks	25217,4	151 304,40 Kč
	Chráníčka potrubí pro uložení do země	50		39,75 Kč	1 587,50 Kč
	0.3 mm protikapkovací tryska s integrovaným filtrem	42	ks	192,50 Kč	7 892,50 Kč
	VT Nylonové potrubí 3/8" 25 m	50	m	122,854	6 142,70 Kč
	Počet komponentů + instalační délka	158	ks	materiál	249 854,46 Kč

tlaková zkouška - zapojení VT čerpadla, uvedení zařízení do provozu, programování instalace
komponent a vysokotlakého potrubí, fitinků - 50m Nylon Tube
instalace zamlžovacích oblouků bez betonáže včetně upevňovacích prvků
doprava Praha -Plzeň - Praha

2 ks	3 565 Kč	7 130 Kč
150 ks	98 Kč	14 700 Kč
6	2 000 Kč	12000Kč
200 km	15 Kč	3 000 Kč

Celkem bez DPH 268 984 Kč
70 % z ceny
1 dne.

Dodávka zařízení a komponent - po potvrzení objednávky a úhradě zálohové faktury ve výši
Instalace vysokotlakého potrubí - čerpadla, montáž fitinků a ostatních komponent v průběhu max

Na zařízení poskytujeme záruku 24 měsíců se servisem.

Konečná fakturace bude provedeno až po předání zařízení do provozu podle skutečného provedení a spotřeby materiálu. Nabídka neobsahuje:

Jakékoliv stavební práce, stavbu ani konstrukcí podpůrných konstrukcí pro rozvod potrubních systémů .

Dodavatel nenese za pevnost konstrukcí a případné škody žádnou odpovědnost.

Cenová nabídka je platná do 11.4.2024

Upozornili/:
Instalovat na rovném suchém povrchu.

Hranice díla:

Zástrčka 230 V / 16 A, jistič přes proudový chránič, s citlivostí <= 20 mA třídy A. Vzdálenost zástrčky od zamýšleného umístění VT čerpadla r Moino použít
prodlužování kabely 3 x CYSV 1,5 mm pro délku do 15 m(3 *CYSY 2.5 mm pro délku nad 15 m max. 30 m) čistý přítok pitné vody, tlak 0,3 MPa, vybavený
uzavíracím ventilem se závitovým přípojním M 3 / A " a minimálním průtokem 10 l/ mm). Pro VT čerpadlo je nutný přívod čisté vody (doporučená
hodnota 1,26 mmol / l).

Vzdálenost uzavíracího ventilu od zamýšleného umístění VT čerpadla max 2 m (včetně upevnění filtrace)