



Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o. Jenišov 116 Karlovy Vary

Vážený pan



REHOS-

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.

Perninská 975

362 21 Nejdek

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:



Datum:

10/01/2024

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

Stavba / Projekt:

REHOS Nejdek -
Modernizace a rekonstrukce výtahů

Kontaktní osoba:



Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.



E-mail:



Pobočka:

Karlovy Vary

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

1. Modernizace lůžkového výtahu

Technická data výtahu:

Trakční výtah, nosnost 1200 kg / 16 osob

4 stanice / 4 nástupiště

Zdvih 10,65

Rychlost 1 m/s

Rozsah modernizace:

1) Odstranění veškerých provozních rizik vyplývajících z inspekční prohlídky provedené dne 11.01.2023

- kompletní výměna elektroinstalace výtahu včetně ovládacích prvků v kabině a na nástupištích
- výměna omezovače rychlosti
- instalace obousměrných zachycovačů na kabině

- výměna podlahové krytiny v kabině
- výměna osvětlení kabiny - LED

2) Odstranění závad zjištěných při odborné zkoušce ze dne 12.12.2023

- výměna odkláněcí kladky ve strojovně
- výměna horních kladek kabinových a šachetní dveří
- výměna baterie pro napájení nouzového odbrždění, nouzového osvětlení a dálkové nouzové signalizace

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

2. Zásobovací výtah - celková rekonstrukce

Technická data

Typ výtahu:	osobní lanový - bez strojovny - typ ISI 2040/4
Nosnost (kg):	630
Počet stanic:	2
Počet nástupišť:	2 (2 nad sebou, 0 naproti)
Zdvih (m):	3,25
Rychlost (m/s):	1,0
Řízení:	mikroprocesorové
Umístění strojovny:	energeticky úsporný pohon nahoře v šachtě
Prostředí:	normální
Šířka kabiny (mm):	1100
Hloubka kabiny (mm):	1400
Výška kabiny (mm):	2200
Počet osob:	8
Počet kabinových dveří:	1
Typ kabinových dveří:	S2
Počet šachetních dveří:	2
Typ šachetních dveří:	S2
Šířka dveří (mm):	900
Výška dveří (mm):	2000

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

Šířka šachty (mm):	1600
Hloubka šachty (mm):	1700 (nika 50 mm pro dveře)
Hlava šachty (mm):	3400 (náhradní opatření pro sníženou hlavu šachty)
Prohlubeň šachty (mm):	1300
Provedení šachty:	plné zdivo / beton

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

2. Zásobovací výtah - celková rekonstrukce

Popis zařízení

Pohon

Energeticky úsporný výtahový stroj s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu el. energie. Počet sepnutí (jízdy) 180/hod.

Kabina

Stěny:	ocelový nerezový plech, jemně broušený
Strana vstupu:	ocelový nerezový plech, jemně broušený
Zrcadlo:	- - -
Podlaha:	vinyl
Strop/osvětlení:	LED, zapuštěné v podhledu kabiny
Madlo:	jemně broušená nerez ocel, na boční stěně
Ovládací panel:	jemně broušený nerez, informační barevný TFT display
Okopová lišta:	jemně broušený nerez, profil 20 x 40 mm
Zvláštní výbava:	zesílené prahy dveří, ochranné lišty na stěnách

Kabinové dveře

provedení:	automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající, celoplošná světelná clona
typ:	S2
materiál:	ocelový nerezový plech, jemně broušený

Šachetní dveře

provedení:	automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající, PO EW30
typ:	S2
materiál křídel dveří:	ocelový nerezový plech, jemně broušený
rámeček dveří, materiál:	ocelový nerezový plech, jemně broušený

Řízení

Mikroprocesorové řízení nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob oběma směry

Nouzový sjezd kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. energie

Požární řízení dle ČSN EN 81-73 - ANO NE

Evakuační řízení (náhradní zdroj napájení není součástí dodávky) - ANO NE

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny: v kabině a v přivolávacím nerez štítku v základní stanici
ukazatel směru jízdy: v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;
- prováděcí dokumentace;
- doprava na místo stavby a obalový materiál;
- GSM systém obousměrné komunikace mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou - osvětlení výtahové šachty

3. Jídelní výtah - celková rekonstrukce

Technická data, popis zařízení

Typ výtahu:	malý nákladní výtah
Nosnost (kg):	100
Počet stanic:	4
Počet nákladišť:	4 (2 nad sebou, 2 naproti)
Zdvih (m):	10,8
Rychlost (m/s):	0,3
Řízení:	mikroprocesorové, systém přivolat/odeslat, akustická signalizace dojezdu výtahu
Prostředí:	normální
Umístění strojovny:	v šachtě v nejnižší stanici pod parapetem (parapet v nejnižší stanici 900 mm)
Šířka kabiny (mm):	700
Hloubka kabiny (mm):	575
Výška kabiny (mm):	1000
Počet osob:	-
Provedení kabiny:	nerez

Počet kabinových dveří: 2

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

Typ kabinových dveří: roleta v provedení nerez

Počet šachetných dveří: 4

Typ šachetných dveří: ruční dvoukřídle, vertikálně otevírané,
provedení nerez

Šířka dveří (mm): 700

Výška dveří (mm): 1000

Dvířka strojovny: provedení nerez

Šířka šachty (mm): 1020

Hloubka šachty (mm): 740

Hlava šachty (mm): 3320

Prohlubeň šachty (mm): 0 (parapet o výšce 800 mm,)

Provedení šachty: stávající zděná

Cena

1. Modernizace lůžkového výtahu	657.000,- Kč bez DPH
2. Rekonstrukce zásobovacího výtahu	682.000,- Kč bez DPH
3. Rekonstrukce jídelního výtahu	494.000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 1.833.000,- Kč bez DPH

V ceně rekonstrukce (položka č. 2, 3) výtahů je zahrnuta dodávka nového výtahu na stavbu, montáž a uvedení výtahu do provozu odbornými pracovníky střediska Karlovy Vary.

NABÍDKA č. 18D-008-01/24

Cena rekonstrukce (položka č. 2, 3) zahrnuje demontáž stávajících výtahů včetně ekologické likvidace, bourací a stavební práce spojené s úpravou šachty, stejně jako zapravení rámu šachetních dveří po montáži.

Dodací lhůta dodávka potřebného materiálu pro modernizaci (položka č. 1)/ a výtahů (položka č. 2, 3) činí 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo, vyjasnění technických a obchodních podmínek a odsouhlasení dispozičních výkresů, následně

montáž:

- 1) modernizace lůžkového výtahu: 3 týdny
- 2) rekonstrukce zásobovacího výtahu: 4-5 týdnů
- 3) rekonstrukce jídelního výtahu: 4 týdny

Záruční doba

Záruka 36 měsíců

Standardní platební podmínky
dle SOD

Platnost nabídky

3 týdny od data odeslání / předání nabídky

Stavební připravenost

viz příloha

S pozdravem


vedoucí prodeje nových instalací

Přílohy: Prospekt výtahu ISI 2040

Požadavky stavební připravenosti

Významné reference (výběr):

Magistrát Města Karlovy Vary - 2 výtahy

Nemocnice Karlovy Vary

Nemocnice Ostrov

DZR Matyáš Nejdek

DPS Pernink