

TECHNIKA A VYBAVENÍ

Jedná se o profesionální čisticí techniku, která svými parametry splňuje potřebné profesní a legislativní požadavky včetně servisního zabezpečení. Úklidové stroje, nepřekračují nosnost dlažby 450 kg/m².

Poskytovatel bude pro poskytování služeb využívat techniku a vybavení specifikovanou níže:

Přehled počtu strojů a vybavení

Označení zadavatele	Typ stroje/vybavení	Objekty	Počet ks	Poznámka
1. Mycí stroj-se sedící obsluhou	Taski swingo 4000	HF	1	oproti požadavku zadavatele nahrazuje tento stroj mycí stroj tzv. chodičku
	Taski swingo 4000	T2	1	oproti požadavku zadavatele nahrazuje tento stroj mycí stroj tzv. chodičku
	Taski swingo 5000	T2	3	
2. Mycí stroj-ruční tzv. chodička	Taski swingo 1255	APC	1	
	Taski swingo 1255	HB	1	
	Taski swingo 855	Hlavní správa	1	
	Taski swingo 1255	T2	1	
	Taski swingo XP	T2	1	oproti požadavku zadavatele 2. mycí stroj tzv. chodička nahrazen mycím strojem se sedící obsluhou Taski swingo 4000
	Taski swingo 855	T3	1	
3. Stroj na mytí eskalátorů	Aladin Escalator Basic	T2	1	
4. Extraktor	Base 415 Soteco	APC	1	
	Extr. Puzzi 10 Kärcher	Hlavní správa	1	
	Base 429 Soteco	T2	1	
	Extr. Puzzi 30/4 Kärcher	T2	1	tento stroj se bude využívat i na objektech T3, APC, CHS
	Base 415 Soteco	T3	1	
5. Jednokotoučový mycí stroj	Taski ergodisc 165	T2	1	
6. Vysavače	Taski Vento 15	APC	5	
	Taski Vento 8	HB	3	
	Taski Bora	Hlavní správa	3	
	Taski Vento 8	CHS	3	
	Taski Bora	T2	5	
	Taski Vento 8	T2	8	
	Taski Bora	T3	2	

Příloha č. 8 Smlouvy – Technika a vybavení

7. Profesionální parní čistící stroj	SGV 8 Kärcher	T2	1	tento stroj se bude využívat i pro objekt APC
8. Vybavení pro praní prádla	Mandl Primus 125	T2	1	
	Pračka Primus	T2	1	
	Sušička AEG	T2	1	
9. Mycí stroj-automat bez obsluhy	Taski Swingobot 2000	T2	1	
10. Další vybavení a stroje	Pračka ECG EWF 1051	APC	1	
	AquaClean (okna, fasáda)	T2	1	tento stroj se bude využívat i pro objekt T3
	Kompaktní vysavač Aspiroto (venkovní plochy)	T2	1	
	Paletový vozík	T2	1	
	Plošinový vozík	T2	1	
	Pracovní plošina Genie	T2	1	
	Vysavač zádový	T2	1	
	Vysokotlakový čistič Kärcher	T2	1	
	Pračka Candy CSW 4	T3	1	
	Zametačí stroj 70/20 Kärcher	venk. plochy	1	
	Zametačí stroj + kartáč + radlice VARI systém	venk. plochy	1	

Přehled technických parametrů strojů a vybavení

1. Mycí stroje – se sedící obsluhou

TASKI swingo 5000

Velký podlahový automat se sedící obsluhou



TASKI swingo 5000 specifikace

Popis		Popis	
Teoretický výkon	7875 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	178x109x140 cm
Šíře pracovního záběru	105 cm	Poloměr otáčení	200 cm
Šíře stěrky	129 cm	Stupeň náklonu s plnou nádrží	15%
Objem nádrže (čistá voda)	200 l	Systém kartáčů	4x28 cm
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	210 l	Přítlak kartáčů	60-90 kg
Výdrž gelových baterií	5-6.5 h	Rychlost čištění	7.5 km/h / 8.0Km/h

TASKI swingo 4000 Bateriový podlahový automat se sedící obsluhou



TASKI swingo 4000 specifikace

Popis		Popis	
Teoretický výkon	6375 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	178x89x140 cm
Šíře pracovního záběru	85 cm	Poloměr otáčení	200 cm
Šíře stěrky	110 cm	Stupeň náklonu s plnou nádrží	15%
Objem nádrže (čistá voda)	200 l	Systém kartáčů	2x43 cm
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	210 l	Přítlak kartáčů	56-112 kg
Výdrž gelových baterií	5-6.5 h	Rychlost čištění	7.5 km/h

2. Mycí stroje – ruční tzv. chodička

TASKI swingo 1255 Bateriový podlahový automat



TASKI swingo 1255 specifikace

Popis		Popis	
Teoretický výkon	2475 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	142x58x117 cm
Šíře pracovního záběru	55 cm	Otáčení stroje	1,33 m
Šíře stěrky	80 cm	Hlučnost	58 dB(A)
Objem nádrže (čistá voda)	60 l	Systém kartáčů	2x28 cm
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	60 l	Přítlak kartáčů	48 kg
Výdrž gelových baterií	3 hod.	Rychlost čištění	4,5 km/h

TASKI swingo 855 Bateriový podlahový automat



TASKI swingo 855 specifikace

Popis		Popis	
Teoretický výkon	2250 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	122x 53x119.5 cm
Šíře pracovního záběru	50 cm	Otočení stroje	120 cm
Šíře stěrky	69 cm	Hlučnost	68 dB(A)
Objem nádrže (čistá voda)	40 l	Systém kartáče	1x50 cm
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	40 l	Přítlak kartáčů	43 kg
Výdrž gelových baterií	2 h	Rychlost čištění	4,5 km/h

TASKI Swingo XP

Bateriový podlahový automat



TASKI swingo XP specifikace

Popis		Popis	
Teoretický výkon	4500 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	119x 95x126 cm
Šíře pracovního záběru	75 cm	Rotační rychlost kartáčů	550 ot/h
Šíře stěrky	95 cm	Hlučnost	65 dB(A)
Objem nádrže (čistá voda)	105 l	Kartáče 2 jednotky	45x15 cm
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	105 l	Přítlak kartáčů	0.25 - 0.50 N/cm ²
Výdrž gelových baterie	3.5 h	Rychlost čištění	6 km/h

3. Stroj na mytí eskalátorů a travelátorů

Aladin Escalator basic

Stroj na mytí eskalátorů



Aladin Escalator basic specifikace

Popis		Popis	
Sací motor	1000 W	Rozměry (D x Š x V)	97 x 60 x 74 cm
Šíře pracovního záběru	51 cm	Přítlak kartáčů	30 kg
Výkon motoru kartáčů	900 W	Gelové baterie	230 V
Objem nádrže (čistá voda)	35 l	Otáčky kartáčů	400 ot./min
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	35 l	Hmotnost	96 kg

4. Extractor

Extraktor Puzzi 10 (výrobce Kärcher)

Extractor - čištění kobereců a čalounění menších až středně velkých ploch



Extraktor Puzzi 10 specifikace

Popis		Popis	
Max. plošný výkon	25 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	71x33x44 cm
Průtok vzduchu	54 l/s	Hmotnost	10.7 kg
Objem nádrže (čistá voda)	10 l	Nástřikový tlak	1 bar
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	9 l	Podtlak	220/22 mbar/kPa

Extraktor Puzzi 30/4 (výrobce Kärcher)

Extraktor - čištění velkých ploch koberců



Extraktor Puzzi 30/4 specifikace

Popis		Popis	
Max. plošný výkon	60-70 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	58x46x93 cm
Průtok vzduchu	74 l/s	Hmotnost	26 kg
Objem nádrže (čistá voda)	30 l	Nástříkový tlak	4 bar
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	15 l	Podtlak	254/25.4 mbar/kPa

Vodní vysavač Base 415 (výrobce Soteco)

Vodní vysavač - suché i mokré vysávání



Vysavač Base 415 specifikace

Popis		Popis	
Napětí	230 V	Rozměry (D x Š x V)	70x50x90 cm
Množství vzduchu	170 m ³ /h	Hmotnost	21 kg
Příkon	1200 W	Délka kabelu	8.5 m
Objem nádrže	73 l	Podtlak	170 mbar

Vodní vysavač Base 429 (výrobce Soteco)

Vodní vysavač - suché i mokré vysávání



Vysavač Base 429 specifikace

Popis		Popis	
Napětí	230 V	Rozměry (D x Š x V)	70x50x90 cm
Množství vzduchu	340 m ³ /h	Hmotnost	25 kg
Příkon	2400 W	Délka kabelu	8.5 m
Objem nádrže	73 l	Podtlak	220 mbar

5. Jednokotoučový mycí stroj

TASKI ergodisc 165

Víceúčelový jednokotoučový stroj



TASKI ergodisc 165 specifikace

Popis		Popis	
Šíře pracovního záběru	43 cm	Rychlost čištění	165 ot/min.
Váha	42 kg	Délka kabelu	15 m
Kartáč	nylon 17"	Hlučnost	57 dB(A)
Unášecí disk	17"	Příkon	1100 W

6. Vysavače

TASKI bora 12

Kabelový vysavač pro suché vysávání



TASKI bora 12 specifikace

Popis		Popis	
Napětí	230 V	Příkon	950 W
Průtok vzduchu	61 l/s	Objem prach. sáčku	18 litrů
Délka hadice	2.2 m	Hlučnost	58 dB(A)
Délka kabelu	10 m	Váha	7.6 kg

TASKI vento 8

Kabelový vysavač pro suché vysávání



TASKI vento 8 specifikace

Popis		Popis	
Napětí	230 V	Rozměry (D x Š x V)	42x39x34 cm
Průtok vzduchu	55l/s	Objem prach. sáčku	8 litrů
Délka hadice	2.2 m	Hlučnost	61 dB(A)
Délka kabelu	10.5 m	Váha	6 kg

TASKI vento 15

Kabelový vysavač pro suché vysávání



TASKI vento 15 specifikace

Popis		Popis	
Napětí	230 V	Rozměry (D x Š x V)	42x39x48 cm
Průtok vzduchu	61 l/s	Objem prach. sáčku	15 litrů
Délka hadice	2.2 m	Hlučnost	61 dB(A)
Délka kabelu	10.5 m	Váha	8 kg

7. Profesionální parní čistící stroj

Parní čistíč SGV 8 (výrobce Kärcher)

Parní čistíč kombinovaný s vysavačem



Parní čistíč SGV 8 specifikace

Popis		Popis	
Topný výkon	3000 W	Rozměry (D x Š x V)	64x49.5x96.5 cm
Tlak páry	8 bar	Délka kabelu	7.5 m
Objem nádrže (čistá voda)	5 l	Nástavec na spáry a okna	ano
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	5 l	umožnění přísávání chemie	ano

8. Vybavení pro praní prádla

Pračka Primus

Automatická pračka na 9 kg prádla (220 V)



Sušička AEG

Automatická sušička na 9 kg (220 V)



Mandl Primus 125

Mandl s přítlakem 0,35 N/cm²



9. Mycí stroj-automat bez obsluhy

TASKI Intellibot Swingobot 2000

Podlahový mycí stroj bez obsluhy



Popis		Popis	
Teoretický výkon	1260 m ² /h	Rozměry (D x Š x V)	135x90x128.5 cm
Šíře pracovního záběru	70 cm	Otočení stroje	140 cm
Šíře stěrky	90 cm	Hlučnost	70 dB(A)
Objem nádrže (čistá voda)	90 l	Systém kartáče	2x35 cm
Objem sběrné nádrže (špinavá voda)	90 l	Přítlak kartáčů	43 kg
Výdrž gelových baterií	4 h	Rychlost čištění	1.8 km/h