

KONVENČÍ UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH

Pořadí	Označení zboží	Požadavky zadavatele na zboží	Označení výrobce, typ výrobku, parametry nabízené prodávajícím <i>(doplň uchazeč)</i>	Jednotková cena (za 1 ks) bez DPH	Počet ks	Cena celkem bez DPH	Tréninkové pracoviště / Odborná učebna
25	UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH	Hrotový soustruh musí splňovat požadavky na výrobu součástí ze železných i neželezných kovů v průmyslu.	Označení výrobce: M-MOOS s.r.o., Typ (model): MOOSTURN 18	412 500,00 Kč	2	825 000,00 Kč	Dílny
		Technické údaje:					
		Stroj musí mít litinovou konstrukci	ANO				
		oběžný průměr nad ložem od 280mm do 390 mm	280 mm				
		oběžný průměr nad suportem min 170	215 mm				
		vzdálenost hrotů od 750 mm do 1200 mm	1000 mm				
		vrtání včetně - min. 37mm	41 mm				
		otáčky včetně: min otáčky v rozsahu 10- 15 ot / min. max. otáčky v rozsahu 2 600- 3 000 ot / min	14 - 2800 ot / min				
		řezání závitů Metrických se stoupáním: min. stoupání v rozsahu: 0,20 - 0,30 mm včetně max. stoupání: v rozsahu 130 - 140 mm	0,2 - 140 mm				
		řezání závitů Trubkových: minimální počet závitů v rozsahu 1/5 - 2/5 z/1" maximální počet závitů v rozsahu 130 - 140 z/1"	1/5 - 140 z/1"				
		Stroj musím umožňovat řezání modulových závitů	ANO				
		hlavní pohon min, 4 KW	5,5Kw				
		rozměry stroje d,š,v - min, 2350 x 910 x 1200 mm, max. 2600 x 980 x 1400 mm	2520 x 950 x 1400 mm				
		hmotnost stroje max. 2000 kg	1850 kg				
		Součásti dodávky musí být vychozí revizní zpráva elektro	ANO				
Součásti dodávky musí být protokol přesnosti	ANO						
Součásti dodávky musí být digitální odměřování	ANO						
26	Logistické parametry	Doprava	ANO	9 000,00 Kč	1	9 000,00 Kč	Dílny
		Instalace	ANO				
		Zaškolení obsluhy	ANO				
27					1	0,00 Kč	Dílny

CENA CELKEM BEZ DPH - hodnotící kritérium

834 000,00 Kč

21 % DPH

175 140,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH - KONVENČNÍ UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH

1 009 140,00 Kč