

Dodavatel:



**AMbrož elektroinstalace s.r.o.**  
Nádražní 538/29  
742 35 Odry

IČ: 17568412  
DIČ: CZ17568412

www.am-elektroinstalace.cz

Odběratel: IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221

**Město Odry**  
**Správa nemovitého majetku**  
[REDACTED]  
**Masarykovo náměstí 16/25**  
**742 35 Odry**

Tel.:

Nabídka č.: **24NA042**  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum zápisu: 01.03.2024  
Platno do: 20.03.2024

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na dodávku nových svítidel na ulici Dělnická v Odřích v počtu dle požadavku investora.

| Označení dodávky                               | Množství | J.cena    | Sleva | Cena %DPH     | DPH       | Kč Celkem         |
|--|----------|-----------|-------|---------------|-----------|-------------------|
| Svítidlo OW LED<br>24/DW/2700K/10kV/C-35 BLACK | 8 ks     | 12 155,70 |       | 97 245,60 21% | 20 421,58 | 117 667,18        |
| Difuzor CONE pro OW LED/PMMA<br>frosted        | 8 ks     | 2 099,00  |       | 16 792,00 21% | 3 526,32  | 20 318,32         |
| Recyklační poplatek                            | 8 ks     | 13,00     |       | 104,00 21%    | 21,84     | 125,84            |
| Součet položek                                 |          |           |       | 114 141,60    | 23 969,74 | 138 111,34        |
| Zaokrouhlení                                   |          |           |       |               |           | -0,34             |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                         |          |           |       |               |           | <b>138 111,00</b> |

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVÍTIDEL PROBĚHNE NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍHO CENÍKU.

Vystavil:

# Features

## Anodised aluminum body:

Black colour, anti-corrosion and decorative features

## Overvoltage protection:

Increases luminaire resistance against electrical discharges up to 15 surges with 10 kV voltage

## Philips Xitanium Driver

Highly efficient and programmable power supply with 7 programmable functions according to customer requirements

## Available functions

- adjustable output current
- DALI interface or 1-10V (OPTION)
- programmable time profiles
- temperature control on the module
- power control of the luminaire using variable input voltage
- maintaining a constant luminous flux in time
- power reduction by connecting additional power line (OPTION)

## LEDs

Luminous efficacy up to 129lm/W at the luminaire level.


## Interchangeable LED modules:

Waterproof LED modules. Available with 7 optical systems


## Diffuser:

Cone-shaped made of polymethyl methacrylate (PMMA)

transparent



frosted



Opening / closing of the luminaire by a hinge provides easy mounting and servicing