

CENOVÁ NABÍDKA

ČÍSLO: P/24/00015

Vaše značka: OTV0015n TS
Luhačovice
Vysatveno dne: 22. 3. 2024

Zákazník:

IČO:

DIČ:

Tel:

Dodavatel:

JiKaM s.r.o.
Osvobození 248
Slavičín, 76321

28278135
CZ28278135

rislavicin@ri-okna.com

Číslo pozice: 1 Typ výrobku: L+ - VRATA PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ - L+

Položka číslo	Šířka	Výška	Design	Typ kování	Množství	J. cena	Sleva %	Celkem po slevě	Kč
327	3580	3950	Lamela MW - Stucco	STD420	1	103 082,00	40	61 849,20	

Příslušenství	Množství	J. cena	Sleva %	Celkem po slevě	Kč
úhelník, děrovaný, 30x30x2,0 mm, L = 3000 mm, Drážkové otvory 20x10 mm	1 ks	450,00	40	270,00	
C-profil spojovací 53x28.5x1.5 L= 6165 mm děrovaný	3,68 m	452,00	40	998,02	
montážní sada šroubů 40ks	1 ks	550,00	40	330,00	
3-tlačítko otevři-stop-zavři , SPC3 PULSANTIERA 3 PULS.UP/DOWN/STOP	1 ks	1 600,00	40	960,00	
Nice-SOON-boční pohon, 24V, max.20m2, výška max.5m	1 ks	16 200,00	40	9 720,00	
řetěz navíc na bubnu 100m /emergency handchain/	6 m	150,00	40	540,00	
Příplatky	Množství	J. cena	Sleva %	Celkem po slevě	Kč
Obalové materiály (karton)	14,14	50,00	40	424,20	
Celkem za pozici po slevě				75 091,42	Kč

Číslo pozice: 2 Ostatní

Název	Množství	J. cena	Sleva %	Celkem po slevě	Kč
Montáž	1	6 500,00	0	6 500,00	
Lešení	1	2 500,00	0	2 500,00	
Celkem za pozici po slevě				9 000,00	Kč

CENA CELKEM BEZ DPH:	Kč	84 091,42
DPH:	0 %	0,00
CENA CELKEM S DPH:	Kč	84 091,42

TECHNICKÉ PARAMETRY VRAT

Číslo pozice: 1 Název výrobku: L+ - VRATA PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ - L+

Stavební otvor (u KV a D1 hotový rozměr vč. rámu):

Šířka (mm):	3580	Výška (mm):	3950
Nadpraží (mm):	420	Ostění sL (mm):	100
Úhel:	0	Ostění sP (mm):	200

Požadovaný typ vrat

Vrata TYP:	STD420	AKCE nebo KIT:	?
------------	--------	----------------	---

Design vrat:

Provedení:	Lamela MW - Stucco	Výztuhy OMEGA (počet ks):	0
Barevné provedení:	Odstíny základní	RAL/Kašír:	9006
Barva profilů:	Černý	RAL/Kašír:	
Spodní guma:	80042: standardní		

Kování:

Typ kování:	STD420	Váha vrat. křídla (kg):	0
Pružiny:		Zvýšené o:	
Úhel:	1	Konzoly:	
Děrovaný úhelník:	1		

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: V případě neobjednání bezp. prvků přebírá objednatel odpovědnost za rizika a škody tím vzniklé

Spodní panty / brzdy:	25455	Doplňky pro brzdy:	0
Madlo:	NE	Rozjezd. pruž.	
		Umístění:	

Doplňky:

Větrací mřížky:		Počet:	0
Umístění větrací mřížky:		Mřížky do RAL:	
Klika:		Umístění:	

Prosklení:

Prosklení - PPS:	NE	Okno:	
RAL/kašír:		Barevné prov. rámečku:	
Počet proskl. sekcí:		Počet oken celkem:	
Dekor plexiskla:		Výplň okna:	
Umístění proskl. sek.:			
Počet oken v PPS	0		

Integrované vstupní dveře (pohled zvenku)

Vstupní dveře:		Umístění:	
Barva ALU dveří:		RAL/Kašír:	
Dveřní kování:		Dveřní zámek:	
Barva štítek-klika:		RAL:	
Dveřní zavírač:		El. jištění:	

Ovládání:

Ovládání:	Náš motor - boční		
Dráha:		Řetěz navíc (m):	6
Nouzové odbl.:		Nouzové odbl. umístění:	
Ovladač navíc:		Počet kusů ovl. navíc:	0

Doplňky elektro:

Výrobce:	LiftMaster	Příslušenství 2:	
Příslušenství 1:		Příslušenství 3:	

Blenda pro sekční vrata - upřesněte v poznámce

Typ:		Boční:	
Šířka:	0	Umístění:	
Výška:	0	Panel. blen. RAL/Kašír:	
Barva blend:		Horní blen. RAL/Kašír:	

Světlík pro křídlová vrata a vedlejší dveře

Typ:		Výplň:	
Šířka:		Design výplně:	
Výška:		Počet oken světlíku:	
Barva rámu:		RAL/Kašír:	

Skladba sekcí

Délka sekcí:	3,63m	Výška sekce 12:	
Horní sekce:		Výška sekce 11:	
Střední sekce 1:		Výška sekce 10:	
Střední sekce 2:		Výška sekce 9:	
Střední sekce 3:		Výška sekce 8:	
Spodní sekce:		Výška sekce 7:	
		Výška sekce 6:	
Počet sekcí 500:	3	Výška sekce 5:	
Počet sekcí 610:	4	Výška sekce 4:	
Počet sekcí PPS:		Výška sekce 3:	
		Výška sekce 2:	
		Výška sekce 1:	

Umístění vstupu (pohled z venku)

Levý okraj:	0	Pravý okraj:	0
Šířka sekcí vstupu:	0	Výška spod. sek. vstupu:	0
Výška prahu vč. gumy:	0	Výška hor. sek. vstupu:	0

Poznámky:

Poznámka: