

číslo: OU_24_003

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční 660/2, 339 01 Klatovy
IČO: 49790960 DIČ: CZ49790960

ZBOŽÍ ZAŠLETE NA ADRESU:

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční 660/II
339 01 Klatovy

DODAVATEL:

JSP. s.r.o.
Raisova 547
506 01 Jičín
IČ 49286684
DIČ CZ49286684

Objednal	Schválil	Dodací lhůta

Objednáváme snímač tlaku a snímač teploty.

Jednotka	Předmět dodávky	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem (Kč)
ks	Snímač tlaku DMP 331	2	6935,-	13870,-
	Ověření snímače tlaku	2	1110,-	2220,-
	Odporový snímač teploty	2	2128,-	4256,-
	Převodník teploty do hlavy	2	3011,50,-	6023,-
	Protokol	2	120,-	240,-
	Ověření snímače teploty	2	1060,-	2120,-
	Celkem			28 729,-

1. Číslo objednávky uvádějte na faktuře
2. Ceny jsou uvedeny bez DPH
3. Splatnost 30 dní od doručení faktury objednateli

Potvrzení objednatele: .

Datum:

21. 03. 2024



Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	Sleva Cena/MJ	MJ Počet MJ	Celkem
20/1	MODUTEMP 70 T1070 06 F2 B00 L305 H3 S5 D3 T1070 - Odporový snímač teploty ModuTEMP 70 06 ... čidlo teploty 1xPt100, čtyřvodičové vnitřní vedení, materiál pláště 17346, vnitřní vedení Ni F2 ... třída přesnosti B dle ČSN EN 60751 v rozsahu -70 až +500 °C B00 ... provedení bez armatury L305 ... jmenovitá délka 305 mm H3 ... hlavice, Al slitina, vysoké víčko pro montáž převodníku pr. 44 mm, vývodka 4 až 12 mm, IP 65 S5 ... s keramickou svorkovnicí o průměru 42 mm, se zalitými vývody (dle NAMUR) D3 ... průměr měřicí vložky 6 mm Záruka: 24 měsíců Dokumentace: NC0815	21 % 2 240,00	5,00 % 2 128,00	ks 2,00	4 256,00
20/2	P5315 Převodník teploty do hlavice P5315 H10 P5315 H1 - Přesný univerzální programovatelný převodník s komunikací LHP s galvanickým oddělením 0 ... provedení do hlavice B dle DIN Záruka: 5 let Dokumentace: NB2098, PN	21 % 3 170,00	5,00 % 3 011,50	ks 2,00	6 023,00
20/3	Protokol, kontrola nastavení Konfigurace a nastavení: C3 ... Konfigurace vstupu (1. kanál): čtyřvodičové připojení odporového čidla R11 ... Základní rozsah a linearizace (1 kanál): linearizace Pt100, -200 až 850 °C, EN 60751 RL ... Nastavení počátku rozsahu: počátek rozsahu (4 mA) = 0°C RH ... Nastavení konce rozsahu : konec rozsahu (20 mA) = 400°C	21 % 120,00		ks 2,00	240,00
20/4	A9- ověřené nepárované provedení dle TCM 321/12 - 4915, rozsah ověření, potvrzení o ověření. rozsah ověření 0 .. 400°C	21 % 1 060,00		ks 2,00	2 120,00

Cena bez DPH (CZK)	28 729,00
DPH 21 %	6 033,09
Cena celkem (CZK)	34 762,09

Dodací a platební podmínky:

Platnost nabídky 30 dní.

V objednávce prosím uvádějte evidenční číslo naší nabídky.

Termín dodání je cca 3 - 5 týdnů od podpisu kupní smlouvy a technicky vyjasněné specifikace.

Platba na konečnou fakturu.

Přepravné a balné bude účtováno dle skutečných nákladů.



V ceně nabídky je jedna sada standardní dokumentace.

Naše servisní oddělení je schopno zajistit montáž, seřízení a uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy. Dále provádíme akreditované kalibrace v laboratoři (AKL) nebo přímo v provozu. V oblasti stanovených měřidel nabízíme ověření autorizovaným metrologickým střediskem (AMS) a zajištění montáže podle platné legislativy.

Jakost dodávky je zajištěna prováděním kontrol a označením výrobků a dodávky dle dokumentovaných postupů systému jakosti JSP. Systém jakosti je certifikován dle normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Vyřizuje:

