

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
MÍSTNOST 1.01							
	H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty (4 police na šířku, dvě na výšku). Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	2 700,00 Kč	16 200,00 Kč
	H3	Botník na gumáky	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 800x800x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	3 400,00 Kč	10 200,00 Kč
	L7	Vitrína emailová bílá	Uzamykatelná vitrína složená z magnetické tabule a skleněného víka vitríny. Magnetická tabule s vysoce kvalitním lakovaným povrchem. Povrch je vhodný pro využití nejen jako magnetická nástěnka, ale i pro různé popisovací fixy, které můžete kdykoliv smazat. Víko vitríny je opatřeno kvalitním akrylátovým antireflexním čířým sklem s výbornými optickými vlastnostmi a odolností vůči UV záření o tloušťce 2 mm. Do vitríny lze bez překryvu umístit záhlaví A 9x A4 (vertikální montáž) nebo Bx A4 (horizontální montáž). Vnitřní hloubka vitríny je 19 mm. Rozměr vitríny je 45x750x1000 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
MÍSTNOST 1.04							
	H5	Věšák na kolečkách	Kovový věšák na kolečkách: Šatní tyč/ Podstavec: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Kryt ukončení/ Plastická podložka: polypropylenový plast Výsuvná tyč: ocel, galvanizováno Šířka: 1110 mm, houbka: 510 mm, min. výška: 1260 mm, max. výška: 1750 mm, max. nosnost: 35 kg. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	10 993,00 Kč	32 979,00 Kč
	H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčné tak podélné. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 700,00 Kč	5 400,00 Kč
	L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidělení police jednoduchým navcnutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 2000x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 199,00 Kč	12 398,00 Kč
	L4	Magnetická tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 900x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 202,00 Kč	5 202,00 Kč
	E1	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 3350 x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery ztmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3-4 ks (dle zaměření a návrhu) kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícím počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	23 450,00 Kč	23 450,00 Kč
MÍSTNOST 1.05							
	B3	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dvě LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi a dveřmi, spodní část 3OH s policemi. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. rozměr: 1803x600x480mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
	I1	Věšák na ručníky	Věšák na ručníky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm. Věšáková stěna oddělena na 8 částí s dvojháčkem na ručníky. Rozměr: 654x962 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč

	E2	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2538 (nejdelší rozměr) x 415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny.</p> <p>Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm.</p> <p>Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícím počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezer cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
MÍSTNOST 1.06							
	A6	Stůl čtvercový	LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 800x800 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
	A1	Stůl ve tvaru půl kruhu	Stůl ve tvaru půl kruhu. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 300,00 Kč	19 800,00 Kč
	A2	Obdélníkový stůl	Stůl ve tvaru obdélníku. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 399,00 Kč	20 394,00 Kč
	D1,D2,D3	Židle z masivního dřeva	Židle jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Sedák je tvarově vylisován z vícevrstvé bukové překližky. Velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení. Ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám. Možnost výběru z výšek sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Výška sedáku bude specifikována investorem a mohou být vybrány různé výšky do stejné třídy. Židle bez područek a jsou stohovatelné. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	2 100,00 Kč	75 600,00 Kč
	D4	Židle na pérové konstrukci	Židle učitelská, kovová předpružená podnoží - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnoží vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 990,00 Kč	5 980,00 Kč
	B7	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 4 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1803x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 499,00 Kč	5 499,00 Kč
	K9	Vozík na tekutý písek	Skříňka z LTD tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS hranou v provedení multiplex. Součástí sestavy je zásobník pro hry s pískem. Oranžové prvky jsou z plastu. Rozměr: 891 x 505 x 634 mm Rozměry zásobníku 700 x 500 x 150 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 467,00 Kč	7 467,00 Kč
	B8	Otevřená skříň na kolečkách	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Celá skříň je na kolečkách o průměru 75 mm s brzdou. rozměr: 814x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 877,00 Kč	4 877,00 Kč
	K5	Sušák na výkresy	sušák na výkresy (17 polic) kovový sušák disponující 17 policemi sušák je pojízdný, pro lepší manipulaci barva sušáku: červená vhodné pro formát A3 a A4, sušák pojme: 17 listů formátu A3 nebo 34 listů formátu A4 celková výška: 65 cm šířka: 43 cm hloubka: 33 cm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

K1	Pojízdná knihovnička	Z materiálu LTD tl. 18 mm. Uprostřed příhrádky na knihy. Na kolečkách. Rozměr: 577x1047x480 mm . Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
K4	Vozík na výtvarné potřeby	Z materiálu LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8mm. Rozměry: 950x734x454mm. 3 odkládací úrovně s okraji pro výtvarné potřeby. Na kolečkách. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
L3	Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 874,00 Kč	8 874,00 Kč
B6	Skříň otevřená oboustranná	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Zádá jsou uprostřed skříně, takže skříň je oboustranná. Všechny police jsou na pevno. Jsou rozděleny do čtverců. Korpus lepený na kolkové spoje. Dno portálu je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1447x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč
K2	Vstupní portál na knihy	Korpus portálu vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Zádá jsou uprostřed skříně, takže skříň je oboustranná. Všechny police jsou na pevno. Jsou rozděleny do čtverců. Korpus lepený na kolkové spoje. Dno portálu je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Portál je tvořen sestavou dvou skříní o půdorysných rozměrech 400x400 mm a ty jsou spojeny předělem nad skříněmi, tak aby vytvářely skříň portál. Rozměr: cca 2500x2000x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	18 990,00 Kč	18 990,00 Kč
G1	Výdejní pult	Výdejní pult z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm. Horní deska pultu postforming tl. 38mm. Velikost horní desky: 38x 2600x500mm. Ve výšce výdejního okýnka. Pod postformingovou deskou otevřená police pro odložení vč. Vše doměřeno na míru dle stavebního prostoru. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	25 884,00 Kč	25 884,00 Kč
B1	Skříň na pitný režim	Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Skříň rozdělena vertikálně do dvou částí : pravá a levá část. Orientační rozměr : rozměr: 443x900x480mm. Nutno zkontrolovat s investorem. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
E6	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2400x350 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu tožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	5	16 900,00 Kč	84 500,00 Kč
E9	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2075x300 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 2 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu tožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
K3	Truhlářský stůl	Stůl z LTD tl. 18 mm s hranou ABS. Pod stolem se nachází odkládací police, včetně svěráku. Rozměry: 570x470x780 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč

		Křeslo na čtení	Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák je vyrobený z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Vysoký zadní panel vytváří soukromý koutek. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 566,00 Kč	6 566,00 Kč
MÍSTNOST 1.07, 1.08, 1.09, 1.10							
	F1	Dětská postýlka	Atestované lehátko na spaní do MŠ, pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm, mezera při stohování: 1 cm (při použití matrace tl. 7 cm). Rozměr postýlky : 67 x 137, stohování na sebe, bez vzduchové mezery. Včetně matrace. Včetně dopravy a montáže.	ks	24	1 900,00 Kč	45 600,00 Kč
	F2	Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 637,00 Kč	5 274,00 Kč
	B5	Skříň trojdielná s boxy	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy střední sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Boční sloupce opatřeny dvěma policemi. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr skříně: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 766,00 Kč	6 766,00 Kč
	B4	Skříň s pojízdnými boxy	Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou LTD na tři části, horní polovina otevřená s jednou policí a spodní část slouží k uložení 3 ks pojízdných plastových boxů o rozměru 300x312x430 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. rozměry: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 766,00 Kč	11 532,00 Kč
	H2	Botník	lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč
	K12	Domeček	Domek z LTD tl. 18mm, se stříškou. Obloukový otvor pro vchod do domku o šířce 700 mm. Celková šířka 1200mm. Uvnitř domku matrace. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč
	F3	Otevřená skříň na lůžkovny	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 7 x výškově nastavitelná police. Uprostřed vertikálně příčka, Skříň tedy rozdělena na boxíky. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x900x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	7 810,00 Kč	15 620,00 Kč
	F4	Otevřená skříň	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 7 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x646x600mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	5 883,00 Kč	17 649,00 Kč
	K8	Dětská kuchyňka	Dětská kuchyňka s orientačními rozměry: 1250x1110x380 mm. 3 skříňky včetně 1 trouby. Nahoře mikrovlnná trouba, dole pod ní "varná deska". Bezpečnostní panty s tlumeným doviráním Bezpečnostní policíčky zabraňující neúmyslnému vypnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dvířek a pohledových hran. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 005,00 Kč	15 005,00 Kč
	J7	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr stěny 800x1100 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
	K11	Kašník	Kašník se dvěma zásuvkami. Jedná se o stůl na dřevěné podnoži se zakulacenou zrcadlovou stěnou, pod stůlovou deskou dvě zásuvky. Zásuvky mají částečný výsuv, např. metabox. Čela se zařezovanou plastovou úchytkou do horní hrany zásuvky. Rozměr plastové úchytky 160x50x18 mm. Výběr ze 6ti barev. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny plastovou hranou ABS tl. 2 m. Plastové kluzáky. Rozměr:1092x706x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	M1	Hrací koutek	Dvoupatrový hrací koutek včetně schodů. V dolní i horní části hracího koutku koberec (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost), - složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES, - celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m2, - celková váha - ca. 1150 g/m2, - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smrku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Minimální nosnost 80 kg. Rozměr celého koutku cca 2100x2200 mm. Dle reálného zaměření. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	132 400,00 Kč	132 400,00 Kč

E3	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 4900(nejdelší rozměr)x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 5 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezeza cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	34 300,00 Kč	34 300,00 Kč
E4	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 6982(nejdelší rozměr)x500 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 7 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezeza cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč
E5	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2875x500 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezeza cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	14 910,00 Kč	14 910,00 Kč
MÍSTNOST 1.12						
A3	Obdélníkový stůl	<p>Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynášející stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 735x1600x600 mm. Včetně průchodky. Včetně dopravy a montáže.</p>	ks	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
D5	Kancelářská židle	<p>Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříž s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchy, čep 11 mm. Opěrák sítovaný, součástí bederní opěrka. Vypĺň sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškově stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Cena vč. dopravy a instalace. Včetně dopravy a montáže.</p>	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
C1	Mobilní kontejner	<p>Mobilní kontejner na kolečkách o rozměru 585x397x550mm. Korpus vyroben z LTD min. tl. 18 mm, čela zásuvek LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "I" profil s roztečí vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Cena vč. dopravy a instalace. Včetně dopravy a montáže.</p>	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč

C3	Skříň kombinovaná	Kombinovaná skříň o rozměru 1805x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pomedová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika, spodní část výšky 30H s dveřmi. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	8 010,00 Kč	16 020,00 Kč
----	-------------------	---	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 1.13

C4	Skříň otevřená	Skříň otevřená 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1096x800x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
----	----------------	--	----	---	-------------	-------------

J1	Kovový šatník tří dveřový na lavičce	Šatní skříň. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříň. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoořadovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříň. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hluku při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříňek řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří v minimálně 4 barevných variacích. Na nožičkách s lavičkou. Rozměr: 2080x900x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 883,00 Kč	19 883,00 Kč
----	--------------------------------------	---	----	---	--------------	--------------

J6	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
----	----------------	---	----	---	-------------	-------------

L6	Zrcadlo	Vysoké nástěnné zrcadlo nalepené na podkladové desce. Podkladová deska je vyrobena z LTD, hraněná ABS s min. tl. 0,8 mm. Možnost výběru alespoň ze 4 dekorů. Podkladová deska je kotvena na teď. Zrcadlová plocha má rozměr nejméně 1500x500. Celkové rozměry: 22x1600x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 998,00 Kč	8 998,00 Kč
----	---------	--	----	---	-------------	-------------

MÍSTNOST 1.16

B2	Skříň 50H	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříň. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr skříň: 1803 x 800x480mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 899,00 Kč	11 798,00 Kč
----	-----------	---	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 1.17

J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. Regál obsahuje 5 polic. Rozměry: 2000x900x350 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	4 433,00 Kč	13 299,00 Kč
----	----------------	--	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 1.21

C4	Skříň otevřená	Skříň otevřená 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1096x800x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
----	----------------	--	----	---	-------------	-------------

MÍSTNOST 1.30

J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. Regál obsahuje 5 polic. 2000x900x350 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	4 433,00 Kč	17 732,00 Kč
----	----------------	---	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 1.31

A10	Kancelářský stůl	Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochoořádných profilů 60 x 20 mm, svislými stojkami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojky jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů. Jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojky jsou pod stovovou deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stovová deska z LTD min. tl. 25 mm, hrana ABS 2mm. rozměr: 735x1800x800mm. Včetně průchodky. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
C2	Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách o rozměru 585x397x550mm. Korpus vyroben z LTD min. tl. 18 mm, čela zásuvek LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
C5	Skříň s dveřmi + nástavec	Skříň s dveřmi 50H+20H nástavec. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr celkem: 2528x800x419 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	32 000,00 Kč	96 000,00 Kč
J6	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
D5	Kancelářská židle	Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříž s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchy, žep 11 mm. Opěrák síťovaný, součástí bederní opěrka. Výplň sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškově stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
MÍSTNOST 1.32						
A8	Konferenční stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášející stovovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikacími šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stovová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. rozměr: 750x900x2760 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
D8	Konferenční židle	Konferenční židle s opěrákem opatřeným černou prodyšnou síťovinou. Výplň sedáku z kvalitního molitanu. Konstrukce stříbrná, součástí konstrukce područky, černé. Celková orientáční výška 83 cm, výška sedu 46 cm, celková šířka sedáku min.45 cm, šířka sedáku 45 cm, hloubka židle 59 cm, hloubka sedáku 47 cm. Stohovatelná po 5 ks. Cena vč. dopravy a montáže.	ks	10	1 690,00 Kč	16 900,00 Kč
C12	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr celkem:1800x600x419 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
C13	Skříň kombinovaná	Kombinovaná skříň o rozměru 1800 x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika, spodní část výšky 20H s dveřmi. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	3 990,00 Kč	15 960,00 Kč
C11	Skříň kombinovaná 30H	Kombinovaná skříň o rozměru 1096 x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika, spodní část výšky 20H s dveřmi. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
C14	Rohová skříň otevřená	Rohová skříň otevřená o rozměru 1800 x750x750 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
C18	Police	Otevřená police 10H. Korpus z LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Rozměr: 370x800x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
J6	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč

MÍSTNOST 1.35							
A7	Kancelářský stůl do L	Kovová podnož stolu bude ve tvaru "A" opatřená plastovými rektifikacemi, které umožňují výškovou stavitelnost stolu v rozmezí 675-800 mm. Rektifikace bude z tvrzeného plastu, stolová noha kulatá. Podnož bude spojena teleskopickým kabelovým mostem, umožňující skryté vedení kabeláže pod stolovou deskou. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm. Součástí stolové desky bude kabelová průchodka o průměru 70mm pro svod kabeláže. Kovové prvky v provedení RAL9006 stříbrná. Rozměr: v675-800x1800xh1800 a v zatočení 1200 x 600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	23 998,00 Kč	23 998,00 Kč	
C2	Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách o rozměru 585x397x550mm. Korpus vyroben z LTD min. tl. 18 mm, čela zásuvek LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	
D6	Kancelářská židle	Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříž s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchy, čep 11 mm. Opěrák síťovaný, součástí bederní opěrka. Vplň sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškové stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč	
L1	Tabule pro popis fixem	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazači magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli, odkládací polička pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena vč. instalace a dopravy.	ks	1	13 020,00 Kč	13 020,00 Kč	
L2	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidání police jednoduchým navaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 1500x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 020,00 Kč	4 020,00 Kč	
C9	Skříň šatní	Šatní skříň o rozměru 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a výsuv na zavěšení ramínek. Dělicí příčka s policemi. Podpěry polic kovové válečky pr. 5 mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykáci jednocestným zámek. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	
C10	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 50H o rozměru 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 900,00 Kč	17 700,00 Kč	
D7	Křeslo	Konferenční křeslo celočalouněný korpus plastové kluzáky 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě šedá prášková barva (RAL 9006). Potahovina kategorie I: Složení 100% Polyester, Váha 320 g/m2, Šířka 140 cm, Oděruvzdornost Martindale 100.000 cycles,... Stálobarevnost na světle 5, EN ISO 105-B02 Stálobarevnost v otěru 4, EN ISO 105-X12 Žmolování 4-5, EN ISO 12945-2 Ohnivzdornost EN 1021-1+2, CAL TB 117,...Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 900,00 Kč	11 800,00 Kč	
MÍSTNOST 1.36							
C8	Otevřená skříň s nástavcem C8	Otevřená skříň 50H+nástavec 20H. Korpus z LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Rozměr: 1800+728x800x290 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	18 998,00 Kč	18 998,00 Kč	
C7	Otevřená skříň s nástavcem C7	Otevřená skříň 50H+nástavec 20H. Korpus z LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Rozměr: 1800+728x500x290 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	18 998,00 Kč	18 998,00 Kč	
C6	Otevřená skříň s nástavcem C6	Otevřená skříň 50H+nástavec 20H. Korpus z LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Rozměr: 1800+728x850x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	18 998,00 Kč	37 996,00 Kč	
MÍSTNOST 1.38							

J5	Kovový šatník dvoudveřový na lavici	Šatní skříň dvoudveřová. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříň. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříň. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříňek řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Na nožičkách s lavicí. Rozměr: 2080x600x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	17 882,00 Kč	35 764,00 Kč
----	-------------------------------------	--	----	---	--------------	--------------

A9	Stůl	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 30 x 30 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. rozměr:728x800x800mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
----	------	---	----	---	-------------	-------------

D9	Jídelní židle	Plastový sedák a opěrák, kovová kostra stříbrná. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 300,00 Kč	6 900,00 Kč
----	---------------	--	----	---	-------------	-------------

MÍSTNOST 1.42

J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojín tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry: 2000x900x350 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	5	4 433,00 Kč	22 165,00 Kč
----	----------------	--	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 1.43

J4	Šatní skříň dvoudveřová	Šatní skříň dvoudveřová. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříň. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříň. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříňek řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Rozměry: 1850x600x500mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč
----	-------------------------	---	----	---	-------------	-------------

MÍSTNOST 1.44

J3	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojín tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry:2000x800x400 mm	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
----	----------------	--	----	---	-------------	-------------

MÍSTNOST 1.45

J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojín tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry: 2000x900x350 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	4 433,00 Kč	26 598,00 Kč
----	----------------	--	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 2.02

	H5	Věšák na kolečkách	Kovový věšák na kolečkách: Šatní tyč/ Podstavec: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Kryt ukončení/ Plastická podložka: polypropylenový plast Výsuvná tyč: ocel, galvanizováno Šířka: 1110 mm, houbka: 510 mm, min. výška: 1260 mm, max. výška: 1750 mm, max. nosnost: 35 kg. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	10 993,00 Kč	32 979,00 Kč
	H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
	L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastově zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidání police jednoduchým navaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 2000x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 199,00 Kč	12 398,00 Kč
	L4	Magnetická tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 900x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 202,00 Kč	5 202,00 Kč
	J11	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 9 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x1050x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
	E16	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 4400 x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery ztmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 4 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícím počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezerka cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	30 800,00 Kč	30 800,00 Kč
MÍSTNOST 2.03							
	I1	Věšák na ručníky	Věšák na ručníky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm. Věšáková stěna oddělena na 8 částí s dvojháčkem na ručníky. Rozměr: 654x962 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč
	B3	Kombinovaná skříně	Skříně žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříně je rozdělena na dvě části, horní část 20H s dveřmi, spodní část otevřená. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1800x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
	E15	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2538(nejdelší část) x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery ztmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícím počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezerka cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	17 710,00 Kč	17 710,00 Kč
MÍSTNOST 2.04							

A6	Stůl čtvercový	LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 800x800 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
A10	Stůl ve tvaru půl kruhu	Stůl ve tvaru půl kruhu. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	5 900,00 Kč	35 400,00 Kč
A2	Obdélníkový stůl	Stůl ve tvaru obdélníku. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	5	3 399,00 Kč	16 995,00 Kč
D4	Židle na pérové podnoží	Židle žákovská, kovová předpružená podnoží - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 990,00 Kč	5 980,00 Kč
D1,D2,D3	Židle z masivního dřeva	Židle jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Sedák je tvarově vylisován z vícevrstvé bukové překližky. Velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení. Ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám. Možnost výběru z výšek sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Výška sedáku bude specifikována investorem a mohou být vybrány různé výšky do stejné třídy. Židle bez područek a jsou stohovatelné. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	34	2 100,00 Kč	71 400,00 Kč
B7	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříňe vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříňe. 4 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříňe je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1803x800x480 mm.	ks	1	5 499,00 Kč	5 499,00 Kč
D19	Obchod	Malý "obchůdek" z materiálu LTD tl. 18 mm ve smyslu otevřené skříňky s policí, které je nahlé se zahnutou částí, aby věci z "obchůdku" nepadaly. Horní deska je rovná. Rozměr: 620x706x300 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 440,00 Kč	19 440,00 Kč
K18	Pojízdná knihovnička	z LTD tl. 18 mm. Otevřená knihovna na kolečkách, 2 odkládací úrovně. Rozměr:577x706x480mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
B8	Otevřená skříň na kolečkách	Skříň otevřená. Korpus skříňe vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříňe. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříňe je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Celá skříň je na kolečkách o průměru 75 mm s brzdou. rozměr: 814x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 877,00 Kč	4 877,00 Kč
K5	Sušák na výkresy	Sušák na výkresy (17 polic) kovový sušák disponující 17 policemi sušák je pojízdný, pro lepší manipulaci barva sušáku: červená vhodné pro formát A3 a A4, sušák pojme: 17 listů formátu A3 nebo 34 listů formátu A4 celková výška: 65 cm šířka: 43 cm hloubka: 33 cm Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
K4	Vozík na výtvarné potřeby	Z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8mm. Rozměry: 950x734x454mm. 3 odkládací úrovně s okrajy pro výtvarné potřeby. Na kolečkách. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
L3	Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v předním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 874,00 Kč	8 874,00 Kč
B6	Skříň otevřená oboustranná	Skříň otevřená. Korpus skříňe vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříňe. Žáda jsou uprostřed skříňe, takže skříň je oboustranná. 3 pevné police. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříňe je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1447x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč

	K2	Vstupní portál na knihy	Korpus portálu vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a púda jsou naložené na boky skříň. Zádá jsou uprostřed skříň, takže skříň je oboustranná. Všechny police jsou na pevno. Jsou rozděleny do čtverců. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno portálu je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: cca 2500x2000x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	18 990,00 Kč	18 990,00 Kč
:							
	G1	Výdejní pult	Výdejní pult z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm. Horní deska pultu postforming tl. 38mm. Velikost horní desky: 38x 2600x500mm. Ve výšce výdejního okýnka. Pod postformingovou deskou otevřené police pro odložení věcí. Vše doměřeno na míru dle stavebního prostoru. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	25 884,00 Kč	25 884,00 Kč
	B1	Skříň na pitný režim	Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Púda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříň rozdělena vertikálně do dvou částí : pravá a levá část. Orinetační rozměr: 443x900x480mm. Nutno zkonkultovat s investorem. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	E11	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2400x350 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	5	16 800,00 Kč	84 000,00 Kč
	E9	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2075x300 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 2 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč
		Křeslo na čtení	Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák je vyrobený z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Vysoký zadní panel vytváří soukromý koutek . Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 566,00 Kč	6 566,00 Kč
	K10	Čtvercový stolek na mapy	Z LTD tl. 18 mm. Na kolečkách. Rozměry: 810 x 810 x 570 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
MÍSTNOST 2.06							
	F3	Otevřená skříň na lůžkovny	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a púda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Uprostřed vertikálně příčka, Skříň tedy rozdělena na boxiky. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x900x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 810,00 Kč	7 810,00 Kč
	F2	Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 637,00 Kč	2 637,00 Kč
MÍSTNOST 2.05, 2.07, 2.08, 2.09							
	F1	Dětská postýlka	Atestované lehátko na spaní do MŠ, pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm, mezera při stohování: 1 cm (při použití matrace tl. 7 cm) . Rozměr postýlky : 67 x 137, stohování na sebe, bez vzduchové mezery. Včetně matrace. Včetně dopravy a montáže.	ks	24	1 900,00 Kč	45 600,00 Kč

	F2	Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 637,00 Kč	5 274,00 Kč
	B5	Skříň trojdielná s boxy	Korpus skříň vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy střední sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč.8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Boční sloupce opatřeny dvěma policemi. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno skříň opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr skříň: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 766,00 Kč	6 766,00 Kč
	B4	Skříň s pojízdnými boxy	Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou LTD na tři části, horní polovina otevřená s jednou policí a spodní část slouží k uložení 3 ks pojízdných plastových boxů o rozměru 300x312x430 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. rozměry: 735x1049x480 mm . Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 766,00 Kč	11 532,00 Kč
	H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčné tak podélné. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč
	F3	Otevřená skříň na lůžkovny	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Uprostřed vertikálně příčka, Skříň tedy rozdělena na boxiky. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x900x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 810,00 Kč	7 810,00 Kč
	K3	Truhlářský stůl	Stůl z LTD tl. 18 mm s hranou ABS. Pod stolem se nachází odkládací police, včetně svěraku. Rozměry: 570x470x780 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	F4	Otevřená skříň	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x646x600mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	5 883,00 Kč	17 649,00 Kč
	K8	Dětská kuchyňka	Dětská kuchyňka s rozměry: 1250x1110x380 mm. 3 skříňky včetně trouby. Nahoře mikrovlnná trouba, dole pod ní varná deska. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním Bezpečnostní policíčky zabraňující neúmyslnému vypnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dvířek a pohledových hran. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 005,00 Kč	15 005,00 Kč
	J7	Věšáková stěna	2 LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháček. Rozměr stěny 800x1100 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
	K15	Divadlo-obchod	V dřevodekoru. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním Bezpečnostní policíčky zabraňující neúmyslnému vypnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dvířek a pohledových hran. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 788,00 Kč	4 788,00 Kč
		Hrací koutek	Dvoupatrový hrací koutek včetně schodů. V dolní i horní části hracího koutku koberec (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost),- složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES,- celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m2, - celková váha - ca. 1150 g/m2, - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smruku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Minimální nosnost 80 kg. Rozměr celého koutku cca 2150x2000 mm. Dle reálného zaměření. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	132 400,00 Kč	132 400,00 Kč
		Hrací koutek č. 2	Dvoupatrový hrací koutek s kobercem (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost),- složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES,- celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m2, - celková váha - ca. 1150 g/m2, - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smruku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Rozměr celého koutku cca 1500x2000 mm. Dle reálného zaměření. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	98 339,00 Kč	98 339,00 Kč

E14	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 4900(nejdelší strana)x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 5 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	34 300,00 Kč	34 300,00 Kč	
E13	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 6982(nejdelší rozměr)x519 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 7 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	
E12	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2875x500 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	20 090,00 Kč	20 090,00 Kč	
MÍSTNOST 2.10							
A3	Obdélníkový stůl	<p>Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynášející stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trápězových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 735x1600x600 mm. Včetně průchodky. Včetně dopravy a montáže.</p>	ks	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč	
D5	Kancelářská židle	<p>Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříž s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchy, čep 11 mm. Opěrák síťovaný, součástí bederní opěrka. Vypĺň sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškové stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Cena vč. dopravy a instalace.</p>	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	
C10	Mobilní kontejner	<p>Mobilní kontejner na kolečkách o rozměru 585x397x550mm. Korpus vyroben z LTD min. tl. 18 mm, čela zásuvek LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztěči vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Cena vč. dopravy a instalace.</p>	ks	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč	

	C3	Skříň kombinovaná	Kombinovaná skříň o rozměru 1803 x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika, spodní část výšky 30H s dveřmi. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	8 010,00 Kč	16 020,00 Kč
MÍSTNOST 2.11							
	C17	Skříň otevřená	Skříň otevřená 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1096x600x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 777,00 Kč	6 777,00 Kč
	J11	Kovový šatník tří dveřový na lavičce	Šatní skříň. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánošem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříně. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celobodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hluchnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříněk řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Na nožičkách s lavičkou. Rozměr: 2080x900x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 883,00 Kč	19 883,00 Kč
	J6	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
	L6	Zrcadlo	Vysoké nástěnné zrcadlo nalepené na podkladové desce. Podkladová deska je vyrobena z LTD, hraněná ABS s min. tl. 0,8 mm. Možnost výběru alespoň ze 4 dekorů. Podkladová deska je kotvena na teř. Zrcadlová plocha má rozměr nejméně 1500x500. Celkové rozměry: 22x1600x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 998,00 Kč	8 998,00 Kč
MÍSTNOST 2.14							
	B2	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H, 30H, 40H, 50H). Korpus skříně vč. zad a polic vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky jsou plné a zakrývají celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1800x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 899,00 Kč	11 798,00 Kč
MÍSTNOST 2.18							
	J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry: 2000x900x350 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 433,00 Kč	4 433,00 Kč
	J9	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry: 2000x730x350 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
MÍSTNOST 2.19							
	A13	Stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x800x800 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 988,00 Kč	6 988,00 Kč

	J10	Regál na keramiku	Kovový regál s kovovými policemi. Vyrobený z pozinkovaného plechu. 8 výškově nastavitelných polic s rastrem po vzdálenosti 25 mm. Spoj je šroubovaný. Zatížení na polici minimálně 130 kg. Zatížení na celý regál minimálně 700 kg. Regál je kotvený ke stěně z důvodu bezpečnosti. Celkový rozměr regálu je 2000x1000x500 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 873,00 Kč	4 873,00 Kč
MÍSTNOST 2.22							
	H5	Věšák na kolečkách	Kovový věšák na kolečkách: Šatní tyč/ Podstavec: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Kryt ukončení/ Plastická podložka: polypropylenový plast Výsuvná tyč: ocel, galvanizováno Šířka: 1110 mm, houbka: 510 mm, min. výška: 1260 mm, max. výška: 1750 mm, max. nosnost: 35 kg Včetně dopravy a montáže.	ks	3	10 993,00 Kč	32 979,00 Kč
	H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 přihrádek na boty. Lak příčné tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
	L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidělení police jednoduchým navaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 2000x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 199,00 Kč	12 398,00 Kč
	L4	Magnetická tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 900x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 202,00 Kč	5 202,00 Kč
	J11	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 9 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x1050x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
	E18	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 4400 x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 4 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topení. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezerka cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	30 800,00 Kč	30 800,00 Kč
MÍSTNOST 2.23							
	B3	Skříně kombinovaná	Skříně žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříně je rozdělena na dvě části, spodní část se dvěma policemi, horní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
	I1	Věšák na ručníky	Věšák na ručníky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm. Věšáková stěna oddělena na 8 částí s dvojháčkem na ručníky. Rozměr: 654x962 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč

	E4	Kryt topení	<p>Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2538 (nejdelší rozměr)x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatměny.</p> <p>Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm.</p> <p>Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry.</p> <p>Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícím počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže</p>	ks	1	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
MÍSTNOST 2.24							
	A6	Stůl čtvercový	LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 800x800 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
	A1	Stůl ve tvaru půl kruhu	Stůl ve tvaru půl kruhu. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 300,00 Kč	19 800,00 Kč
	A2	Obdélníkový stůl	Stůl ve tvaru obdélníku. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	5	3 399,00 Kč	16 995,00 Kč
	D4	Židle na pérové konstrukci	Židle žakovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzký s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 990,00 Kč	5 980,00 Kč
	D1,D2,D3	Židle z masivního dřeva	Židle jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Sedák je tvarově vylisován z vícevrstvé bukové překližky. Velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení. Ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám. Možnost výběru z výšek sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Výška sedáku bude specifikována investorem a mohou být vybrány různé výšky do stejné třídy. Židle bez područek a jsou stohovatelné. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	34	2 100,00 Kč	71 400,00 Kč
	B7	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 4 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1803x800x480 mm.	ks	1	5 499,00 Kč	5 499,00 Kč
	B8	Otevřená skříň na kolečkách	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Celá skříň je na kolečkách o průměru 75 mm s brzdou. rozměr: 814x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 877,00 Kč	4 877,00 Kč
	K7	Knihovnička	Oboustranná knihovna na kolečkách, materiál LTD 18mm. Rozměr 900 x 600, výška 950 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 535,00 Kč	4 535,00 Kč
	K5	Sušák na výkresy	Sušák na výkresy (17 polic) kovový sušák disponující 17 policemi sušák je pojízdný, pro lepší manipulaci barva sušáku: červená vhodné pro formát A3 a A4, sušák pojme: 17 listů formátu A3 nebo 34 listů formátu A4 celková výška: 65 cm šířka: 43 cm hloubka: 33 cm Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

D11	Třímístná pohovka	Celočalouněná třímístná pohovka, zapadající do modulárního systému určeného, pro herní prostory, pevná dřevěná konstrukce s expandovanou polyuretanovou výplní . Vyběr potahoviny alespoň ze 4 barev. Délka pohovky minimálně 1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	7 989,00 Kč	15 978,00 Kč
K4	Vozík na výtvarné potřeby	Z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8mm. Rozměry: 950x734x454mm. 3 odkládací úrovně s okraji pro výtvarné potřeby. Na kolečkách. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
L3	Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 874,00 Kč	8 874,00 Kč
B6	Skříň otevřená oboustranná	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. Zada jsou uprostřed skříň, takže skříň je oboustranná. 3 pevné police. Korpus lepený na kolkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1447x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč
K2	Vstupní portál na knihy	Korpus portálu vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. Zada jsou uprostřed skříň, takže skříň je oboustranná. Všechny police jsou na pevno. Jsou rozděleny do čtverců. Korpus lepený na kolkové spoje. Dno portálu je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: cca 2500x2000x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	18 990,00 Kč	18 990,00 Kč
G1	Výdejní pult	Výdejní pult z LTD tl.18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm. Horní deska pultu postforming tl. 38mm. Velikost horní desky: 38x 2600x500mm. Ve výšce výdejního okýnka. Pod postformingovou deskou otevřené police pro odložení věcí. Vše doměřeno na míru dle stavebního prostoru. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	25 884,00 Kč	25 884,00 Kč
B1	Skříň na pitný režim	Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříň rozdělena vertikálně do dvou částí : pravá a levá část. Orientační rozměr: 443x900x480mm. Nutno konzultovat s investorem. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
E8	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2400x350 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	5	16 900,00 Kč	84 500,00 Kč
E9	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou oplepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2075x300 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdí a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 2 ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdí. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žákovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč

		Křeslo na čtení	Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák je vyrobený z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Vysoký zadní panel vytváří soukromý koutek . Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 566,00 Kč	6 566,00 Kč
K14		Doktorský stůl	Doktorský stůl s magnetickou tabulí. Je navržen jako hrací prvek. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním. Podpěry polic zabraňující neúmyslnému vypadnutí polic. V souladu s normami pro provoz mateřské školy. Výběr minimálně z 3 možných barevných variant korpusu, 6 možných barevných variant dvířek a pohledových hran. Rozměry: 910 x 1160 x 520 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
MÍSTNOST 2.26							
F3		Otevřená skříň na lůžkovny	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Uprostřed vertikálně příčka, Skříň tedy rozdělena na boxiky. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x900x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 810,00 Kč	7 810,00 Kč
F2		Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 637,00 Kč	2 637,00 Kč
MÍSTNOST 2.25, 2.27, 2.28, 2.29							
F1		Dětská postýlka	Atestované lehátko na spaní do MŠ, pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm, mezera při stohování: 1 cm (při použití matrace tl. 7 cm) . Rozměr postýlky : 67 x 137, stohování na sebe, bez vzduchové mezery. Včetně dopravy a montáže.	ks	24	1 900,00 Kč	45 600,00 Kč
F2		Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 637,00 Kč	5 274,00 Kč
B5		Skříň trojdielná s boxy	Korpus skříň vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy střední sloupec je opatřen plastovými vodičmi lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Boční sloupce opatřeny dvěma policemi. Police musí být výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr skříň: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 766,00 Kč	6 766,00 Kč
B4		Skříň s pojízdnými boxy	Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou LTD na tři části, horní polovina otevřená s jednou polici a spodní část slouží k uložení 3 ks pojízdných plastových boxů o rozměru 300x312x430 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. rozměry: 735x1049x480 mm .Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 766,00 Kč	11 532,00 Kč
H2		Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč
K19		Obchod	Malý "obchůdek"z materiálu LTD tl. 18 mm ve smyslu otevřené skříňky s polici, které je nahlá se zahnutou částí, aby věci z "obchůdku"nepadaly. Horní deska je rovná. Rozměr: 620x706x300 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	9 889,00 Kč	9 889,00 Kč
F3		Otevřená skříň na lůžkovny	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Uprostřed vertikálně příčka, Skříň tedy rozdělena na boxiky. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x900x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 810,00 Kč	7 810,00 Kč
K3		Truhlářský stůl	Stůl z LTD tl. 18 mm s hranou ABS. Pod stolem se nachází odkládací police, včetně svěráku. Rozměry: 570x470x780 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
F4		Otevřená skříň	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1767x646x600mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	5 883,00 Kč	17 649,00 Kč
K8		Dětská kuchyňka	Dětská kuchyňka s rozměry: 1250x1110x380 mm. 3 skříňky včetně trouby. Nahoře mikrovlnná trouba, dole pod ní varná deska. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním Bezpečnostní policičky zabraňující neúmyslnému vypadnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dvířek a pohledových hran. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 005,00 Kč	15 005,00 Kč

	J7	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr stěny 800x1100 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
	K13	Lékařské lehátko	lékařské lehátko s matrací nastavitelné. Rozměry: 720x1310x560mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 230,00 Kč	5 230,00 Kč
		Hrací koutek	Hrací koutek včetně podia se skluzavkou. V dolní i horní části hracího koutku koberec (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost),- složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES,- celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m2, - celková váha - ca. 1150 g/m2, - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smrku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Z podesty je napojena skluzavka - je vyrobena z kvalitního recyklovaného plastu - polyethylenu. Charakteristickou vlastností tohoto materiálu je vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání a UV záření. Minimální nosnost 80 kg. Skluzavka je spirálového tvaru a zasahuje i mimo prostor hracího koutku. Rozměr celého koutku cca 2200x1350 mm + skluzavka. Nutno zaměřit reálné prostory. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	131 009,00 Kč	131 009,00 Kč
		Hrací koutek č. 2	Dvoupatrový hrací koutek s kobercem (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost),- složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES,- celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m2, - celková váha - ca. 1150 g/m2, - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly ze smrkového masivu, podklad ze smrku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Rozměr celého koutku cca 1500x1350 mm. Dle reálného zaměření. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	88 998,00 Kč	88 998,00 Kč
	E7	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 2875x515 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 3ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	20 090,00 Kč	20 090,00 Kč
	E6	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 6982(nejdelší rozměr)x500 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 7ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč
	E5	Kryt topení	Kryt je tvořen z horní desky, která je vyrobena z pracovní desky tl. 38 mm. Ta má přední hranu upravenou postformingem a druhou olepenou ABS hranou o tl. 2 mm (lepeno PUR lepidlem). Celkové rozměry krytu: 4900(nejdelší strana)x415 mm (+/- 4%). Horní deska upravena dle reálného stavu zdi a mezery zatmeleny. Přední kryt tvoří panely z LTD desky s min. tl. 18 mm, schované hrany min. tl. 0,8 mm, čelní hrany 2 mm. Čelní plochu jednotlivého panelu tvoří 2 desky o výšce cca 150 a 400 mm, mezi deskami jsou mezery pro průchod tepla. Čelní panel je odnímatelný pomocí skrytého kování. Zavěšen na kovových nohách v počtu 5ks kotvených do podlahy a stěny, nohy propojené kovovými profily, které zároveň slouží jako podpěra odkládací desky, minimální rozměr kovových profilů noh 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, propojovací profily min rozměr 20x30 mm. Všechny kovové profily s povrchovou úpravou (vypalovanou práškovou barvou) RAL 9006 – hliník nebo RAL 9005 - černá. Nohy jsou nastavitelné kvůli vyrovnání nerovnosti podlahy a zdi. Rozměry dle dispozice - nutné přizpůsobit stávajícím zdem a topení, dle toho lze upravit rozměry. Do horní desky jsou vyřezané otvory, které jsou osazeny hliníkovými větracími mřížkami o min. rozměru 100x1000 mm, v počtu odpovídajícímu počtu topení, vždy umístěné nad topením. Horní deska je výškově umístěna do výšky těsně pod parapet. Podle toho se odvíjí celková výška krytu topení. Mezi parapetem a horní deskou je mezera cca 30 mm. Možnost mít dekor krytu totožný s dekorem žakovského nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice. Cena vč. dopravy a montáže	ks	1	34 399,00 Kč	34 399,00 Kč
MÍSTNOST 2.30							

A3	Obdélníkový stůl	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynášející stůlovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 735x1600x600 mm. Včetně průchodky. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
D5	Kancelářská židle	Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříž s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchy, čep 11 mm. Opěrák sítovaný, součástí bederní opěrka. Výplň sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškově stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
C1	Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách o rozměru 585x397x550mm. Korpus vyroben z LTD min. tl. 18 mm, čela zásuvek LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
C3	Skříň kombinovaná	mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika, spodní část výšky 30H s dveřmi. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	8 010,00 Kč	16 020,00 Kč
MÍSTNOST 2.31						
C17	Skříň otevřená	Skříň otevřená 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1096x600x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 777,00 Kč	6 777,00 Kč
J1	Kovový šatník tří dveřový na lavičce	Šatní skříň. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočnici, polici v horní části skříň. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevstupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejím obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříň. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hluchnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříňek řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Na nožičkách s lavičkou. Rozměr: 2080x900x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 883,00 Kč	19 883,00 Kč
J6	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
L6	Zrcadlo	Vysoké nástěnné zrcadlo nalepené na podkladové desce. Podkladová deska je vyrobena z LTD, hraněná ABS s min. tl 0,8 mm. Možnost výběru alespoň ze 4 dekorů. Podkladová deska je kotvena na tef. Zrcadlová plocha má rozměr nejméně 1500x500. Celkové rozměry: 22x1600x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 998,00 Kč	6 998,00 Kč
Celkem bez DPH						3 444 020,00 Kč
DPH 21%						723 244,20 Kč
Celkem s DPH						4 167 264,20 Kč