

Číslo nabídky: 124070-2

mobil: \_\_\_\_\_

Datum nabídky: 08.02.2024

email: \_\_\_\_\_

Nabídka platná do: 31.03.2024

[www.cnc-konecny.cz](http://www.cnc-konecny.cz)

Pro firmu: SUPŠS sklářská

IČO: 03410242

Kontakt: \_\_\_\_\_

DIČ: CZ03410242

Technické parametry		Cena
Označení stroje:	CNC router RM SX5080	270 000 Kč
Konstrukce stroje:	Obrobená konstrukce	
Pracovní rozměr:	500 x 800 x 120 mm	
Pracovní stůl:	Pracovní deska z hliníku + T-drážka	
Hmotnost stroje:	cca 150 kg	
Koncepce osy X:	Krokový motor - Lineární vedení HIWIN - Kuličkový šroub	
Koncepce osy Y:	Krokový motor - Lineární vedení HIWIN - Kuličkový šroub	
Koncepce osy Z:	Krokový motor - Lineární vedení HIWIN - Kuličkový šroub	
Max. rychlost polohování:	7 m/min	
Přesnost polohování:	± 0,05 mm	
Hlavní nástroj:	Vřeteno 1/1,2 kW HITECO 24.000 ot/min s frézou - (MTC, ER20DX)	
Frekvenční měnič:	Delta VFD - EL	
Řídicí systém:	MY CNC	
Kontrolní panel stroje:	Počítač a monitor v průmyslovém standardu	
Volitelné příslušenství		Cena
CAD/CAM software:	VcarvePro	17 500 Kč
Výškový senzor:	Ano	2 500 Kč
Vakuové upínání:	Ano - stůl rozdělen na 1 sekci + vývěva BECKER (40m3/h)	41 500 Kč
Odsávání:	Přípravek pro odsávání - bez vysavače	2 500 Kč
Chlazení nástroje:	Ne	- Kč
Aut. výměna nástrojů	Ne	- Kč
Krycí box stroje:	Ne	- Kč
MPG ovladač:	Bezdrátový MPG ovladač	5 200 Kč
Ostatní příslušenství:	Sada nástrojů dle výběru do budgetu 10000 Kč	10 000 Kč
Instalace a zaškolení		Cena
Instalace stroje:	Vyrovnání, seřízení a uvedení stroje do chodu	V ceně
	Případná demontáž stroje z důvodu obtížného přesunu a instalace na místě	1500 Kč/hod
Školení CAD/CAM:	Ne	- Kč
Školení obsluhy stroje:	Kompletní zaškolení obsluhy a údržby stroje	V ceně
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>349 200 Kč</b>	

<b>Doprava stroje</b>	
Zajišťuje:	CNC Konečný s.r.o. - cena 18Kč/km
Místo doručení:	(dle dodaných instrukcí zákazníka)
<b>Cena dopravy:</b>	3 500 Kč
<b>Provozní podmínky stroje</b>	
Rozměry stroje:	cca 1000 x 1200 x 600 mm
Prostorové požadavky:	Při stěhování šířka dveří/vstupu min. 90 cm (v případě krycího boxu min. 1 m)
	min. + cca 30 cm z každé strany stroje
Teplota okolí:	+0° až 45° C
Relativní vlhkost vzduchu:	max. 90%, nekondenzující
<b>Primární připojení stroje</b>	
Napětí:	Stroj, PC, monitor - 3x zásuvka 230 V ( $\pm$ 10%), 50 Hz (TN-S síť), jistič 16 A. Další připojení v závislosti na volitelném příslušenství
Příkon:	cca 2kW + volitelné příslušenství
Krytí:	IP54
<b>Platební podmínky</b>	
...	
100 % z ceny po dodání stroje	
<b>Záruka</b>	
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku 24 měsíců na konstrukci a pohyblivé části ode dne předání stroje - viz. Předávací protokol. Na motory, vřeteno a veškerou elektroniku se sjednává záruka 12 měsíců.	
Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení uživatelem nebo nepovolanou osobou. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatou.	