

Číslo	Název produktu	Specification	Celkové odhadované množství (ks)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celková cena bez DPH (Kč)	Uvedte výrobce nabízeného zboží	Uvedte katalogové číslo (pokud existuje) výrobce	Požadovaný počet kusů na středisko 96 (čistě prostory)
1	Aku utahovak / vrtačka 18V Li-ion	<p>Aku víceúčelový utahovak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení Doba nabíjení < 30 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah Vrtání, vrtání s přiklepem, šroubování nebo rázové utahování Upínání nástroje šestihran 1/4" Bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jedno nabití akumulátoru Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci LED osvětlení pracovní plochy Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <p>Rozsah dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sada 5 ks vrtáků Transportní kufr 2x akumulátor Nabíječka Háček Šroub M4 x 12 <p>Hmotnost < 2 kg Akumulátor 18 V / 3,0 Ah Rozměry (DxŠxV max) 180 x 85 x 250 mm Max. utahovací moment > 140 Nm Počet úderů naprázdno 0 - 3.200 min-1, 0 - 32.400 min-1 Otáčky naprázdno (Vrtání) 0 - 700 / 2.700 min-1 Sika kleště 310mm s posuvnými čelistmi 7-48mm.</p> <p>Profesionální instalatérské siko kleště 310mm s vysokou tvrdostí čelistí a praktickým posuvným systémem ovládaným jedním tlačítkem. Rukojeťi kleští opatřeny masivním gumovým povrchem pro kvalitní uchopení.</p> <p>Parametry :</p> <ul style="list-style-type: none"> Délka: 310 mm Materiál: CrMoV rozsah 0-46mmSika kleště 310mm s posuvnými čelistmi 7-48mm. Profesionální instalatérské siko kleště 310mm s vysokou tvrdostí čelistí a praktickým posuvným systémem ovládaným jedním tlačítkem. Rukojeťi kleští opatřeny masivním gumovým povrchem pro kvalitní uchopení. <p>Parametry :</p> <ul style="list-style-type: none"> Délka: 310 mm Materiál: CrMoV rozsah 0-46mmSika kleště 310mm s posuvnými čelistmi 7-48mm. Profesionální instalatérské siko kleště 310mm s vysokou tvrdostí čelistí a praktickým posuvným systémem ovládaným jedním tlačítkem. Rukojeťi kleští opatřeny masivním gumovým povrchem pro kvalitní uchopení. <p>Parametry :</p> <ul style="list-style-type: none"> Délka: 310 mm Materiál: CrMoV rozsah 0-46mmSika kleště 310mm s posuvnými čelistmi 7-48mm. Profesionální instalatérské siko kleště 310mm s vysokou tvrdostí čelistí a praktickým posuvným systémem ovládaným jedním tlačítkem. Rukojeťi kleští opatřeny masivním gumovým povrchem pro kvalitní uchopení. 	8	10630	85040	Makita	DTP141RFJX	1
4	Sika kleště 310mm	<p>Sada šroubováků, 10 ks, ploché, křížové (Ph), kufřík</p> <p>Obsah sady:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ploché standard 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6,5 x 45 mm, 6,5 x 150 mm a 8 x 150 mm Křížový phillips Ph 0 x 60 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm a Ph 3 x 150 mm <p>Detailní informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magnetizovaný hrot pro snadné uchycení šroubku Dřík z vysokojakostní oceli pro snížení rizika poškození hrotu Značení typu hrotu - pro usnadnění volby správného typu a velikosti šroubováku Měkká pryžová rukojeť pro pohodlí a výborné ovládání Velký průměr rukojeti pro vyvinutí vysokého kroutícího momentu při šroubování vrutů do dřeva Sada šroubováků, 10 ks, ploché, křížové (Ph), kufřík <p>Obsah sady:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ploché standard 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6,5 x 45 mm, 6,5 x 150 mm a 8 x 150 mm Křížový phillips Ph 0 x 60 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm a Ph 3 x 150 mm <p>Detailní informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magnetizovaný hrot pro snadné uchycení šroubku Dřík z vysokojakostní oceli pro snížení rizika poškození hrotu Značení typu hrotu - pro usnadnění volby správného typu a velikosti šroubováku Měkká pryžová rukojeť pro pohodlí a výborné ovládání Velký průměr rukojeti pro vyvinutí vysokého kroutícího momentu při šroubování vrutů do dřeva Sada šroubováků, 10 ks, ploché, křížové (Ph), kufřík 	10	725	7250	Knipex	87 02 300	3
5	10dílná sada šroubováků	<p>Obsah sady:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ploché standard 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6,5 x 45 mm, 6,5 x 150 mm a 8 x 150 mm Křížový phillips Ph 0 x 60 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm a Ph 3 x 150 mm <p>Detailní informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magnetizovaný hrot pro snadné uchycení šroubku Dřík z vysokojakostní oceli pro snížení rizika poškození hrotu Značení typu hrotu - pro usnadnění volby správného typu a velikosti šroubováku Měkká pryžová rukojeť pro pohodlí a výborné ovládání Velký průměr rukojeti pro vyvinutí vysokého kroutícího momentu při šroubování vrutů do dřeva Sada šroubováků, 10 ks, ploché, křížové (Ph), kufřík <p>Obsah sady:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ploché standard 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6,5 x 45 mm, 6,5 x 150 mm a 8 x 150 mm Křížový phillips Ph 0 x 60 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm a Ph 3 x 150 mm <p>Detailní informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magnetizovaný hrot pro snadné uchycení šroubku Dřík z vysokojakostní oceli pro snížení rizika poškození hrotu Značení typu hrotu - pro usnadnění volby správného typu a velikosti šroubováku Měkká pryžová rukojeť pro pohodlí a výborné ovládání Velký průměr rukojeti pro vyvinutí vysokého kroutícího momentu při šroubování vrutů do dřeva Sada šroubováků, 10 ks, ploché, křížové (Ph), kufřík 	10	375	3750	Stanley	2-65-005	3
6	gumová palice na rohové lišty	<p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p> <p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p> <p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p> <p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p>	5	139	695	Narex	8750 03	3
9	12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích	<p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p> <p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p> <p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p> <p>12dílná sada klíčů imbus s kuličkou, v palcích</p> <p>Sada v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem.</p> <p>Barevné kódování držáků pro snadné odlišení.</p> <p>Žlutý=palcové.</p> <p>1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"</p>	8	241	1928	Stanley	0-69-259	3

10	nastavitelný klíč, 19 mm rozevření, 150 mm délka	<p>nastavitelný klíč, amerického typu, kovaný z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli kalený a temperovaný posouvání čelisti otáčením vroubkovaného šneku očko na zavěšení chromovaný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům leštěné čelisti 23° úhel sklonu hlavy pro lepší přístup k hlavě šroubu / maticinastavitelný klíč</p> <p>nastavitelný klíč, amerického typu, kovaný z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli kalený a temperovaný posouvání čelisti otáčením vroubkovaného šneku očko na zavěšení chromovaný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům leštěné čelisti 23° úhel sklonu hlavy pro lepší přístup k hlavě šroubu / maticinastavitelný klíč</p> <p>nastavitelný klíč, amerického typu, kovaný z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli kalený a temperovaný posouvání čelisti otáčením vroubkovaného šneku očko na zavěšení chromovaný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům leštěné čelisti 23° úhel sklonu hlavy pro lepší přístup k hlavě šroubu / maticinastavitelný klíč</p>	8	144	1152	Stanley	0-87-366	3
11	sada 32ks šroubovacích bitů	<p>Kvalitní bity s dlouhou životností Držák bitů s pojistkou Praktické balení s háčkem na opasek Barevné odlišení pro rychlou orientaci</p> <p>Součást balení: Křížový pozidrive - 1, 2, 2, 3 Křížový phillips - 1, 2, 2, 3 Ploché - 3, 4, 5, 6 mm Imbus - 3, 4, 5, 6 mm Torx - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Torx dutý - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Držák bitů s pojistkou sada 32ks šroubovacích bitů</p> <p>Kvalitní bity s dlouhou životností Držák bitů s pojistkou Praktické balení s háčkem na opasek Barevné odlišení pro rychlou orientaci</p> <p>Součást balení: Křížový pozidrive - 1, 2, 2, 3 Křížový phillips - 1, 2, 2, 3 Ploché - 3, 4, 5, 6 mm Imbus - 3, 4, 5, 6 mm Torx - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Torx dutý - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Držák bitů s pojistkou sada 32ks šroubovacích bitů</p>	10	193	1930	Narex	443000901	3
13	T-klíče imbusové, sada 9ks	<p>T-klíče imbusové, sada 9ks, 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm, T-držadlo</p> <p>2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm T-držadlo, delší část je zakončena kuličkou pro práci pod úhlem až 30° T-klíče imbusové, sada 9ks, 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm, T-držadlo</p> <p>2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm T-držadlo, delší část je zakončena kuličkou pro práci pod úhlem až 30° T-klíče imbusové, sada 9ks, 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm, T-držadlo</p> <p>2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm T-držadlo, delší část je zakončena kuličkou pro práci pod úhlem až 30° T-klíče imbusové, sada 9ks, 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm, T-držadlo</p> <p>2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm T-držadlo, delší část je zakončena kuličkou pro práci pod úhlem až 30°</p>	9	322	2898	Stanley	0-89-904	3
16	Kladivo	<p>Kladivo 100 g - sklolaminát</p> <p>Kovaná hlava z kvalitní uhlíkové ocele, sklolaminátová násada s protiskluzovou úpravou rukojeti tlumící nárazy zakončena rozšířením zabraňujícím vyklouznutí z ruky. Kladivo 100 g - sklolaminát</p> <p>Kovaná hlava z kvalitní uhlíkové ocele, sklolaminátová násada s protiskluzovou úpravou rukojeti tlumící nárazy zakončena rozšířením zabraňujícím vyklouznutí z ruky. Kladivo 100 g - sklolaminát</p> <p>Kovaná hlava z kvalitní uhlíkové ocele, sklolaminátová násada s protiskluzovou úpravou rukojeti tlumící nárazy zakončena rozšířením zabraňujícím vyklouznutí z ruky. Kladivo 100 g - sklolaminát</p> <p>Kovaná hlava z kvalitní uhlíkové ocele, sklolaminátová násada s protiskluzovou úpravou rukojeti tlumící nárazy zakončena rozšířením zabraňujícím vyklouznutí z ruky.</p>	9	199	1791	KS Tools	142.1311	3

17	Sada imbus klíčů s výměnnou rukojetí (9ks)	<p>Sada imbus klíčů s výměnnou rukojetí</p> <p>Sada "L" imbus klíčů uložená v plastovém organizéru s multifunkční snímatelnou rukojetí, umožňující 3 polohy klíče pro větší pohodlí při uchopení. Nástroje vyrobené z CrV oceli opatřeny kulovým hrotem pro možnost šikmého nasazení na šroub. Černěný povrch. Velikost 6HR: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm.Sada imbus klíčů s výměnnou rukojetí</p> <p>Sada "L" imbus klíčů uložená v plastovém organizéru s multifunkční snímatelnou rukojetí, umožňující 3 polohy klíče pro větší pohodlí při uchopení. Nástroje vyrobené z CrV oceli opatřeny kulovým hrotem pro možnost šikmého nasazení na šroub. Černěný povrch. Velikost 6HR: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm.Sada imbus klíčů s výměnnou rukojetí</p> <p>Sada "L" imbus klíčů uložená v plastovém organizéru s multifunkční snímatelnou rukojetí, umožňující 3 polohy klíče pro větší pohodlí při uchopení. Nástroje vyrobené z CrV oceli opatřeny kulovým hrotem pro možnost šikmého nasazení na šroub. Černěný povrch. Velikost 6HR: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm.Sada imbus klíčů s výměnnou rukojetí</p> <p>Sada "L" imbus klíčů uložená v plastovém organizéru s multifunkční snímatelnou rukojetí, umožňující 3 polohy klíče pro větší pohodlí při uchopení. Nástroje vyrobené z CrV oceli opatřeny kulovým hrotem pro možnost šikmého nasazení na šroub. Černěný povrch. Velikost 6HR: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm</p>	14	161	2254	Stanley	4-69-262	3
18	L-klíče torx vrtané, sada 9 ks	<p>L-klíče torx vrtané 9 ks</p> <p>Sada Torxových L-klíčů, které jsou vyrobeny z kvalitní oceli třídy S2, kalené na tvrdost HRC 60 ± 2. Praktický organizér a pevná rukojeť v jednom. Rozměry T10-15-20-25-27-30-40-45-50.L-klíče torx vrtané 9 ks</p> <p>Sada Torxových L-klíčů, které jsou vyrobeny z kvalitní oceli třídy S2, kalené na tvrdost HRC 60 ± 2. Praktický organizér a pevná rukojeť v jednom. Rozměry T10-15-20-25-27-30-40-45-50.L-klíče torx vrtané 9 ks</p> <p>Sada Torxových L-klíčů, které jsou vyrobeny z kvalitní oceli třídy S2, kalené na tvrdost HRC 60 ± 2. Praktický organizér a pevná rukojeť v jednom. Rozměry T10-15-20-25-27-30-40-45-50.L-klíče torx vrtané 9 ks</p> <p>Sada Torxových L-klíčů, které jsou vyrobeny z kvalitní oceli třídy S2, kalené na tvrdost HRC 60 ± 2. Praktický organizér a pevná rukojeť v jednom. Rozměry T10-15-20-25-27-30-40-45-50.</p>	5	276	1380	Narex	443000341	3
19	Očkoploché klíče sada 21 ks	<p>Očkoploché klíče sada 21 ks</p> <p>Sada plochých klíčů v provedení očko-stranový klíč, kované z jednoho kusu chrom-vanadové oceli 61CrV5 (matný chrom). Odolná vůči korozním vlivům. Kvalitou a rozměry pevně odpovídají normám ISO/DIN. Pouzdro z dvouvrstvé odolné tkaniny obšité silným lemem. Kapsy z pevné síťoviny, v nichž se nedrží vlhkost ani nečistota. Přehledně vyznačené rozměry. Rychlé sbalení pomocí suchého zipu. Velikosti klíčů: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.Očkoploché klíče sada 21 ks</p> <p>Sada plochých klíčů v provedení očko-stranový klíč, kované z jednoho kusu chrom-vanadové oceli 61CrV5 (matný chrom). Odolná vůči korozním vlivům. Kvalitou a rozměry pevně odpovídají normám ISO/DIN. Pouzdro z dvouvrstvé odolné tkaniny obšité silným lemem. Kapsy z pevné síťoviny, v nichž se nedrží vlhkost ani nečistota. Přehledně vyznačené rozměry. Rychlé sbalení pomocí suchého zipu. Velikosti klíčů: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.Očkoploché klíče sada 21 ks</p> <p>Sada plochých klíčů v provedení očko-stranový klíč, kované z jednoho kusu chrom-vanadové oceli 61CrV5 (matný chrom). Odolná vůči korozním vlivům. Kvalitou a rozměry pevně odpovídají normám ISO/DIN. Pouzdro z dvouvrstvé odolné tkaniny obšité silným lemem. Kapsy z pevné síťoviny, v nichž se nedrží vlhkost ani nečistota. Přehledně vyznačené rozměry. Rychlé sbalení pomocí suchého zipu. Velikosti klíčů:</p>	11	1274	14014	Narex	443000588	3
20	Očkoploché ráčnové klíče sada 7 ks	<p>Očkoploché ráčnové klíče sada 7 ks</p> <p>Sada klíčů v provedení očko (ráčnové) -stranový klíč. Vyrobená z kvalitní chrom-vanadové oceli, obsahující klíče o rozměrech 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm s ráčnou 45 zubů.Očkoploché ráčnové klíče sada 7 ks</p> <p>Sada klíčů v provedení očko (ráčnové) -stranový klíč. Vyrobená z kvalitní chrom-vanadové oceli, obsahující klíče o rozměrech 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm s ráčnou 45 zubů.Očkoploché ráčnové klíče sada 7 ks</p> <p>Sada klíčů v provedení očko (ráčnové) -stranový klíč. Vyrobená z kvalitní chrom-vanadové oceli, obsahující klíče o rozměrech 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm s ráčnou 45 zubů.Očkoploché ráčnové klíče sada 7 ks</p> <p>Sada klíčů v provedení očko (ráčnové) -stranový klíč. Vyrobená z kvalitní chrom-vanadové oceli, obsahující klíče o rozměrech 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm s ráčnou 45 zubů.</p>	10	1048	10480	Narex	443100594	3
21	Gola sada minimálně 200 dílů	<p>Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2" německého výrobce s ráčnou se zuby_x000D_Minimální počet zubů 50. Sada nástrčných hlavíc 4 - 32 mm T-profil s vrtáním i bez XZN a E-profil M-profil TORX inbus plochý bit PH a PZ_x000D_Materiál chrom vanadium. V plastovém kufru.Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2" německého výrobce s ráčnou se zuby_x000D_Minimální počet zubů 50. Sada nástrčných hlavíc 4 - 32 mm T-profil s vrtáním i bez XZN a E-profil M-profil TORX inbus plochý bit PH a PZ_x000D_Materiál chrom vanadium. V plastovém kufru.Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2" německého výrobce s ráčnou se zuby_x000D_Minimální počet zubů 50. Sada nástrčných hlavíc 4 - 32 mm T-profil s vrtáním i bez XZN a E-profil M-profil TORX inbus</p>	5	5153	25765	KS Tools	917.0779	1

22	Nůž s odlamovací čepelí	<p>Pevná 2,5 cm čepel pro vysoké zatížení_x000D_ Blokovací tlačítko drží pevně čepel v požadované poloze_x000D_ Kovová vodítka čepel_x000D_ Odolná a pevná hliníková konstrukce_x000D_ Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepel_x000D_ Výměna čepel bez použití dalších nástrojů Pevná 2,5 cm čepel pro vysoké zatížení_x000D_ Blokovací tlačítko drží pevně čepel v požadované poloze_x000D_ Kovová vodítka čepel_x000D_ Odolná a pevná hliníková konstrukce_x000D_ Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepel_x000D_ Výměna čepel bez použití dalších nástrojů Pevná 2,5 cm čepel pro vysoké zatížení_x000D_ Blokovací tlačítko drží pevně čepel v požadované poloze_x000D_ Kovová vodítka čepel_x000D_ Odolná a pevná hliníková konstrukce_x000D_ Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepel_x000D_ Výměna čepel bez použití dalších nástrojů Pevná 2,5 cm čepel pro vysoké zatížení_x000D_ Blokovací tlačítko drží pevně čepel v požadované poloze_x000D_ Kovová vodítka čepel_x000D_ Odolná a pevná hliníková konstrukce_x000D_ Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepel_x000D_ Výměna čepel bez použití dalších nástrojů</p>	3	215	645	Stanley	0-10-820	6
23	Přesné páčidlo	<p>Délka minimálně 800 mm Vyrobeno z pružinové oceli Zkosená špička Širší špička (minimálně 20mm) Úderná plochaDélka minimálně 800 mm Vyrobeno z pružinové oceli Zkosená špička Širší špička (minimálně 20mm) Úderná plochaDélka minimálně 800 mm Vyrobeno z pružinové oceli Zkosená špička Širší špička (minimálně 20mm) Úderná plochaDélka minimálně 800 mm Vyrobeno z pružinové oceli Zkosená špička Širší špička (minimálně 20mm) Úderná plocha</p>	2	375	750	Euroline	10007	1
26	Upínací pás s ráčnou	<p>Přívazovací únosnost v opásání minimálně 100 kg_x000D_ Rozměr šíře nmaximálně 30 mm, délka minimálně 5 mPřívazovací únosnost v opásání minimálně 100 kg_x000D_ Rozměr šíře nmaximálně 30 mm, délka minimálně 5 mPřívazovací únosnost v opásání minimálně 100 kg_x000D_ Rozměr šíře nmaximálně 30 mm, délka minimálně 5 mPřívazovací únosnost v opásání minimálně 100 kg_x000D_ Rozměr šíře nmaximálně 30 mm, délka minimálně 5 m</p>	5	150	750	Monteco	Monteco U	3
27	Svinovací metr s brzdou	<p>Ciseme údaj na středu pásy délkové značení na obou hranách po celé délce Délka minimálně 8 m pryžové plášť chránící měřicí pásku_x000D_ Třída přesnosti minimálně II_x000D_ Možnost přesného měření vnitřních i vnějších rozměrů_x000D_ Spona pro připevnění na opasekČíselné údaje na středu pásy délkové značení na obou hranách po celé délce Délka minimálně 8 m pryžové plášť chránící měřicí pásku_x000D_ Třída přesnosti minimálně II_x000D_ Možnost přesného měření vnitřních i vnějších rozměrů_x000D_ Spona pro připevnění na opasekČíselné údaje na středu pásy délkové značení na obou hranách po celé délce Délka minimálně 8 m pryžové plášť chránící měřicí pásku_x000D_ Třída přesnosti minimálně II_x000D_ Možnost přesného měření vnitřních i vnějších rozměrů_x000D_ Spona pro připevnění na opasek</p>	10	160	1600	Stanley	0-30-657	4
30	Zámečnické kladivo	hmotnost 800-1200g	6	130	780	Zbivovia	28/1000	3
31	Čelní pákové štípací kleště	<p>Kleště s bity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát_x000D_ Vhodné na stříhání materiálů jako jsou čepy, hřebíky, nůty apod._x000D_ Bity doplňkové indukivně zakalené, tvrdost břitů 50-80 HRC_x000D_ Vanadová elektroocel, kalená v oleji a popuštěnáKleště s bity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát_x000D_ Vhodné na stříhání materiálů jako jsou čepy, hřebíky, nůty apod._x000D_ Bity doplňkové indukivně zakalené, tvrdost břitů 50-80 HRC_x000D_ Vanadová elektroocel, kalená v oleji a popuštěnáKleště s bity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát_x000D_ Vhodné na stříhání materiálů jako jsou čepy, hřebíky, nůty apod._x000D_ Bity doplňkové indukivně zakalené, tvrdost břitů 50-80 HRC_x000D_ Vanadová elektroocel, kalená v oleji a popuštěná</p>	5	255	1275	Knipex	50 01 210	3
32	Kombinované kleště	<p>Kleště se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu S kalenými bity (tvrdost 50-80 HRC) _x000D_Délka rukojetí [mm]: minimálně 180mm Čelisti chromované_x000D_ Elektrická izolace minimálně 1000 V Kleště se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu S kalenými bity (tvrdost 50-80 HRC) _x000D_Délka rukojetí [mm]: minimálně 180mm Čelisti chromované_x000D_ Elektrická izolace minimálně 1000 V Kleště se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu S kalenými bity (tvrdost 50-80 HRC) _x000D_Délka rukojetí [mm]: minimálně 180mm Čelisti chromované_x000D_ Elektrická izolace minimálně 1000 V</p>	7	518	3626	Knipex	02 06 180	3
33	Univerzální nůžky	<p>Nože nůžek z nerezové oceli Ergonomické rukojeti délka minimálně 200 mmNože nůžek z nerezové oceli Ergonomické rukojeti délka minimálně 200 mmNože nůžek z nerezové oceli Ergonomické rukojeti délka minimálně 200 mm</p>	7	317	2219	Knipex	95 05 190	6

34	Jednoruční hasák	Možnosť úchytu do ϕ minimálne 3" oboustranné ozubení, indukčné kalené Ozubení přesazené proti směru otáčení umožňující práce jednou rukou Možnost úchytu do ϕ minimálně 3" oboustranné ozubení, indukčné kalené Ozubení přesazené proti směru otáčení umožňující práce jednou rukou Možnost úchytu do ϕ minimálně 3" oboustranné ozubení, indukčné kalené Ozubení přesazené proti směru otáčení umožňující práce jednou rukou	5	2879	14395	Knipex	83 10 030	1
36	Klešťový ampérmetr	Digitální křesťový TrueRMS multimetr s funkcí měření teploty a frekvence. Vlastnosti: Automatická volba rozsahu Test diod Test vodivosti s akustickou indikací Měří RMS Měření špičkové hodnoty Max/Min Data Hold Mód spánku Podsvícený displej Ukazatel nízkého stavu baterie Analogový bargraf Parametry: DC Napětí 600V (0.8%+1) AC Napětí 600V (1.2%+5) DC Proud 1000A (1.5%+8) AC Proud 1000A (2%+8) El. odpor 40M Ω m (1%+2) Teplota -40°C~1000°C (1%+3) Frekvence 40MHz (0.1%+3) Vstupní impedance 10M Ω m Maximální zobrazená hodnota 4000 Obecné vlastnosti: Napájení: 9V baterie Digitální klešťový TrueRMS	3	910	2730	Uni-Trend	T UT 58D	3
39	Průmyslový vysavač	pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití Nádrž z nerezové, kvalitní ušlechtilé oceli., pro mobilní použití nízká hmotnost. K odsávání u elektrického nářadí a k čištění stavebního místa, dílny, atd. PressClean: Ruční čištění filtru proudem vzduchu.	2	3410	6820	Makita	VC2512L	3
42	Kufr na nářadí	Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky. Ergonomická bimateriální rukojeť. Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem. Konstrukce umožňující použití jako stupínek Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí "V" žlábk ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání. Vyjímatelná příhrádka na drobné nářadí.Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky. Ergonomická bimateriální rukojeť. Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem. Konstrukce umožňující použití jako stupínek Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí "V" žlábk ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání. Vyjímatelná příhrádka na drobné nářadí. Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky. Ergonomická bimateriální rukojeť. Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem. Konstrukce umožňující použití jako stupínek Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí "V" žlábk ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání. Vyjímatelná příhrádka na drobné nářadí.	3	564	1692	Stanley	1-95-613	3
43	Svítilna ruční	Dosvit: až 200 m. SOS dosvit: až 3 000 m. Životnost diody: až 50.000 h. Klips a pouzdro na opasek. 80/270/600 lumenů. Dosvit: až 200 m. SOS dosvit: až 3 000 m. Životnost diody: až 50.000 h. Klips a pouzdro na opasek. 80/270/600 lumenů. Dosvit: až 200 m. SOS dosvit: až 3 000 m. Životnost diody: až 50.000 h. Klips a pouzdro na opasek. 80/270/600 lumenů.	7	2363	16541	Fenix	UC35	3
44	Svítilna čelová	LED žárovka, 3x mikrotužková baterie, 2 intenzity svícení	9	1429	12861	Fenix	HL25	4
45	Teploměr laser	Bezdotykový teploměr, který měří teplotu pomocí laserového paprsku.	3	3390	10170	Tomgast	ST-880	2
48	momentový klíč	Momentový klíč 1/4" 2,5-25Nm, dělení stupnice 0,25Nm, přesnost nastavení momentu +/- 4%	2	2543	5086	Norbar	13285	1
51	teleskopické zrcátko	Průměr zrcátka 32 mm, délka teleskopického prutu 480 mm	1	200	200	KS Tools	550.1030	2
52	teleskopický magnet	Teleskopický magnet, délka teleskopu 480mm, permanentní magnet s adhezí 5N	1	188	188	KS Tools	550.1000	2
53	metrické imbusové klíče - sada (malé velikosti od 0,7mm)	Sada: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5mm	1	590	590	ThorLabs	CCHK-M	3
54	palcové imbusové klíče - sada (malé velikosti od 0.028") palcové imbusové klíče - sada (malé velikosti od 0.028")	Sada: 0,028"; 0,035"; 0,05"; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"	1	559	559	Facom	2 sady 82HJU7 + 87HLJU8	3
71	sada hodinářských šroubováků	Šroubováky hodinářské, sada 15ks, (-) 1,4-1,8-2,4 PH 00-0-1 HEX 1,5-2,0-2,5 T 5-6-7-8-9-10, CrMoVŠroubováky hodinářské, sada 15ks, (-) 1,4-1,8-2,4 PH 00-0-1 HEX 1,5-2,0-2,5 T 5-6-7-8-9-10, CrMoV	2	278	556	Narex	443000902	1
Grand Total			207		244360			10630