

Položkový soupis prací a dodávek

S:	188_2021	Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno
O:	SO 02	Objekt B
R:	03	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 01	1.01 CHODBA	153 887,00
----------------	--------------------	-------------------

1	101001.	Regálová sestava s přestavitelnými policemi, komponenty regálové sestavy jsou vyrobeny z válcovaných, eloxovaných duralových profilů, vyndávací roštové výplně polic z plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů	ks	1,00000	12 519,00	12 519,00
---	---------	---	----	---------	-----------	-----------

nosnost polic dle délky 90 - 260kg, 4x police délek 886 + 974mm, 3x stojina 475x32x2000, ŠxHxV sestavy 1960x475x2000mm

2	101002.	Chladicí box, systém spojování pero/drážka, polyuretanová izolace šíře 60mm, výška 2400mm, křídlové, dveře světlosti 700mm, provedení bez podlahy, vnitřní rozměr chlazené části 1890x1497x2340mm,	ks	1,00000	78 638,00	78 638,00
---	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 2010x1617x2400

3	101003.	Externí jednotka chladicí, nutnost připojení na odpad, ovládání osvětlení na řídicí jednotce, montáž, na konzoly, pracovní teplota +3 - +6 st.C., 230V/0,74kW	ks	1,00000	40 050,00	40 050,00
---	---------	---	----	---------	-----------	-----------

Výrobce: Aspera, typ: NJ 6220GK, chladivo R 407H, 230V, 1,2kW, vč. ventilátorový výparník SH22E

4	101004.	Regálová sestava s přestavitelnými policemi ve tvaru U, komponenty regálové sestavy jsou vyrobeny z, válcovaných eloxovaných duralových profilů, vyndávací roštové výplně polic z plastových výlisků zvysoce pevnostních plastů	ks	1,00000	22 680,00	22 680,00
---	---------	---	----	---------	-----------	-----------

nosnost polic dle délky 90 - 260kg, 4x police délek 1330 + 1240 + 886mm, 4x stojina 475x32x1700, 8x rohový modul, ŠxHxV sestavy 1394+1751+1397x475x1700mm

Díl: 02	1.03 MYTÍ TERMONÁDOB	47 321,00
----------------	-----------------------------	------------------

5	103001.	Nerezový jednodřez, prolamovaná pracovní deska se zadním a levým lemem v. 40mm, vevařena lisovaná, vana 1000x600x300mm, čelní a boční kryty dřezu, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou	ks	1,00000	23 705,00	23 705,00
---	---------	---	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1200x700x900

6	103002.	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha, s pákovým ovladačem, úchyt sprchy, baterie	ks	1,00000	4 491,00	4 491,00
---	---------	--	----	---------	----------	----------

7	103003.	Nerezový odkapávací stůl s policí, prolomená horní deska se zadním a pravým lemem v. 40mm bez, podlepení, s odtokem, v prolomení desky vloženy plechy s otvory pro odkapávání vody, podnoží z uzavřených profilů, police, seřiditelné nástavce nohou	ks	1,00000	10 878,00	10 878,00
---	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 970x700x900

8	103004.	Nerezový manipulační vozík plošinový, stojiny i madlo z uzavřených profilů se dvěma vzpěrami,, plošina z ohýbaného plechu podlepená laminovanou dřevotřískou a vyztužená profily, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), kruhové nárazníky nad kolečky, nosnost vozíku 200kg	ks	1,00000	8 247,00	8 247,00
---	---------	--	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 900x560x980

Díl: 03	1.08 VÝDEJ					663 823,00
----------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

9	108001.	Mrazicí skříň celonerezová, ventilované chlazení, samozavírací dveře, automatické odtávání,, automatické odpařování kondenzátu, automatické vypnutí ventilátoru, digitální termostat, zámek, vnitřní zaoblené rohy, izolace 60mm, vysoká účinnost chlazení při okolní teplotě +43 st.C., 3x nastavitelná roštová police, vnitřní prostor GN2/1, pracovní teplota -18 - -22 st.C., obs. 455 lt., křídlové dveře, energetická třída F, 230V/0,42kW	ks	1,00000	33 003,00	33 003,00
---	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 710x800x2035,

Výrobce: TEFCOLD, typ: RF 710, mrazicí skříň celonerez, samozavírací dveře, ventilované chlazení, pracovní teplota -18 až -24°C, energetická třída D, izolace 60mm

10	108002.	Konvektomat, rozteč vsunů 67mm, kapacita 10x GN1/1, kombinovaný režim, pára, horký vzduch,, programovatelný, dotykový displej, teplotní sonda, sprcha, otevírání dveří zleva doprava, 400V/18,5kW	ks	1,00000	184 000,00	184 000,00
----	---------	---	----	---------	------------	------------

ŠxHxVmm 750x773x1010,

Výrobce: ELECTROLUX, typ SkyLine Pro, rozteč vsunů 67mm, kapacita 10x GN1/1, kombinovaný režim, pára, horký vzduch, programovatelný, dotykový displej, teplotní sonda, sprcha, otevírání dveří zleva doprava, 400V/19kW

11	Pol__0011	Filtrační patrona	ks	1,00000	4 770,00	4 770,00
12	108003.	Nerezový podstavec pod konvektomat otevřený, 2x sekce vsunů pro plechy GN1/1	ks	1,00000	8 907,00	8 907,00
13	108005.	Nerezový zásuvkový blok, 3x vertikálně usazená zásuvka, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, , levé a pravé boční opláštění, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou,	ks	1,00000	20 291,00	20 291,00

ŠxHxVmm 480x700x900

14	108006.	Nerezový mycí stůl s odkládací plochou, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, vlevo vevařen, lisovaný dřez 340x400x250mm, čelní a boční kryty dřezu, police, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou,	ks	1,00000	15 204,00	15 204,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1695x700x900

15	108007.	Krájecí plastová deska s drážkou, protiskluzové nožky, ŠxHxVmm 500x300x15	ks	1,00000	621,00	621,00
16	108008.	Váha na porce, váživost do 6kg, váživost 3/6 kg, dílek 1/2g, vážní plocha 226x188mm, EU ověření, LCD, modře podsvícený displej, membránová klávesnice, napájení AC230V přes napájecí zdroj DC6V/0,5A, vestavěný dobíjecí akumulátor 4V/4A, komunikační rozhraní USB, funkce tárování, nulování, počítání kusů, limitní vážení, 230V	ks	1,00000	5 040,00	5 040,00

ŠxHxVmm 250x280x110,

Výrobce: CAS Corporation, typ: CASSW206, váha na porce, váživost do 6kg, váživost 3/6 kg, dílek 1/2g, vážní plocha 226x188mm, EU ověření, LCD, modře podsvícený displej, membránová klávesnice, napájení AC230V přes napájecí zdroj DC6V/0,5A, vestavěný dobíjecí akumulátor 4V/4A, komunikační rozhraní USB, funkce tárování, nulování, počítání kusů, limitní vážení, 230V

17	108009.	Nerezový pracovní stůl skříňový, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, posuvná dvířka, 2x, police, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, ŠxHxVmm 1567x700x900	ks	1,00000	20 035,00	20 035,00
18	108010.	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, baterií a sifonem, nastavení vody pomocí, směšovací ventilu, voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody,	ks	1,00000	4 829,00	4 829,00

ŠxHxVmm 470x370x225

19	108011.	Aktivní transportní vozík na GN 1/1, dvouplášťové izolované provedení, lisované bočnice s roztečí, vsunů 75mm, proudění teplého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně vozíku, hlavní vypínač a odkládací zásuvka, digitální termostat, aretace otevřených dveří, uzávírání vozíku klikou se zámkem, 4x otočná kolečka (2 s brzdou), 15 párů vsunů, kapacita 15xGN1/1 65mm, pracovní teplota 30 - 90 st.C., 230V/1,8kW	ks	2,00000	40 290,00	80 580,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 570x825x1465

Výrobce: Abner, typ: ETV-T 1x15 GN 1/1 S VENTILÁTOREM, dvouplášťové izolované provedení, lisované bočnice s roztečí vsunů 75mm, proudění teplého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně vozíku, hlavní vypínač a odkládací zásuvka, digitální termostat, aretace otevřených dveří, uzávírání vozíku klikou se zámkem, 4x otočná kolečka (2 s brzdou), 15 párů vsunů, kapacita 15x GN1/1 65mm, pracovní teplota 30 - 90°C, 230V/1,8kW

20	108012.	Vozík servírovací demontovaný, nerezové provedení, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), rozteč mezi, policemi 560mm, 3x police,	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 860x560x930

21	108013.	Nerezový manipulační vozík se dvěma sekcemi opor na gastronádoby, rám z uzavřených profilů, plastová, madla, 16 párů opor na GN1/1, rozteč opor 90mm, vzadu doraz z uzavřeného profilu, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), kruhové nárazníky nad kolečky, nosnost vozíku 120kg,	ks	1,00000	10 864,00	10 864,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 735x550x1800

22	108014.	Automatický změkčovač kabinetní, objem změkčovací pryskyřice 10lt., množství změkčené vody 5500lt., spotřeba soli na regeneraci 1,5kg, spotřeba vody na regeneraci 100 lt., 230V/0,005kW, D+M+připojení na média	ks	1,00000	8 486,00	8 486,00
----	---------	--	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 350x470x680,

23	108015.	Nerezová vyhřívána vodní lázeň se dvěma samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 2x, GN1/1 200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90 st.C., seřiditelné nastavce nohou, 230V/1,4kW	ks	1,00000	27 641,00	27 641,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 870x700x900

Výrobce: UNIS - JAKOS, typ: UJ atyp, nerezová vyhřívána vodní lázeň se dvěma samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 2x GN1/1-200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90°C, seřiditelné nastavce nohou, 230V/1,4kW

24	108016.	Nerezová neutrální výdejní stěna, rovná pracovní deska bez lemu, stojiny z uzavřených profilů, zadní, nerezové opláštění, nerezový sokl ze strany zákazníka, odnímatelný kryt pod deskou pro umístění vodotěsné zásuvky 230V a vedení kabelů, seřiditelné nastavce nohou, kotvení do podlahy	ks	1,00000	7 108,00	7 108,00
----	---------	--	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 640x150x900

25	108017.	Nerezová vyhřívána vodní lázeň se třemi samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 3x, GN1/1 200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90 st.C., seřiditelné nastavce nohou, 230V/2,1kW	ks	1,00000	38 035,00	38 035,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1200x700x900

Výrobce: UNIS - JAKOS, typ: UJ atyp, nerezová vyhřívána vodní lázeň se dvěma samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 3x GN1/1-200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90°C, seřiditelné nastavce nohou, 230V/2,25kW

26	108018.	Nerezová neutrální výdejní stěna, rovná pracovní deska bez lemu, stojiny z uzavřených profilů, zadní, nerezové opláštění, nerezový sokl ze strany zákazníka, odnímatelný kryt pod deskou pro umístění vodotěsné zásuvky 230V a vedení kabelů, seřiditelné nastavce nohou	ks	1,00000	7 108,00	7 108,00
----	---------	--	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 640x150x900

27	108019.	Nerezová vyhřívaná vodní lázeň se třemi samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 3x, GN1/1 200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90 st.C., seřiditelné nástavce nohou, 230V/2,1kW	ks	1,00000	38 035,00	38 035,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1200x700x900

Výrobce: UNIS - JAKOS, typ: UJ atyp, nerezová vyhřívaná vodní lázeň se dvěma samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 3x GN1/1-200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90°C, seřiditelné nástavce nohou, 230V/2,25kW

28	108020.	Nerezová neutrální výdejní stěna, rovná pracovní deska bez lemu, stojiny z uzavřených profilů, zadní, nerezové opláštění, nerezový sokl ze strany zákazníka, odnímatelný kryt pod deskou pro umístění vodotěsné zásuvky 230V a vedení kabelů, seřiditelné nástavce nohou, kotvení do podlahy,	ks	1,00000	7 108,00	7 108,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 640x150x900

29	108021.	Nerezová vyhřívaná vodní lázeň se třemi samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 3x, GN1/1 200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90 st.C., seřiditelné nástavce nohou, 230V/2,1kW, D+M+připojení na média	ks	1,00000	38 035,00	38 035,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1200x700x900

Výrobce: UNIS - JAKOS, typ: UJ atyp, nerezová vyhřívaná vodní lázeň se dvěma samostatnými sekcemi GN1/1 a spodní policí, kapacita 3x GN1/1-200mm, vany tepelně izolované, vypouštění vody výpustným kohoutem pod každou sekcí, nerezový sokl ze strany zákazníka, zadní nerezové opláštění, regulace teploty každé sekce termostatem, pracovní teplota uvnitř zakryté vany +90°C, seřiditelné nástavce nohou, 230V/2,25kW

30	108022.	Nerezová neutrální výdejní stěna, rovná pracovní deska bez lemu, stojiny z uzavřených profilů, zadní, nerezové opláštění, nerezový sokl ze strany zákazníka, odnímatelný kryt pod deskou pro umístění vodotěsné zásuvky 230V a vedení kabelů, seřiditelné nástavce nohou, kotvení do podlahy,	ks	1,00000	7 108,00	7 108,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 640x150x900

31	108023.	Nerezová galerka jednoetážová, nerezové police, 9x jeklová stojina, 4x rovné čelní čiré sklo v, sekcích s vodní lázní, v sekci s vozíky prokládací provedení,	sestava	1,00000	36 244,00	36 244,00
----	---------	---	---------	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 6986x410/260x350

32	108024.	Vozík servírovací demontovaný, nerezové provedení, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), rozteč mezi, policemi 560mm, 3x police, ŠxHxVmm 860x560x930	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00
33	108025.	Nerezový transportní a výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů, 4x kolečka (2 pevná a 2 otočná, - 1x s brzdou), přívodní kabel 2m, trubkové madlo, odkládací zásuvka, regulovaný termostat pro nastavení teploty, kapacita talířů 1x 50ks, max. pr. talíře 265mm, 1x šachta, pracovní teplota +90 st.C., 230V/0,7kW	ks	3,00000	12 873,00	38 619,00

ŠxHxVmm 480x610x900,

34	108026.	Nerezová dráha na podnosy ze tří trubek včetně konzolí, trubky pr. 30mm ukončené plastovými, záslepkami s imitací chromu, dl.xHxVmm 7027x305x60	ks	1,00000	15 132,00	15 132,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

Díl: 04 1.09 UMYVÁRNÝ 197 127,00

35	109001.	Nerezový pracovní stůl volný, rovná pracovní deska se zadním a pravým lem v. 40mm, vespod prostor, pro integraci podstolové chladničky, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou,	ks	1,00000	6 709,00	6 709,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

ŠxHxVmm 826x750x900

36	109002.	Chladicí skříň, provedení bílý plášť, pomocný ventilátor, automatické odtávání, digitální termostat, osvětlení vnitřního prostoru, masivní kovové madlo, 3x nastavitelný rošt, zabudovaný zámek, obs. 119lt., pracovní teplota 0 - +10 st.C., 230V/0,1kW	ks	1,00000	10 044,00	10 044,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 600x600x850,

Výrobce: TEFCOLD, typ: UR 200, provedení bílý plášť, pomocný ventilátor, automatické odtávání, digitální termostat, osvětlení vnitřního prostoru, masivní kovové madlo, 3x nastavitelný rošt, zabudovaný zámek, obsah 119l, pracovní teplota 0 až +10°C, 230V/0,1kW

37	109003.	Nástěnná police na koše k myčkám, rám z uzavřených profilů, ŠxHxVmm 1100x450x450	ks	1,00000	5 367,00	5 367,00
----	---------	--	----	---------	----------	----------

38	109004.	Nerezový vstupní stůl k myčce závěsný, dráha na koše 500x500mm, vlevo vevařen lisovaný dřez, 450x450x250mm, vpravo otvor pro shoz zbytků s límcem, zadní lem v. 200mm, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou,	ks	1,00000	17 956,00	17 956,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1150x750x900

39	109005.	Sprcha tlaková na nádobí, provedení stolní s napouštěcím ramínkem	ks	1,00000	4 491,00	4 491,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

40	109006.	Myčka průběžná, koše 500x500mm, maximální produkce košů za hod. 60, max. výška skla 390mm, max., výška talíře 415mm, možno mýt GN1/1, dávkovač mycího a oplachového prostředku, mycí a oplachová ramena horní a spodní, výbava: koš na sklenice 500x500mm + koš na talíře 500x500mm + kontejner na příbory, 400V/6,74kW	ks	1,00000	59 400,00	59 400,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 620x770x1900

Výrobce: ALBA, typ: M 1000, myčka průběžná, koše 500x500mm, maximální produkce košů za hod. 60, max. výška skla 390mm, max. výška talíře 415mm, možno mýt GN1/1, dávkovač mycího a oplachového prostředku, mycí a oplachová ramena horní a spodní, výbava: koš na sklenice 500x500mm + koš na talíře 500x500mm + kontejner na přibory, 400V/6,74kW

41	109008.	Nerezový výstupní stůl k myčce, dráha pro koše 500x500mm, zadní a levý lem v. 40mm, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, závěsné provedení, 1x sekce vsunů pro koše 500x500mm	ks	1,00000	12 319,00	12 319,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 700x750x900

42	109009.	Nerezový manipulační vozík s jednou sekcí opor na plata, rám z ohýbaných uzavřených profilů, 13 párů, vsuvů tvaru L, jeden pár vsuvů pro dvě plata za sebou, rozteč vsuvů 115mm, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), kruhové nárazníky nad kolečky, celková nosnost 100kg, pro podnosy rozměru Euronorm	ks	4,00000	10 864,00	43 456,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

43	109010.	Nerezový dvoudřez, prolamovaná pracovní deska se zadním lem v. 40mm, vevařen 2x lisovaný dřez, 450x450x250mm, čelní a boční kryty dřezu, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, D+M+připojení na média	ks	1,00000	19 465,00	19 465,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1100x700x900,

44	109011.	Sprcha tlaková na nádobí, provedení stolní s napouštěcím ramínkem	ks	1,00000	4 491,00	4 491,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

45	109012.	Nerezová kombinovaná výlevka, odnímatelný nerezový rošt, baterie pro 2 vody s otočným ramínkem, vana, výlevky 400x400x200mm, vanička umyvadla 440x280x140mm, ŠxHxVmm 500x700x900	ks	1,00000	13 429,00	13 429,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

Díl: 05 1.10 SAMOBSLUŽNÁ ZÓNA 114 288,00

46	110001.	Nerezový manipulační vozík na přibory a plata, rám z ohýbaných uzavřených profilů, 4x GN1/3 150mm, spodní plná police s mělkými prolisy na plata, 4x otočná kolečka (2 s brzdou), ŠxHxVmm 760x550x1250	ks	2,00000	7 331,00	14 662,00
----	---------	--	----	---------	----------	-----------

47	110002.	Nerezový stůl s chlazenou vanou na 3x GN1/1 a spodní policí, agregát vpravo, kapacita vany 3x GN1/1, 150mm, polyuretanová izolace v pozinkovaném obalu, příčky na podložení GN, seřiditelné nástavce nohou, nerezový sokl po obvodu chlazeného stolu (zčela, vlevo, zezadu), vyjímatelná perforovaná mřížka před agregátem, nerezové opláštění zezadu, vlevo, vlevo vedle agregátu skříňka s křídlovými dvířky, digitální termostat s přednastavenými cykly, pracovní teplota +4 - +8 st.C., vlevo počítat s napojením na stůl pol. č. 110004, 230V/0,2kW	ks	1,00000	64 881,00	64 881,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1200x700x900,

Výrobce: UJ, typ: UJ atyp, nerezový stůl s chlazenou vanou na 3x GN1/1 a spodní policí, agregát vpravo, kapacita vany 3x GN1/1-150mm, polyuretanová izolace v pozinkovaném obalu, příčky na podložení GN, seřiditelné nástavce nohou, nerezový sokl po obvodu chlazeného stolu (zčela, vlevo, zezadu), vyjímatelná perforovaná mřížka před agregátem, nerezové opláštění zezadu, vlevo, vlevo vedle agregátu skříňka s křídlovými dvířky, digitální termostat s přednastavenými cykly, pracovní teplota +4 až +8°C, 230V/0,2kW

48	110003.	Galerka s dechovou clonou oboustranná, nerezové stojiny z uzavřených profilů, horní nerezová police, s integrovanou ohrádkou z uzavřených profilů, sklo čiré, nerezový kryt s LED osvětlením, 230V/0,9kW	ks	1,00000	13 337,00	13 337,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 1155x615x350,

49	110004.	Nerezový výdejní stůl skříňový s rovnou pracovní deskou bez lemu, zadní a levé boční nerezové, opláštění, zadní, levý a čelní nerezový sokl, 2x police, křídlová dvířka, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, vpravo počítat s napojením stolu pol. č. 110002,	ks	1,00000	12 128,00	12 128,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

ŠxHxVmm 600x700x900

50	110005.	Nerezová dráha na podnosy ze tří trubek včetně konzolí, trubky pr. 30mm ukončené plastovými, záslepkami s imitací chromu, dl.xHxVmm 1800x305x60	ks	2,00000	4 640,00	9 280,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

Nabídková cena celkem bez DPH

1 176 446,00