

Informativní výkaz výměr - Přílohy č. 6 zadání - rekonstrukce pokojů 4B/34-1 + 4B/34-2"

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
Rekonstrukce pokojů 4B/34-1 + 4B/34-2					0,00
1.	Demontáž vybavení místnosti, dveří, zárubní, podhledů a technických rozvodů (elektro, VZD, voda, kanalizace).	soubor	1,0		0,00
2.	Odsekání obkladů	m2	15,0		0,00
3.	Vybourání a demontáž vnitřních dveří rozm. 700/1970 mm = 2 ks, 800/1970 mm = 8 ks	ks	8,0		0,00
4.	Vybourání rýh a průrazů pro instalace a pro nové vstupní dveře	soubor	1,0		0,00
5.	Vybourání dlažeb včetně betonového podkladu + hydroizolace	m3	2,5		0,00
6.	Vybourání siporexových příček tl. 150-200 mm	m3	18,0		0,00
7.	Demontáž PVC krytiny	m2	49,0		0,00
8.	D+M dozdění stávající příčky z cihel = v tl. 200 mm o ploše 3,8 x 2,9 x 0,2 m = 2,2 m3 (11,5 m2)	m3	2,2		0,00
9.	Provedení nových omítek na nové dozděné příčce	m2	23,0		0,00
10.	D+M sádrovláknitých příček tl. 150 mm se zvukovou izolací ve skladbě: 2x sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (na straně do místnosti se zvýšenou vlhkostí desky impregnované proti vlhkosti); profil CW 100; akustická izolace tl. 60 mm; 2x sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (na straně do místnosti se zvýšenou vlhkostí desky impregnované proti vlhkosti)	m2	18,0		0,00
11.	D+M pouzder posuvných dveří do SDK rozm. 900/1970 mm, 1x L + 1x P	ks	2,0		0,00
12.	D+M posuvných dveří 900x 1970 mm, 1x L + 1x P, s oboustranným madlem pro imobilní, zámek koupelnový, odstín – zelený	ks	2,0		0,00
13.	D+M plných dřevěných požárních dveří, kouřotěsných s požární odolností min. 30 min, rozm. 1100 x 1970 mm, pravé, s klikou a kováním, zámkem s vložkou, odstín - zelený, D+M potřebného překladu do stávající stěny.	ks	2,0		0,00
14.	Zazdění rýh a průrazů pro instalace + potřebné požární ucpávky (podlaha + stěny) + zazdění stávajících otvorů ve stěnách dle nové dispozice	soubor	1,0		0,00
15.	D+M sádrokartonového pohledu po celé ploše místnosti pokoje i koupelny. Doplnění SDK i ve 3.NP po připojení kanalizace	m2	65,0		0,00
<u>D+M elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů (TV) - uvedený rozpis specifikace platí pro každý pokoj:</u>					
16.	1) v každém pokoji min. 6x zásuvky 230 V po obvodu místnosti dle nákresu, provedení zásuvek = dvojjásuvky	ks	12,0		0,00
17.	2) u pracovního stolu datová zásuvka	ks	2,0		0,00
18.	3) u pracovního stolu zásuvka telefonu	ks	2,0		0,00
19.	4) TV – zásuvka 230 V	ks	2,0		0,00
20.	5) TV – datová zásuvka	ks	2,0		0,00
21.	6) TV – zásuvka STA	ks	2,0		0,00
22.	7) osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu, dělené ovládané osvětlení v pokoji 2x + 2x předsíň, včetně dodávek stropních těles, ovládání osvětlení od vstupních dveří	ks	8,0		0,00
23.	8) osvětlení LED pásky na dřevěném obkladu nad lůžka, ovládání vypínači od lůžka	ks	4,0		0,00
24.	9) připojení pokojů provést ze stávajícího rozvaděče na chodbě, včetně jeho potřebného doplnění či výměny (platí i pro koupelnu)	soubor	2,0		0,00
25.	10) připojení TV na rozvody STA	soubor	2,0		0,00
26.	11) provedení elektro revize na dotčené rozvody EL rekonstrukcí (platí i pro koupelnu)	soubor	1,0		0,00
27.	12) přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) pro každý pokoj u lůžka 2x pevné nástěnné tlačítko se šňůrou pro zatáhnutí, která končí cca 10cm nad zemí (pro případ pádu na podlahu)	ks	2,0		0,00
<u>D+M elektrorozvodů dle interiérů a dodaných spotřebičů - uvedený rozpis specifikace platí pro koupelny u pokojů:</u>					
28.	1) v každé koupelně 3x zásuvka 230 V dle nákresu (žebříkový radiátor, hotelový fén, zásuvka u umyvadla)	ks	6,0		0,00
29.	2) připojení motoru VZD v podhledu	ks	2,0		0,00
30.	3) osvětlení místnosti stropními svítidly LED v podhledu	ks	4,0		0,00
31.	4) provedení rozvodu v prostředí pro zdravotnická zařízení – koupelny	soubor	2,0		0,00
32.	5) - přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) pro každou koupelnu: 1. u WC 1x pevné nástěnné tlačítko se šňůrou pro zatáhnutí, která končí cca 10cm nad zemí (pro případ pádu na podlahu), 2. ve sprše 2x pevné nástěnné tlačítko- 1 umístěno ve výšce (dle výšky sklopné sprchové sedačky) a druhé umístěno cca 10cm nad zemí (použití pro případ pádu na podlahu).	soubor	1,0		0,00

33.	Odstranění původních maleb, vyrovnání podkladu tmelením, vymalování místnosti (stěny + podhled) dvojnásobným barevným nátěrem ve dvou odstínech	m2	75,0		0,00
34.	D+M rozvodů kanalizace dle nové dispozice koupelny s úpravou rozvodů až na potrubí potřebné dimenze, připojit vybavení koupelny – sprchový odtokový dl. žlab 800 – 1000 mm v nerezovém provedení, WC závěsné, umyvadlo. Potrubí provést zavěšené pod stropem ve 3.NP.	soubor	1,0		0,00
35.	D+M rozvodů studené a teplé vody dle nové dispozice koupelny, připojit vybavení koupelny – sprchová baterie s hadicí a držákem, umyvadlová vodovodní baterie, splachovač WC imobilní se vzdáleným splachováním.	soubor	1,0		0,00
36.	D+M rozvodů odvětrání koupelny odsávacím ventilátorem (pro každou koupelnu zvlášť) s potrubím vyvedeným mimo budovu se zpětnou klapkou a vnější mřížkou na fasádě budovy, spínání osvětlením s nastavitelným doběhem, výkon dle hygienických předpisů	soubor	2,0		0,00
37.	D+M radiátorových těles deskových o výkonu dle stávajícího + 1/3 výkonu, osadit novým radiátorovým ventilem na přívodu i zpátečce a odvzdušňovací ventil.	ks	2,0		0,00
38.	Nová podlahová konstrukce koupelen z betonové mazaniny, v případě potřeby vyztuženou ocelovou výztuží, v tl. 100 mm	m3	1,3		0,00
39.	D+M stěrkové hydroizolace v koupelnách na ploše vodorovné s vytažením na stěny do v. 100 mm nad podlahu, ve sprchovém koutu do v. 2000 mm	m2	13,0		0,00
40.	Provedení nových omítek jako podklad pod obklady	m2	47,0		0,00
41.	D+M keramických obkladů nebo dlažeb stěn rozm. min. 400 x 200 mm, min. dvoubarevné provedení, v odstínu dle výběru objednatele z předložených vzorů (min. 5 vzorků) zhotovitele = VYŠŠÍ STANDARD.	m2	60,0		0,00
42.	D+M 15 m2 keramické dlažby rozm. min. 400 x 200 mm v protiskluzném provedení povrchu min R10, třída protiskluzu při chůzi bosou nohou min. B. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2	18,0		0,00
43.	D+M zařizovacích předmětů (vše v provedení dle předpisů pro bezbariérové prostory): 1. 2 ks závěsné WC s tlačítkem pro vzdálené splachování, 2. 2 ks umyvadlo pro imobilní (zajetí vozíku), 3. 2 ks sprchová vodovodní baterie – set (ruční sprcha – hadice, horní pevná sprcha – široká), 4. 2x umyvadlová vodovodní baterie, 5. sprchová zástěna tvar L rozm. min. 1200 x 1200 mm + nosná rohová nerezová tyč a závěs, 6. 2 ks hotelový fén.	soubor	1,0		0,00
44.	D+M koupelnových doplňků – koupelny – pokoje – POZOR UCHYCNÍ MADEL A SEDAČEK KOTVIT DO PEVNÉ VYZDĚNÉ KONSTRUKCE: 1. madla – 2 ks sklopná + 2 ks pevné = 4 ks k WC, 2. madla – 2 ks sklopná + 2 ks pevné = 4 ks k umyvadlu, 3. madla – 2 ks sklopná do sprchy (nosnost min. 150 kg), 4. 2 ks madel do sprchy (2x rohově-vodorovné), 5. 2 ks sprchová sedačka nerezová-plastová s podpěrou nohou = DOSTATEČNÉ KOTVENÍ!, 6. 2 ks polička rohová do sprchy, 7. 2x zrcadlo nastavitelné (pro imobilní), 8. 2x polička pod zrcadlo, 9. věšák koupelnový 6x (2x níž pro imobilní), 10. 2 ks zásobník WC papírů pr. 240 mm, 11. 2 ks zásobník hygienických pytlíků, 12. 2 ks štětka WC, 13. 2 ks koš nerezový 10 ltr, 14. 2 ks schránka na papírové ručníky, 15. 2 ks zásobník mýdla	soubor	1,0		0,00
45.	Malby a nátěry pokojů = 150 m2 , opravy tapet na chodbách = 10 m2 .	m2	150,0		0,00
46.	Opravy tapet na chodbách	m2	10,0		0,00
	D+M interiérových prvků a vybavení - jedná se o atypické výrobky (ne sériové):				
47.	a) jednolůžko rozm. 980x2080 mm, DTD tl. 36 mm, na kolečkách a kluzácích, úložný prostor – výklop, plně vysoké čelo, ostatní nízká, matrace pro ložnou plochu 900x2000 mm, pasivní antidekubitní matrace, potah dezinfikovatelný/omyvatelný (safr) demontovatelný/pratelný	ks	2,0		0,00
48.	b) nočních stolků s uzamykatelnou zásuvkou a spodním úložným prostorem s dvířky rozm. 450x450x480 mm	ks	2,0		0,00
49.	c) 3. POZOR typový nábytek - 2 ks pečovatelský s výklopnou deskou - referenční typ např. https://www.promareha.cz/cs/pecovatelstvi/stolky/stolek-ns-1-o	ks	2,0		0,00
50.	d) obkladová deska na stěnu DTD 900x600 mm s vyřezovanou drážkou nad lůžka s osvětlovacími LED pásky = nutný přívod 230 V s trafem v krabičce	ks	4,0		0,00
51.	e) obkladová deska na stěnu DTD 2000x600 mm	ks	2,0		0,00
52.	f) jídelního stolu rozm. 850x850x750 mm, výška lubu od podlahy min. 700 mm (najetí vozíku), zakulacené (bezpečnost)rohy	ks	2,0		0,00
53.	g) polstrované židle s područkou k jídelnímu stolu, potah dezinfikovatelný, omyvatelný	ks	4,0		0,00
54.	h) věšákové stěny rozm. 800 x 2000 mm se zrcadlem a věšáčky min. 4 ks ve dvou výškových úrovních	ks	2,0		0,00
55.	i) šatní vestavěné skříň rozm. 900 x 2000 x 450 mm + nástavec rozm. 900x600x450 mm skříňový, polovina skříň na ramínka, polovina policová, dole sokl 100 mm, na spodní polici v dosahu vozíčkáře uchytit trezor není předmětem dodávky), skříň uzamykatelná	ks	4,0		0,00

56.	j) televizoru SMART s úhlopříčkou min. 139 cm (55") min. s možností datového připojení, hotelový mód, 4K Ultra HD, 100 Hz, DVB-T2/S2/C včetně TV držáku s regulací ve dvou směrech a propojovacího kabelu, umístění naproti lůžkům	ks	2,0		0,00
57.	k) nerezového odpadkového koše o obsahu min. 10 ltr s víkem	ks	2,0		0,00
58.	4 ks poliček na stěnu rozm. 800x200x200 mm	ks	4,0		0,00
59.	Přesun hmot	soubor	1,0		0,00
60.	Úprava madla na chodbě + obložení stěny, popř. doplnění nového materiálu.	soubor	1,0		0,00
61.	Přesun vybouraných hmot, odvoz a uložení na skládku	soubor	1,0		0,00

**Výměna povrchů a technických rozvodů – rekonstrukce pokojů 4B/34-1 + 4B/34-2 -
CELKEM - Kč bez DPH**

0,00

Vypracoval: _____

Razítko, podpis:

V... dne ...