



**Klatovská
nemocnice**

OBJEDNÁVKA

Číslo: 45 / 2024

Dodavatel:

GREEN CENTER
Bc.Miroslav Smetka
Mladoboleslavská 1121
19700 Praha Kbely

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a. s., .
Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ: 26360527
DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je :

- rozšíření instalace parkovacího systému – zpevněná plocha před novou dialýzou dle CN ze dne 22.3.24

Předpokládaná cena : 108547 Kč bez DPH.

Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.

Potvrzení věcné správnosti:		Dne: 22.3.2024	Podpis: 
Vyjádření vedoucího technického oddělení:		Dne: 22.3.2024	Podpis:
Člen představenstva:		Dne: 3.4.24	Podpis:

Nabídka: 2403089819nkl			
Systém:	Parkovací systém GP4P		
Název instalace:	Nemocnice Klatovy		
Adresa instalace:	Plzeňská 929, Klatovy		
		Klient:	Klatovská nemocnice a.s.
			Plzeňská 929
			339 01 Klatovy
Konfigurace:	Datový server GPD - Manuální pokladna GPK	0	ks
	Terminál vjezd GP4T	0	ks
	Terminál výjezd GP4T	0	ks
	Terminál pro vjezd/výjezd ze zóny	0	ks
	Terminál dlouhodobého parkování GP4SE	0	ks
	Navigační systém – obsazenost	0	ks
	Automatická pokladna hotovostní GP4M	0	ks
	Automatická pokladna bezhotovostní GP4MC	0	ks
	Čtení RZ - LPR	0	ks
	Příslušenství	1	ks
	Barevné schéma	z-š	
		Datum:	22. 3. 2024
doplnění vjezdu přes 1 závoru - dialýza - vjezd na čip/kartu, výjezd na smyčku			
Doplnění	Podrobný popis zařízení	Jedn.	Cena Kč
napojení na parkovací systém			
GPSW Basic L+	Rozšíření GPSW Basic o dodatečné zařízení	Rozšíření základního softwarového jádra GPSW Basic o možnost připojení dalšího 1 ks zařízení.	
vjezdový stojan			
GP4SE SET	Parkovací terminál GP4SE - základní set	Vjezdový nebo výjezdový terminál pro dlouhodobé parkování. Obsahuje řídicí systémovou jednotku GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP a napájecí zdroj. Provedení je v antikorozní úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9005.	
GP4T Dg	Informační displej grafický	Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7" -7" . Displej je vybaven podsvětlem. Včetně video nápovědy. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GP4A, GP4MS.	
GP4T Pr	Čtečka bezkontaktních karet	Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MARIN pro dlouhodobé parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků GP4T, GP4SE, GPE4T, GP4A, GP4M, GP4MS, GP4MC, GPE4M, GP5CS.	
závora			
GP5B FC-D Red	Automatická závora pro intenzivní provoz s detektorem pro rameno do 5m bez příslušenství	Aut. závora pro intenz. provoz až do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou.	
GP5B BPn4000	Rameno závory - profil 23x80mm, délka 4m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 4 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	
GP5B BPn5000	Rameno závory - profil 23x80mm, délka 5m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 5 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	
možná doplnění závory			
GP5B LED Set 4m	Sada pro LED osvětlení 4 metrového ramene	Osvětlení ráhna v objektech s nočním provozem. Sada obsahuje 4 m světelný LED pásek a splnitelný napájecí zdroj pro elektrické napájení světelného pásku. Pásek je osazen svítivými diody s dvoubarevným světlem (červené a zelené světlo). Napájení 12V.	
GP5B AF	Pěnová ochranná lišta 1 m	Lišta z pěnového polyetylénu pro uchycení ke spodní části ramene obdélníkového profilu. Pěnová lišta zajišťuje ochranu vozidel před poškozením a osob před poraněním v případě nárazu ráhna.	
Indukční smyčka - 1 x přítomnostní, 2 x automatický výjezd 2 směry a 1 x bezpečnost pod ramenem závory			
GP 5M	Indukční smyčka	Indukční zemní smyčka z vinutých vodičů kabelů pro detekci přítomnosti nebo průjezdu vozidel.	
Položení GP 5M dlažba	Položení indukční smyčky pod dlažbu	Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	
GPX Det 2	Dvoukanálový detektor	Dvoukanálový detektor pro sledování přítomnosti vozidla, upevnění na DIN lištu 230V nebo 110V. 1x výstupní relé pro každou smyčku volba přítomnostní nebo impulsní. Procesorové řízení, autokalibrace, přesná kalibrace.	
změna barvy - RAL 5005.- sloupek a závra			
GP CoE L	Nestandardní barevné provedení nízkých zařízení	Nestandardní barevné provedení nízkých zařízení dle zvolených barev vzorníku RAL. Díl do 750mm délky. Nutno odsouhlasit s lakovnou.	
GP CoE H	Nestandardní barevné provedení	Nestandardní barevné provedení dle zvolených barev vzorníku RAL. Díl nad 750mm délky. Nutno odsouhlasit s lakovnou.	
Cena za dodávku technologie			
INST	Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení:		
Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH			
Sleva - rozšíření instalace			
Celková cena za dodávku, včetně montáže, slevy, bez DPH			
108 547,00 Kč			

Termín dodání 4 -6 týdnů od objednání
Cena je bez DPH, stavební přípravy a kabeláže
Platební podmínky 60% záloha 40% doplatek jinak dohodou.
Záruční doba je standardně 24 měsíců od uvedení do provozu při uzavření dohody o provádění preventivních servisních prohlídek. Jinak je záruka 12měsíců. Po uzavření servisní smlouvy na dobu 5 let je záruka prodloužena dle servisní smlouvy
Stavební připravenost zahrnuje přívod napájení 230V/16A st. do místa instalace, položení kabelů datové komunikace a ovládání a dále vybudování ostrůvku pro stojany a závory. Stavební připravenost zajišťují buď odběratel podle naší dodané dokumentace, nebo naše společnost po upřesnění nabídky stavební připravenosti.