

**Díl 3**

# **Technická zpráva**

**“Nákup pojízdného lešení”**

**ev.č. VZ65424021**

Datum vydání: 08.04.2024

## Obsah

<b>1.</b>	<b>SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE</b> .....	<b>3</b>
1.1	Specifikace lešení.....	3
1.2	Místo dodání.....	3
<b>2.</b>	<b>OSTATNÍ POŽADAVKY</b> .....	<b>3</b>

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ**

### **1.1 Specifikace lešení**

- Materiál trubek – vysokopevnostní hliník (minimální tloušťka stěny 2 mm)
- Materiál podlahy – dřevěná voděodolná dřevotříska
- Podlahy průchozí minimálně 2ks ke každému lešení
- Minimální nosnost podlahy 150 kg
- Sestavení bez potřeby nářadí
- Svislé díly sestavení pomocí zasunutí do sebe a zajištění kolíky
- Pojezdová kolečka s brzdou a stavitelnou výškou minimálně o 20 cm. Kolečko vyndavací s možností nahradit gumovou botkou
- Svislý rámový díl výšky 100 cm + - 20 cm
- Zábradlí dvojité
- Šířka základny 700 – 800 mm
- Délka základny 1200 – 1300 mm
- Pracovní výška min. 6 m
- Stabilizační „Y“ tyče 4x ke každému lešení
- Rozšiřovací modul pro použití na schody
- Hmotnost lešení 110 – 130 kg bez schodišťového modulu
- Možnost přestavět lešení na pojízdný vozík

### **1.2 Místo dodání**

- Místem dodání je Veselí nad Lužnicí, Pod Rafandou 881

## **2. OSTATNÍ POŽADAVKY**

- Požadováno celkem 5 sestav lešení
- Dodání do 4 týdnů od podpisu smlouvy
- Lešení musí odpovídat všem bezpečnostním standardům dle normy ČSN EN 1004-1.
- Montážní návod v českém jazyce
- Záruční doba minimálně 60 měsíců