

Cenová nabídka

ODPRUŽENÁ RADLICE OR-M

Odpružená, hydraulicky natáčená radlice je určena pro čelní agregaci na závěs malotraktorů a komunálních nosičů.

Gumový břit a pružinové jištění zaručují ideální kopírování terénu a dokonalé odhrnutí sněhu. Hydraulická soustava vybavena dvěma hydraulickými válci je ideální pro rozložení sil při namáhání jak levé tak pravé strany radlice.

Odpružená radlice je kvalitní a rychlý pomocník pro těžkou práci. Radlice je osvědčené konstrukce s minimálními nároky na údržbu.

Její přenastavení je snadné a nevyžaduje přílišnou pracovní i časovou náročnost. Ve provedení je hydraulicky natáčená, zesílené odpružení a vybavená gumovým břitem břitem.

OR-M

A (mm)	šířka
B (mm)	výška
C (mm)	délka
D (mm)	délka při natočení 30°
E (mm)	šířka při natočení 30°
β (°)	úhel břitů
δ (°)	příčné kopírování
α (\pm °)	maximální natočení
(kg)	hmotnost stroje
HP	doporučený výkon stroje

Cena

75 990 bez DPH

CHLEBIŠ s.r.o.
Hrnčířská 266/14
748 01 Hlučín
IČ: 27848361
DIČ: CZ27848361

Prodejna:
Markvartovická 1965/8
748 01 Hlučín



CENOVÁ NABÍDKA**ECO-Válcový sypač XG****Způsoby a možnosti využití**

- V komunální sféře a službách - vhodný pro ošetřování ploch s omezenou šířkou
 - Využitelné silnice, parkoviště, chodníky - díky malé konstrukční šířce zvláště vhodný pro posyp ploch s omezenou šířkou
 - Pro posyp drti, soli, granulátů, atd. - díky výměnné hřídeli lze sypač XG - XH optimálně přizpůsobit posypovému materiálu
 - Stabilní a samonosný zásobník - díky použitým vysoce kvalitním materiálům je zaručena dlouhá životnost a odolnost zařízení
 - Posypová hřídel, poháněná hydraulicky, nebo pomocí vývodové hřídele v (v ceně)
 - Šroubované a výměnné posypové vačky - umožňující použití posypových materiálů jako drť, sůl, granuláty
 - Míchací hřídel pro čechráně hrud a tím docílení lepšího obrazce posypu
 - Přítlačné gumové dno - brání ztrátám posypu po odstavení nosiče
 - Ochranné síto kryjící posypovou hřídel, zvýšení bezpečnosti obsluhy
- Závěs kategorie I II - umožňující těsnou agregaci na nosič

Příplatková výbava:

- Krycí plachta - zabránění úletu posypu za jízdy
- Nástavba rozmetadla - přeprava většího množství
- Držák nářadí - pro lopatu a smeták
- Osvětlení 12V - včetně 7-pólové zásuvky

Hřídelový sypač

105 695,00 bez DPH

0,00 bez DPH

XG 300 Krycí

10 790,00 bez DPH

plachta

rozšíření na 310

Technická data -XG

XG-300

Objem zásobníku / s

300/400

nastavcem (l) Rozmetací

125

šířka (cm)

1465/1495

Max. vnější šířka (cm)

kardan

Pohon

540

Otáčky PTO (ot/min)

Kat I+II

Agregace 3-bod

Prodejna:

CHLEBIŠ s.r.o.
Hrnčířská 266/14
748 01 Hlučín
IČ: 27848361
DIČ: CZ27848361

Markvartovická 1965/8
748 01 Hlučín

Dodací, platební, záruční, pozáruční a servisní podmínky

a) cenová nabídka

Uvedené ceny v nabídce č.210509 jsou maximální, nejvýše přípustné, jsou stanoveny dle zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění.

Koncová cena zahrnuje dopravu, zaškolení obsluhy, uvedení stroje do provozu a předání veškeré technické dokumentace v českém jazyce.

b) dodací podmínky

c) platební podmínky

Zboží bude splatné do 30 dnů od vystavení daňového dokladu (faktury) a data předávacího protokolu.

d) záruční a pozáruční podmínky

Záruční a pozáruční servis provádí společnost CHLEBIŠ s.r.o. viz identifikační list. Prodávající se zaručuje servisním výjezdem do 48 hod. od písemného nahlášení závady.

Na stroje poskytuje spol. CHLEBIŠ s.r.o. 24 měsíční záruční lhůtu, vztahující se výlučně na výrobní vady, a to i v profesionálním nasazení.

Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky strojů, které byly poškozeny neodborným zacházením nebo havárií. Při předání bude zároveň dodán návod k obsluze v českém jazyce včetně záručních podmínek a bude provedeno řádné zaškolení obsluhy.

Servisní místo: Markvartovická 1965, 748 01 Hlučín

CHLEBIŠ s.r.o.
Hrnčířská 266/14
748 01 Hlučín
IČ: 27848361
DIČ: CZ27848361

Prodejna:
Markvartovická 1965/8
748 01 Hlučín