

Technická specifikace: „Vozidlo pro kontejnerovou dopravu“

Městské služby Rýmařov, s.r.o

Odpoď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Šedě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje!

| Popis | parametr | ANO/NE | Jednotka | Hodnota |
|--|-----------------------|--------|----------|---------------|
| PODVOZEK | | | | |
| Rozvor: (první a druhé nápravy) | 4700 – 4850 mm | ANO | mm | 4 800 |
| Vzorec náprav | 6x4 | ANO | | |
| Zatížení přední nápravy | Min. 7 000 kg | ANO | kg | 8 000 |
| Zatížení zadní nápravy | Min. 19 000 kg | ANO | kg | 23 000 |
| Přípustná celková hmotnost | Min. 26 000 kg | ANO | kg | 26 000 |
| MOTOR, CHLAZENÍ, SPOJKA | | | | |
| Motor EURO6 | min. 320 kW | ANO | kW | 324 |
| Vodní chladič a chladič turba | | ANO | | |
| Větrák | | ANO | | |
| Elektronická regulace motoru | | ANO | | |
| Palivový filtr | | ANO | | |
| Vyhřívání palivového filtru | | ANO | | |
| Přípojka pro vnější regulaci otáček | | ANO | | |
| Kompresor | | ANO | | |
| Motorová brzda | | ANO | | |
| Pomocné startovací zařízení pro zimní starty | | ANO | | |
| PŘEVODOVKA | | | | |
| Převodovka | min. 12 stupňů | ANO | stupně | 12 |
| Typ převodovky | automatická | ANO | | |
| Vedlejší pohon | NH/1C | ANO | | |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA, PÉROVÁNÍ, ZATÍŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY | | | | |
| Přední náprava | rovná | ANO | | |
| Přední pružiny parabolické | min. 7,0t | ANO | t | 8 |
| Stabilizátor na přední nápravě | | ANO | | |
| Středně vysoké (terénní) provedení | | ANO | | |
| ZADNÍ NÁPRAVY, PÉROVÁNÍ, ZATÍŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY | | | | |
| Zadní odpružení vzduchové | min. 11,0t na nápravu | ANO | t | 11,5 |
| Zadní nápravy | hypoidní | ANO | | |
| Uzávěra diferenciálu na zad. nápravě | | ANO | | |
| Vzduchový systém pérování | | ANO | | |
| Stabilizátor na obou zadních nápravách | | ANO | | |
| KOLA | | | | |
| Přední a zadní náprava | min. 315/80 R22,5 | ANO | | |
| PALIVOVÁ NÁDRŽ | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----|----|--|
| Palivová nádrž | min. 400l vpravo a min. 50l AdBlue | ANO | I | |
| Uzávěr nádrže na PHM a AdBlue | uzamykatelný | ANO | | |
| ŘÍZENÍ | | | | |
| Hydraulické řízení | | ANO | | |
| Volant výškově a sklonově nastavitelný | | ANO | | |
| Zámek volantu | | ANO | | |
| RÁM | | | | |
| Ochrana proti podjetí vzadu pevná, nepohyblivá | | ANO | | |
| Bezpečnostní boční zábrany proti podjetí | | ANO | | |
| Ocelový přední nárazník | | ANO | | |
| Závěs pro přívěs s pevnou ojí, oko 50 mm | | ANO | | |
| Rám vcelku pro kontejnery o délce 7 500 mm | | | | |
| BRZDNÁ SOUSTAVA | | | | |
| Elektronický brzdový systém | | ANO | | |
| Antiblokovací systém (ABS) | | ANO | | |
| Regulace prokluzu pohonu (ASR) | | ANO | | |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | | ANO | | |
| Kotoučové brzdy na přední nápravě | | ANO | | |
| Bubnové brzdy na zadních nápravách | | ANO | | |
| Brzdová přípojka na konci rámu 2 vedení | | ANO | | |
| KABINA | | | | |
| Kabina řidiče | min. šířka 2200 mm, min. délka 1850 mm, | ANO | mm | |
| Barva kabiny | oranžová RAL 2011 | ANO | | |
| Uložení kabiny | odpružené | ANO | | |
| Centrální zamykání | | ANO | | |
| Zrcátko na obrubník vpravo | vyhřívané a elektricky nastavitelné | ANO | | |
| EU-čelní zrcátko na straně spolujezdce | | ANO | | |
| Zpětné zrcátko | vyhřívané a el. nastavitelné, širokoúhlé | ANO | | |
| Omezení rozstříku vody od kol | | ANO | | |
| Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené | | ANO | | |
| Sedadlo spolujezdce statické, podélně nastavitelné, sklopné opěradlo | | ANO | | |
| Vnitřní potahy dveří omyvatelné | | ANO | | |
| Klimatizace s automatickou regulací teploty | | ANO | | |
| Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce | | ANO | | |
| Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce | | ANO | | |
| KONTROLNÍ PŘÍSTROJE | | | | |
| Kalibrace tachografu | | ANO | | |
| Palubní počítač | | ANO | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----|-----|--|
| Akustická výstraha zařazeného zpětného chodu, odpojitelná | | ANO | | |
| 2x kamerový systém v zadní části vozidla (pohled na hák a pohled na tažný závěs) | | ANO | | |
| OSVĚTLENÍ | | | | |
| Regulace dosahu světlometů | | ANO | | |
| Halogenové dvojitě světlometry pro pravostranný provoz | | ANO | | |
| Světla pro denní svícení (dle ECE R87) | | ANO | | |
| Mlhová světla | | ANO | | |
| ELEKTRICKÁ SOUSTAVA | | | | |
| Houkačka /klakson | | ANO | | |
| Zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová a 24V 2-pólová | | ANO | | |
| Hlavní spínač akumulátorů mechanický | | ANO | | |
| Akumulátory 2x min. 170Ah | | ANO | | |
| Skříň akumulátorů uzamykatelná | | ANO | | |
| Informace pro údržbu akumulátorů "bezúdržbová" | | ANO | | |
| Elektroinstalace pro ADR | | ANO | | |
| OSTATNÍ | | | | |
| Rádio | | ANO | | |
| Návod k obsluze v češtině | | ANO | | |
| Zástěrky vpředu | | ANO | | |
| Převozní transportní blatníky | | ANO | | |
| Autolékárnička volně | | ANO | | |
| Výstražný trojúhelník samostatný | | ANO | | |
| Výstražná svítilna samostatná | | ANO | | |
| Zvedák min. 12 t | | ANO | | |
| 2x podkládací klín | | ANO | | |
| výbava pro pravostranný provoz | | ANO | | |
| 2x schránka na nářadí | | ANO | | |
| HÁKOVÝ NAKLADAČ KONTEJNERŮ S VÝSUVNÝM RAMENEM HÁKU | | | | |
| kapacita nakládání | min. 22 000 kg | ANO | kg | |
| váha zařízení | max. 3 000 kg | ANO | kg | |
| výška háku | 1 570 mm | ANO | mm | |
| maximální pracovní tlak | 300 bar | ANO | bar | |
| pro přepravu kontejnerů o délce 4900 – 7500 mm | teleskopický posuv háku | ANO | | |
| ovládání z kabiny řidiče | | ANO | | |
| vnější ovládání na levé straně vozidla | | ANO | | |
| hydraulické jištění kontejneru umožňující zajištění různé délky kontejnerů | | ANO | | |
| 4 x kladka zamezující rozkmitání kontejneru při posuvu teleskopem dopředu | | ANO | | |
| světelná signalizace hydraulického zajištění kontejneru | | ANO | | |

V Měřítkách dne 21.2.2024

Za prodávají

