

Specifikace technických požadavků

Jednotlivé komponenty	ks	Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky
Subwoofer	2	Dynacord Sub 18
Full Range Reprobox	2	Dynacord VL152
Výkonový zesilovač 4 kanály	1	Dynacord IPX5:4
Aktivní monitorové reproboxy	5	EV PXM-12MP
Propojovací terminál, umožňující propojení z přední části racku	1	Terminál na míru dle zesilovače
Rack pro zesilovač	1	Rack na míru dle požadavků zákazníka
Kabel Speakon – Speakon (Neutrik konektory) 20 m	4	SOUNDSATION WM-PCSS20 Délka kabelu: 20,0 m, Konektor 1: Speakon 2-pólový (M), Konektor 2: Speakon 2-pólový (M)
Reproduktorový stojan, max. nosnost 40 Kg, max výška 4 000 mm ocel	2	K&M 24740 Wind-up stand
Reproduktorový stojan, max. nosnost 30 Kg, max výška 2 070 mm, ocel	2	K&M 21302 Minimální výška: 1385 mm, Maximální výška: 2180 mm, Průměr tyče: 35 mm
Reproduktorový kabel, zakončený konektory Speakon (Neutrik), 20 m,	4	SOUNDSATION WM-PCSS20 Délka kabelu: 20,0 m, Konektor 1: Speakon 2-pólový (M), Konektor 2: Speakon 2-pólový (M)
Case vyrobený na míru, na kolečkách pro subwoofery, orientace uložení bude na výšku	2	Case na míru dle požadavků zákazníka
Case vyrobený na míru, na kolečkách pro full range reproboxy, orientace uložení bude na výšku	2	Case na míru dle požadavků zákazníka
Case vyrobený na míru, na kolečkách pro dva monitorové reproboxy	2	Case na míru dle požadavků zákazníka

