



BB kovo s.r.o.

Skomelno 3
338 28 Radnice u Rokycan

IČ: 29107903, DIČ: CZ29107903

Bank.spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: 43-7903900247/0100

internet: www.bbkovo.cz

e-mail: info@bbkovo.cz

CENOVÁ NABÍDKA 24-10372

Aktualizce vybraných položek z cenové nabídky 24-10322

AKCE: Praha Zbraslav	
Poptává: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.	
Fakturační adresa: Žabovřeská 250 156 00 Praha 516	Korespondenční adresa:
IČ: 00027049	DIČ: CZ00027049
Poptává: [REDACTED]	
Mobil: [REDACTED]	Telefon:
E-mail: [REDACTED]	Fax:
Cena výrobků bez DPH:	41 000,00 Kč
Příplatky a příslušenství bez DPH:	15 881,00 Kč
Cena montáže bez DPH:	7 347,00 Kč
Cena dopravy bez DPH:	2 560,00 Kč
Sleva	-4 100,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	62 688,00 Kč
Termín dodávky:	4-5 týdnů od závazné objednávky
Datum zpracování:	úterý 9. dubna 2024
Platnost cenové nabídky:	90 dnů (není-li v závěrečných poznámkách uvedeno jinak)

Položkový rozpočet:

P.č.	Označení v poptávce	Výrobek/sleva%	Přísluš./sl.%	Výrobek+přísl.	Montáž	Cena za kus	počet	Cena za položku
1		41 000,00 10	15 881,00 0	52 781,00	7 347,00	60 128,00	1	60 128,00
	Cena dopravy:							2 560,00

Rozpis položek:

Poř.číslo:	1	Ozn. v poplávce:		Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:	60 128,00 Kč	Cena celkem za položku:	60 128,00 Kč		

ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis

Typ dveří:	ADORY III OS (DK)				
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 800 prosklené pruhem (výřez)+ zbytek plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 43 mm (ADORY III)				
Požární odolnost:	EI C 30 DP1/ EN 179				
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):	1380 x 1940	Orientace:	Levé		
Čistý stavební otvor:	1450 x 1975 x 160mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)				
Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm, Ug=5,4 W/m ² K, Rw=39 dB, m=40kg/m ²				
Závěsy:	viz. příslušenství				
Zámek:	viz. příslušenství				
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm				
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040				
Cena výrobku:	41 000,00	Sleva%:	10	Cena za kus:	36 900,00
				Za položku:	36 900,00

PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	2 415,00			
Zárubeň:	Dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 60/75, na čistou podlahu, stavitelné závěsy TRIO 15, obvodové těsnění, přerušovaný tepelný most, ústí 160	6 240,00			
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 281,00			
Závěsy:	Stavitelný TKZ TRIO 15 M8 SH 1 VD ZN modrý - 2x4 ks	900,00			
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZW, BT4/RC3, panikový klika-koule, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, paniková funkce E	1 433,00			
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-koule	1 319,00			
Vložka:	Není předmětem dodávky	0,00			
Samozavírač:	GEZE TS 2000 - klasifikace C5- POUZE NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	1 253,00			
Práh:	Přechodová lišta na celou šíři zárubně	1 040,00			
Cena přísluš.	15 881,00	Sleva %	0	Cena za kus	15 881,00
				Za položku	15 881,00
Montáž					
Cena montáže	7 347,00	Sleva %	0	Cena za kus	7 347,00
				Za položku	7 347,00

Poznámka:

- aktivní křídlo viditelné prosklení 200x1150mm na zámkové straně v horní části.
- přes původní zárubeň nová obložková, širší límce.

Poznámka:

1. Prosklená výřezová konstrukce **ADORY III** je určena pro standardní provozní zátěž (školy, hotely, společné prostory bytových domů, spojovací chodby atd.). **Je tvořena vnitřním jaklovým rámem a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm.** Uvnitř křídla jsou požární výplně a zateplení deskovou minerální vatou. Křídlo je opatřeno čtyřmi stavitelnými závěsy TRIO 15 a zámkem s roztečí 72mm. Prosklení je provedeno čirým vrstveným požárním sklem. Sklo je v konstrukci uchyceno zasklívacími jakly přes které jsou osazeny pohledové krycí rámečky.
Konstrukce je výhradně pro vnitřní použití. Tloušťka křídla je 43 mm.
 2. Zárubeň je dvourámová a je určena pro montáž do čistých stavebních otvorů z betonu nebo zdiva. Límec zárubně na obou stranách překrývá stavební otvor. **Při objednání je proto bezpodmínečně nutné uvést celkovou tloušťku příčky včetně omítek, obkladů a podobně.** Tloušťka příčky je uvedena u popisu zárubně jako "ústí". Ústí zárubně nelze dodatečně na stavbě nijak upravovat. Při montáži se nejprve ukotví nosná (závěsová část zárubně) a následně se osadí zákloповá část. Oba dva díly zárubně jsou mechanicky spojeny v drážce pro těsnění a po instalaci těsnění nejsou viditelné. Zárubeň je z plechu tl.1,25 mm, obsahuje stavitelné závěsy TRIO 15 a je na čistou podlahu.
 3. Povrchová úprava ocelových uzávěrů je v provedení **vypalovaná prášková barva** (komaxit). Jedná se o povrch velmi stálý a snadno udržovatelný. Komaxit jsme schopni provést v jakémkoli odstínu dle základního vzorníku RAL, metalické a luminiscenční odstíny nebo dvoubarevné provedení za příplatek.
 4. **Samozavírač GEZE TS 2000** je bezúdržbový výrobek renomované firmy, který je požárně atestován v České republice. Je určen pro maximální šíři křídla 1250mm a hmotnost 100 kg. Umožňuje montáž na stranu závěsů i na stranu opačnou. Nerozlišuje pravé a levé dveře.
 - rozměry těla : 226 x 60 x 48 (d x v x h)
 - nastavitelná síla zavírání vel. 2/4/5 dle EN 1154
 - nastavitelná rychlost zavírání
 - nastavitelný koncový doklap - na rameni
 - účinnost zavírání od 180°
 - raménko pro přesah zárubeň / křídlo - max. 70 mm
 - prodloužené raménko pro přesah zárubeň / křídlo - max. 170 mm
 5. U dvoukřídlových dveří kalkulujeme **samozavírač jen na aktivním křídle**. V případě požadavku na samozavírače na obou křídlech musí být zakázka rozšířena o:
 - druhý samozavírač
 - koordinátor správného pořadí zavírání dveřních křídel
 - automatickou rozvoru, která po uzavření pasivního křídla provede jeho aretaci do podlahy a do nadpraží zárubně.
- Cena výrobku v takovém případě naroste dle typu samozavírače o 8.500,- až 10.500,- Kč.
6. Cena montáže zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, kompletní montáž uzávěru do čistého stavebního otvoru (rozměr otvoru je uveden u specifikace položek), osazení dveřních křídel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěru. Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, trubo šroubu nebo HUS šroubů vetknutých do obvodového zdiva stavebního otvoru. Spoje nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby.
- Následné zednické začištění/ lištování otvorů po montáži provádí objednatel.**
- Demontáž původních uzávěrů není předmětem nabídky.**
7. **Není-li po vzájemné dohodě smlouvou upraveno jinak, platí ceny za těchto podmínek:**
 - * následující objednávka nebo SoD navazující na tuto cenovou nabídku se stává

tato cenová nabídka její součástí.

- * **zaměření stavby**
- * splatnost faktur 30 dnů
- * max. výše pozastávky 10% uvolněná po předání díla bez vad a nedodělků
- * záruční doba 48 měsíců, u komponentů (např. samozavírače, koordinátory, elektromechanické a elektromotorické zámky) dle záruky poskytované výrobcí.
- * kontinuální montáž max. ve 1 termínu/nech a to v normální pracovní době (ne v noci a ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna)
- * vnější zařízení (čtečky, kódové klávesnice, radary, magnety atd.) nejsou předmětem nabídky. Tyto komponenty a připojení zámku do systému slaboproudu (napájení, připojení k EPS, EZS atd.) musí provést firma, která systém slaboproudu v objektu spravuje.
- * doklad o autorizované montáži PBZ vyplní montážník proškolený výrobcem zařízení.

- * v případě požadavku školení BOZP musí být školení ve stejný den jako samotná montáž.
- * povolení ke svařování a požární dozor po svařování zajišťuje objednavatel.

Za firmu BB kovo s.r.o.

r