

## specifikace tandemového přívěsu ZPT 18-17,5- přepravník s nájezdy

### **Technické parametry:**

|   |                  |
|---|------------------|
| • Celková délka vozidla                 | 10.100 mm        |
| • délka ložné plochy                    | 8.000 mm         |
| • šířka                                 | max 2.550 mm     |
| • ložná výška                           | cca 890 mm       |
| • hmotnost užitečná:                    | 13.200 kg        |
| • maximální technická/povolená hmotnost | 18.000/18.000 kg |
| • provozní hmotnost                     | cca 4.800 kg     |

### **Specifikace:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| • rám               | svařená konstrukce z pevnostní oceli, tryskáno, podélníky I profil, příčníky s obvodovým lemem U profil pro uložení fošen, v zadní části čep pro uložení rampy, zadní část zkosená.  |
| • podpěry           | <b>2 ks vpředu plynule výškově stavitelné, 2 ks zadní – přestavení po 60 mm</b>  |
| • oj                | pro horní závěs pevná, oko 50 mm, <b>výška 950 mm</b>  |
| • nápravy           | <b>2x9 t GIGANT, brzda 300 x 200, samostavitelné brzdové páky</b>  |
| • pérování          | <b>vzduchové GIGANT + stop ventil</b>  |
| • brzdová soustava  | Wabco včetně EBS 2S/2M, park. brzda pružinové válce "TRISTOP"  |
| • pneu              | 8 ks dvoumontáž 235/75-R 17,5 143/141 Barum  |
| • ráfky             | 8 ks ocelové 6,75x17,5 pro dvoumontáž-10 děr   |
| • blatníky          | 4 ks blatník + zástěrky  |
| • elektroinstalace  | 24 V vodotěsná dle norem DIN, <b>2x 7, nebo 1x15 pol na přání</b>  |
| • osvětlení         | 2 ks přední bílé, 6 ks boční oranž. poziční světla, 2 ks zadní světla osvětlení RZ včetně držáku RZ, 2 ks boční tykadla vše v LED  |
| • zadní panel       | součást rámu, s uložení zadních lamp a RZ s osvětlením   |
| • nástavba          | podlaha modřín tl.48 mm, 7 párů upínacích ok 5 t, 6 párů úchytů v lemu přední ocelové čelo odnímatelné + podpěra ramena frézy s dosedací gumou   |
| • nájezdy           | <b>jednodílná sklopná nájezdová rampa z ocelových profilů 2.700 x 2.400 mm</b>   |
| • výbava            | <b>zdvih rampy hydraulickými válci, tlak z tažného vozidla+ ruční pumpa</b><br>výplň <b>pozinkovaný ocelový rošt</b> , jištění pomocí řetězových stahováků<br><b>náhradní kolo pod ložnou plochou</b> , klíč na kola, 2x bedna na nářadí pod ložnou plochou 600 mm, 2 ks zakládací klíny, maják zábleskový<br><b>hasicí přístroj ve schránce v přední části</b> , boční zábrana<br><b>nádrž na vodu 1.000 l + benzinové čerpadlo uložené ve schránce</b><br><b>šroubení na hadice kovové</b> |
| • povrchová úprava  | před lakováním pískováno+ základní nátěr+ vrchní nátěr   |
| • barevné provedení | typ barvy akrylát: <b>barva RAL 2011</b>   |
| • dokumentace       | TP, servisní knížky vozidla a náprav, ND brzd, obchodní podmínky, záruční list, předávací protokol, návod k obsluze a údržbě, reklamační řád   |
| • záruka            | na rám a ostatní 24 měsíců od uvedení do provozu   |

### **Termín dodání:**

**do 3 měsíců od podpisu smlouvy**