

Zákazník

Obecní dům, a.s.

nám.Republiky 1090/5

111 21 PRAHA 1

Nabídka

Nabídka č: 23000867

ze dne: 22. 1. 2024

**Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky****, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:****JB LIGHTING**

JB LIGHTING

VSP124

JB P12 Spot HC

P12 Profile/Spot je ultimátní otočná hlava od německého výrobce JB-Lighting pro divadla, TV show a touring. Otočná hlava P12 s výkonným 640W LED enginem je příjemně kompaktní a lehká. Za ergonomické „ušičky“ v ramenech odnese tento 23 kg vážící kousek jeden člověk. P12 má extrémně tichý provoz, pouze 29 dB(A)!

Optika a světelný zdroj:

- 640 W bílý LED modul
- Verze HP (High Power): 6800 K; 46,000 lm (25,000 lm Output); CRI > 70
- Verze HC (High CRI): 5800 K; 34,000 lm (19,000 lm Output); CRI > 90
- > 20,000 h životnost
- Flicker-free provoz (neblíká na kameře), camera mode 100 Hz – 3 kHz
- Zoom rozsah: 5.7° – 60° (1:10.5)

Efekty:

- 2 gobo kotouče, každý má 6 rotačních, indexovatelných a výměnných gob + otevřeno
- CMY modul s rychlým a homogenním mícháním barev + lineární CTO filtr
- 1 barevný kotouč, celkem 7 plných/půl-barev + CTB filtr
- 2 frost filtry (měkká hrana/plošný frost), plynule variabilní
- 2 prisma efekty, lineární a kruhový, rotační a indexovatelné
- Motorická plynule nastavitelná vysokorychlostní clona (Iris)
- Elektronický dimmer 0–100 %
- Elektronická závěrka (Shutter) s předprogramovanými pulsy a ramp funkcemi
- Animační/Sparkle efekt
- Focus systém s funkcí auto-focus
- Animační modul s nekonečně rotujícím animačním kotoučem (vytváří realistický efekt ohně, vody apod.)

Pohyby:

- 3-fázové extra silné krokové motory
- Precizní, velmi rychlé a tiché pohyby
- 540° PAN, 280° TILT

Řízení:

- Protokol: USITT DMX-512, RDM
- Ethernet: Artnet, sACN, Kling-Net
- Wireless: DMX/RDM Lumen Radio CRMX TiMo
- Bluetooth, Wifi
- Barevný dotykový displej s funkčními tlačítky a zálohovací baterií
- Mini USB port pro aktualizace software
- Stand-alone mode
- Master/slave funkce
- Integrovaný DMX analyzátor

Konstrukce:

- Originální JB-Lighting technologie snadno vyjmutelných Slide-in modulů
- Robustní konstrukce
- Transportní zámek pro pan/tilt
- Nucené chlazení vzduchem (regulované teplotou, velmi nízký hluk)
- Grafický displej, elektronicky otočný
- 2 Neutrik etherCON Connectors

4

218 450,00 Kč

873 800,00 Kč**Fakturační adresa**

MusicData s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz

- Neutrik 5pin IN/OUT
- Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT
- 2 omega držáky, 4 možné pozice montáže

Elektrická specifikace:

- Max. příkon: 800 VA
- Napájení: 100 V – 240 V, 50/60 Hz

Mechanická specifikace:

- Rozměry: Š 421 x V 682 x H 264 mm
- Hmotnost: 23 kg

Cena celkem vč. DPH: 1 057 298,00 Kč Cena celkem bez DPH: 873 800,00 Kč

Uvedené ceny platí pouze pro tuto nabídku.

Doprava: Zdarma

Termín dodání: 70 dnů

Způsob úhrady: Faktura

Platnost nabídky 29.2.2024

Zpracoval: Martin Přebyl | GSM: +420 605 221906 | email: martinp@musicdata.cz

***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.***

Fakturační adresa

*MusicData s.r.o.
Optátova 708/37, 637 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142*

Sídlo společnosti

*MusicData s.r.o.
U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 521 370-1
email: info@musicdata.cz*