

DNS na dodávky AV -04-2024														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Set techniky pro online a hybridní výuku	<p>LCD displej: min. 85" matný, dotykový, rozlišení min. 3840 x 2160, obnovovací frekvence min. 60 Hz, statický kontrast min. 4000:1, odezva max. 8 ms, jas min. 430 cd/m2, filtr modrého světla</p> <p>Minimální požadavky na vstupy: 3x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB-A, 2x USB-C, RJ-45, sluchátkový výstup</p> <p>Integrované reproduktory, WiFi, automatická regulace jasu, VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Videokonferenční zařízení pro středně velké prostory</p> <p>Integrovaný min. dvoukamerový systém, min. 1x 10x zoom, min. 1x 4K/120° zorný úhel, automatické rámování, sledování mluvčího</p> <p>Integrované mikrofony, min. 8 MEMS poli, potlačení šumu a echa, integrované reproduktory, duplexní režim, duální zobrazení</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI výstup, 1x Line-in/Line-out, 2x USB, WiFi, Bluetooth, LAN</p> <p>Tablet pro ovládání, podpora MS Teams</p> <p>VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Prezentační bezdrátový adaptér pro přenos obrazu a zvuku</p> <p>Podpora rozlišení min. 4K/30 sn./s, šifrování WPA-PSK/WPA2 PSK, funkce rozšíření nebo duplikace obrazovky</p> <p>Bezdrátová videokonferenční stolní mikrofonní jednotka</p> <p>Rozsah snímání zvuku 360°, dosah min. 6m, full-duplex, potlačení echa</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, USB-C</p> <p>Včetně napájecího adaptéru, stojánku pro nabíječku, kabelu USB</p> <p>Přesun stávajících zobrazovacích prvků, montáž, zapojení naprogramování a zprovoznění nového systému (včetně souvisejícího materiálu, min. kabely 2x HDMI - 5m, datová kabeláž, drobný spotřební materiál, doprava)</p>	2	iiyama ProLite TE8614MIS-B1AG + nástěnný držák + Yealink A30 s tabletem + Yealink WPP30 + Yealink VCM36-W + kabeláž + montáž	<p>LCD displej: 85" matný, dotykový, rozlišení min. 3840 x 2160, obnovovací frekvence min. 60 Hz, statický kontrast min. 4000:1, odezva max. 8 ms, jas min. 430 cd/m2, filtr modrého světla</p> <p>Minimální požadavky na vstupy: 3x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB-A, 2x USB-C, RJ-45, sluchátkový výstup</p> <p>Integrované reproduktory, WiFi, automatická regulace jasu, VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Videokonferenční zařízení pro středně velké prostory</p> <p>Integrovaný min. dvoukamerový systém, min. 1x 10x zoom, min. 1x 4K/120° zorný úhel, automatické rámování, sledování mluvčího</p> <p>Integrované mikrofony, min. 8 MEMS poli, potlačení šumu a echa, integrované reproduktory, duplexní režim, duální zobrazení</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI výstup, 1x Line-in/Line-out, 2x USB, WiFi, Bluetooth, LAN</p> <p>Tablet pro ovládání, podpora MS Teams</p> <p>VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Prezentační bezdrátový adaptér pro přenos obrazu a zvuku</p> <p>Podpora rozlišení min. 4K/30 sn./s, šifrování WPA-PSK/WPA2 PSK, funkce rozšíření nebo duplikace obrazovky</p> <p>Bezdrátová videokonferenční stolní mikrofonní jednotka</p> <p>Rozsah snímání zvuku 360°, dosah min. 6m, full-duplex, potlačení echa</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, USB-C</p> <p>Včetně napájecího adaptéru, stojánku pro nabíječku, kabelu USB</p> <p>Přesun stávajících zobrazovacích prvků, montáž, zapojení naprogramování a zprovoznění nového systému (včetně souvisejícího materiálu, min. kabely 2x HDMI - 5m, datová kabeláž, drobný spotřební materiál, doprava)</p>	123 809,93 Kč	247 619,86 Kč	330 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1851; DPH 1861	01900	A16, A21	XXXXX
2	Set techniky pro online a hybridní výuku s projekčním PC	<p>LCD displej: min. 85" matný, dotykový, rozlišení min. 3840 x 2160, obnovovací frekvence min. 60 Hz, statický kontrast min. 4000:1, odezva max. 8 ms, jas min. 430 cd/m2, filtr modrého světla</p> <p>Minimální požadavky na vstupy: 3x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB-A, 2x USB-C, RJ-45, sluchátkový výstup</p> <p>Integrované reproduktory, WiFi, automatická regulace jasu, VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Videokonferenční zařízení pro středně velké prostory</p> <p>Integrovaný min. dvoukamerový systém, min. 1x 10x zoom, min. 1x 4K/120° zorný úhel, automatické rámování, sledování mluvčího</p> <p>Integrované mikrofony, min. 8 MEMS poli, potlačení šumu a echa, integrované reproduktory, duplexní režim, duální zobrazení</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI výstup, 1x Line-in/Line-out, 2x USB, WiFi, Bluetooth, LAN</p> <p>Tablet pro ovládání, podpora MS Teams</p> <p>VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Prezentační bezdrátový adaptér pro přenos obrazu a zvuku</p> <p>Podpora rozlišení min. 4K/30 sn./s, šifrování WPA-PSK/WPA2 PSK, funkce rozšíření nebo duplikace obrazovky</p> <p>Bezdrátová videokonferenční stolní mikrofonní jednotka</p> <p>Rozsah snímání zvuku 360°, dosah min. 6m, full-duplex, potlačení echa</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, USB-C</p> <p>Včetně napájecího adaptéru, stojánku pro nabíječku, kabelu USB</p> <p>PC All-in-One</p> <p>Výkon CPU: Průměrný výkon min. 30 000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace</p> <p>Operační paměť: min. 8GB DDR4 3200Hz</p> <p>Pevný disk: SSD min. 512 GB M.2 NVMe</p> <p>Výbava: WiFi, čtečka paměťových karet, integrované reproduktory, klávesnice s českou lokalizací a numerickou částí, myš, webkamera</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x USB-C, 4x USB 3.0, 1x RJ-45, combo audio jack</p> <p>Displej min. 23,8" antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 px</p> <p>Přesun stávajících zobrazovacích prvků, montáž, zapojení naprogramování a zprovoznění nového systému (včetně souvisejícího materiálu, min. kabely 2x HDMI - 5m, datová kabeláž, drobný spotřební materiál, doprava)</p>	1	iiyama ProLite TE8614MIS-B1AG + nástěnný držák + Yealink A30 s tabletem + Yealink WPP30 + Yealink VCM36-W + AiO PC DELL Optiplex 24 Plus 7410 + kabeláž + montáž	<p>LCD displej: 85" matný, dotykový, rozlišení min. 3840 x 2160, obnovovací frekvence min. 60 Hz, statický kontrast min. 4000:1, odezva max. 8 ms, jas min. 430 cd/m2, filtr modrého světla</p> <p>Minimální požadavky na vstupy: 3x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB-A, 2x USB-C, RJ-45, sluchátkový výstup</p> <p>Integrované reproduktory, WiFi, automatická regulace jasu, VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Videokonferenční zařízení pro středně velké prostory</p> <p>Integrovaný min. dvoukamerový systém, min. 1x 10x zoom, min. 1x 4K/120° zorný úhel, automatické rámování, sledování mluvčího</p> <p>Integrované mikrofony, min. 8 MEMS poli, potlačení šumu a echa, integrované reproduktory, duplexní režim, duální zobrazení</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI výstup, 1x Line-in/Line-out, 2x USB, WiFi, Bluetooth, LAN</p> <p>Tablet pro ovládání, podpora MS Teams</p> <p>VESA uchycení, včetně nástěnného držáku</p> <p>Prezentační bezdrátový adaptér pro přenos obrazu a zvuku</p> <p>Podpora rozlišení min. 4K/30 sn./s, šifrování WPA-PSK/WPA2 PSK, funkce rozšíření nebo duplikace obrazovky</p> <p>Bezdrátová videokonferenční stolní mikrofonní jednotka</p> <p>Rozsah snímání zvuku 360°, dosah min. 6m, full-duplex, potlačení echa</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, USB-C</p> <p>Včetně napájecího adaptéru, stojánku pro nabíječku, kabelu USB</p> <p>PC All-in-One</p> <p>Výkon CPU: Průměrný výkon min. 30 000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace</p> <p>Operační paměť: min. 8GB DDR4 3200Hz</p> <p>Pevný disk: SSD min. 512 GB M.2 NVMe</p> <p>Výbava: WiFi, čtečka paměťových karet, integrované reproduktory, klávesnice s českou lokalizací a numerickou částí, myš, webkamera</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x USB-C, 4x USB 3.0, 1x RJ-45, combo audio jack</p> <p>Displej min. 23,8" antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 px</p> <p>Přesun stávajících zobrazovacích prvků, montáž, zapojení naprogramování a zprovoznění nového systému (včetně souvisejícího materiálu, min. kabely 2x HDMI - 5m, datová kabeláž, drobný spotřební materiál, doprava)</p>	151 765,93 Kč	151 765,93 Kč	197 104,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1851; DPH 1861	01900	A30	XXXXX
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	527 104,00 Kč							
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	399 385,80 Kč							