

Soupis dodávek I - Dodávka nábytku - dílčí část 2.NP

SOUČET POLOŽEK

Chodba 213	68 522,54 Kč
Laboratoř fyziky 217	37 918,18 Kč
Kabinet fyziky 218	134 457,94 Kč
Učebna fyziky	60 764,94 Kč
Kabinet 216	129 542,97 Kč
Dělená výuka 215	93 730,03 Kč
Kabinet 214	129 542,97 Kč
Kabinet 203	129 542,99 Kč
Kabinet 204	129 542,97 Kč
Kabinet 205	129 542,97 Kč
Kmenová učebna 206	189 131,73 Kč
Chodba 202	31 887,19 Kč
Kmenová učebna 207	197 349,91 Kč
Hudební výchova 238	156 111,16 Kč
Výtvarná výchova 239	400 370,67 Kč
Chodba 234	13 790,72 Kč
Počítačová učebna 236	330 476,57 Kč
Jazyková učebna 240	145 806,49 Kč
Počítačová učebna 235	330 476,57 Kč
Chodba 231	31 887,19 Kč
Jazyková učebna 232	134 933,77 Kč
Sklad 233	7 489,61 Kč
Jazyková učebna 223	146 445,71 Kč
Jazyková učebna 222	119 433,92 Kč
Sklad 221	88 115,51 Kč
Chodba 220	26 450,82 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	3 393 266,05 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství/ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na třídění odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na třídění odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bočních skříňě. Páda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výjezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytky hliníková "L" profil s rozteží 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	10 231,34 Kč	30 694,03 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	10 192,21 Kč	20 384,42 Kč
3	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je zpevněna příčnickem a povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
Celkem bez DPH							68 522,54 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
2	SP1	Židle učitelká	Učitelká židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	18	1 903,90 Kč	34 270,13 Kč
Celkem bez DPH							37 918,18 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozm.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramičká magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramičká povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Hloubka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1600x600x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelé fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, žela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklompným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, polková, umístěná na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliš. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antilokový systém zabránící samovolnému navícení opěrku při odjždění funkce naklápění. Výškové stavitelný síťovaný opěrku. Samostatně výškové stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahování, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prořtení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - 802:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
7	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřené dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9		Lednice	Chladnička s mrazicím oddílem nahoře, provedení nejlépe bílá, roční spotřeba energie kolem 145 kWh, orientační objem chladničky/mrazničky: 105 l / 17 l. Možnost změny směru otevírání dveří, vnitřní LED osvětlení. Automatické odmrazování, 1 nastavitelná a 1 pevná police z bezpečnostního skla. Zásuvka na ovoce a zeleninu. Orientační rozměry: (V x Š x H): 84 x 54 x 59,5 cm.	ks	1	7 580,00 Kč	7 580,00 Kč
10	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříd, stojan i talíř. Zatež pro disk - závazí příšroubované zesypdu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
11	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m ² . Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	7 394,81 Kč	22 184,42 Kč
12	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvouřevňová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříň z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříň HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x130x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramičká dřez; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
Celkem bez DPH							134 457,94 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	30	1 903,90 Kč	57 116,88 Kč
Celkem bez DPH							60 764,94 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelové konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1600x600x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklípným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšļa. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškové stavitelné sířovaný opěrák. Samostatně výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlí). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň na umyvadlo	Dvoudeřevová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytka kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální rozteží 160 mm (28x133x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovací. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň satní	Šatní skříň s příčkou, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšvu na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talif. Zátěž pro disk - závaží přisřoubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna 1 uzamykatelná skříňka na soku. Skříňka vybavena 2x kabelovou průchodkou pro vnitřní vedení kabeláže. Korpus skříňky vč. zad a police z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Čela zásuvek LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1300x582 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 111,94 Kč	8 111,94 Kč
2	SP2	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla, (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS4	Mobilní stůl	Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stovovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla, (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	10	4 314,93 Kč	43 149,25 Kč
4	SA3	Židle žákovská	Židle žákovská se zády opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U". Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Sedák a opěrák židle je vyrobený z dvoustěnného strukturovaného polypropylénu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Opěrák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. Sedák RAL9006, sedák a opěrák v sedě nebo šedočerné barvě. Výška sedu od podlahy 460 mm. Kostra židle zakončena kluzky. Stohovatelné provedení. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	10	2 676,62 Kč	26 766,23 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
Celkem bez DPH							93 730,03 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními vložkami. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1600x600x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací policek pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrky, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrky v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěrky při odjždění funkce naklápění. Výškové stavitelné síťovaný opěrák. Samostatné výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2-2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – 802:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozzhrvová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s sedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standartní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky z černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškové stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříd, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč

Celkem bez DPH

129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1600x600x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací policíky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,87 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, poliová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškové stavitelný sířovaný opěrak. Samostatné výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – 802:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s sedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standartní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvouveřová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškové stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovací. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,99 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 1600x600x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěrku při odjiti funkci naklápění. Výškově stavitelný sířovaný opěrák. Samostatné výškově stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahované, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – 802:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s sedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudféřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky z černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovací. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními vložkami. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1600x600x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s rostečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antisoškový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodloužení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozzrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozrzh hodin až pro 26 třídi. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s sedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální rostečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s rostečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s rostečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s rostečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s třem zabíraji jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „J“. Středněj ocelový svislý plochoválný profil navážený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „J“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoleové desky na bázi dřevěných částí, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísad syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukuzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoleové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevnosti, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoleové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LAB	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírajující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
7		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelá fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
8		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelá fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
Celkem bez DPH							189 131,73 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříň. Póda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							31 887,19 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitelé s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učiteléská	Učiteléská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (šxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středně ocelový svislý plochooávní profil navažený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stovovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stovové desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísadky syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stovové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevnosti, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stovové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zed, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
6	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
Celkem bez DPH							197 349,91 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství/ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich výřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 111,94 Kč	8 111,94 Kč
2	SP2	Židle učitelká	Učitelká židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné šále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS2	Jednomístný žákovský stůl	Žákovská lavice jednomístná, svařovaná ocelová konstrukce tvaru "I". Středový ocelový svislý plochooávný profil 50 x 30 mm navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči, ve spodní části jsou vyměnitelné kluzáky - 2 typy k výběru pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Obě "I" nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police a háček na aktovku. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stolové desky tl. 25 mm organického tvaru se zaoblenými rohy budou na bočních koncích vyduť a vypouklé tak, aby umožňovaly napojení stolů pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazole"). Desky budou vyrobeny z dřevotřískových desek emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.) Povrchová úprava desek bude fólií s melaminovou pryskyřicí. Boční plochy desek s navazující oblou PUR hranou šedé nebo černé barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	3 532,84 Kč	60 058,21 Kč
4	SA3	Židle žákovská	Židle žákovská se zádonou opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U". Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Sedák a opěrák židle je vyrobený z dvoustěnného strukturovaného polypropylenu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Opěrák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. šedá RAL9006, sedák a opěrák v šedé nebo šedočerné barvě. Výška sedu od podlahy 460 mm. Kostra židle zakončena kluzáky. Stohovatelné provedení. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	17	2 676,62 Kč	45 502,60 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
6	LA2	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky SOH. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dvě LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část SOH s dveřmi, které jsou opatřeny bezpečnostním sklem v rámu z LTD, spodní část ZO s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	8 911,94 Kč	26 735,82 Kč
Celkem bez DPH							156 111,16 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 111,94 Kč	8 111,94 Kč
2	SP2	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS3	Stůl jednomístný sklopný	Žákovský jednomístný stůl s plynulým nastavením výšky. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Stolová deska tl. min 18 mm opatřena plastovou hranou. Povrchová úprava desek bude fólie s melaminovou pryskyřicí. Plynule sklopná pracovní deska (0°-16°) s horizontální úložnou policí, uvolnitelná ze strany žáka. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	17 086,57 Kč	290 471,64 Kč
4	SA5	Židle žákovská	Žákovská židle, kovová 4-nohá podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chromovaná. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	1 919,48 Kč	32 631,17 Kč
5	LM2	Skříň na plastové boxy	Korpus skříň vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodicími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm a 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Skříň je opatřena rektifikací. 735x1049x480 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	8 917,91 Kč	17 835,82 Kč
		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovace po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
6	LA4	Skříň s dveřmi na pojízdné kontejnery	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. 2x police v horní části. Spodní část (30H) pro pojízdné kontejnery. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1805x873x550 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 135,82 Kč	14 271,64 Kč
7	LM1	Pojízdný kontejner	Mobilní kontejner na vytváření potřeby vyroben z LTD min. tl. 18mm, hrana ABS min. 0,8mm. Bočnice kontejneru přetaženy přes horní hranu půdy, vzniká tak další odkládací prostor. Půda kontejnerů má 2 kovová madla v přední a zadní části ke snadnější manipulaci. Dno kontejneru opatřeno 4 kolečky s brzdou o průměru 75mm. Vnitřek kontejneru je opatřen plastovými vodicími lištami pro umístění plastových boxů. Kontejner obsahuje 4 malé plastové boxy rozměru: 75x312x427mm a 2 plastové boxy rozměru: 150x312x427mm s možností výběru z minimálně 8 barev. Rozměr: 874x361x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	6 843,28 Kč	27 373,13 Kč
Celkem bez DPH							400 370,67 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH1	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je zpevněna příčником a povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 598,51 Kč	3 598,51 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
Celkem bez DPH							13 790,72 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK3	Katedra se skříňkou	Katedra učitelé s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 2000 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabírající jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodornou hranu dvířek a kopíruje jejich výřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 582,09 Kč	9 582,09 Kč
2	LA7	Skříňka kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 30H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Páda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika 10H, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 882,09 Kč	4 882,09 Kč
3	SP1	Židle učitelská	Učitelká židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komažit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
4	AS2	Jednomístný žákovský stůl	Žákovská lavice jednomístná, svařovaná ocelová konstrukce tvaru "1". Středový ocelový svislý plochovalný profil 50 x 30 mm navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči, ve spodní části jsou vyměnitelné kluzáky - 2 typy k výběru pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Oble "1" nohy jsou spojeny ocelovými trubkovými nosníky. Pod stolovými deskami budou dřátěné police a háček na alkovku. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou sedou. Stolové desky tl. 25 mm organického tvaru se zaoblenými rohy budou na bočních koncích vyduťte a vypouklé tak, aby umožňovaly napojení stolu pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazola"). Desky budou vyrobeny z dřevotřískových desek emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.) Povrchová úprava desek bude fólií s melaminovou pryskyřicí. Boční plochy desek s navazující oblou PUR hranou sedé nebo černé barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	3 532,84 Kč	60 058,21 Kč
5	SAS5	Židle žákovská	Žákovská židle, kovová 4-nohá podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chromovaná. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	1 919,48 Kč	32 631,17 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťte, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 2400x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
7	LA3	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Páda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 038,81 Kč	12 077,61 Kč
Celkem bez DPH							145 806,49 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK4	Učitel'ská katedra s výševem pro monitory	Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výšev monitorů v katedře, 5x tlačítko pro nezávislé ovládání pěti sestav žákovských stolů. V levé části otevřená polcová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí - 2 police v otevřené skříňce, 1 v uzamykatelné. Odmíratelné dno v uzamykatelné skříňce z LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm., hrana lepena PUR lepidlem. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. 6x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výševní systém s monitory. Přístup do dutiny s výševem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupek katedry je 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Adaptéry pro uchycení k podložce. Adaptéry pro uchycení monitorů. Součástí adaptérů pro uchycení monitorů jsou profilované police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police jsou výševně společně s monitorem a umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. (2ks police pro 1 katedru). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	33 991,00 Kč	33 991,00 Kč
2	SP1	Židle učitel'ská	Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS5	Dvoumístný žákovský stůl s výševem pro monitory	Dvoumístný žákovský stůl s výševním systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výševem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výšev monitorů je zajištěn pomocí třídlíneho zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výševním systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výševně společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebru s výševními stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládaním výševu stolových řad, montáž učebrny a zaškolení zaměstnanců. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	7	23 649,00 Kč	165 543,00 Kč
4	AS6	Jednomístný žákovský stůl s výševem pro monitor	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výševním systémem pro monitor. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výševem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý vikem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výšev monitoru je zajištěn pomocí třídlíneho zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výševním systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výševně společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebru s výševními stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládaním výševu stolových řad, montáž učebrny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	3	17 938,00 Kč	53 814,00 Kč
5	SA1	Židle žákovská	Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	3 648,05 Kč	62 016,88 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejnižší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedě plastové rohy, rozměr 2400x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							330 476,57 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK4	Učitel'ská katedra s výšuvem pro monitory	Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládací zvedací sloupko - 1x tlačítko pro výšuv monitorů v katedře, 5x tlačítko pro nezávislé ovládání pěti sestav žákovských stolů. V levé části otevřená policová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí - 2 police v otevřené skřínce, 1 v uzamykatelné. Odnímatelné dno v uzamykatelné skřínce z LTD min. tl. 18 mm. Dvě LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm., hrana lepena PUR lepidlem. Dvě jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. 6x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výšuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výšuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Vpravo je 3-dílný zvedací sloupek s motorovým pohonem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Adaptéry pro uchycení k podložce. Adaptéry pro uchycení monitorů. Součástí adaptérů pro uchycení monitorů jsou profilované police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police jsou výšuvně společně s monitorem a umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. (2ks police pro 1 katedru). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	33 991,00 Kč	33 991,00 Kč
2	SP1	Židle učitel'ská	Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skoepina s efektem vzduchového polštáře v barevné šále min. 4 odstínů, ve skoepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skoepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS5	Dvoumístný žákovský stůl s výšuvem pro monitory	Dvoumístný žákovský stůl s výšuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výšuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výšuv monitorů je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výšuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výšuvně společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výšuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládacím výšuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	7	23 649,00 Kč	165 543,00 Kč
4	AS6	Jednomístný žákovský stůl s výšuvem pro monitor	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výšuvným systémem pro monitor. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výšuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výšuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výšuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výšuvně společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výšuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládacím výšuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	17 938,00 Kč	53 814,00 Kč
5	SA1	Židle žákovská	Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skoepina s efektem vzduchového polštáře v barevné šále min. 4 odstínů, ve skoepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skoepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	3 648,05 Kč	62 016,88 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika ežvypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 2400x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mažení za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							330 476,57 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2400x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
3	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dvěma dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Póda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytky hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
Celkem bez DPH							31 887,19 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK3	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 2000 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 582,09 Kč	9 582,09 Kč
2	LA7	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H a 10H nikou. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika 10H, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 882,09 Kč	4 882,09 Kč
3	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konkrétní barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
4	AS2	Jednomístný žákovský stůl	Žákovská lavice jednomístná, svařovaná ocelová konstrukce tvaru "T". Středový ocelový svislý plochooávný profil 50 x 30 navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči, ve spodní části jsou vyměnitelné kluzáky - 2 typy k výběru pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Obě "T" nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stovými deskami budou dřátěné police a háček na aktovku. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou sedou. Stolové desky tl. 25 mm organického tvaru se zaoblenými rohy budou na bočních koncích vyduť a vypouklé tak, aby umožňovaly napojení stolu pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazole"). Desky budou vyrobeny z dřevotřískových desek emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.) Povrchová úprava desek bude fólií s melaminovou pryskyřicí. Boční plochy desek s navazující oblou PUR hranou šedé nebo černé barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	3 532,84 Kč	60 058,21 Kč
5	SA5	Židle žákovská	Žákovská židle, kovová 4-nohá podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovaná práškovou barvou nebo chromovaná. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	1 919,48 Kč	32 631,17 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
7	LA3	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 038,81 Kč	12 077,61 Kč
Celkem bez DPH							134 933,77 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SH7	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k ráámům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 100 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 798,70 Kč	3 798,70 Kč
2	SH6	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k ráámům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 120 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x900x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 690,91 Kč	3 690,91 Kč
Celkem bez DPH							7 489,61 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK3	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 2000 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Dno skříňky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 582,09 Kč	9 582,09 Kč
2	LA7	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20Ha 10H nikou. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovirání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika 10H, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 882,09 Kč	4 882,09 Kč
3	SP1	Židle učitelů	Učitelů židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
4	AS2	Jednomístný žákovský stůl	Žákovská lavice jednomístná, svařovaná ocelová konstrukce tvaru "I". Středový ocelový svislý plochoválný profil 50 x 30 mm navařený do spodní ocelové podstavce, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavce opatřeny plastovými chrániči, ve spodní části jsou vymezené kluzáky - 2 typy k výběru pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Obě "I" nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stovými deskami budou drátěné police a háček na aktovku. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stolečkové desky tl. 25 mm organického tvaru se zaoblenými rohy budou na bočních koncích vyduť a vypouklé tak, aby umožňovaly napojení stolů pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazole"). Desky budou vyrobeny z dřevotřískových desek emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.) Povrchová úprava desek bude fólií s melaminovou pryskyřicí. Boční plochy desek s navazující oblou PUR hranou šedé nebo černé barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	3 532,84 Kč	60 058,21 Kč
5	SAS	Židle žákovská	Žákovská židle, kovová 4-nohá podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chromovanou. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	17	1 919,48 Kč	32 631,17 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
7	VS1	Skříň vestavná	Vestavná skříň s dveřmi. Korpus skříň a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 2x skříň žákovská s dveřmi cca 50H, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), která je osazena v dveřním křídle. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x š1600 x 450 mm. Skříň nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	23 589,55 Kč	23 589,55 Kč
Celkem bez DPH							146 445,71 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodotěsnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 111,94 Kč	8 111,94 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla, (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středový ocelový svislý plochooávní profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísadky syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	9	4 195,52 Kč	37 759,70 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovaná práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	18	1 903,90 Kč	34 270,13 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
6	VS1	Skříň vestavná	Vestavná skříň s dveřmi. Korpus skříňe a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 2x skříň žákovská s dveřmi cca 50H, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), která je osazena v dveřním křídle. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x š1600 x 450 mm. Skříň nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	23 589,55 Kč	23 589,55 Kč
Celkem bez DPH							119 433,92 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH1	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 598,51 Kč	3 598,51 Kč
2	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškové stavitelné sířovaný opěrák. Samostatně výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1, 2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
4	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 150,75 Kč	5 150,75 Kč
5	SH2	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hrané kovové police jsou k rámu připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 160 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	15	4 793,51 Kč	71 902,60 Kč
Celkem bez DPH							88 115,51 Kč

Část 1 - nábytek 2.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříně. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
Celkem bez DPH							26 450,82 Kč