

## Soupis dodávek I - Dodávka nábytku - dílčí část 4.NP

### SOUČET POLOŽEK

<a href="#">Dělená výuka 418</a>	191 277,13 Kč
<a href="#">Kabinet 417</a>	164 694,03 Kč
<a href="#">Kabinet 416</a>	146 595,46 Kč
<a href="#">Chodba 411</a>	68 522,54 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 415</a>	195 159,00 Kč
<a href="#">Kabinet 414</a>	131 422,37 Kč
<a href="#">Kabinet 413</a>	146 378,87 Kč
<a href="#">Kabinet 412</a>	146 595,46 Kč
<a href="#">Chodba 402</a>	31 887,19 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 403</a>	195 159,00 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 404</a>	189 131,73 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 405</a>	197 349,91 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 435</a>	191 786,28 Kč
<a href="#">Kabinet 434</a>	120 370,52 Kč
<a href="#">Chodba 432</a>	15 581,76 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 433</a>	197 349,91 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 430</a>	335 423,86 Kč
<a href="#">Sklad 431</a>	7 489,61 Kč
<a href="#">Chodba 428</a>	42 118,53 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 426</a>	315 281,64 Kč
<a href="#">Chodba 419</a>	20 423,55 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>3 049 998,37 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabírají jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 111,94 Kč	8 111,94 Kč
2	SP2	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistvu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS8	Mobilní jednomístný stůl	Jednomístný žakovský stůl mobilní, trojúhelníkového tvaru. Horní rám ze svařovaných ocelových profilů obdélníkového tvaru vynášejících stolovou desku. Nohy stolu z kulatých ocelových trubek. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou. Stolovou desku tvoří pravouhlý trojúhelník se dvěma stejně dlouhými stranami. Stolová deska tl. min 18 mm opatřena plastovou hranou a zaoblenými rohy. Deska bude vyrobena z dřevotřískových desek emise třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod). Povrchová úprava desek bude fólie s melaminovou pryskyřicí. Boční plechy desek s navazující oblou polyuretanovou hranou. Konstrukce stolu je upravena tak, aby se stoly na sebe daly stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, vnitřní nohy opatřeny kluzky zabírající prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný. Pomocí stolových spojek je zabezpečena pevnost spojení jednotlivých stůlů. Velikost stolu min. v 6 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Rozměr: 1110/800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	18	5 313,43 Kč	95 641,79 Kč
4	SA5	Židle žakovská	Žakovská židle, kovová 4-nohá podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chromovaná. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	18	1 919,48 Kč	34 550,65 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
6	LA6	Skříň s dveřmi	Skříň žakovská s dveřmi 30H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 079,10 Kč	10 158,21 Kč
7	LA7	Skříň kombinovaná	Skříň žakovská s dveřmi a nikou výšky 30H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika 10H, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	4 882,09 Kč	9 764,18 Kč
8	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudfveřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňky z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříň HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškovými stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
Celkem bez DPH							191 277,13 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabelů. Ocelová konstrukce stolu je srovnávací upravena výsoké kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	3 658,21 Kč	18 291,04 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvousvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedě plastové rohy, rozměr: 1600x60x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	5 246,75 Kč	20 987,01 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěná na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliš. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	3 955,22 Kč	15 820,90 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	4 570,15 Kč	22 850,75 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antistatický systém zabránící samovolnému navícení opěrku při odjítí funkce naklápění. Výškové stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškové stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahování, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,-2:2006, CRI8 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – 802:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 893,51 Kč	14 467,53 Kč
6		Rozhrvohá tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvř hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s sedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s žerným jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříně z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvěřka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříně HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s přičkou, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dvěře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dvěře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvěře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dvěře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police. Horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	6 008,96 Kč	18 026,87 Kč
10	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dvěře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dvěře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police. Horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
11	AP11	Stůl konferenční 'souděk'	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stolovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stolovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena výsoké kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr stolu : 2200x 1100xmin.728 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 446,27 Kč	4 446,27 Kč
12	SE8	Křeslo	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrák židle opatřený prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný protahovou látkou 100% polyesterem gramáží min. 250 g/m2. Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8	1 354,55 Kč	10 836,36 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>164 694,03 Kč</b>

Část 1 – nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	3 658,21 Kč	18 291,04 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr: 1600x600x22mm , barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mažení za sucha. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	5 246,75 Kč	26 233,77 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed děliči přířla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	3 955,22 Kč	19 776,12 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	4 570,15 Kč	22 850,75 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjštění funkce naklápění. Výškové stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškové stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Vyběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 893,51 Kč	14 467,53 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až po 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s políci. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškovými stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
Celkem bez DPH							146 595,46 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříně. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	10 231,34 Kč	30 694,03 Kč
2	S83	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	10 192,21 Kč	20 384,42 Kč
3	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
Celkem bez DPH							<b>68 522,54 Kč</b>

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s třem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dno výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrka ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části operadla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středně ocelový svislý plochovalný profil navážený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerem lepidlem bez přísady syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevnosti, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěrku. Plastový sedák i opěrka ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části operadla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
7	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. Korpus lepený na kolkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
Celkem bez DPH							195 159,00 Kč

## Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	3 658,21 Kč	14 632,84 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr:1600x600x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	5 246,75 Kč	20 987,01 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, polková, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočních skříních. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliš. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	3 955,22 Kč	15 820,90 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklápým klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	4 570,15 Kč	18 280,60 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku u závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškové stavitelné sířovaný opěrak. Samostatně výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodfření). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2,2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	2 893,51 Kč	11 574,03 Kč
6		Rozzrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standartní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvouveřevá dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové. v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočních skříních. Hraný ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočních skříních. Hraný ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočních skříních. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
Celkem bez DPH							131 422,37 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	3 658,21 Kč	21 949,25 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, Sedě plastové rohy, rozměr: 1600x600x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	6	5 246,75 Kč	31 480,52 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělící příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	6	3 955,22 Kč	23 731,34 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	6	4 570,15 Kč	27 420,90 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný sířovaný opěrak. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	2 893,51 Kč	17 361,04 Kč
6	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
7	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	6 008,96 Kč	18 026,87 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>146 378,87 Kč</b>



Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	3 658,21 Kč	18 291,04 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr: 1600x600x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	5 246,75 Kč	26 233,77 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, polková, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	3 955,22 Kč	19 776,12 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	4 570,15 Kč	22 850,75 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrak. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 893,51 Kč	14 467,53 Kč
6	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámek. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
7	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvěřka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
10		Rozhrvová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
Celkem bez DPH							146 595,46 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříň. Póda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
2	S83	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							<b>31 887,19 Kč</b>

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Souděští skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středněj ocelový svislý plochoválný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stolové desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísad syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vlhkuvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stolové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevnosti, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovaná práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
7		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
8	LAB	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovirání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
Celkem bez DPH							195 159,00 Kč

## Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s třem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany opleteny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplotního vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelů	Učitelů židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit s fibrnám nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (šxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středěný ocelový svislý plochoválný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou sedou. Stoly desky na bázi dřevěných částí, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísadky syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vlnkovzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií odtěženou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetlačena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení telem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
7	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany opleteny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
Celkem bez DPH							189 131,73 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelé, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „J“. Střední ocelový svislý plochoořivý profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „J“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stolové desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stolové desky se vyznačují nadstandardní odolností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Vel. 6. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourávková keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutil, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu. Sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
Celkem bez DPH							197 349,91 Kč

## Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soku. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s tmelem zabírají jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (šxhxv), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středně ocelový svislý plochoválný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísady syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukuvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností, pevností, bezdřívovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výška 20H). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	8 681,82 Kč	17 363,64 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>191 786,28 Kč</b>

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr: 1600x600x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 246,75 Kč	5 246,75 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky ZOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 955,22 Kč	3 955,22 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklípným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	4 570,15 Kč	18 280,60 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabírající samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškové stavitelný sířovaný opěrák. Samostatně výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	2 893,51 Kč	11 574,03 Kč
6	AP2	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1400x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 619,40 Kč	3 619,40 Kč
7	ZA2	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky ZOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1400x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 955,22 Kč	3 955,22 Kč
8		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr: 1400x600x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 246,75 Kč	5 246,75 Kč
9	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovací. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
10	L03	Skříň satní	Satní skříň s příčkou, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naložena na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otevírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výřvu na zavěšení ramínek a příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
11	V58	Skříň vestavná	Vestavná skříň s dveřmi. Korpus skříně a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany opleteny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich výsuvu. 4x skříň s dveřmi cca SOH, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny s kovovou úchytkou o rozteči 96 mm. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x 3040 x 450 mm. Skříň nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	33 761,19 Kč	33 761,19 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>120 370,52 Kč</b>

Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SH6	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k ráámům připraveny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 135 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x900x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 690,91 Kč	3 690,91 Kč
2	SH7	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k ráámům připraveny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 115 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 798,70 Kč	3 798,70 Kč
Celkem bez DPH							<b>7 489,61 Kč</b>



[Část 1 - nábytek 4.NP](#)

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
2	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
Celkem bez DPH							<b>15 581,76 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit s fibrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konkrétní barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „J“. Střední ocelový svislý plochooádný profil navážený do spodní ocelové podstav, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny plastovými chrániči. Obě „J“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stovolé desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stovolé desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stovolé desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovaná práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
Celkem bez DPH							197 349,91 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjimatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS7	Mobilní stůl sklopný	Žákovský sklopný stůl na kolečkách. Pracovní deska min. tl. 19 mm. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Rám stolu je vyroben ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm s kolečky. Stůl se dá v případě potřeby sklopit a skládat za sebe, úspora místa při skladování. Tvar stolu zaručuje různé kombinace napojení stolu na sebe, vhodné pro skupinovou práci. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	18	10 237,31 Kč	184 271,64 Kč
4	SA3	Židle konferenční	Židle konferenční, plastový korpus, čalouněný panel sedáku, stohovatelná, bez podrůček, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barva	ks	36	2 676,62 Kč	96 358,44 Kč
5	VS3	Vestavní skříň	Vestavní skříň s dveřmi. Korpus skříňe a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 3x skříň žákovská s dveřmi cca 50H, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), která je osazena v dveřním křídle. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x š3040 x 360 mm. Skříňě nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	30 585,07 Kč	30 585,07 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							<b>335 423,86 Kč</b>

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
2	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dvěma pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	10 231,34 Kč	20 462,69 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							<b>42 118,53 Kč</b>

Část 1 - nábytek 4.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AS7	Mobilní stůl sklápěný	Žákovský sklápěcí stůl na kolečkách. Pracovní deska min. tl. 19 mm. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm s kolečky. Stůl se dá v případě potřeby sklopit a skládat za sebe, úspora místa při skladování. Tvar stolu zaručuje různé kombinace napojení stolů na sebe, vhodné pro skupinovou práci. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	18	10 237,31 Kč	184 271,64 Kč
2	SA3	Židle žákovská	Židle konferenční, plastový korpus, čalouněný panel sedáku, stohovatelná, bez područek, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barvaStohovatelné provedení. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	2 676,62 Kč	96 358,44 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1200x1000 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 018,18 Kč	4 018,18 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1000 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	7 036,36 Kč	7 036,36 Kč
5	VS9	Skříň vestavná	Vestavěná skříň s dveřmi. Korpus skříňe a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. 2x skříň žákovská s dveřmi cca 50H, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), která je osazena v dveřním křídle. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x 31600 x 450 mm. Skříňe nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	23 597,01 Kč	23 597,01 Kč
Celkem bez DPH							315 281,64 Kč

Část 1 - nábytek 4.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
2	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Póda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
Celkem bez DPH							<b>20 423,55 Kč</b>