

Lavička INOA

LIN9



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku

Ocelový svařenec. Konstrukci tvoří dvě bočnice svařené z ohýbané pásovinou 40 × 10 mm, sedák je uprostřed vyztužen pásovinou. Nosnou konstrukcí je nesen 11 lať obdélníkového průřezu (56 × 32 mm) délky 1800 mm připevněné nerezovými vruty. Vrchní lať opěradla a spodní lať sedáku jsou zaoblené rádiem R20.

Materiál

konstrukce: ocel tř. 11
masivní dřevo: smrk, dub, tropické dřevo, akát

[STÁHNOUT PDF VZORNÍK >](#)

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá), RAL 9003 (bílá), RAL 3003 (červená), RAL 6021 (zelená), Odstín Corten (rezavá).
Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.
Smrk – vodou ředitelná dvouvrstvá impregnace a lazura v jednom, s přísadou včelího vosku
Tropické dřevo – napuštěno bezbarvým teakovým olejem
Dub – ošetřen impregnační a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem
Akát – napuštěno bezbarvým teakovým olejem

Rozměry

1800×646×773 mm / 37-50 kg

Kotvení

Čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi M10 délky min. 200 mm a čtyřmi kloboukovými maticemi M10 s podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.
Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.

