

CENOVÁ NABÍDKA 5/2024

Sterilizace

V Plzni: 7.3.2024
vyřizuje: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

Centrum sociálních služeb Tachov, p.o.

Počet ks	přístroj	Cena za jednotku bez DPH	cena celkem bez 21% DPH v Kč	DPH v %	cena celkem vč. DPH v Kč
1	Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 22 ECO vč. dopravy	50 500	50 500	21	61 105

Uvedená cena je včetně dopravy zboží od výrobce, montáže, zaškolení personálu a záruky po dobu 2 let. Doprava technika na montáž a zaškolení 1km – á 14,- bez DPH. Pozáruční servis a náhradní díly garantujeme po dobu 10 let.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 22 ECO

- horkovzdušný sterilizátor - splňuje kritéria zdravotnického prostředku
- objem komory 22 litrů
- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C
- vyznačuje se tichým chodem s jemným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“
- vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, tři pevně nastavené sterilizační programy
- vhodná pro horkovzdušnou sterilizaci na zdravotnických pracovištích s možností využití i jako sušárny
- provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem Fuzzy logic, ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na LED displeji
- široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
- výstup pro připojení tiskárny nebo PC
- možnost validace (IQ, OQ)
-

Vnitřní prostor nerez DIN 1.4301

objem	22 l
hloubka	320 mm
šířka	240 mm
výška	295 mm

Síta

standardní vybavení	2 ks
---------------------	------

úložná plocha (š × h)	185 × 265 mm
vedení pro síta	4 max. počet
vzdálenost vedení	60 mm
Maximální přípustné zatížení síť *)	
nosnost celkem	25 kg/skříň
nosnost síta	10 kg/síto
počet dveří	
1 ks	
Vnější rozměry (vč dveří a madla)	
hloubka	560 mm
průměr větracího hrdla vnější / vnitřní	52/49 mm
šířka	406 mm
výška, s nohama (N), a kolečky (K)	604 (N) mm
Hmotnost	
brutto	36 kg
netto	31 kg

ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

TERMÍN DODÁNÍ

do 4-6 týdnů od objednávky

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem. / BTK/

SERVIS

Záruční a pozáruční servis zajišťuje [REDAKCE]
Doba nástupu na opravu je maximálně **48 hodin** od nahlášení závady.

Záruční servis je poskytován bezplatně u konečného uživatele. **Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.**

Záruční servis je poskytován bezplatně:

u konečného uživatele

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

POZNÁMKA

Stavební připravenost není součástí této cenové nabídky. Zajišťuje ji zákazník na vlastní náklady a musí být provedena dle dodaných montážních výkresů.

Montáž bude zahájena v čistých, uzamykatelných místnostech, ve kterých bude zajištěna dodávka potřebných médií.

UPOZORNĚNÍ:

V případě stavebních úprav prostorů pro montáž je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být schválena dle platné legislativy.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

do 30.3.2024
