

VÝROBCE A OBCHODNÍ NÁZEV

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
OZVUČENÍ					
YAMAHA-CA	Řídící jednotka	YAMAHA MTX5D	<i>Audio matice 34 vstupů/ 16 výstupů s pokročilým procesingem a YDIF + DANTE digitálním přenosem</i>	1	ks
YAMAHA-CA	Ovládací panel	YAMAHA DCP1V4SEU Digital Control Panel	<i>Digitální nástěnný ovládací panel k matici 4 tlačítka, 1 otočný ovládač</i>	1	ks
YAMAHA	Stagebox	Yamaha TIO1608D Stage box pro mixážní pulty TF1, TF3, TF5	<i>Digitální stagebox - 16 mikrofonních / linkových vstupů (symetrických), kombinovaný XLR-TRS - 8 linkových výstupů (symetrických) - 2 Dante etherCON Cat5e Neutrik konektory - Primary / Secondary - Vzorkovací frekvence: 44.1 kHz nebo</i>	2	ks
YAMAHA	Mixážní pult	YAMAHA TF3	<i>Profesionální digitální mixážní pult - 25 motorizovaných faderů 100mm (24 kanálů + 1 master) - 48 vstupů (40 mono + 2 stereo + 2 return) - 20 Aux sběrníc (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub - 8 DCA skupin s roll-outem - 4 matrix out s funkcí delay - 24 ana</i>	1	ks
YAMAHA	Dante karta	Yamaha NY64-D - Dante Card, pro mixážní pulty TF1, TF3, TF5	<i>Dante karta se 128 kanály pro mixážní pulty Yamaha</i>	1	ks
MD CASES	Case pro mixážní pult	MD case YAMAHA TF3	<i>Transportní obal na mixážní pult materiál: Heavy duty FLight Panel™ vodě odolný zesílený panel, odolné kování, 6 x madlo, zámky, příprava pro kabeláž</i>	1	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
MD CASES	Case pro stagebox	MD Rack 4U 3HE	Třířivkový rack na umístění 19" a mixpultu do rackových profilů 4U v horní části a 19" přístrojů v přední části. Hloubka racku 480 mm hloubka vík 55mm. Materiál: překližka 6mm	2	ks
TP LINK	Router	255-8425	Router Wi-Fi s rychlostí až 1300 Mb/s v pásmu 5 GHz a 600 Mb/s v pásmu 2,4 GHz	1	ks
Ubiquiti	Acces point	Ubiquiti UniFi AC Lite	Přístupový bod/hotspot UniFi AC-Lite s přenosovou rychlostí až 1167 Mbps, podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Anténní systém MIMO 2x2 (2x 3 dBi). Rozhraní: 1x 1 x RJ45 10/100/1000. Napájení PoE. Max. výstupní výkon 20 dBm.	2	ks
TRITON	Rack	TRITON 19" stojanový rozvaděč 42U/600x800	Rozměry RMA-42-A68; A= 1970 mm; B= 1868 mm; C= 487 mm; D= 600 mm; E= 800 mm; Váha NETTO: 81,5 kg; Váha BRUTTO: 88,9 kg; Maximální zatížení: 400 kg;	1	ks
Acer	Počítač	Dell Inspiron 16 (5625), stříbrná	i5-460M/ 4GB/ 750GB/ 15" / / ATI HD5850 2GB/ HDMI/ BT/ W7H 64bit	1	ks
CTnet	PATCH POLE	24 portů	Stíněný patch panel Ctnet kategorie 6 je patch panel s IDC svorkovnicí 110/Krone. 24x RJ45.	3	ks
Cisco	SWITCH	CBS250-24P-4X-EU	Řízený, Přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24, Počet instalovaných modulů SFP+: 4, Počet portů USB 2.0: 1. Tabulka MAC adres: 8000 pol.. Síťové standardy: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... In	3	ks
Audinate	Převodník	Audinate Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0	Konvertor dvou analogových vstupů na 2x Dante výstup.	4	ks
PENN	Racková police	8754	Univerzální police do 19" racku, výška 1U.	2	ks
PENN	Zaslepovací lišta	R1267-1UK	Hliníkový zaslepovací rackový panel 1U s lemem, kvalitní černý nástřik, síla materiálu 1,8mm. PENN ELCOM	5	ks
Adam Hall	Větrací mřížka	87221VR	19" ventilační panel ve tvaru U s kulatými otvory, výška 1U	3	ks
Nexo	Závěsný systém	ID84 Lifting Bracket	Adaptér (bumper) pro zavěšení reproboxů	2	ks
Nexo	Reprobox	ID84 Installation Cabinet	Kompaktní, vysoce výkonný sloupový reprobox, osazení 8x4" neodymové LF driverů a 8x 1" HF driverů, Peak SPL 135dB. Instalační verze.	2	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
Nexo	Sub bass	iDS210 SUB BASS TOURING VERSION	<i>Kompatní a vysoce výkonný subbas, 2 x 10", rozměry jen 285 mm výška x 1050mm šířka x 550 mm hloubka. bas, který tlačí v nejmenším možném rozměru. Touringová verze s držadly po stranách a M20 zapuštěným závitem na tyč, 43 Hz-130 Hz, Peak: 131 dB, 2 Ohm, 1300W, 36 kg</i>	1	ks
Nexo	Reprobox	iD24i-12040PW cabinet instalation version 120x40 Rot white	<i>instalační reprobox 400W / 16 Ohm, 126 dB peak, s uživatelsky rotační hornou pro jednoduché nastavení 120° x 40° nebo 40° x 120°</i>	2	ks
Nexo	Závěsný systém	ID24 Installation Bracket white	<i>Montážní držák pro reproboxy na pevné instalace, bílá barva.</i>	2	ks
Nexo	Zesilovač	NXAMP4X1MK2	<i>Zesilovač třídy Rozměry: 2U 19 "rack, hloubka 502 mm / 20", hmotnost 15,7 kg Osvědčení o elektrické bezpečnosti: cULus, CB (CE), CCC, PSE, KC</i>	1	ks
Nexo	Dante karta	NX.AEDT Dante and AES extension card for NXAMPMK2	<i>Rozšiřující karta DANTE pro zesilovače</i>	1	ks
Nexo	Kontrolér	DTD-IN TD digital controller Instalation DANTE	<i>Unikátní digitální procesor pro různé serie reproboxů flexibilní vstupy analog, AES, USB, DANTE, EQ 2x 8 pásm., ochrany, automatické nastavení pro jakýkoliv zesilovač. Instalační verze.</i>	1	ks
Nexo	Zesilovač	DTDAMP4x0.7C	<i>4 kanálový koncový zesilovač, výška 1U Ideální pro mobilní a pevné aplikace 4 nezávislé kanály pouze v 1 rackové výšce. 4x700W (4x700 / 4 Ohm) Vždy 2 kanály je možné zapojit do můstku. 2x 1400W/8Ohm</i>	1	ks
SENNHEISER	Bezdrátový mikrofon	SENNHEISER ew 300 G4-865-S	<i>bezdrátový kondenzátorový mikrofon na zpěv i mluvené slovo, záleží pouze na vás jak ho využijete. Ruční vysílač s výměnnou hlavou (superkardioidní charakteristika) a tlačítkem MUTE má nabíjecí kontakty a stejně jak</i>	4	ks
SENNHEISER	Bezdrátový set	SENNHEISER ew 300 G4-SK	<i>bezdrátový set s kapesním vysílačem bez klopového mikrofonu. Kapesní vysílač 4 spolupracuje s jakýmkoliv klopovým nebo hlavovým mikrofonem kompatibilním s řadou</i>	4	ks
SENNHEISER	Bezdrátový náhlavní mikrofon	SENNHEISER HSP4-EW-3 - béžový	<i>náhlavní mikrofon s kardioidní mikrofonní hlavou s konektorem 3,5 mm jack pro řady EW</i>	4	ks
TASCAM	Přehrávač	Tascam CD-400UDAB	<i>Univerzální přehrávač médií s tunerem a Bluetooth přijímačem. Přehrávač s kompaktní velikostí, vhodnou pro montáž do racku. Dokáže přehrávat skladby z CD, USB, SD karet a Bluetooth zařízení.</i>	1	ks

SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
LSC	Stmívač	LSC Redback Wallmount RBW12-T	Nástěnný 12ti kanálový x 10A stmívač s vnitřními vývody se šroubovanými svorkami.	1	ks
ZERO 88	Osvětlovací pult	Zero 88 FLX S24 512	Multifunkční DMX pult pro 48 světel (konvenční, LED, otočné hlavy), konektivita 1x DMX Out XLR 3-pin/5-pin, 1x Ethernet (ArtNet, sACN), 2x USB.	1	ks
VISUAL PRODUCTIONS	Splitter	VP DIN-Rail DMX Splitter, RDM, Terminal	Opticky izolovaný DMX Splitter/Booster RDM kompatibilní pro montáž na DIN lištu, 6x opticky izolovaný výstup DMX-512, konektory: svorkovnice.	1	ks
VISUAL PRODUCTIONS	Merger	VP DIN-Rail DMX Merger, Terminal	Instalační DMX Merger na DIN lištu, 6x DMX vstup, 1x DMX výstup, strategie LTP, HTP a Priorita, napájení 9-24V DC 500mA.	1	ks
VISUAL PRODUCTIONS	Dalicore	VP DaliCore	Instalační DALI/DMX kontroler/konvertor s PoE a GPI konektivitou a širokou podporou protokolů UDP, TCP, OSC, ArtNet, sACN.	1	ks
ART LIGHTING	Divadelní reflektor	ART Lighting FHR 500	Profesionální divadelní reflektor 500/650W s plano konvexní čočkou pr. 120mm, patice Gy9,5, vyzařovací úhel 7-60 st., vč. rámečku na filtry a ochranné sítě před čočkou.</div>	4	ks
ART LIGHTING	Divadelní reflektor	ART Lighting FHR 1000	Profesionální divadelní reflektor PC 1000/1200W s plano konvexní čočkou pr. 150mm, patice GX9,5, vyzařovací úhel 8-60 st., vč. rámečku na filtry a ochranné sítě před čočkou.	4	ks
ART LIGHTING	Klapky	ART Lighting klapka FHR/GHR 500/04	4listé klapky pro divadelní reflektory TECLUMEN FORMA.</div>	4	ks
ART LIGHTING	Klapky	ART Lighting klapka FHR/GHR 1000/04	4listé klapky pro divadelní reflektory TECLUMEN CURVA.</div>	4	ks
OSRAM	Zdroj	UL OSRAM 64674, CP82, 230V/240V, 500W, GY9.5, 200h	Zdroj CP82, 230V/240V, 500W, GY9.5, 200h	4	ks
OSRAM	Zdroj	UL OSRAM 64745, FVA, CP70, 230V/240V, 1000W, Sockel GX9.5, 2	Zdroj FVA, CP70, 230V, 1000W, GX9.5, 200h, 3200K.</div>	4	ks
CAMEO	LED bar	Cameo PIXBAR 650 CPRO	LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzařovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.	2	ks
AMERICAN DJ	LED par	American DJ Mega 64 Profile Plus	Ultra jasný plochý reflektor PAR 64 s 12 4wattovými Quad LED diodami (RGB+UV: 4 v 1), Plynulé míchání RGB barev (rychlý nebo pomalý režim změny barev) bez RGB+UV stínů, hmotnost: 2,1 kg	6	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
DURATRUSS	Závěsy	DURATRUSS DT Selflock Clamp	Selflock Clamp na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250	4	ks
DURATRUSS	Závěsy	DURATRUSS DT Mini 360	Coupler 360 na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg	20	ks
ULTRALITE	Bezpečnostní lanka	UL Ultralite Fangseil 3mm, 60cm, 10kg, ULFS10KB60B 1St.	Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3mm, délka 60cm, zátěž 10kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1	22	ks

PROJEKČNÍ TECHNIKA

Epson	Projektor - společenský sál A	Epson EB-L720U	Projektor, technologie: Laser, kontrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 7000 ANSI, formát: 16:10.	1	ks
Epson	Projektor - společenský sál B	Epson EB-L520U	Projektor, technologie: Laser, kontrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 5200 ANSI, formát: 16:10.	1	ks
JT Motors	Plátno - společenský sál A	SCREEN LINE LODO 450 337 WHITE ICE	Projekční plátno zabudované v podhledu, rozměr - 4500 x 2800 mm vč. vest. Rámu	1	ks
JT Motors	Plátno - společenský sál B	Rollo PRO Electric + vestavbový rám	Projekční plátno zabudované v podhledu, rozměr - 4000 x 2500 mm vč. vest.rámu	1	ks
ECLER	Video matice	VEO-MXH44	Video Matice 4x4 HDMI, 4K/UHD, kompatibilní s HDCP 2.2 a 1.4 a podporuje 4K/UHD video při 60 Hz se vzorkováním chroma 4: 4 a signály HDMI s šířkou pásma až 18 Gb/s.	1	ks
ECLER	Převodníky video	VEO-XPT24	4K HDBaseT Extender Kit, sada vysílač/přijímač, umožňuje rozšířit jeden 4K video signál až na 40 m přes jediný kabel Cat.5e/6 nebo signál Full HD až na 70 m	2	ks
Vogels	Výtah pro projektor - společenský sál A	PPL 2100	Výtah 81,5 cm, max velikost projektoru 570x600 mm, nosnost 30 kg	1	ks
Vogels	Výtah pro projektor - společenský sál B	PPL 2100	Výtah 81,5 cm, max velikost projektoru 570x600 mm, nosnost 30 kg	1	ks
Samsung	Televizor		65" Smart TV včetně stropního držáku	1	ks

JEVIŠTNÍ TECHNIKA

MusicData	Nosná tyč jeviště 1	délka 5000 mm	nosná tyč na jevišti, před harlekýnem, průměr 50 mm, délka 5000 mm, včetně porchové úpravy - bílá, nosné prvky	1	ks
MusicData	Nosná tyč jeviště 2	délka 5000 mm	nosná tyč v prostoru jeviště pro zavěšení kulis, banerů a svítidel, průměr 50 mm, délka 5000 mm, včetně porchové úpravy - bílá, nosné prvky	1	ks
MusicData	Nosná tyč jeviště 3	délka 3000 mm	nosná tyč v zadním prostoru hlediště, , délka 3000 mm, včetně porchové úpravy - bílá, nosné prvky	1	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
MusicData	Boční konzoly	délka 600 mm	atypické boční konzoly na jevišti, sloužící jako portálové tyče, tyč průměr 51 mm, tl stěny 2 mm, délka 600 mm	2	ks
MusicData	Harlekýn	barva dle výběru zákazníka	materiál samet, gramáž 365 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773 ,80% řasení, zesílený horní lem s otvory pro uchycení tkanic, standardní barevné provedení dle požadavku investora	1	kpl
MusicData	Dráha Harlekýnu	délka 6800 mm	dráha pro harlekýn, délka 6800 mm	1	ks
MusicData	Látkový výkryt zadního jeviště	barva dle výběru zákazníka	materiál samet, gramáž 365 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 40,95 m2 ,80% řasení, zesílený horní lem s otvory pro uchycení tkanic, standardní barevné provedení dle požadavku investora	1	kpl
MusicData	Dráhy pro zadní výkryt	celková délka 8860 mm	dráha pro horizont, délka 8860 mm, ovládáno tahem rukou	1	kpl
MusicData	Rack na bezdrátový systém	materiál	rack na bezdrátový systém 8U včetně šuplíků na mikrofony	1	ks

Řídící systém

SIEMENS	Centrální procesorová jednotka	SIMATIC S7-1200-1212C	Kompaktní CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET Port, integrované I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO 24VDC, 0,5A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Zdroj: DC 20,4-28,8V DC, pracovní paměť RAM 125 KB; Podpora protokolu pro ASI; Montáž na nosnou lištu možná; Podpora protokolu pro PROFIBUS; Podpora protokolu pro TCP/IP;	1	ks
SIEMENS	Rozšiřovací modul	SM 1222 16DO	Rozšiřovací modul pro jednotku CPU, celkem 16 digital output, pracovní napětí 24V DC, montáž na DIN lištu, Přípustné napětí na výstupu 5 - 250 V AC/DC;	1	ks
SIEMENS	Ovládací panel	KTP700 BASIC	Základní panel (ovládání dotykem nebo klávesami). Rozhraní PROFINET. Konfigurace pomocí software; Napájecí napětí DC 19,2 - 28,8 V; Podporuje protokol pro TCP/IP; Typ displeje TFT; S barevným displejem; Úhlopříčka obrazovky 7 inch; Rozlišení 800*480; Užitečná projektová/uživatelská paměť 10000 kByte; S numerickou klávesnicí; Počet funkčních tlačítek, programovatelných 8; Provozní teplota 0 - 50 °C;	3	ks
SIEMENS	Software	SIMATIC STEP 7 Basic 6ES7822-0AA03 OYA5	Licence pro použití SW na programování a ovládání CPU; SW a dokumentace na CD; Licenční klíč na USB; TRÍDA A; 6 JAZYKŮ: GE,EN,IT,FR,SP,CN; Určené pro WINDOWS 7 a vyšší (32 BIT, 64 BIT).	1	ks
SIEMENS	Propojovací kabel	IE TP kabel 2m 6XV1850 2GH20	S 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 x 2- délka 3,0 m IE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Zur propojení průmyslových ethernetových účastníků s rozhraním RJ45 s ochranou IP20/30, při přenosových rychlostech 10/100/1000/10000 Mbit/s. AWG22; Kategorie 6 (Cat6a) mezinárodního standardu pro kabeláž ISO/IEC 11801 a EN 50173.	1	ks

Přípojná místa

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MS.02			
MusicData	PLECHOVÝ BOX	atyp	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 450x350x200mm	1	ks
NEUTRIK	Konektor RJ45	NE8FDV-Y110	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz.	5	ks
NEUTRIK	HDMI panel	NAHDMI-W	Určená pro přenos digitálního signálu TV a PC ve videoformátu HDTV. Stříbrné provedení.	1	ks
NEUTRIK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	3	ks
NEUTRIK	Konektor XLR M	NC3MD-L-1	panelový samec XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	1	ks
OEZ	Zásuvky panel	černé	zásuvka panelová 230V/16A	4	ks
OEZ	Zásuvka	400V/16A/3f	zásuvka 400V/16A/3f	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.01 - MX.05			
SCABOX	PLASTOVÁ KRABICE	atyp	Elektroinstalační krabice vnitřní rozměry jsou 85 x 85 x 40 mm, stupeň krytí IP55.	5	ks
NEUTRIK	Konektor panelový - speakon	NL4MPXX	Kvalitní panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr	5	ks
MusicData	Atypický plech	atyp	Vypálený plech pro konektor, včetně popisů, materiál dural 1,5 mm	5	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.10			
CAYMON	Krabice plechová	CASY048SB	Modulární stagebox s gumovou ochranou. Může obsahovat až 8 moduly z řady CASY. Rozměry 309 x 108.5 x 85.4 mm (Š x V x H).	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PANEL MODRÁ	zásuvka panelová 230V/16A	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PLECH NA ZÁSUVKU	Modulární plech na zásuvky	2	ks
CAYMON	XLR samice	CASY121B	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks
CAYMON	RJ45	CASY167-B	Modulační panel osazený konektorem Neutrik RJ 45 Samice < > Samice.	1	ks
CAYMON	Záslepka	CASY201B	Krycí čelní panel zaslepovací CASY 2. Zaslepí dvě jednotky.	1	ks
DURATRUS	Coopler	DURATRUS DT Mini 360	Coupler na 48-51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg.	2	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.11			
CAYMON	Krabice plechová	CASY048SB	Modulární stagebox s gumovou ochranou. Může obsahovat až 8 moduly z řady CASY. Rozměry 309 x 108.5 x 85.4 mm (Š x V x H).	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PANEL MODRÁ	zásuvka panelová 230V/16A	2	ks
CAYMON	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PLECH NA ZÁSUVKU	Modulární plech na zásuvky	3	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
CAYMON	XLR samice	CASY121B	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks
CAYMON	RJ45	CASY167-B	Modulační panel osazený konektorem Neutrik RJ 45 Samice < > Samice.	1	ks
CAYMON	Záslepka	CASY201B	Krycí čelní panel zaslepovací CASY 2. Zaslepí dvě jednotky.	1	ks
DURATRUSS	Coopler	DURATRUSS DT Mini 360	Coupler na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg.	2	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.12			
CAYMON	Krabice plechová	CASY048SB	Modulární stagebox s gumovou ochranou. Může obsahovat až 8 moduly z řady CASY. Rozměry 309 x 108.5 x 85.4 mm (Š x V x H).	1	ks
CAYMON	Krabice plechová	CASY032B	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly z řady CASY. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PANEL MODRÁ	zásuvka panelová 230V/16A	3	ks
CAYMON	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	1	ks
CAYMON	Zásuvka	PLECH NA ZÁSUVKU	Modulární plech na zásuvky	4	ks
CAYMON	XLR samice	CASY121B	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks
CAYMON	RJ45	CASY167-B	Modulační panel osazený konektorem Neutrik RJ 45 Samice < > Samice.	1	ks
CAYMON	Záslepka	CASY201B	Krycí čelní panel zaslepovací CASY 2. Zaslepí dvě jednotky.	1	ks
DURATRUSS	Coopler	DURATRUSS DT Mini 360	Coupler na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg.	3	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.13			
SCABOX	Krabice	Krabice SCABOX 198×148×80 mm, 686.207	Rozbočovací krabice SCABOX pro povrchovou instalaci.	0	ks
OEZ	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	2	ks
NEUTIRK	Konektor RJ45	NE8FDV-Y110	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz.	2	ks
NEUTIRK	Konektor panelový - HDMI	NAHDMI	Panelová HDMI samice. Určena pro přenos digitálního signálu TV a PC ve videoformátu HDTV. Černé provedení	1	ks
MusicData	Plech pro konektory		Vypálený pelch pro konektor, včetně popisů, materiál dural 1,5 mm	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.14			
SCABOX	Krabice	krabice pod omítku GW48006 196x152x70cm, IP40	Čtyřhranná elektroinstalační krabice pod omítku GW48006 s víčkem a DIN lištou rozměru 196x152 mm a hloubkou 70 mm	0	ks
OEZ	Zásuvka	PANEL MODRÁ	zásuvka panelová 230V/16A	3	ks
OEZ	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	1	ks
NEUTIRK	Konektor RJ45	NE8FDV-Y110	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz.	1	ks
NEUTIRK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	1	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
MusicData	Plech pro konektory		Vypálený pelch pro konektor, včetně popisů, materiál dural 1,5 mm	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.15			
SCABOX	Krabice	krabice pod omítku GW48006 196x152x70cm, IP40	Čtyřhranná elektroinstalační krabice pod omítku GW48006 s víčkem a DIN lištou rozměru 196x152 mm a hloubkou 70 mm	0	ks
OEZ	Zásuvka	PANEL MODRÁ	zásuvka panelová 230V/16A	3	ks
OEZ	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	1	ks
NEUTIRK	Konektor RJ45	NE8FDV-Y110	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz.	1	ks
NEUTIRK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	1	ks
MusicData	Plech pro konektory		Vypálený pelch pro konektor, včetně popisů, materiál dural 1,5 mm	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.16			
SCABOX	Krabice	Krabice SCABOX 198x148x80 mm, 686.207	Rozbočovací krabice SCABOX pro povrchovou instalaci.	0	ks
OEZ	Zásuvka	PANEL ČERNÁ	zásuvka panelová 230V/16A	2	ks
NEUTIRK	Konektor RJ45	NE8FDV-Y110	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz.	1	ks
NEUTIRK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	1	ks
MusicData	Plech pro konektory		Vypálený pelch pro konektor, včetně popisů, materiál dural 1,5 mm	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.20			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8902	Podlahová krabice, 150x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	1	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.21			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8904	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	2	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	1	ks
STAKHOME	Záslepy	modulová	zaslepovací modul	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.22			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8904	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	2	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	1	ks
STAKHOME	Záslepy	modulová	zaslepovací modul	1	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.23			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8912	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	3	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	2	ks
STAKHOME	Záslepky	modulová	zaslepovací modul	2	ks
NEUTIRK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	3	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.24			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8912	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	3	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	2	ks
STAKHOME	Záslepky	modulová	zaslepovací modul	2	ks
NEUTIRK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	3	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.25			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8904	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	2	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	1	ks
STAKHOME	Záslepky	modulová	zaslepovací modul	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.26			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8904	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	2	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	1	ks
STAKHOME	Záslepky	modulová	zaslepovací modul	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.27			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8904	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	2	ks
STAKHOME	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	1	ks
STAKHOME	Záslepky	modulová	zaslepovací modul	1	ks
	PŘÍPOJNÉ MÍSTO	MX.28			
STAKHOME	Podlahová krabice	Stakhome 8912	Podlahová krabice, 200x150x90 mm, odklápěcí víko	0	ks
STAKHOME	Konektor RJ45	2x RJ45 Cat.6a	2x RJ45 Cat.6a , 1x datová dvouzásuvka	3	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
STAKHOMÉ	Zásuvky panel	modulová	230V, jednonásobná, modulová	2	ks
STAKHOMÉ	Záslepký	modulová	zaslepovací modul	2	ks
NEUTIRK	Konektor XLR F	NC3FDL-1	panelová samice XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	3	ks

Instalační materiál

MusicData	Propojovací kabeláž	sada			
SOMMERCABLE	Mikrofonní kabel	SGHN-0300-SW	Hotový mikrofonní kabel, délka 3 m	8	ks
SOMMERCABLE	Mikrofonní kabel	SC SGHN-1000-GE	Hotový mikrofonní kabel, délka 10 m	8	ks
SOMMERCABLE	Mikrofonní kabel	SC SGHN-0100-GE	Hotový mikrofonní kabel, délka 1 m	8	ks
SOMMERCABLE	Mikrofonní kabel	SC SGHN-1500-BL	Hotový mikrofonní kabel, délka 15 m	8	ks
SOMMERCABLE	Reproduktorový kabel	ME25-225-0250	Reproduktorové kabely - konektory speakon - délka 2 m	5	ks
SOMMERCABLE	Reproduktorový kabel	ME25-225-1000	Reproduktorové kabely - konektory speakon - délka 10 m	2	ks
ACCU CABLE	DMX kabel	ACCU CABLE AC-DMX3-1,5	Hotový DMX kabel, konektory 3-pin XLR samec-samice, 110 ohm, délka 1,5m.	8	ks
ACCU CABLE	DMX kabel	ACCU CABLE AC-DMX3-3	Hotový DMX kabel, konektory 3-pin XLR samec-samice, 110 ohm, délka 3m.	8	ks
ACCU CABLE	DMX kabel	ACCU CABLE AC-DMX3-10	Hotový DMX kabel, konektory 3-pin XLR samec-samice, 110 ohm, délka 10m.	8	ks
PREMIUMCORD	HDMI kabel		HDMI kabel - délka 1,5 m, HDMI samec <> HDMI samec, zlacené, HDMI High Speed with Ethernet, 3D, 1.5m	2	ks
PREMIUMCORD	HDMI kabel		HDMI kabel - délka 5 m, HDMI samec <> HDMI samec, zlacené, HDMI High Speed with Ethernet, 3D, 5 m	1	ks
	Patchovací kabely		Patch kabel nestíněný UTP je určený jako propojovací kabel. Balení obsahuje 1,5 m černého kabelu s konektory RJ45, kategorie 6.	30	ks
	Patchovací kabely		Patch kabel nestíněný UTP je určený jako propojovací kabel. Balení obsahuje 3 m černého kabelu s konektory RJ45, kategorie 6.	30	ks
SOMMERCABLE	Datový kabel		Propojovací datový kabel CAT.7 PUR, konektory Neutrik Délka 2m, barva černá. Kabel je vhodný pro mobilní aplikace	2	ks
SOMMERCABLE	Audio kabel		Propojovací audio kabel s konektory 1x Jack 6,3mm Stereo <> 2x Jack 6.3mm Mono. Délka 1,5m.	2	ks
SOMMERCABLE	Prodlužovací kabel		Prodlužovací kabel o délce 1,5m, 4x zásuvka včetně zemních kolíků, flexibilní kabel 3x1.5mm, barva černá	4	ks
SOMMERCABLE	Napájecí kabel		Pohyblivý přívod Flexošňůra s přímou vidlicí 2P+PE a 3m kabelem H05RR-F3G1,5 guma, barva černá	5	ks
ADAM HALL	Suché zipy ke kabeláži		Suché zipy na kabely	100	ks
ADAM HALL	Kufr na propojovací kabely		Kvalitní polstrovaná taška s organizérem na kabely a příslušenství, velikost XL 21". Rozměry 450 mm x 310 mm x 150 mm. Hmotnost 0,92kg.	1	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
MusicData	Instalační materiál	sada			
	Spojovací a kotevní materiál		<i>drobný kotevní a spojovací materiál, chemické kotvy, lepidlo, spotřební materiál</i>	1	kpl
	Elektroinstalační spotřební materiál		<i>elektrikářské pásky, spojovací pásky, dutinky, atd.</i>	1	kpl
	Instalační kovový materiál		<i>závitové tyče, spojovací materiál, povrchy</i>	1	kpl
	Další vybavení přípojných míst		<i>zemnicí prvky, spínací materiál, kotevní materiál</i>	1	kpl
	Nátěry		<i>nátěry, úpravy,</i>	1	kpl
MusicData	Rozvaděč RDT	dle výkresu	<i>rozvaděč pro okruhy a řízení divadelní technologie</i>		
OEZ	Rozvaděč	AC186040--	<i>Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídle dveře, 1800 x 600 x 400 mm RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výklopnou klikou</i>	1	ks
OEZ	Jistič	BR573910--	<i>Instalační jistič 20 kA, C 100A, 3P Řada BR, Norma ČSN EN 60947-2</i>	1	ks
OEZ	Stykač	LA311533--	<i>Stykač K3-115A00/230VACDC,55kW K3-115A00</i>	1	ks
OEZ	Ovládač	MM900012--	<i>Páčkový ovládač, 2 polohy, aretace</i>	1	ks
OEZ	Signálka	MM900005--	<i>Signálka plochá zelená 230V</i>	2	ks
OEZ	Jistič	BM017116--	<i>Instalační jistič 10 kA, C 16A, 1P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2</i>	24	ks
OEZ	Stykač	BZ326464VM	<i>Instalační stykač VM 25 A, 1Z/3R, 24 V AC/DC, 2TE Jmenovitý výkon AC-3/230 V 1,30kW, Jmenovitý výkon AC-3/400 V 4kW, tichý provoz</i>	1	ks
OEZ	Stykač	BZ326421--	<i>Instalační stykač 20 A, 1Z+1R (1NO+1NC), 24 V AC, 1TE Jmenovitý výkon AC-3/230 V 1,10kW</i>	9	ks
OEZ	Zásuvka	BZ325005--	<i>Instalační zásuvka ČSN Magnus na DIN lištu, 16 A, 250V AC Šroubové svorky, dětská ochrana. Typ E (CEE7/5), řada Magnus</i>	1	ks
OEZ	Svodič	IS211240-A	<i>Svodič přepětí COMBTEC BC TNS 275/12,5</i>	1	ks
OEZ	Chránič	BCP38803--	<i>Proudový chránič PRIORI 10 kA, 80 A, 4P, 30 mA, A+G Série PRIORI Norma ČSN EN 61008, předjištění nominální hodnotou chrániče</i>	1	ks
OEZ	Jistič	BM017340--	<i>Instalační jistič 10 kA, C 40A, 3P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2</i>	1	ks
OEZ	Jistič	BM017332--	<i>Instalační jistič 10 kA, C 32A, 3P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2</i>	1	ks
OEZ	Chránič	BCP34403--	<i>Proudový chránič PRIORI 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, A+G Série PRIORI Norma ČSN EN 61008, předjištění nominální hodnotou chrániče</i>	5	ks

VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.
OEZ	Tlačítko	MM216876--	Tlačítko Not-Aus IP66	1	ks
OEZ	Stykač	BZ326471--	Instalační stykač 20 A, 1Z (1NO), 230 V AC, 1TE Jmenovitý výkon AC-3/230 V 1,10kW	6	ks
OEZ	Instalační	BZ326578-A	Instalační zvonkové trafo 230/12-12-24 V AC, 30 VA	2	ks
OEZ	Stykač	BZ326444ME	Instalační stykač AMPARO 63 A, 4Z, 230 V AC, 3TE Jmenovitý výkon AC-3/230 V 5kW, Jmenovitý výkon AC-3/400 V 15kW	2	ks
OEZ	Patchpanel	HSERH010GS	DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly	2	ks
OEZ	Svorka	IK100050-A	Řadová svorka CBD50 50, 50mm ² , šedá	8	ks
OEZ	Svorka	IK110002--	Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm ²	100	ks
OEZ	Lišta	IL080201-F	Lišta DIN 2H,7.5mm	12	ks