

**Zákazník**

**Obecní dům, a.s.**

nám.Republiky 1090/5

111 21 PRAHA 1

# Nabídka

Nabídka č: 2700341

ze dne: 27.3.2017

**Vážení přátelé,  
na základě Vaší poptávky**

**, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:**

01

**JB LIGHTING**

JB LIGHTING

JB-VS-P8

**JB Varyscan P8**

Varyscan P8 je výkonný LED Spot s aktivním RGB mícháním barev, zoomovací a fokusovatelnou optikou, dvěma gobo kotouči po 7mi rotačních gobech, animačním kotoučem, prisma efektem, iris clonou a frost efektem. Barvy jsou sladěny s BeamWash řadou otočných hlav od firmy JB-Lighting: JBLED A8, JBLED A12, Sparx 7 a Sparx 10.

Základní specifikace:

- Zdroj světla: JB-Lighting RGB LED modul, max. 800W
- Animační kotouč, horizontální a vertikální, rotace v obou směrech, variabilní rychlost
- 2 Gobo kotouče, každý po 7mi rotačních, indexovatelných a výměnných gobech
- 4násobný prisma efekt, rotační v obou směrech s variabilní rychlostí.
- Frost efekt
- Iris s vysokým rozlišením, pulsování různou rychlostí
- Zoom 12–32° a Focus
- Strobe efekt, pulse a snap, rychlost do 20 Hz
- Dimmer 0–100 %

Mixování barev:

- RGB mixování barev
- CTC kanál
- Virtuální barevný kotouč
- Předprogramovaná bílá
- Rainbow efekt s variabilní rychlostí

Řízení a programování:

- Protocol: DMX-512
- Integrovaný JB-Lighting Wireless DMX přijímač
- Stand-alone operace
- Integrovaný analyzátor pro snadnou identifikaci problému

Konstrukce:

- Slide-in modul pro snadnou demontáž, čištění a servis
- Data In/Out: 3pin a 5pin XLR s pojistkou
- PowerCon In/Out

Rigging:

- 2x Omega brackets pro rychlou a komfortní montáž v jakémkoliv směru
- Tilt transport zámek

Elektrická specifikace:

- Příkon: max. 980 W

Mechanická specifikace:

- Výška: 673 mm
- Šířka: 409 mm
- Hloubka: 308 mm
- Hmotnost: 23 kg

4

181 811,00 Kč

**727 244,00 Kč**



02

**JB LIGHTING**

JB LIGHTING

VSP701

**JB Varyscan P7 LED CMY SPOT**

Varyscan P7 je otočná hlava typu spot s 270W bílým hi-tech LED enginem a CMY mícháním barev. Pokud se chystáte poslat Vaše 700W výbojkové spoty do důchodu, pak je Varyscan P7 přesně pro Vás. Stejně jako u všech otočných hlav JB-Lighting se můžete spolehnout na precizní optiku, Slide-in systém vyndávacích modulů GOBO+COLOR a CMY pro snadnou a rychlou údržbu, Integrovaný JB-Lighting Wireless DMX přijímač v ceně a perfektní servis.

Technická specifikace:

- 270W bílý LED engine
- Předpokládaná životnost světelného zdroje 20.000 hodin
- Zoom rozsah: 8–48°, 1:6
- 1 GOBO kotouč 9x statické gobo + open
- 1 GOBO kotouč 6x rotační, indexovatelné a výměnné gobo+ open
- CMY modul s rychlým a hladkým mixováním barev
- 1 COLOR kotouč 8 plných/půl barev + open
- Rainbow efekt s variabilní rychlostí
- CTO filtr
- Motorická vysokorychlostní a plynulá IRIS
- 3 násobný lineární prisma efekt, rotační a indexovatelný
- Exchangeable frost effect 5°, infinitely variable 0%-100% with pre-programmed functions, (optional 10°, 20°)
- Stmívání 0–100%
- SHUTTER až do 20 Hz s před-programovanými efekty
- SPARKLE efekt
- Zoom 8–48°
- Focus
- Speciální clona pro precizní GOBO projekci např. loga
- 3fázové extra silné krokové motory
- Precizní a velmi rychlé pohyby
- 433° PAN / 280° TILT
- Protokol USITT DMX-512
- Integrovaný JB-Lighting Wireless DMX přijímač
- Stand-alone režim
- Master/slave funkce
- Integrovaný DMX analyzátor
- Originální JB-Lighting konstrukce Slide-In modulů pro snadný servis a údržbu
- Robustní konstrukce
- Transportní zámek
- Aktivní teplotně regulované tiché chlazení
- Grafický display, elektronicky přetáčecí
- Konektory Neutrik 3pin a 5pin in/out
- Konektory Neutrik PowerCon in/out
- 2 omega třmeny pro rychlou a komfortní montáž, celkem 4 pozice
- Maximální příkon 380 VA
- Vstupní napětí 100–240 V, 50/60 HZ
- Rozměry: Š 380 mm x V 580 mm x H 264 mm
- Hmotnost 17 kg

2

104 720,00 Kč

**209 440,00 Kč****03****DURATRUSS**

Clamps

1741000050

**DURATRUSS DT Selflock Clamp Black**

Clamp DURATRUSS DT Selflock Clamp/BLK na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg, černá barva.

36

329,00 Kč

**11 844,00 Kč****04****ULTRALITE**

ULTRALITE

ULFS30KB60-1KS

**UL Ultralite Fangseil 4mm, 60cm, 30kg ULFS30**

Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 4mm, délka 60cm, zátěž 30kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1

16

147,00 Kč

**2 352,00 Kč****05****SOMMER CABLE**

Hotové kabely

BYCE-2-0150-SW



**SC BYCE-2-0150-SW BINARY 234 AES/EBU MKI**

Hotový DMX kabel BINARY 234 AES/ABU MKII. Impedance 110Ohm, velice kvalitní DMX kabel určený pro světelnou techniku. Kabel je vhodný pro mobilní, studiové aplikace a pevné instalace. Průřez vodičů 2x0,34mm, průměr kabelu 6,4mm, barva kabelu modrá. Konektory černé HICON XLR 3-pin, délka 1,5m.

12

326,00 Kč

**3 912,00 Kč****06**

<b>SOMMER CABLE</b> Hotové kabely BYCE-2-1000-SW	<b>SC BYCE-2-1000-SW BINARY 234 AES/EBU MKI</b> Hotový DMX kabel BINARY 234 AES/ABU MKII. Impedance 110Ohm, velice kvalitní DMX kabel určený pro světelnou techniku . Průřez vodičů 2x0,34mm, průměr kabelu 6,4mm, barva kabelu černá. Konektory HICON XLR 3-pin, délka 10m.	4	533,00 Kč <b>2 132,00 Kč</b>	
<b>07</b>				
<b>SOMMER CABLE</b> Hotové kabely TI7U-315-0150	<b>SC TI7U-315-0150 Powercon</b> Hotový propojovací přívodní kabel PowerCon IN a PowerCon OUT, konektory Neutrik NAC3FCA a NAC3FCB, kabel 3x1,5mm, délka 1,5m.	6	1 082,00 Kč <b>6 492,00 Kč</b>	

Cena celkem vč. DPH:

**1 165 733,36 Kč**

Cena celkem bez DPH:

**963 416,00 Kč**

**Doprava:** Zdarma

**Termín dodání:** 3-4 týdny

**Způsob úhrady:** Zálaha 50%, zbytek na fakturu

**Platnost nabídky** 31.5.2017

**Zpracoval:**



| GSM:



| email: m



***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,  
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!  
Děkujeme Vám za důvěru.***