

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Oprava obslužné komunikace a oprava odstavné plocha před b.č.105

SOD: 6440-0226-2024-18

Podrobný popis předmětu plnění:

1) Obslužná komunikace (část 1)

Jedná se o opravu povrchu a části podkladních vrstev obslužné komunikace oploceného areálu budov „STS“ napojené na páteřní areálovou komunikaci.

Oprava bude provedena odstraněním původního penetračního makadamu tl.do 100 mm strojně, v místě točny frézováním, část obrubníků v celkové dl.205m bude provedena nově. Stávající podkladní vrstvy komunikace jsou z cca 25% plochy poškozené a budou provedeny nově. Odstavná štěrková plocha bude provedena nově. Stávající vjezdová brána a branka včetně přilehlé části oplocení bude odstraněna a provedena nově dle specifikace včetně sloupů a části oplocení.

V areálu do vzdálenosti 1 km je skládka betonového a asfaltového recyklátu, který je majetkem objednatele a bude použitý pro podkladní a další vrstvy.

2) Obslužná komunikace (lokální opravy část2)

Jedná se o opravu 4 poškozených úseků páteřní komunikace odstraněním živичné vrstvy tl.50mm a provedením nového povrchu včetně ošetření styčných ploch

3) Oprava odstavné plochy před b.č.105

Jedná se o odstavnou živичnou plochu- parkoviště a část průjezdné komunikace u b.č.105. Plocha parkoviště bude opravena odstraněním vrchní živичné vrstvy tl.50mm frézováním, plocha průjezdné komunikace strojně v tl.do 100 mm. Podklady průjezdné komunikace budou provedeny nově, rovněž i 17 m obrubníků a bude zároveň provedena výšková úprava 2 ks kanalizačních šachet a zřízená uliční vpust' pro odvod dešťové vody

V areálu do vzdálenosti 1 km je skládka betonového a asfaltového recyklátu, který je majetkem objednatele a bude použitý pro podkladní a další vrstvy.

Nakládání se sutí :

Sut znečištěná asfaltem – krycí vrstva z penetračního makadamu, odfrézovaná živичní vrstva bude odvezena na recyklační skládku

Část betonové sutě (armovaná) bude rovněž odvezena na skládku

Kamenné obruby a podkladní vrstvy budou převezeny na skládku objednatele k recyklaci do vzdálenosti 1 km

Recyklát asfaltový a betonový na opravu podkladních vrstev bude dovážen ze skládky objednatele ve vzdálenosti do 1 km