



KONSTRUKCE SCHWARZ s.r.o.

Nabídka výměny fólie fóliovníku šířka 10m

jedna vrstva fólie, boční rolovací ventilace

ROZMĚRY

délka	... 50,00 m
šířka	... 10 m
počet lodí	... 1
krytá plocha celkem	... 500 m ²



ZHODNOCENÍ STAVU

Fóliovník je pokryt fólií typu EVA, jejíž garantovaná životnost je 5 let. Reálně je doporučení výrovce provést výměnu po 7 až 8mi letech užívání. Tato doba je již překročena, fólie by se měla vyměnit.

VÝMĚNA OPLÁŠTĚNÍ

Demontáž staré fólie a její likvidace, ošetření konstrukce a jejich ostrých částí, natažení nové fólie. Fólie Patilux, typ EVA, tloušťka 200 mikronů, UV stabilizovaná, antikondenzační úprava, prostupnost světla 89%, minimální garantovaná životnost 5 let. Jedná se o stejnou fólii, kterou byl fóliovník potažen.

uchycení fólie do hliníkových zaklapávacích profilů, u ventilace je fólie uchycena zacvakávacími klipy.

Fólie bude měněna na střeše, v čelech horní půlměsíc (čelo je pokryto do výše kolejničky vrat polykarbonátovou deskou, tuto není nutno měnit) a na ventilaci. Pevná část fólie pod ventilací není tolik vystavena přímému osvětlení, a pokud není mechanicky poškozena, stačí ji vyměnit při příští výměně.

CENA

Výměna fólie fóliovník šířky 10m:

pokrytí jedna vrstva fólie střecha, obě strany boční ventilace
a obě čela nad vraty

cena 268.600,- Kč

Ceny jsou bez DPH, platnost cenové nabídky je 60 dnů

Cena obsahuje:

Kompletní materiál, dopravu na místo montáže, montáž, zaučení obsluhy

Cena neobsahuje:

náklady na uskladnění a ostrahu materiálu

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

vyúčtování po předání díla

DODACÍ PODMÍNKY:

Dodání materiálu na staveniště do 4 týdnů po podepsání smlouvy, montáž do 30ti dnů po naskladnění materiálu (dle vhodných povětrnostních podmínek – bez deště, teplota nad 5C a vítr do 5m/s)

V Jamarticích 23. 4. 2024

