

Obytný kontejner

PREMIUM verze

Rozměry (DxŠxV):	3000 x 2400 x 2600 mm
Váha:	600 kg
Technické hodnoty:	Zatížení sněhem: 80 kg/m ² Rychlost větru: 102 km/h Tepelná vodivost střechy U hodnota: 0,67 W/m ² K Tepelná vodivost vnějších stěn U hodnota: 0,55 W/m ² K Nosnost podlahy: 150 kg/m ²
Nosná konstrukce:	Spodní a horní konstrukce: 2,8 mm speciálně tvarovaná stavební ocel Rohové sloupky: 120 mm x 60 mm x 2,8 mm stavební ocel Oporné a nosné sloupky: 120 mm x 60 mm x 2,8 mm stavební ocel
Stropní systém:	Sendvičové panely: 50 mm PUR panel (0,5 mm plech, PUR, 0,5 mm plech)
Střešní krytina:	Sendvičové panely: 50 mm PUR panel (0,5 mm plech, PUR, 0,5 mm plech)
Stěny:	Vnější stěny: 50 mm sendvičový PUR panel s povrchovou úpravou
Podlaha:	Rám: 120 mm x 60 mm x 2,8 mm / 40 mm x 80 mm x 2,5 mm stavební ocel Izolace podlahy: 50 mm sendvičový PUR panel Podlahová deska: 8 mm OSB deska Podlahová krytina: 3 mm vinyl
Dveře:	Exteriérové dveře: 1030 mm x 2000 mm - exteriérové PVC dveře,
Okna a prosklení:	Výdejní okno: 1200 mm x 1000 mm, ALU dvoukřídlé - posuvné Prosklení: 4 + 16 + 4 dvojitě termosklo
Barva:	Vnější barva (panely): RAL 9002 Rámy a rohy: RAL 7016
Elektrická soustava:	Přípojení TN-C-S 1F 230V/50Hz: Pětikolíková přípojnice 400V/32A, PP/Y-5x2,5 mm přívod do rozvaděče Zásuvky a vypínače: CE-TSE certifikované, namontované povrchové vypínače a zásuvky Vodiče zásuvek: PP/Y-3x2,5mm (TSE-ISO-CE) 2x C16A jistič Vodiče osvětlení: PP/Y 5x2,5mm (TSE-ISO-CE) 1x C16A jistič Hlavní jistič a rozvodní skříň: CE-TSE certifikované, přepětová ochrana, proudový chránič RCD 40A/0,5A Osvětlení: 1x stropní LED světlo 24W
SANITÁRNÍ VYBAVENÍ:	Bez sanitárního vybavení