

# **Technická zpráva**

## **„Nákup pásové svahové sekačky“**

Datum vydání: 27. 3. 2024

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

### **1.1 Specifikace svahové sekačky**

- Dálkově ovládaná svahová sekačka s pásovým podvozkem
- Svahová dostupnost minimálně 60° bez dalšího jištění
- Sečení v obou směrech (vpřed i vzad)
- Motor benzínový čtyřtákní, dvouválcový o minimálním výkonu 25HP, točivým momentem minimálně 54 Nm a zdvihovým objemem minimálně 750 cm<sup>3</sup>
- Instalovaný motor musí být renomované světové značky, která je na trhu déle než 50let
- Benzínová nádrž o minimálním objemu 20 l
- Maximální hmotnost 650 kg
- Délka stroje 1650–1750 mm
- Šířka stroje 1400–1450 mm
- Výška stroje 900–1000 mm
- Pracovní záběr minimálně 1000 mm
- Elektromagnetické spínání pohonu nože
- Stavitelná výška sečení zvýšená v minimálním rozmezí 80–150 mm
- Hydraulický pohon pojezdových pásů
- Likvidace náletů až do průměru minimálně 60 mm
- Sečení pomocí nože s letmo uloženými noži na koncích

### **1.2 Příslušenství k sekačce**

- 2x sada – náhradní unašeč včetně kyvadlových nožů a šroubů
- Hliníkové nájezdy 2 ks, minimální délky 2500 mm a nosnosti minimálně 800 kg, šířka nájezdu minimálně 200 mm.
- 4x kurty s ráčnou pro zajištění sekačky na vleku, minimální pevnost kurty v tahu 2 t
- Převrtník sekačky specifikovaný v této zprávě

### **1.3 Specifikace přepravníku sekačky**

- Rám ze žárově zinkovaných profilů
- Celková hmotnost minimálně 1300 kg
- Maximální rychlost minimálně 130 km/h

- Odpružení na listových perech
- Oj ve tvaru V
- Opěrné kolečko
- Brzděný nájezdovou brzdou
- Počet náprav 1
- Kola – 185R 14C
- Podlaha z voděodolné překližky o tloušťce minimálně 15 mm
- Minimálně 4 ks kotvících ok zapuštěných v podlaze
- Bočnice výklopné odnímatelné hliníkové
- Výška bočnic minimálně 350 mm
- Šířka ložné plochy minimálně 1600 mm
- Délka ložné plochy maximálně 2600 mm
- Zakládací klín s držákem
- Zámek přivěsného kloubu
- Rezervní kolo s držákem rezervního kola
- Plachta s nastavbou výšky minimálně 1300 mm od podlahy – plachta modré barvy
- Příprava na uložení nájezdů pod ložnou plochou

## 2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

**www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“** (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace**  
**Centrum techniky a diagnostiky**  
**Úsek provozně technický, OHČ**  
 Jeremenkova 103/23  
 779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: **XXX**, tel.: **XXX**, mobil: **XXX**  
 Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>