

TECHNICKÝ LIST DODÁVANÉHO ZBOŽÍ KUBOTA G231 HD

Záruka

5 let

- **22 HP, úsporný kapalinou chlazený motor Kubota D902, 3válec**
- **2nožové sečení 1,22 m, pohon nožů převodovkou v olejové lázni**
- **Hydrostatická variabilní převodovka, maximální rychlost 19 km/hod**
- **Hydrostatické řízení, stavitelný volant, uzávěra diferenciálu**
- **Elektromagnetická spojka sečení**
- POPIS PRODUKTU
- TECHNICKÁ DATA
- FOTOGALERIE
- PROSPEKTY
- PŘÍSLUŠENSTVÍ

G231 HD 48" Motor

Typ	Kubota D902, vznětový, kapalinou chlazený
Počet válců	3
Zdvihový objem	898 cm ³
Maximální výkon	16,1 (21,9) kW (HP)
Jmenovité otáčky	3 240 – 3 390 ot/min
Vzduchový filtr	suchý s papírovou vložkou
Objem palivové nádrže	20 l

Převodové ústrojí

Typ převodovky	hydrostatická variabilní HST
Výrobce převodovky	Kubota
Pohon stroje	4×2
Pohon motor–převodovka	kardanový hřídel
Počet rychlostních skupin	1
Uzávěrka diferenciálu	ano
Brzdy	kotoučové v olejové lázni
Parkovací brzda	nožní pedál se zajištěním
Řízení	hydraulické
Maximální rychlost jízdy vpřed	0–19,0 km/hod
Maximální rychlost jízdy vzad	0–10,0 km/hod

Pneumatiky

Přední	16×7,5–8
Zadní	24×12–12

Rozměry a hmotnost

Celková délka	3 100/3 345 mm
Celková šířka vč. žacího ústrojí	1 265 mm
Celková výška (ROPS/Cab)	2 205 mm
Rozvor	1 390 mm
Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného	815/955 kg koše

Komfort a bezpečnost

Sedačka řidiče	komfortní
Tempomat	ano
Intelipanel	ano
Počítadlo Mth	ano
Kontrola teploty chladicí kapaliny	ano
Ukazatel stavu paliva	ano
Držák na nápoje	ano
ROPS	ano

Žací ústrojí

Umístění žacího ústrojí	mezinápravové sečení s integrovaným tunelem do sběrného košem
Šířka záběru zadní výhoz	1 220 mm
Počet nožů	2 ks
Spojka žacího ústrojí	elektromagnetická spojka
Pohon nožů	převodovka s olejovou náplní
Zdvih žacího ústrojí	hydraulicky, joystickem z místa obsluhy
Nastavení výšky sečení	mechanicky-otočný systém
Rozsah výšky sečení	25–100 mm
Úrovně nastavení/navýšení sečení	12/6 ks/mm
Mulčovací sada	ne
Připojení vody na čišťení	ano
Demontáž žacího ústrojí bez použití	ano náradí

Sběrný koš

Objem koše	640 l
Výška vyprazdňování	zem / 1970 mm
Vyprazdňování	hydraulicky, joystickem z místa obsluhy
Plnicí tunel	integrováný tunel do koše
Čistící klapky	2 ks
Senzor naplnění koše	ano

Příslušenství

Čelní hydraulický závěs	ano
Čelní hydraulika	ano
Přední závaží	ano
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích + maják	ano
Jednonápravový přívěs	ano
Sněhová radlice	ano
Sněhové řetězy pro zadní nápravu	ano
Nájezdy nosnost 1000 kg, délka 2,0 m – sada	ano
Náhradní sada nožů + kolíky	ano