

## Příloha č. 1-2 - Technické podmínky dodávky - 2. část

		Název dodavatele:	MITRENGA a.s.
1.	<b>1 ks kolový traktor s čelním nakladačem a lesnickou nástavbou - VHP Opava</b>	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele
1.1	Střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4	ano	ano
1.2	Minimální hmotnost samostatného traktoru: 4 200 kg	ano	ano
1.3	Rozvor min. 2 550 mm	ano	ano
<b>2. Motor</b>			
2.1	Výkon motoru min. 100 kW / 136 k, kroutící moment min. 550 Nm	ano	ano
2.2	Objem motoru min. 4,0 l	ano	ano
2.3	Plnění aktuálního emisního limitu	ano	ano
2.4	Mechanicky či elektronicky řízená vstřikovací soustava	ano	ano
2.5	Servisní interval min. 500 mth	ano	ano
<b>3. Převodové ústrojí, hydraulika</b>			
3.1	Převodovka mechanická min. 5 st, automatické řazení pod zatížením min. 3 st.	ano	ano
3.2	Vícemelová mokrá spojka, možný rozjezd pomocí reverzační páky	ano	ano
3.3	Možnost ovládání spojky tlačítkem	ano	ano
3.4	Reverzace řazená pod zatížením	ano	ano
<b>4. Vnější výbava</b>			
4.1	Odpružená přední náprava	ano	ano
4.2	Uzávěrky diferenciálů obou náprav	ano	ano
4.3	Brzděná přední náprava	ano	ano
4.4	Palivová nádrž min. 180 l	ano	ano
4.5	Zadní blatníky přes šířku kol	ano	ano
4.6	Zadní vývodový hřídel min. 2 rychlostní (540 + 1000 ot./min)	ano	ano
4.7	Čerpadlo hydrauliky min. 70 l/min	ano	ano
4.8	Zadní hydraulické okruhy mechanicky ovládané, min. 3 samostatné sekce	ano	ano
4.9	Zadní třibodový závěs s rychloupínáky, zvedací síla min. 60 kN	ano	ano
4.10	Ovládání zadního třibodového závěsu a vývodového hřídele na obou zadních blatnících	ano	ano
4.11	Závěsy zadní: horní závěs s automatickou hubicí + spodní závěs piton fix nebo agrohák	ano	ano
4.12	Brzdy přívěsu: vzduchové, dvouhadicové	ano	ano
4.13	Vnější box na nářadí	ano	ano
<b>5. Kabina a vnitřní výbava</b>			
5.1	Bezpečnostní kabina s klimatizací a topením	ano	ano
5.2	Sedačka řidiče vzduchem odpružená. Sedačka spolujezdce	ano	ano
5.3	Stěrače předního a zadního okna	ano	ano
5.4	Kabinová sada zásuvek 12 V, min. 3 ks	ano	ano
5.5	Střešní okno - výhled na čelní nakladač	ano	ano
5.6	Odnímatelný výstražný maják	ano	ano
5.7	Pracovní světla: min. 2 x přední, 2 x zadní	ano	ano
5.8	Autorádio, vestavěné reproduktory	ano	ano
5.9	Otevíratelné zadní okno	ano	ano
5.10	Možnost nastavení polohy volantu	ano	ano
5.11	Datová sběrnice pro montáž GPS jednotky dle požadavků dodavatele jednotek (ONI systém)	ano	ano
<b>6. Kola, pneumatiky</b>			
6.1	Disková kola přední i zadní plná s ochranou ventilků a vyztužením disků - lesnické provedení	min. 60 kN	ano
6.2	Závaží zadních kol min. 150 kg/ kolo	ano	ano
6.3	Pneu radiální na všech kolech, zadní šířka min. 500 mm, přední min. 400 mm	ano	ano
<b>7. Čelní nakladač</b>			

1.	<b>1 ks kolový traktor s čelním nakladačem a lesnickou nástavbou - VHP Opava</b>	<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Nabídka dodavatele</b>
7.1	Čelní nakladač s paralerogramem, joystickové ovládání z kabiny, společné rychloupínání hadic, třetí funkce, tlumič rázů	ano	ano
7.2	Rám nakladače upevněn až do zadního mostu traktoru	ano	ano
7.3	Nosnost samostatného čelního nakladače min. 2 100 kg	ano	ano
7.4	VIN traktoru viditelně vyražen na konzole čelního nakladače	ano	ano
7.5	Pracovní nářadí nakladače: rampovací lopata se dvěma pohyblivými prsty (manipulace s kulatinou)	ano	ano
<b>8. Lesnická nástavba</b>			
8.1	Profesionální lesnická nástavba od autorizovaného výrobce, certifikát schválený výrobcem / importérem traktoru.	ano	ano
8.2	Demontovatelné spodní vyztužení - plochý spodek traktoru se zakrytými servisními otvory. Ochrana nádrží na provozní kapaliny, ochrana vzduchových a brzdových rozvodů.	ano	ano
8.3	Ochrana kabiny traktoru vč. síťování bočních skel (umožňuje-li to konstrukce kabiny) a zadního skla s možností demontáže sít, ochrana všech světel vč. směrových, ochrana čelní masky	ano	ano
8.4	Polyuretanový dvousložkový lak nástavby	ano	ano
<b>9. Další parametry, výbava</b>			
9.1	Agregace stávajícího navijáku (Igland Maxo 9002TLP, r.v. 2023) s dálkovým ovládáním. Možnost regulace otáček motoru dálkovým ovládáním navijáku.	ano	ano
9.2	Výbava dle vyhl. č. 153/2023 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek	ano	ano
9.3	Záruční doba na všechny komponenty min. 24 měsíců	ano	ano
9.4	Autorizované servisní středisko dodavatele do 100 km od místa plnění (VHP Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, Opava, PSČ 747 05)	ano	ano