

Příloha č. 1

Technické parametry zařízení:

a. LED mantinel ASLED RGB5C_3840x640

Parametr	ASLED RGB 5 C
Rozteč bodů	5 mm
Rozměr zobrazovací plochy	3840 x 640 mm
Konfigurace bodu	SMD 3in1
Rozlišení	768 x 128 pixelů
Počet zobrazovacích bodů na 1 m ²	40.000
Obnovovací frekvence	3.840 Hz
Pozorovací úhel-horizontálně [°]	140°
Pozorovací úhel-vertikálně [°]	140°
Jas	6.000 cd/ m ²
Krytí	IP 65
Hloubka barev	minimálně 14 bit
Max Příkon	990 W/ m ²
Průměrný Příkon	280 W/ m ²

b. Obsah dodávky

- ASLED ASLED RGB5C_3840 x 640 2 ks
- Ovládací SW ASSPortmanager 1 ks
- Ovládací PC 1 ks
- Vysílací karta 1 ks
- Natažení silové a datové kabeláže vč podružného 3f elektroměru ANO
- Doprava, instalace, zaškolení obsluhy ANO

Ing.
Miroslav
Šmajstrla

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav
Šmajstrla
Datum:
2024.05.15
14:03:40 +02'00'