

## Příloha č. 1 Kupní smlouvy

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE NOVÉHO BAGRU

	ANO	NE	Poznámka
Provozní hmotnost stroje – max 8 500 kg	ANO		8135kg
Výkon motoru min. 80kW	ANO		81kW
Objem motoru min. 4,5l	ANO		4,8l
Emisní norma Stage V	ANO		
Počet válců 4	ANO		
Plně synchronizovaná s řazením pod zatížením	ANO		
Maximální rychlost min 40 km/h	ANO		
Zámek hydroměniče	ANO		
Pohon náprava 4x4	ANO		
Uzávěrka diferenciálu	ANO		
Přední kola min. 18 palců	ANO		
Zadní kola min. 26 palců	ANO		
Blatníky na předních kolech	ANO		
Joystickové ovládání nakladače i podkopové sekce umístěné na otočné sedačce obsluhy, přepínání ISO/SAE	ANO		
Hydraulické pístové čerpadlo s proměnlivým pracovním objemem o průtoku min. 160l/min.	ANO		165l/min

Pracovní brzdy lamelové, uložené v olejové lázni	ANO		
Zvedací mechanismus nakládací lopaty s paralelním zdvihem	ANO		
Vyklápěcí mechanismus nakládací lopaty se 2 hydraulickými válci	ANO		
Systém automatického tlumení výkyvu ramen nakladače při jízdě	ANO		
Hydraulické rychloupínací zařízení pro odpojení nakládací lžice	ANO		
Objem nakládací lžice min. 1 m <sup>3</sup>	ANO		1,2m <sup>3</sup>
Výška otočného čepu min. 3350 mm	ANO		3450mm
Vylamovací síla nakládací lžice min. 60 kN	ANO		65,31Kn
Teleskopická výsuvná násada výložníku rýpadla	ANO		
Stranový posuv rýpadlové sekce hydraulicky ovládaný	ANO		
Hydraulické zámky posuvu podkopu pro přejezdy	ANO		
Hydraulická výbava dle EN474 pro zvedání břemen výložníkem	ANO		
Jeřábovací oko na výložníku podkopového ramene	ANO		
Hydraulický rychloupínač podkopových lžic	ANO		
Vodorovný dosah s vysunutým výložníkem min 6500 mm – ANO 6520 mm	ANO		6520mm
Rypná síla lopaty na podkopu min. 60 kN	ANO		62,28Kn
Kabina uzamčená, splňující normy ROPS/FOPS	ANO		
Vzduchem odpružená sedačka vč. elektrického vyhřívání	ANO		
Klimatizace a topení kabiny	ANO		
Přední a zadní stěrače	ANO		

<p>Silniční osvětlení  Pracovní osvětlení  Akustický signál při couvání  Výstražný maják  Osvětlený držák SPZ  Odpojovač baterie  Schránka na nářadí  Automatická nivelace stabilizačních podpěr pro ustavení stroje do vodorovné roviny  Hydraulický rozvod pro svahovací lžíci a hydraulické demoliční kladivo  Podkopová lžíce 400 mm vč. zubů  Podkopová lžíce 600 mm vč. zubů  Podkopová lžíce 950 mm vč. zubů  Pevná svahovací lžíce 1500 mm  Hydraulicky ovládaná svahovací lžíce 1500 mm  Paletizační vidle 3 t vč. upínací desky do rychloupínače nakladače  Návod k obsluze v českém jazyce  Technický průkaz</p>	ANO		
---	-----	--	--