

## Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě FUA\_001 Sada strojů a nástrojů

### 1) Pásová pila – 1 kus

Napájení 230V

Pedál s kotoučovou brzdou pro rychlé zastavení pásu.

Keramická vodítka pilového pásu.

Vyvážená litinová kola.

Pevný robustní rám.

Páka pro rychlé napnutí a uvolnění pilového pásu.

Jemné a plynulé nastavení výšky řezu až do 346 mm.

Vysoké a masivní pravítko z hliníku pro podélné řezy.

Kartáč proti ulpívání prachu na spodním kole.

Doporučené použití: Profesionální výroba

Min. Výkon (230V): 1,9 kW

Pracovní stůl: 406 x 546 mm

Délka pásu: 2946 mm

Šířka pásu min. / max.: 3 / 19 mm

Rychlost pásu až 965 m/min

Max. výška řezu: 346 mm

Max. šířka řezu k pravítku: 310 mm

Max. šířka řezu ke sloupku: 350 mm

Naklopení stolu: -7° až +45°

Odsávání: 100 mm

Max. Délka x šířka x výška: 713 x 755 x 1790 mm

Max. hmotnost: 123 kg

Součást balení: Podélné pilové pravítko, Pilový pás 13 x 0,65mm 6Tpi

### 2) Stojanová vrtačka – 1kus

Napájení 230V

Doporučené použití: Profesionální výroba

Min. Příkon / Výkon (230 V): 780 / 550 W

Otáčky vřetena: 175–2900 ot./min.

Rychlosti: 5

Vzdálenost vřetene od sloupu až 215 mm

Max. zdvih: 127 mm

Min. Velikost stolu: 356 mm x 483 mm

Naklopení stolu: +90 °, 0 °, -90 °

Rychloupínací sklíčidlo: 1–16 mm

Uchycení vřetene: MK-2

Průměr sloupu: 80 mm

Vzdálenost sklíčidla od podstavce: 1100 mm

Max. vzdálenost sklíčidla od stolu: 660 mm

Max. vrtání v oceli: 16 mm

Max. Délka x šířka x výška: 723 x 483 x 1679 mm

Max. hmotnost: 85 kg

Robustní sloup navržený speciálně pro práci se dřevem.

Snadná a rychlá změna rychlosti otáček.

Hloubka vrtání až 127 mm.

Kvalitní rychloupínací sklíčidlo.

Integrované hloubkové dorazy pro přesné vrtání.

Velký, všestranný litinový stůl s upínacími T drážkami.

LED pracovní světlo a naváděcí laser

### 3) Sada aku nářadí – 2 kusy

Obsah sady :

Aku kombinované kladivo  
Aku příklepová vrtačka  
Aku úhlová bruska  
Aku rázový utahovák  
Aku kotoučová pila  
Aku přímočará  
Aku mečová pila  
Aku svítilna  
4x akumulátor 18V 5,0Ah  
Univerzální nabíječka  
Kufry a vozík

#### Aku kombinované kladivo:

Bezuhlíkový motor  
Elektronická spojka  
LED přísvit  
min. Výkon 400 W  
max. Hmotnost 3,0 kg  
Max. průměr vrtání - dřevo 26 mm  
Max. průměr vrtání do betonu 24 mm  
Typ kladiva Kombinované  
Výška 202 mm  
Energie úderu až 2,1 J  
Max. průměr vrtání - ocel 13 mm  
Otáčky na prázdno 0-1100 /min  
Úderů/min 0-4600 ú/min  
Upínání nástrojů SDS-Plus

#### Aku příklepová vrtačka:

Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni  
Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu  
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm se západkou s automatickým zajištěním hřídele  
LED přísvit  
Výkon 820 W  
Napětí akumulátoru 18 V  
max. Hmotnost 2,13 kg  
Krouticí moment (měkký materiál) 66 Nm  
Max. průměr vrtání do zdiva 16 mm  
Otáčky na prázdno 0 - 450 / 0-1300 / 0-2000 ot/min  
Počet příklepů 0 - 7650 / 22100 / 35000 min  
Max. průměr vrtání do oceli 13 mm  
Výška 208 mm  
Krouticí moment (tvrdý materiál) 95 Nm  
Max. průměr vrtání do dřeva 50 mm  
Rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm

#### Aku úhlová bruska:

bezuhlíkový motor  
Možnost nastavení boční rukojeti do dvou poloh  
Nízkoprofilová skříň převodovky  
Rychloupínací systém kotouče  
Převody s kuželovými koly se šroubovitými zuby  
Průměr kotouče 125 mm

Napětí akumulátoru 18V  
max. Hmotnost 1,75 kg  
Délka 310 mm  
Otáčky na prázdno 9000 min  
Typ akumulátoru Li-Ion  
Výška 147 mm  
Závit včetně M14

Aku rázový utahovák:

Celokovové převody  
Hliníkový čelní kryt  
Inteligentní spoušť umožňuje plnou kontrolu nad všemi aplikacemi 6,35 mm "pokles" bezklíčové hex ovladač  
LED přísvit  
gumový povrch rukojetí  
Ocelová spona na opasek a silný magnetický držák bitů :  
min. Délka 147 mm  
max. Hmotnost 1,01 kg  
Max. krouticí moment 203 Nm  
Napětí akumulátoru 18 V  
Výkon 250 W  
max. Výška 190 mm  
Max. průměr šroubování M16  
Otáčky na prázdno 0 - 2300 ot./min  
Počet rázů 0 - 2700 /min

Aku kotoučová pila:

Měřítka pro přesné nastavení hloubky řezu až do 67 mm  
Odolný a výkonný motor s vysokým kroutícím momentem  
Stabilní bloková konstrukce  
Přídavná rukojeť pro práci oběma rukama  
Plynulé nastavení úhlu šikmého řezu až do hodnoty 57°  
Průměr kotouče 184 mm  
Napětí akumulátoru 18 V  
max. Hmotnost 3,6 kg  
max. Délka 355 mm  
Otáčky bez zatížení 5500 ot./min.  
Max. hloubka řezu při 45° 49 mm  
Max. hloubka řezu při 90° 64 mm  
max. Výška 245 mm

Aku mečová pila:

Přichytka pilového listu nastavitelná do čtyř poloh  
Rychloupínání pilového listu ovládané pákou  
LED přísvit  
Napětí akumulátoru 18 V  
max. Hmotnost 2,3 kg  
max. Délka 363 mm  
Délka zdvihu až 28,6 mm  
Max. síla materiálu: neželezné kovy 100 mm  
max. Výška 203 mm  
Max. síla materiálu: dřevo 300 mm  
Počet volnoběžných zdvihů 0 - 2900 /min

Aku přímočará pila:

motor chlazený ventilátorem s výměnnými uhlíky  
Inteligentní spouštěcí spínač a zajišťovací tlačítko  
Patka pily nastavitelná bez použití jiného náradí opatřená krytem proti poškrábání  
rychloupínací výměnný systém pilových listů lze používat i s nástroji s upínacími stopkami ve tvaru T  
antivibrační vyvažovací mechanismus a pryžová rukojeť  
Třístupňový předkmit  
odfuk pilin  
Gumový povrch rukojeti  
max. Délka 305 mm  
max. Hmotnost 3,1 kg  
Napětí akumulátoru 18 V  
Výkon až 400 W  
max. Výška 215 mm  
Počet zdvihů na prázdno 0-3000 k/min

Aku svítilna:

Variabilní nastavení světla  
Světelný výkon 225 - 450 lumenů  
Provozní doba až 10 hodin  
Devět poloh otočné hlavice svítilny  
Vysunovací závěsný háček  
Napětí akumulátoru 18 V  
max. Hmotnost 1,1 kg  
max. Délka 95 mm  
Svítivost 250 - 500 lm  
Typ žárovky LED dioda  
Třída ochrany IP54  
max. Výška 345 mm

**4) Dílenský montážní vozík – 1 kus**

vybavený montážní vozík  
Horní odkládací deska  
12 zásuvek se 100% výsuvem (7 nízkých - min. 4 cm, 1 střední - min. 7 cm, 3 střední - min. 10 cm a 1 vysoká - min. 15 cm)  
Bezpečnostní uzamykací systém (2x klíč)  
4 kolečka (2 pevná, 2 otočná s poziční brzdou) určená pro vysoké namáhání (kategorie Heavy Duty)  
5 zásobníků na nástroje o velikosti 3/3 z vysoce odolné pěny ( min. rozměry 567 x 408 x 32 mm)  
Vložka - Kleště, děrovací sada, kladivo | 17 dílů  
Vložka - Kombinovaný klíč a klíč typu E | 22 kusů  
Vložka - Sada šroubováků | 23 dílů  
Vložka - Gola sada 1/4", 1/2" a 3/8" | 80 kusů  
Vložka - Bity a bitové zástrčné klíče | 104 kusů  
Hmotnost min. 149kg  
min. rozměry 730 × 480 × 1460 mm