

60003324_10_DNS_DATAPROJEKTOR_ATYP		Nabídka (typ označení nebo p/n)
		NEC P501X
Nativní rozlišení	Min. 1024 x 768 (XGA)	1024 x 768
Podporované rozlišení	Až do 1920 x 1200 (WUXGA)	1920 x 1200
Kontrastní poměr	Min. 4000:1	4000:1
Možnost nastavení režimů provozu	Eco / normální / vysoký jas	Ano
Jas [ANSI lumenů]	5000 / 3000 Eco režim	5000 vysoký jas / 4000 Normal / 3000 Eco ANSI lumenů
Životnost lampy v hod. provozu	Min. 3500 / 6000 Eco režim	6000 Eco / 4000 normal / 3500 vysoký jas
Příkon lampy [W]	Max. 270 W	270 W UHP AC
Poměr stran	nativní 4:3, volitelně 16:9	Ano
Objektiv	Ano, projekční faktor v rozsahu 1,3 až 2,2	1,3 – 2,2 : 1
Ohnisková vzdálenost [mm]	f = 17,4 - 29	f= 17,4–29 mm
Zoom	Ano, optický, min 1,7 x	1 - 1,7x
Projekční vzdálenost [m]	v rozsahu 0,6 až 13,8 m	0,6 – 13,8 m
Korekce lichoběžníkového zkreslení	Ano, manuální H/V v rozsahu min. +/-30°	manual H/V +/-30°
Vertikální posun objektivu	Ano	Ano
Nastavení zaostření	Ano, manuální	Ano
Reproduktor [W]	Ano, min. 1 x 16 (mono)	1 x 16 (mono)
Dálkové ovládání	Ano, nastavení audia; nastavení režimů provozu; funkce zmrazení obrazu; funkce zvětšení obrazu; korekce trapézu; nastavení poměru stran; Power (On-OFF); výběr zdroje signálu; laserové ukazovátko	Audio Control; automatické nastavení; Eco Mode Control; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); strana (nahoru, dolů); vypnutí obrazu; výběr zdroje; Řízení prezentace myši
Podpora řízení projektoru	Ano, s využitím RS-232, USB, LAN, Wi-Fi	Ano
Podpora přímé projekce z USB	Ano	Ano
Podpora projekce pomocí sítě WiFi a LAN	Ano, hardwarová i softwarová, minimálně pro zařízení s operačním systémem MS Windows, Mac OS a iOS	Ano
<b>Vstupy / Výstupy</b>		
Computer Analog	Vstup: 1 x D-sub 15 pin	Ano
	Výstup: 1 x D-sub 15 pin	Ano
HDMI	Vstup: 2x HDMI	Ano
Video	Vstup: 1 x RCA	Ano
S-Video	Vstup: 1 x	Ano
Audio	Vstup: 1 x 3,5 mm mikrofonový konektor; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 2 x HDMI audio; 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video	Ano
	Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack	Ano
Control (řízení)	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232)	Ano
LAN	1 x RJ45	Ano
USB	1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 )	Ano
Video signály	PAL; PAL60; NTSC 3.58; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M	Ano
<b>Příslušenství</b>		
Lampa	Ano, 1 ks náhradní, nová, originální, vč. modulu a filtrů	Ano
Hardwarový modul pro WiFi připojení	Ano, min. s podporou: a) WiFi standard: 11b/g/n b) Certification: WEP64/128 c) Encryption: WPA/WPA-2 PSK(AES,TKIP) d) WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Ano
<b>Kabeláž a instalace</b>		
Kabely	1 x HDMI 1.4 kabel, konektory typ A/M - A/M, s integrovaným zesilovačem, podpora rozlišení až Ultra HD až do 4K@50/60 Hz (2160p), délka 20m 2 x Ethernet UTP RJ-45/RJ-45 Cat 6, délka 20m	Ano
Instalace kabelů	Ano, do stropních podhledů, stávajících lišt a do katedry pedagoga.	Ano
Instalace projektoru	Ano, s využitím stávajících stropních držáků, napájení 230v a RGB kabeláže.	Ano
Konfigurace a seřízení projekce	Ano, nastavení parametrů a seřízení projektoru pro dosažení optimální kvality projekce.	Ano
<b>Záruka</b>		
Projektor	3 roky	Ano

Lampa	6 měsíců, max. 1000 hod.	Ano
<b>Max. cena za 1 ks včetně DPH</b>	80 000,-Kč 7 kusů	43 354,30 Kč