

pozice k HEA	od	do	mocnost		ČSN 73 1005	poznámka
4-5	0,0	0,4	0,4	Konstrukční vrstva vozovky - makadam, černý, hrubý, ostrohranný	Y	
4-5	0,4	3,6	3,2	Písek jílovitý S5, v polohách až jíl písčitý F4, žlutohnědý, vlhký až mokrý, s úlomky pískovce do 4 cm, v polohách měkký jíl šterkovitý CG	S5 SC	vrtáno: 0.0-2.6 spirál, 2.6-5.6 kladivo
4-5	3,6	4,5	0,9	Pískovec zcela až silně zvětralý, hnědý, R6/R5	R6/R5	HPV naražena v 5.2 m
4-5	4,5	5,6	1,1	Pískovec mírně až silně zvětralý R4/R5, výnos rozvrtán na písek s úlomky horniny do 1-2 cm (převážně těžce lámatelné úlomky), hnědý vlhký, od hl. 5.1 m světle hnědý suchý	R4/R5	
9-10	0,0	0,5	0,5	Konstrukční vrstva vozovky - makadam, černý, hrubý, ostrohranný	Y	
9-10	0,5	3,6	3,1	Jíl písčitý F4, žlutohnědý, tuhý až měkký, písek hrubý, s úlomky zvětralého pískovce, níže přechod do písku S4/S5, s úlomky do 10-20 %, do 0.2-1 cm	F4 CS	vrtáno: 0.0-3.4 spirál, 3.4-5.3 kladivo
9-10	3,6	4,8	1,2	Pískovec silně až zcela zvětralý, hnědý, vlhký, R6/R5	R6/R5	
9-10	4,8	5,4	0,6	Pískovec mírně zvětralý, světle hnědý R4, nárůst vrtného odporu, výnos rozvrtaný na písek S1/S2 s úlomky do 0.5-1 cm	R4/R5	