



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: interní

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 2

Počet příloh: 5

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

V Chrudimi dne: 10.04.2024

Technické podmínky – akce „FTTH-Chrudim-U Stadionu“, uložení optické sítě.

Vážení,

na Odbor investic jsme obdrželi žádost od investora Telko Infrastructure,s.r.o., Dlouhá 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ:08425817, o technické podmínky (TP) k uložení optického vedení internetu FTTH Chrudim v sídlišti U Stadionu v Chrudimi.

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci stavby přes pozemky p.p.č. (Viz. Příloha – Seznam pozemků dotčených stavbou) v k.ú. Chrudim, které jsou ve vlastnictví města Chrudim:

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o „zvláštní užívání komunikací“.
3. Rozšíření optické sítě bude provedeno v trase a rozsahu dle přiložené PD vypracované firmou Zlínprojekt a.s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 255 19 662.
4. Stavební práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
5. **Před začátkem výkopových prací bude po etapách vytyčena konkrétní trasa a odsouhlasena na místě odpovědným zástupcem správy městské zeleně.**
6. Správa městské zeleně si vymíňuje možnost v rámci stejného parcelního čísla měnit trasu dle aktuálního stavu stávající zeleně.
7. Pod vozovkou bude kabel uložen **s krytím min. 120 cm**. Pod chodníkem bude kabel uložen **s krytím min. 70 cm**. Pod volným terénem bude kabel uložen **s krytím min. 60 cm**.
8. Přechody pod komunikacemi budou řešeny dle ověřené situace bezvýkopovou technologií (protlakem) ze startovacích jam a krytí kabelu bude v hloubce 1,2 m. Překop komunikací může být proveden ve výjimečných případech po odsouhlasení technikem Odboru investic.
9. Trasa kabelu povede pod vozovkou vždy v přímé linii a kolmo na osu komunikace.
10. Vytěžený materiál nebude použit pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou skládku.
11. Startovací jámy budou realizovány pro napojení v zelené ploše. V trase vedení se nacházejí stromy. Protlak nesmí být veden pod osou stromů a kmeny stromů nesmí zasahovat do ochranného pásma sítě. Protlak bude realizován v min. hloubce 1,2 m. Výkopové práce nesmí být prováděny blíže, jak 2,5 metrů, od kmenů stromů. Z uvedených důvodů budou startovací jámy umístěny mimo okapovou linii stromů.
12. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložení do bet. lože.
13. Zámková dlažba chodníku bude přeložena v potřebném rozsahu (minimálně v šíři 0,75 m a celé délce prováděných prací), zajišťujícím bezchybné a plynulé napojení obou částí. Prvky

budou po rozebrání očištěny a uskladněny pro následné opětovné zadláždění plochy. Obnova bude provedena tak, aby byla zajištěna potřebná stabilita a vazba jednotlivých prvků a docílena celková rovinnost, patřičný sklon a kompaktnost plochy. Ložná vrstva pod zámkovou dlažbou z kameniva frakce 4/8 bude obnovena v celé ploše a dlažba bude řádně vyspárována odpovídající spárovací hmotou, tj. křemičitým pískem frakce 0/4 s patřičným zapravením a zhutněním.

14. Asfaltobetonový kryt chodníku bude říznut ve dvou vzájemně rovnoběžných přímkách kolmých na osu komunikace (jeden obdélník) na celou šíři chodníku a v šíři výkopu rozšířeném na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek.
15. **Bude požadováno provedení dynamických zkoušek hutnění v místě zásahu do komunikací akreditovanou firmou. Jejich výsledky budou předány zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu místních komunikací.** Hodnota hutnicí zkoušky na rozhraní podkladní a konstrukční vrstvy bude minimálně odpovídat hodnotě dle TP 146.
16. Před zhotovením konstrukčních vrstev bude přizván zástupce Odboru investic k odsouhlasení rozsahu opravy.
17. Všechny svíslé stykové plochy v místě zásahu do vozovky musí být řádně vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.
18. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložením do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru.
19. Každý den po skončení prací, bude uklizen celý prostor a okolí od stavebních zbytků a v případě, že keře a stromy v blízkosti stavby budou pokryty prachem, budou omyty vodou.
20. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození zeleně. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na travnatou plochu. Je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné měnit fyzikální vlastnosti půd, vodní režim či niveletu terénu.
21. Výkopové práce kolem stromů budou provedeny v minimální vzdálenosti dle okótovaného výkresu. V případě možného přiblížení trasy ke stávajícím stromům bude kontaktován pracovník Odboru investic- správy městské zeleně.
22. Veškeré výkopové práce musí být prováděny minimálně 2,5m od paty kmene stromu. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál ke stromům nebo jakýmkoli materiálem zasypávat kmeny stromů.
23. **K trasám, které mají být prováděny ručním kopáním, bude před započatím prací pro kontrolu přizván odpovědný technik správy městské zeleně.**
24. V rámci zřízení staveniště bude, po domluvě s technikem Odboru investic/úseku údržby zeleně, ohrazena a viditelně vyznačena ucelená část přilehlých travnatých ploch, která bude po dokončení stavby předána stejnému technikovi zpět posekaná a zbavená veškerých částic, které by dále komplikovaly údržbu zeleně.
25. Při pracích v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkyprít. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 2 cm, odstranit těžko zetlivající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla prohlubně větší než 3 cm.
26. **Před osetím travní směsí bude do půdy zapraven půdní kondicioner TerraCottem Turf a odpovědný technik správy městské zeleně bude vyzván ke kontrole při jeho aplikaci. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce je zapravit a přitlačit.**
27. Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen–říjen), kdy výsev trávníku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi ze 75% rostlinami požadované osevni směsí; poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím. Další specifické podmínky: Respektovat českou normu ČSN-DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
28. Další specifické podmínky: Respektujte českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích-účinnost od 1. března 2006.

29. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy ohrubné vrstvy a všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru investic.
30. Výkopové práce nebudou prováděny v období: druhá polovina listopadu – konec března.
31. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchu bude zahájena záruční doba (viz následující bod).
32. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce v místech úprav záruční dobu v trvání 60 měsíců.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.


Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.

S pozdravem



Město Chrudim

Ředitelství
Odboru investic

Ing. 
vedoucí Oddělení odboru investic

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU

Parcela č.	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra [m ²]	Délka [m]
1476/40	ostatní plocha	ostatní komunikace	3 070	117,00
1483/1	ostatní plocha	zeleň	1 542	3,00
1483/9	ostatní plocha	zeleň	3 625	184,00
1483/10	ostatní plocha	ostatní komunikace	2 386	74,00
1483/16	ostatní plocha	ostatní komunikace	348	73,00
1483/19	zahrada		69	3,00
1798/2	ostatní plocha	jiná plocha	41 914	677,00
1798/4	ostatní plocha	jiná plocha	404	3,00
1798/7	ostatní plocha	zeleň	3 134	149,00
1798/8	ostatní plocha	ostatní komunikace	3 998	19,00
1798/9	ostatní plocha	zeleň	3 662	113,00
1798/11	ostatní plocha	ostatní komunikace	142	2,00
1798/13	ostatní plocha	ostatní komunikace	143	2,00
1798/14	ostatní plocha	ostatní komunikace	1 068	7,00
1798/19	ostatní plocha	ostatní komunikace	310	7,00
1798/20	ostatní plocha	zeleň	3 710	130,00
1798/21	ostatní plocha	ostatní komunikace	328	4,00
1798/22	ostatní plocha	zeleň	4 111	77,00
1798/23	ostatní plocha	ostatní komunikace	337	4,00
1798/24	ostatní plocha	zeleň	3 724	169,00
1798/25	ostatní plocha	ostatní komunikace	321	4,00
1798/26	ostatní plocha	ostatní komunikace	58	12,00
1798/27	ostatní plocha	zeleň	2 568	117,00
1798/31	ostatní plocha	ostatní komunikace	183	3,00
1798/32	ostatní plocha	zeleň	973	56,00
1798/33	ostatní plocha	ostatní komunikace	759	6,00
1798/35	ostatní plocha	ostatní komunikace	921	7,00
1798/41	ostatní plocha	jiná plocha	992	17,00
1798/44	ostatní plocha	ostatní komunikace	594	10,00
1798/45	ostatní plocha	jiná plocha	1 005	19,00
1798/46	ostatní plocha	zeleň	5 189	5,00
1798/55	ostatní plocha	ostatní komunikace	269	8,00
1798/58	ostatní plocha	ostatní komunikace	38	4,00
1798/59	ostatní plocha	ostatní komunikace	150	21,00
1798/60	ostatní plocha	zeleň	918	56,00

Priloha 1

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU

1798/75	ostatní plocha	ostatní komunikace	7	3,00
1798/83	ostatní plocha	zeleň	826	72,00
1798/86	ostatní plocha	jiná plocha	94	3,00
1798/87	ostatní plocha	jiná plocha	130	25,00
1798/88	ostatní plocha	ostatní komunikace	361	1,00
2788/1	ostatní plocha	ostatní komunikace	3 636	12,00
3484/5	orná půda		2 363	33,00
1798/66	ostatní plocha	zeleň	2 094	58,00
1798/68	ostatní plocha	zeleň	708	16,00
1798/70	ostatní plocha	ostatní komunikace	532	3,00