

**Nabídka číslo: 24013 - vodojem Bílý Újezd-oprava vnější části domku**

Vodovodní svaz Císařská studánka (IČ 60882794)

**Miroslav Daněk – předseda svazu**

Masarykovo náměstí čp. 1

517 01 Solnice

[vscs.solnice@seznam.cz](mailto:vscs.solnice@seznam.cz)**V Pardubicích 4.4.2024**

Vážený pane Daňku,

na základě místního šetření ze dne 13.2.2024, Vám zasílám cenovou nabídku na opravu domku vodojemu v Bílém Újezdě.

**Stávající stav**

Vodojem s akumulací je z vnější části podmáčený. Vzhledem k tomu, že viditelné části zdi nejsou pevné, je nutné provést reprofilaci a sanovat.

Provést opravu podmáčených základů vodojemu. Degradace základů je způsobena špatnou hydroizolací kolem celého vodojemu, což znamená obkopání zemní vrstvy v š.30 cm a v hloubce 50-60 cm kolem stěn vodojemu a nově vložení hydroizolační pás po obvodu vodojemu a nopovou folii.

Provést celkovou opravu omítky vodojemu a navazujícího vstupu do armaturní komory, praskliny, vydrolená omítky, opadané kusy omítky a betonového svršku.

**Technologie a nabídková cena**

24013 - AQUA servis RnK- vodojem Bílý Újezd - oprava vrchní části	bm/m <sup>2</sup>	cena/m <sup>2</sup>	Celkem
<b>Celkový rozsah (m<sup>2</sup>)</b>	56		
Mechanické odstranění nesoudržných ploch nadzemní části(kpl.)	1		12500
Otryskání nadzemních částí tlakovou vodou 500 bar	48	263	12624
Obkopání zemní vrstvy v š.30 cm a hloubce 50 cm kolem obvodových stěn vodojemu, odbourání so- klu a odklizení suti do kontejneru	16	1281	20500
Očistění stěn ve výkopu tlakovou vodou, penetrace ploch Gemite AC BAAC	8	1326	10608
Vyrovnaní sanační maltou, přetření Gemite Cem-Kote Barrier Coat 100	8	1260	10080
Penetrační nátěr - Penetral ALP, přivaření hydroizolačního pásu na boční základové zdi (bm)	8	1463	11700
Uložení nopové folie pro dodatečnou hydroizolaci a zalištování nopové folie(bm)	16	557	8918
Přihrnutí zeminy a urovnání terénu kolem vodojemu(bm)	16	469	7500
Provedení hrubých reprofilací materiálem Gemite Spray Con WS ST DBL, předpoklad min 25 mm. při- bližně 25% plochy (bude doúčtováno dle skutečných rozměrů)	14	1589	22241
Vyrovnaní vnějšího povrchu celého vodojemu	48	221	10600
Nátěr vodojemu-Gemite Cem Kote Flex ST 2x, technologická pauza 2-3 dny	48	986	47328
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>			<b>174599</b>
Přípravné a dokončovací práce, dopravné, režijní činnosti	18%		31428
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>			<b>206027</b>

24013- AQUA servis RnK- vodojem Bílý Újezd- nátěr vrchní části	bm/m <sup>2</sup>	cena/m <sup>2</sup>	Celkem
Penetrace vnějších ploch Sigmafix Universal	48	647	31033
Finální nátěr Sigmalex Superlatex ve dvou vrstvách	48	1105	53052
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>			<b>84085</b>
Přípravné a dokončovací práce, dopravné, režijní činnosti	18 %		15135
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>			<b>99220</b>

24013 - AQUA servis RnK- vodojem Bílý Újezd - oprava vrchní části			206027
24013- AQUA servis RnK- vodojem Bílý Újezd- nátěr vrchní části			99220
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>			<b>305247</b>

### Použité materiály

Gemite Spray Con WS ST je reprofilační hydroizolační cementová maltová směs určená k opravám degradovaných ploch betonu v minimální vrstvě 6 mm.

Gemite Nano-Shield OSP je neorganický svrchní nátěr, používaný jako ochrana betonu. To zajišťuje velmi efektivní nepropustnost betonu.

Gemite Cem-Kote Flex ST velmi dobře odolává pozitivnímu i negativnímu tlaku vody a je vhodný pro použití na nových konstrukcích i pro opravy.

Cena je platná pro realizaci zakázky v jedné etapě, v případě nedohodnutého přerušení realizace zakázky budou náklady spojené s přerušením účtovány jako vícepráce. Pokud budou během realizačních prací zjištěny problémy, které mohou zkomplikovat dohodnutý průběh prací a které nebylo možné během přípravy cenové nabídky předvídat, mohou tyto skutečnosti ovlivnit výslednou cenu. Povinností realizátora je kontaktovat objednavatele, informovat ho o zjištěném stavu a dohodnout s ním písemně další pokračování prací a výslednou cenu. Pokud bude ze strany objednatele vyžadována realizace zakázky o víkendech, případně ve dnech státních svátků, navýší se cena zakázky o 10 %.

### Součinnost zadavatele

- Vyklizené a připravené (vyčištěné) místo staveniště (dle dohody), jeho vyznačení a předání zhotoviteli.
- Bezplatná přípojka el. energie 240/400 V, min. 32 A 4/5K a přípojka vody.
- Zajištěné místo (místnost) pro uložení materiálu a nářadí.
- Likvidace komunálního a stavebního odpadu-zadavatel.
- Zamezení přístupu třetích osob na staveniště, objednatel pouze v doprovodu zhotovitele až do předání díla.
- Bezplatné poskytnutí manipulační techniky (VZV, paletové vozíky atd.), bude-li třeba.

### Záruka

48 měsíců

### Doba provedení díla

12-14 pracovních dnů (technologická přestávka 2-3 dny)

**Termín nástupu na realizaci díla**

Dílo lze realizovat pouze v době, kdy teplota podkladu je kolem 10°C. Dle písemné dohody (potvrzený e-mail je dostačující). Pokud objednatel změní jím dříve potvrzený termín, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat již vynaložené náklady spojené s přípravou na původní termín zakázky. Objednatel je v tomto případě srozuměn s tím, že nový termín bude nutné vzájemně projednat a odsouhlasit.

**Fakturace a splatnost**

Splatnost 30 dnů

**Platnost nabídky**

Cenová nabídka platí 31.06.2024 (s ohledem na platnost nabídek od dodavatelů). V případě realizace se musí materiál zablokovat. Po vypršení platnosti je třeba nabídku aktualizovat z důvodu možné změny cen použitých materiálů.

**Příloha**

Technické listy použitých materiálů.

Objednávku pošlete prosím, s uvedením čísla nabídky, na e-mail: [info@unitechtrade.cz](mailto:info@unitechtrade.cz) a v kopii na níže uvedený můj e-mail.

S pozdravem

Mgr. Viktor Illnar  
Obchodní a technický manager

**UNITECH Trade s.r.o.**  
Pražská 53  
CZ 530 06 Pardubice  
mobil: +420 733 583 184  
e-mail: [v.illnar@unitechtrade.cz](mailto:v.illnar@unitechtrade.cz)  
[www.unitechtrade.cz](http://www.unitechtrade.cz)