

Č.j.: MMP/146039/24

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

V Plzni dne 25.03.2024

Vážení,

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Vás dovoluujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené
veřejné zakázce. Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a
údaje v souvislosti s touto veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou
této výzvy a její nedílnou součástí.

I. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“

Limit veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

**podlimitní
stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení**

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
datová schránka: 6iybfxn

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5
306 32 Plzeň

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení (dále jen „Výzva“).

Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v **plném rozsahu** na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen> a to ode dne zahájení zadávacího řízení.

Dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace, si dodavatelé stáhnou rovněž ke stažení na profilu zadavatele.

IV. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 18.04.2024 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
- Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí

být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřený heslem.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky není možné podat prostřednictvím datové schránky.

- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů:

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.**

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.**

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění **profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.**

Profesně způsobilý je účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje;
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:
 - **provádění staveb, jejich změn a odstraňování;**

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba objektů pozemních staveb občanské vybavenosti, jejichž finanční objem činil minimálně 7.500.000,- Kč bez DPH.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora),
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,

- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení či poddodavatel, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- **zkušenost s realizací min. 3 dokončených realizací pozemních staveb, na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž min. 2 stavby musí být realizovány s finančním objemem min. 7.500.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu;**
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně poddodavatelského);
- autorizační osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci;
- pro osobu hlavního stavbyvedoucího musí být dále uvedena identifikace stavebních prací, cena stavebních prací (jejich finanční objem) bez DPH a popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace – zadavatel připouští prokázání zkušenosti osoby stavbyvedoucího jeho životopisem. Životopis musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení a podepsán osobou stavbyvedoucího. Životopis bude tvořit přílohu čestného prohlášení.

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby,
- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (kopie maturitního vysvědčení).

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

25.3.2024

.....
Tatána Kicová
pověřená vedením OI MMP

*Zadávací dokumentace
Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice*

Zadávací dokumentace

*k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce objektu bývalé
zbrojnice Radčice“**

**veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení**

I. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“

Limit veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

podlimitní

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

pověřeného vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

datová schránka: 6iybfxn

III. Základní informace

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 25.03.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), náklady realizace stavby budou částečně hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, **částečně z dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283**. Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení § 26 ZZVZ na stavební práce a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování a podání žádosti o účast v zadávacím řízení a nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoli objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. +xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

V. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>.

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

projectstudio8 s.r.o.
IČO: 26395606
se sídlem Pod Všemi svatými 4, Plzeň - zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce
45454100-5 Rekonstrukce budov
45111300-1 Demontážní práce

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je přestavba stávajícího objektu hasičské zbrojnice na restauraci s kulturním sálem včetně nových přípojek na inženýrské sítě (vodovod, plynovod, sdělovací kabel CETIN, napojení NN) a kompletní řešení zateplení objektu.

Objekt se nachází v centrální části Radčic, ulice Jilmová 302/4., na pozemcích parc. č. 88/3, 89/1 a 91/2 v katastrálním území Radčice u Plzně. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a nevyužívanými půdními prostory, zastřešen sedlovou střechou.

Stávající objekt je přístupný z místní komunikace, dopravní napojení bude stávající, hlavní vstup do objektu je z ulice Jilmová.

K jižní fasádě objektu přiléhá jednopodlažní nepodsklepený objekt garáže zastřešený plochou střechou. Při provádění rekonstrukce objektu nesmí dojít k narušení užívacích práv majitelů sousedních nemovitostí.

Objekt původní hasičské zbrojnice je zděný přízemní s podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. Hlavní stavební konstrukce budou ponechané, obvodové zdivo, konstrukce stropů, krov a zastřešení. Do objektu je nově umístěna restaurace s potřebným zázemím a nově zastřešenou prosklenou terasou pro celoroční provoz. Podkroví je obsluhováno schodištěm a výtahem pro bezbariérový vstup. V podkroví je navržen sál pro max. 100 lidí využitelný na akce pořádané městským úřadem Radčice včetně malé šatny se zázemím.

V objektu budou provedeny kompletně nové rozvody vody, kanalizace, plynovodu, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací. Všechny prostory budou vytápěny kondenzačním plynovým kotlem. Pro

větrání prostoru restaurace a kuchyně v 1.NP je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka umístěná při obvodové stěně objektu.

Součástí rekonstrukce bude i kompletní řešení zlepšení tepelně-technických vlastností obálkových konstrukcí a úspora tepla na vytápění.

Realizace stavby proběhne dle:

- Zadávacích podmínek na zadání předmětné veřejné zakázky
- Dokumentace pro provádění stavby zpracované společností projectstudio8 s.r.o.
- Podmínek společného územního a stavebního povolení ze dne 08.03.2023 pod čj. UMO7/0386/2023 vydané ÚMO7, s nabytím právní moci dne 25.03.2023
- Dotačních podmínek dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283, dostupné na <https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-vi--2023--275525/>

Dále je předmětem zakázky:

- **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby** (čtyři vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf;
- **geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení** pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:
 - 1) Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“
 - 2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“
 - 3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby
- **zpracování geometrického plánu po dokončení stavby** v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce
- **Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen**, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka
- **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k případnému povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyřezovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále bude stavba provedena v souladu s Plzeňským standardem

vodovod – kanalizace, standardy jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/.

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 16.915.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů devět set patnáct tisíc Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější neuzavřít.

Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že má v úmyslu veřejnou zakázku hradit z dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ v případě neobdržení dotace smlouvu s vybraným účastníkem neuzavřít a zadávací řízení zrušit.

VIII. Doba plnění veřejné zakázky

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v termínech uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla jsou nepřekročitelné a účastníci jsou povinni tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce zohlednit.

Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v přiměřené lhůtě po ukončení zadávacího řízení.

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 04.04.2024 ve 9:00 hod., sraz účastníků je na adrese Jilmová 302/4, Radčice, před vchodem do bývalé zbrojnice Radčice.

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí

komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

**Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky.**

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**

- Na dodavatelem nabízené plnění se nesmí vztahovat sankce EU a jeho poddodavatelem nesmí být osoba, subjekt či orgán uvedený na sankčním seznamu EU, nebo osoba, subjekt či orgán, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který naplní definici čl. 5k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8.4.2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska, destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Ke kontrole zamezení vzniku střetu zájmů (zejména dodržení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046), podvodů a korupce je účastník povinen jako součást nabídky je účastník povinen předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046 včetně seznamu skutečných majitelů a členů statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, dozorčí rada apod.) vč. jejich jmen, příjmení, data narození a trvalého bydliště, a to i svých poddodavatelů. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.
- Jako součást nabídky je účastník povinen předložit čestné prohlášení, že jeho skuteční majitelé a skuteční majitelé subdodavatelů 1. stupně a členové jejich statutárních orgánů nejsou ve střetu zájmů se zadavatelem a osobami podílejícími se na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky). Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 11 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.

- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.24. Smlouvy, který zní:**

Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč.

- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XII. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby

oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění **profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ**.

Profesně způsobilý je účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje;

- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce či novostavba objektů pozemních staveb občanské vybavenosti, jejichž finanční objem činil minimálně 7.500.000,- Kč bez DPH.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora),
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení či poddodavatel, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;

- **zkušenost s realizací min. 3 dokončených realizací pozemních staveb, na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího**, přičemž min. 2 stavby musí být realizovány s finančním objemem min. **7.500.000,- Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu;
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně poddodavatelského);
- autorizační osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci;
- pro osobu hlavního stavbyvedoucího musí být dále uvedena identifikace stavebních prací, cena stavebních prací (jejich finanční objem) bez DPH a popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace – zadavatel připouští prokázání zkušenosti osoby stavbyvedoucího jeho životopisem. Životopis musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení a podepsán osobou stavbyvedoucího. Životopis bude tvořit přílohu čestného prohlášení.

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby,
- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (kopie maturitního vysvědčení).

XIII. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XIV. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 18.04.2024 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XV. Hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 54 odst. 5 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XVII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **DOPLNÍ DODAVATEL**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel, s nímž bude na základě výsledku uzavřena smlouva o dílo bude povinen dodržovat podmínky Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat. Podmínky tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

Zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud budou naplněny důvody vyloučení podle ustanovení § 48 odst. 2 ZZVZ či pokud bude prokázáno naplnění důvodů podle ustanovení § 48 odst. 5 písm. a) – c) ZZVZ.

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací dokumentaci a v textu obchodních podmínek.

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace
- Příloha č. 4:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 5:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
- Příloha č. 7:** Podmínky DNSH
- Příloha č. 8:** Formulář – Zjednodušený plán nakládání s odpadem
- Příloha č. 9:** Formulář - Zpráva o plnění zásady DNSH
- Příloha č. 10:** Čestné prohlášení - Seznam skutečných majitelů
- Příloha č. 11:** Čestné prohlášení – Vyloučení střetu zájmů

V Plzni dne

25.3.2024

Tat'ána Kicová
pověřená vedením OI MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice

Zadavatel:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Osoba zastupující dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontaktní osoba dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefonní/faxové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

e-mailové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Informace, zda dodavatel spadá
pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení
Komise 2003/361/ES:**

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

**Informace, zda je dodavatel
kótován na burze cenných papírů:**

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která
zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

pro realizaci stavby
„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“
24TUOIN01

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III.

Předmět díla

- 3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“

(dále jen „veřejná zakázka“).

- 3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby zpracované spol. projectstudio8 s.r.o.
- b) společným územním a stavebním povolením ze dne 08.03.2023 pod čj. UMO7/0386/2023 vydaným ÚMO7, s nabytím právní moci dne 25.03.2023
- c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- d) dotačními podmínkami dotačního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy) - Výzva NPO 283
- e) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- f) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- g) časovým a finančním harmonogramem.

- 3.3 Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf;
- b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:
 1. Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby;

- c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce
 - d) vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka
 - e) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc
- 3.4 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:
- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
 - c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy;
 - d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
 - f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy;
 - g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání;
 - h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.
- 3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.
- 3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

- 4.1. Místo plnění dle této smlouvy je ulice Jilmová 302/4, Radčice.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:
- 4.2.1. Předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací:

na výzvu objednatele

- 4.2.2. Zahájení stavebních prací:

**dnem předání a převzetí
staveniště zhotovitelem**

- 4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatel, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, podání žádosti o kolaudační rozhodnutí:

nejpozději do 12 měsíců od zahájení stavebních prací

- 4.2.4. Předání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky objednateli:

nejpozději do 3 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí

Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že termíny plnění díla uvedené v čl. 4.2. jsou nepřekročitelné. Zhotovitel musí provádění díla na základě svých odborných zkušeností naplánovat tak, aby bylo jednoznačně zaručeno dokončení stavebních prací a vydání kolaudačního rozhodnutí včetně předání Objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 4.2. této smlouvy.

- 4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

- 4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů zhotovitele, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima - přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

- 4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).

- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.

- 4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí.
- 4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.
- V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena bez DPH: **(DOPLNÍ DODAVATEL) Kč.**

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:
- zařízení staveniště a jeho provoz,
 - na vytýčení sítí,

- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.
- 5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.
- 5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.
V případě, že zhotovitel na výzvu objednatelů kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány z důvodu nenalezení vhodné či obdobné položky dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Před provedením první fakturace provede zhotovitel rozdělení oceněného soupisu prací, který byl součástí nabídky. Soupis prací bude rozdělen na dva samostatné soupisy (z důvodu rozdílného fakturování položek s ohledem na dotační titul), přičemž jeden bude obsahovat výhradně „uznatelné“ nákladové položky související s energetickými úsporami (konkrétní položky budou upřesněny ze strany donátora dotace), druhý bude obsahovat všechny zbývající „neuznatelné“ položky.
- 6.4. Rozdělením soupisu prací nesmí dojít ke změně ceny díla uvedené v čl. 5.1. smlouvy. Zhotovitel není oprávněn rozdělením soupisu měnit jednotkové ceny jednotlivých položek oproti oceněnému soupisu prací, který byl součástí nabídky. Změna ceny díla či změna jednotkových cen je hrubým porušením povinnosti a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
- 6.5. Pokud se ve Smlouvě hovoří o soupisu prací, myslí se tím jakýkoliv z dílčích soupisů; povinnosti týkající se soupisu prací se v plném rozsahu aplikují i na dílčí soupisy.
- 6.6. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.7. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.8. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.9. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po zajištění a protokolárním předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

6.10. Faktury musí mít tyto náležitosti:

- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
- název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
- název a registrační číslo projektu;
- důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 24TUOIN01;
- označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno;
- den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- označení názvem projektu „**Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice Jilmová 302/4, Plzeň – Radčice**“ a jedinečným identifikátorem programu a výzvy **283 BF 38**
- Faktury budou rozděleny dle položek – **položky související s energetickými úsporami budou fakturovány odděleně**
- částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
- další náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací - zhotovitel je povinen vyhotovit seznam skutečně provedených prací zvlášť ve vztahu k uznatelným a neuznatelným položkám dle dílčích soupisů prací
- u konečné faktury bude přílohou faktury protokolární zápis o předání a převzetí díla;
- **pro statutární město Plzeň se jedná o ekonomickou činnost - fakturace bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti**

6.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

6.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

6.13. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.

6.14. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D – 59 GŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.

6.15. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

6.16. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.17. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu .pdf.

VII. Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu atp.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.

- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

7.23. Stavba musí být označena informačními tabulemi:

- informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) – město Plzeň včetně loga Evropské unie v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm) pro dotační program, z odolného a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při předání staveniště.

7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace) včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto).**

V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.

7.27. [NEOBSAZENO]

7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

7.29. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně

povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.

- 7.31. **Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku objednatele uvedených zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- 7.32. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
- Splnění této povinnosti zhotovitel doloží na výzvu objednatele v průběhu provádění díla (max. 2x) a při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři, který tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace.
- Zhotovitel na výzvu objednatele zpracuje zprávu o plnění zásady DNSH v průběhu provádění díla (max. 2x) a při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři (formulářích), na formuláři, který tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
- Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.32. smlouvy včetně relevantních dokladů archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly.
- 7.33. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
- 7.34. V souladu s pravidly programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů bude zhotovitel povinen na vyzvání předložit objednateli seznam svých skutečných majitelů (jméno, příjmení, bydliště, funkce) i svých subdodavatelů 1. stupně včetně členů statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, dozorčí rada) – viz příloha č. 10 zadávací dokumentace.
- 7.35. Zhotovitel a jeho případně subdodavatelé 1. stupně jsou povinni reportovat údaje podle čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 02. 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost vzhledem k tomu, že projekt může být předmětem kontroly ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle článku 22 nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné zakázky;

- Právomocné společné územní a stavební povolení, vč. štítku STAVBA POVOLENA.

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.

8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na

vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

- 8.12. Vykližení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelem.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z Jilmové ulice.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci objektů – ÚMO 7 Radčice. Kabele, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.17. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

- 8.18. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště).

IX. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.

- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X. Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakryvané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (stavbyvedoucí)**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.5. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.

- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nequalifikovaná osoba, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavenosti díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.
- 12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,

- d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy.
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV. Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního rozhodnutí a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude

dokumentováno přijímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.

- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, výtčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přijímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
 - f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - g) originály stavebních deníků;
 - h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
 - i) (neobsazeno);
 - j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
 - l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
 - m) Zjednodušený plán nakládání s odpadem
 - n) Zpráva o plnění zásady DNSH
- Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přijímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní příjímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelům převzít.
- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH**, a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel

nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržívat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla.

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu 60 měsíců.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.

- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedorazí k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen

objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.

- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkově, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

- 17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
 - f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.

- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.

- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezrezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.6. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.
- 20.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovou pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
- 20.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Taťána Kicová

pověřená vedením OI MMP

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ

Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč zapřípad
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000,-Kč za případ

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

odbor výstavby a dopravy

V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň

Plzeň – Radčice, dne: 8.3.2023

Sp.zn.: SZ UMO7/0095/2023

Č.j.: UMO7/0386/2023

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxxx

E-mail: xxx

IDDS: v59b4a5

Vypraveno dne: 8.3.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v jeho plném znění, a podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve **společném územním a stavebním řízení** (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona a podle § 15 a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.1.2023 podalo

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, IČO 00075370, V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň-Radčice, které zastupuje projectstudio8 s.r.o., IČO 26395606, Pod Všemi svatými 415/4, 301 00 PlzeňSeverní Předměstí

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

souboru staveb nazvaný:

**rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice na restauraci s kulturním sálem a dále
přístavba skladu, výtahové šachty, venkovního požárního schodiště, prosklené terasy, včetně
přípojek na inženýrské sítě, přeložky plynu a podzemního sdělovacího kabelu + přeložka
vodovodu**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 88/3 (ostatní plocha), parc. č. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 91/2 (zahrada), parc. č. 93 (ostatní plocha) v katastrálním území Radčice u Plzně.

Druh a účel stavby, umístění stavby na pozemku a prostorové řešení stavby:

- Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice ul. Jilmová šp. 302/4, Plzeň – Radčice za účelem změny užívání na restauraci s kulturním sálem.
- V přízemí daného objektu je navržen hlavní vstup z prostoru ul. Jilmová, který bude společný pro přízemní restauraci a společenský sál v podkroví. Ke stávajícímu objektu je nově navržen sklad, který bude umístěn ve vzdálenosti 215 mm od pozemku parc. č. 89/2 v k. ú. Radčice u Plzně na západní straně stávajícího objektu a bude s tímto stávajícím objektem propojen. Vedle nově

navrženého skladu bude umístěna výtahová šachta a venkovní požární schodiště ze sálu v podkroví. Prosklená zastřešená terasa (pro celoroční provoz), která bude provozně spojena se stávajícím objektem bude umístěna před objekt směrem do ul. Jilmová na pozemku parc. č. 93

v k. ú. Radčice u Plzně ve vzdálenosti 0,625 m od hranice mezi pozemky parc. č. 91/2 a 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně a 7,36 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně dle předložené PD. Nad nově navrženou prosklenou terasou bude provedena vegetační plochá střecha.

- V přízemí objektu se bude nacházet restaurace s výčepem a kuchyní, technická místnost, wc muži, wc ženy, wc invalidé a sklad.
- Prostor v podkroví je navržen, jako menší víceúčelový kulturní sál.
- V podkroví objektu bude prostor pro pódium a malou šatnu se zázemím (wc zaměstnanci a sprcha). V rámci rekonstrukce dojde k vestavbě výtahu, který umožní přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace. Celková zastavěná plocha bude 229,9 m² s obestavěným prostorem 1585 m³ a užitnou plochou 269,6 m³, maximální výška objektu 9,01 m od úrovně podlahy se nezmění.
- Kapacita sálu v podkroví bude 100 osob a kapacita restaurace 40 osob.
- V rámci rekonstrukce objektu dojde k odstranění části obvodového zdiva včetně základové konstrukce a konstrukce střechy v místě navržené výtahové šachty a k vybourání stropní konstrukce v místě nově navrženého vnitřního schodiště dle PD.
- V objektu budou demontovány všechny stávající okna, vrata, vstupní a vnitřní dveře a odstranění stávajícího vnějšího schodiště za objektem. Odstraněny budou i některé stávající příčky a části nosných stěn a otvory pro nově navržené dveře, okna a současné komínové těleso.
- V objektu budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, plynovodu, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací, vzduchotechniky.
- Celý objekt bude nově zateplen podle současně platných norem ČSN.
- V rámci rekonstrukce bude vybudována nová přípojka vodovodu, která bude umístěna 1,8 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně, přípojka plynovodu, která bude umístěna 0,530 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně a přeložka podzemního sdělovacího kabelu (CETIN), která bude umístěna 7 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně. V rámci stavby bude provedena i přeložka řadu STL plynovodu, která bude nově umístěna 5,63 m od hranice pozemku mezi parc. č. 89/1 a 93 v k. ú. Radčice u Plzně a přeložka podzemního sdělovacího kabelu (CETIN), který bude umístěn 6,3 m od hranice pozemku mezi parc. č. 89/1 a 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Tyto přeložky je nutné provést z důvodu kolize s umístěním nově navržené prosklené zastřešené terasy, před stávajícím objektem. Splaškové vody budou z objektu napojeny novým rozvodem do přemístěné revizní šachty na konci stávající kanalizační přípojky, která je nově umístěna před zastřešenou terasou na pozemku investora parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně ve vzdálenosti 8,82 m od hranice mezi pozemky parc. č. 93 a 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m³ s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně v osově vzdálenosti 2,96 m od pozemku parc. č. 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévání obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do travního drnu na pozemku investora.
- Dopravní obslužnost je stávající z přilehlé místní komunikace ul. Jilmová.
- Zásobování kuchyně bude možné bočním vstupem s plochou pro parkování, která je navržena před objektem.
- Parkovací stání pro tuto stavbu budou v budoucnu řešena v rámci úpravy veřejného prostoru ul. Jilmová a část parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti nejdále však cca 300 m od objektu, a tak pro tuto stavbu bylo vydání rozhodnutí o povolení výjimky dne 2.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022 z § 5 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb., v nedodržení normového počtu parkovacích stání.

- Přeložka NN v ulici Jilmová včetně nové pojistkové skříně byla povolena ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odborem výstavby a dopravy územním souhlasem dne 5.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j.: UMO7/1640/2022, který nabyl právních účinků dne 5.9.2022.
- **Přeložka vodovodu** v rámci stavby „**Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice**“ (dále jen „stavba vodního díla“)
- Vybudování v rámci výše uvedené stavby: Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice na restauraci s kulturním sálem
- Stavba vodního díla Přeložka vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ byla povolena příslušným vodoprávním úřadem, tj. Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, v rámci závazného stanoviska ze dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR, č.j.: MMP/049840/23 nahrazující dle platných stavebních předpisů rozhodnutí vodoprávního úřadu.
- Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko příslušného speciálního úřadu vodních děl vydaného dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR, č.j.: MMP/049840/23.
- *Základní údaje o stavbě:*
 - *V rámci bude vybudována změna stavby vodního díla – přeložka vodovodu na pozemku parc.č. 93 v katastrálním území Radčice u Plzně.*
 - *Přeložka vodovodu bude realizována mimo uvažovaný objekt bývalé hasičské zbrojnice v souběhu s přeložkou sdělovacích kabelů v délce 21.90 m z materiálu TVL DN 80. na začátku a na konci přeložky bude osazena hrdlová spojka SINFLEX PVC_LIT. Přeložka je vyvolána skutečností, že se stávající vodovod nachází pod budoucí terasou.*
 - *Souřadnice X, Y: ○ Začátek vodovodu*
$$\star X=1067373,89 \quad Y=825977,46 \quad \circ$$

Konec vodovodu
$$\star X=1067386,483$$

$$Y=825987,352$$

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčeného vlivy stavby je dáno okruhem účastníků společného řízení, jedná se o stavebníka, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad stanovil okruh sousedních pozemků: parc. č. 88/3, parc. č. 89/1, parc. č. 91/2, parc. č. 93, parc. č. 79, parc. č. 89/2, parc. č. 88/1, parc. č. 91/1, parc. č. 582/9, parc. č. 582/3 v katastrálním území Radčice u Plzně.

Záměr je v souladu s Územním plánem města Plzně. Pozemky včetně stavby občanského vybavení jsou určeny územním plánem jako plocha smíšená obytná, která je součástí zastavěného území obce a součástí lokality 7_2 *Radčice Ke Kyjovu*. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s konceptem veřejného prostoru centrální části obce.

Věcné a časové vazby, související stavební záměry:

Stavba je dělena na 2 Etapy:

- 1. etapa: realizace přeložek inženýrských sítí ○ Přeložka vodovodního řádu, STL plynovodu a sdělovacího podzemního kabelu (CETIN) ○ Přeložka NN – ČEZ Distribuce a.s. – stavba: Plzeň, Radčice, Jilmová čp. 302/4 – přeložka NN na pozemku parc. č. 89/1, 93 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně (zak.č. IZ-120001311, povoleno územním souhlasem ze dne 5.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j.: UMO7/1640/2022)
- 2. etapa: Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice + přípojky ing. sítí

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (C.3 – Koordinační katastrální situace).
2. Před započítím stavebních prací na objektu je nutné, aby byly dokončeny přeložky jednotlivých inženýrských sítí, které jsou v kolizi s umístěním nově navržené zastřešené terasy.
3. Všechna napojení inženýrských sítí musejí být v souladu s vyjádřením správců sítí.
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizačním razítkem opatřil:

- Zodpovědný projektant:

- xxx, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT xxx

- Vypracoval:

- Stavební a konstrukční řešení, Zdravotně technické instalace

- ✦ xxx – Stavební a konstrukční řešení, Zdravotně technické instalace, přeložka a přípojka sdělovacího kabelu (CETIN), (07/2020)

- Elektroinstalace

- ✦ xxx – Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT xxx, (06/2022) – Vytápění, plynová odběrná zařízení

- ✦ xxx

- Požárně bezpečnostní řešení

- ✦ xxx – Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, ČKAIT xxx (6/2022) – Přeložka řadu STL plynovodu, plynová přípojka

- ✦ xxx – Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT xxx (01/2022) – Vodovodní přípojka

- ✦ xxx – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace zdravotní technika (02/2022) – Přeložka a přípojka sdělovacího kabelu (CETIN)

- ✦ xxx

- Zařízení vzduchotechniky:

- Vypracoval xxx, autorizačním razítkem opatřil xxx – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika

- Hluková studie

- Zpracovatel: xxx č. 6022 (08/2022)

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název, sídlo a IČ stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude stavebnímu úřadu oznámeno před zahájením stavebních prací. V případě změny stavebního podnikatele v průběhu výstavby stavby bude tato změna předem oznámena.
6. Přístup ke stavbě po dobu výstavby bude z přilehlé komunikace ul. Jilmová.
7. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. K provedení kontrolní prohlídky stavby oznámí stavebník/žadatel stavebnímu úřadu tyto fáze stavby:

- Dokončení stavby pro svolání závěrečné kontrolní prohlídky

9. **Bude dodrženo vyjádření** MMP odboru památkové péče, které bylo vydáno v rámci závazného koordinovaného stanoviska MMP, odboru živ. prostředí SZ MMP/234554/22, č.j. MMP/268812/22 ze dne 4.8.2022:

- Vzhledem k tomu, že na území dotčené stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) byly v minulosti zachyceny archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z ust. §22 a §23 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v palném znění (arch. Lokalita č. 304).

- 10. Bude dodrženo** souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 č.j. KHSPL23431/22/21/2022.
- 11. Stavební / žadatel je povinen** dodržet podmínky vyjádření Statutárního města Plzně, Technického úřadu, oddělením technických stanovisek ze dne 6.9.2022 pod sp. zn.: MMP/235614/22.
- 12. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka** vydalo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 22.9.2022 nz.: PVL-66824/2022/340/ČE, PVL-12235/2022/SP z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **za dodržení těchto podmínek:**
- Na kanalizaci kuchyně restaurace musí být osazen lapač tuků.
 - Velikost zbytkového znečištění vypouštěného z odlučovače tuků do veřejné kanalizace, bude v souladu s kanalizačním řádem.
 - Kaly z odlučovače tuků budou likvidovány oprávněnou firmou.
 - Na odtoku z odlučovače tuků musí být umožněn odběr kontrolních vzorků přečištěné odpadní vody, tj. odtok musí být stavebně upraven tak, aby byl přípustný.
 - Pro odlučovač tuků bude vypracován provozní řád.
 - Během prováděcích prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění povrchové vody v blízkém vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v blízkosti vodního toku.
 - Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.
 - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v blízkosti vodního toku uložen.
- 13. NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.** vydalo souhlasné stanovisko dne 27.7.2022 po zn.: 074220031 **za dodržení podmínek níže uvedených:**
- Schodiště musí být opatřeno madly po obou stranách ramen madly.
 - Stupnice prvního a posledního stupně musí být kontrastně odlišeny od okolních ploch.
 - U WCinv, které je rozměrově odlišné od požadavku vyhlášky (u rekonstrukce akceptováno) je správně navrženo umývatko kde už není potřeba instalovat svislé madlo.
 - Instalovat systém nouzového volání na WCinv.
 - Výtah – ovládací prvky musí mít označení i Braillovým písmem, kabina opatřena sklopným sedátkem.
- 14. Před zahájením užívání stavby (min. 30 dní předem, po dokončení bezbariérových úprav)** stavebník ve spolupráci se zhotovitelem stavby přizve zástupce NIPI ČR o.p.s. (viz podmínka výše) k provedení kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby. O tomto bude sepsán protokol, který bude předložen při žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
- 15. Při provádění stavby je nutné dodržet všechny platné předpisy a normy, zejména je nutné dbát na ochranu zdraví a osob na staveništi.**
- 16. Stavebník je povinen v případě znečištění komunikace nebo veřejného prostranství okamžitě zjednat nápravu.**
- 17. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.**
- 18. Případné archeologické nálezy budou hlášeny v souladu s §23 odst.2 zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Archeologickému ústavu (ArÚ) AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo nejbližšímu muzeu: Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, 326 00 Plzeň - tel.: 378 370 330.**
- 19. Odpadní materiál v průběhu stavby je stavebník povinen odvézt na skládku k tomu určenou.**
- 20. Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby použít pouze takové výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.**

21. Stavebník je povinen zajistit po celou dobu výstavby bezpečný přístup a příjezd ke všem sousedním a dotčeným nemovitostem pro vozidla Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.
22. Objekt bude vybaven 1x hasicím přístrojem s hasicí schopností 21A a 1x hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností 183B. Tyto přístroje musí být umístěny na snadno přístupném a dobře viditelném místě.
23. Na boční jižní obvodové stěně objektu bude ve 2.NP osazeno okno, které bude opatřeno požární roletou s odolností 30 minut a s ovládáním na teplotní čidlo – číslo musí být umístěno na každé straně požární rolety.
24. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací dle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona.
25. **Po dokončení stavebních úprav musí být dle zprávy PBŘ:**
 - Správně umístěny hasicí přístroje viz. text výše
 - Umístěny tabulky s požárními a poplachovými směrnicemi dle vyhl. č. 246/2001 Sb.
 - Označen hl. vypínač el. energie (blesk, nehas vodou ani pěnovými přístroji)
 - Vyznačeny směry úniku a únikové cesty
 - Doloženo oprávnění firem provádějící odborné práce
 - Doložena revize elektro
26. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile dojde k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby.
27. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník.
28. **Při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:**
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby spolu s akceptačním protokolem – Zakázky DTM Plzeňského kraje
 - Protokol o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - Prohlášení dodavatele o tom, že stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace, platných ČSN a vyhl. č. 268/2009 Sb.,
 - Závazná stanoviska všech dotčených orgánů.
 - Protokol od NIPI ČR, o.p.s. z kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby.
 - Doklad k likvidaci odpadů
 - Revizní zprávy (el. instalace, zařízení, plynu ...)
 - Doklady k revizi a umístění hasicích přístrojů
 - Protokol o tlakové zkoušce vodovodu, kanalizace, plynovodu ...
 - Atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby vodního díla

Dotčený orgán MMP, odbor stavebně správní, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl podle § 94j odst. 2 stavebního zákona stanovil podmínky pro uskutečnění záměru:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval xxx a ověřil xxx, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vedený ČKAIT pod číslem : xxx v 02/2022 pod č. zak. 190112.
2. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
3. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.

4. Z vyjádření Statutárního města Plzně, Technickým úřadem, odd. technických stanovisek ze dne 21.9.2022 pod spis. zn. MMP/105559/22 plyne:

- Po pokládce potrubí budou dotčené pozemky obnoveny dle Plzeňského standardu komunikací
- Akci nesmí dojít k poškození ani likvidaci stávajících dřevin. Požadujeme dodržet ochranné pásmo stromů min. 2 m mezi patou kmene a hranou výkopu. Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny dle ČSN 839061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví. Při poškození začistit hladkým řezem. Kořeny od průměru větším než 3 cm požadujeme zachovat. Tj. podkopat a vedení podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.). V případě, že bude zkrácení větví, je toto možné provést pouze odborně zahradnickým způsobem se souhlasem OŽP ÚMO Plzeň 3
- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 839031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25 g/m²), po vzejití posečeny
- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jím pověřené organizace zakreslí na oddělené technické evidenci SVS MP (Klatovská 10, č.dv. 103, tel. xxx). Zahájení výkopu oznámí předem správci VO – odd. VO SVSMP / tel. xxx, xxx). V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelů je povinnost ihned informovat dispečink VO (tel. xxx), který zjedná odstranění závady na náklady stavebníka. Před záhozem kabelů VO bude správce VO vyzván ke kontrole jeho uložení. Upozorňuje se na skutečnost, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterékoliv denní době dálkově zapnuto. Jakákoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele – v současnosti smluvně pro město Plzeň zajišťují provoz Plzeňské městské dopravní podniky, středisko veřejného osvětlení, Slovanská alej 35, 326 00 Plzeň)
- Užívání komunikace nebo veřejné přístupového pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště apod., je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSM – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá stavebník.
- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu vodovodů
- Před zahájením stavebních prací požádejte objednávkou VODÁRNU PLZEŇ a.s. o vytýčení vodovodního řadu a kanalizační stoky v místě stavby. Žádost o vytýčení zašlete na e-mailovou adresu VODÁRNY PLZEŇ a.s.: vytyceni@vodarna.cz minimálně 14 dní dopředu
- Výkopové práce v blízkosti stávajících vodovodního řadu budou prováděny ručně. V případě poškození sítí provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být neprodleně kontaktován příslušný zaměstnanec VODÁRNY PLZEŇ a.s. či dispečink
- Napojení na stávající vodovodní řad (propojení) bude provedeno za přítomnosti zaměstnanců Provozu Vodovod. Zástupce Provozu Vodovody bude přizván před záhozem rýhy ke kontrole prací a k předepsané tlakové zkoušce a bude přizván k technické převímce stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň-Radčice

Odůvodnění:

Dne 11.1.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad dne 7.2.2023 pod č.j.: UMO7/0251/2023 obdržel doplnění žádosti o vydání společného povolení (rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice) o povolení stavby vodního díla – přeložka vodovodu v rámci společného řízení na základě závazného stanoviska MMP, odboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl.

Následně dne 8.2.2023 stavební úřad oznámil zahájení společného řízení pod sp. zn.: SZ UMO7/0095/2023 s č.j. UMO7/0256/2023 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry na místě a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. Stavební úřad dal zároveň účastníkům řízení a dotčeným orgánům možnost, aby dotčené orgány uplatnily svá závazná stanoviska a účastníci řízení námitky do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Dne 21.2.2023 pod č.j.: UMO7/0331/2023 obdržel Stanovisko statutárního města Plzně pro společné územní a stavební řízení od Statutárního města Plzně, Pavla Bosáka, 1. náměstka primátora pro oblast technickou, bez námitek.

Stavební úřad zkoumal předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná a byla zpracována oprávněnými autorizovanými osobami a v odpovídající míře řeší a splňuje obecné požadavky na výstavbu, na využívání území, technické požadavky na stavbu a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Dle § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této dokumentace s tím, že je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu konkrétního záměru.

Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů a při zpracování dokumentace byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti byly doloženy závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a institucí, jejichž podmínky pro realizaci a umístění stavby jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí a žadatel/stavebník, stavební podnikatel (zhotovitel stavby) je povinen při realizaci stavby tyto podmínky splnit.

Žádný z dotčených orgánů k tomuto záměru nevyslovil nesouhlas.

Jelikož požárně nebezpečný prostor přesahuje na sousední pozemek parc. č. 91/1 v k. ú. Radčice u Plzně, doložil žadatel situační výkres se souhlasem přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek majitele sousedního pozemku parc.č. 91/1 v k. ú. Radčice u Plzně.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Dopravní napojení pozemku zůstane z ul. Jilmová. Zásobování kuchyně bude možné bočním vstupem s plochou pro parkování, která je navržena před objektem.

Parkovací stání pro tuto stavbu budou v budoucnu řešena v rámci úpravy veřejného prostoru ul. Jilmová a část parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti nejdále však cca 300 m od objektu, a tak pro tuto stavbu bylo vydání rozhodnutí o povolení výjimky dne 2.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022 v nedodržení normového počtu parkovacích stání.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m³ s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévání obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do travního drnu na pozemku investora.

Rekonstruovaný objekt bude napojen na všechny rozvody ing. sítí.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rovněž zajistil vzájemný souhlas předložených závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona, zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektové dokumentace byly zpracovány oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci jako úplnou, přehlednou s tím, že jsou v ní v odpovídající míře splněny obecné požadavky na výstavbu zejména vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů s tím, že určité požadavky viz. podmínky výše budou dořešeny v rámci realizace stavby.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, zda-li je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Pozemek je přístupný z přilehlé ul. Jilmová. V rámci přestavby objektu dojde k přeložení vodovodního řadu, STL plynovodu, podzemního sdělovacího kabelu CETIN a přeložka NN včetně přípojek na tyto ing. sítě.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m³ s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévání obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do travního drnu na pozemku investora.

Dále stavební úřad posoudil v souladu s § 94o odst. 3 účinky budoucího užívání stavby:

Záměr umísťuje stavební úpravy (přístavby – sklad, venkovní schodiště, výtahová šachta a nová prosklená terasa) objektu současné hasičské zbrojnice, včetně umístění nových přípojek k objektu a přeložení vodovodního řadu, STL plynovodu, podzemního sdělovacího kabelu CETIN, jímky na dešťovou kanalizace a novou revizní šachtu na kanalizační přípoje.

Zrekonstruovaný objekt současné hasičské zbrojnice nově bude sloužit jako restaurace s kulturním sálem. Stavba svým rozsahem způsobem využití odpovídá charakteru lokality. Budoucí užívání nebude mít negativní účinky na okolí.

Stanoviska sdělila:

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka vydalo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 22.9.2022 zn.: PVL-66824/2022/340/ČE, PVL-12235/2022/SP z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za dodržení podmínek uvedených výše v podmínkách rozhodnutí.
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. vydalo souhlasné stanovisko dne 27.7.2022 po zn.: 074220031 za podmínek, že uvedené body v rozhodnutí výše budou splněny při realizaci stavby.
- Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 s č.j. KHSPL23431/22/21/2022 vydala souhlasné závazné stanovisko, které bude dodrženo viz. vydané stanovisko.
- Statutárního města Plzeň, Technický úřad, oddělením technických stanovisek vydalo společně s Vodárnou Plzeň, a.s., kterou zastupuje souhlasné vyjádření ze dne 6.9.2022 pod sp. zn.: MMP/235614/22 za dodržení podmínek uvedených výše v rozhodnutí.

Doložené podklady:

- Žádost ze dne 11.1.2023 včetně plné moci pro zastupování ze dne 30.6.2022.
- Projektová dokumentace + Průkaz energetické náročnosti budovy
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek dotčený stavbou a na sousední pozemky, snímek z pozemkové mapy pořízený dálkovým přístupem.

- Doplnění žádosti dne 7.2.2023 – stavba vodního díla, přeložka vodovodu včetně PD a přípustného závazného stanovisko MMP, odboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR s č.j.: MMP/049840/23 ze dne 2.2.2023.
- Koordinované závazné stanovisko MMP, odboru životního prostředí ze dne 4.8.2022 se sp. zn.: SZ MMP/234554/22 s č.j.: MMP/268812/22.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 s č.j.: KHSPL23431/22/21/2022.
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 28.7.2022 s č.j.: HSPM-1758-2/2022 ÚPP
- Vyjádření statutárního města Plzně, Technického úřadu, oddělení technických stanovisek společně s Vodárnou Plzeň a.s., která je zastoupená statutárním městem Plzeň ze dne 6.9.2022 se sp. zn.: MMP/235614/22.
- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 22.9.2022 se zn.: PVL-66824/2022/340/Če, PVL-12235/2022/SP
- Stanovisko k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí staveb, o.p.s. ze dne 27.7.2022 se zn.: 07422003.
- Vyjádření MMP, odboru stavebně správního ze dne 21.10.2021 pod sp. zn. SZ MMP/353159/21/JIR s č.j.: MMP/355956/21.
- Rozhodnutí o povolení Výjimky ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 2.9.2022 se sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022.
- Rozhodnutí za účelem umístění ing. sítí (přeložka řadu STL plynovodu, vedení kabelu CETIN a jeho přípojek a vodovodní přípojky) v silničním pozemku ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 9.11.2022 se sp. zn. SZ UMO7/1890/2022 s č.j.: UMO7/1988/2022.
- Územní souhlas s umístěním stavby přeložka NN Jilmová čp. 302/4, ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 5.9.2022 se sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j. UO7/1640/2022, který nabyl právních účinků 5.9.2022.
- Odsouhlasení PD – přeložka STL plynovodu a přípojky ze dne 9.1.2023 se zn.: 5002747826.
- Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 4.1.2023 č. smlouvy budoucího povinného: 2022/005300/SBS a ze dne 20.12.2022 č. smlouvy budoucího oprávněného: 8800101982_1/BVB/P.
- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.7.2022 pod zn.: 00112614918.
- Smlouva o připojení provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.7.2022 č. 22_SOP_01_4122005675.
- Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce, a.s. č.: Z_S14_12_8120082788.
- Vyjádření CETIN ze dne 18.7.2022 č.j.: 704374/22.
- Závazné stanovisko MMP, odboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl ze dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR s č.j.: MMP/049840/23.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00 Plzeň 22

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora pro oblast technickou Pavlem Bosákem, IDDS: 6iybfxn, sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1

Účastníci řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona – Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00 Plzeň 22

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona – Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00 Plzeň 22

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Statutární město Plzeň, Technický úřad Magistrátu města Plzně, oddělení technických stanovisek, IDDS: 6iybfxn
sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 1
- xxx, xxx, Radčice, 322 00 Plzeň 22
- xxx, xxx, Radčice, 322 00 Plzeň 22
- xxx, xxx, Radčice, 322 00 Plzeň 22
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu podle § 15 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

"otisk úředního razítka"

xxx referent odbor výstavby a
dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 7

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje – žadatel je od úhrady správního poplatku osvobozen.

Obdrží:

Účastníci: (dodejky)

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00 Plzeň 22, které

zastupuje: **projectstudio8 s.r.o.**, IDDS: ehxu6gn

sídlo: Pod Všemi svatými č.p. 415/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Statutární město Plzeň, Technický úřad Magistrátu města Plzně, oddělení technických stanovisek, IDDS: 6iybfxn

sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 1

Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora pro oblast technickou Pavlem Bosákem, IDDS: 6iybfxn

sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1

xxx, xxx, Radčice, 322 00 Plzeň 22

xxx, xxx, Radčice, 322 00 Plzeň 22

xxx, xxx, Radčice, 322 00 Plzeň 22 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Magistrát

města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn sídlo: Kopeckého

sady č.p. 11, 306 32 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS:

p36ab6k sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, (oddělení územního plánování), IDDS: 6iybfxn

sídlo: Škroupova č.p. 246/4, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, (oddělení spec. stavebního úřadu staveb vodních děl), IDDS: 6iybfxn

sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Východní Předměstí, 304 20 Plzeň NIPI

bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

odbor výstavby a dopravy

V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň

Plzeň – Radčice, dne: 28.3.2023

Sp.zn.: SZ UMO7/0095/2023

Č.j.: UMO7/0533/2023

Vyřizuje: xxx

Vypraveno dne: 28.3.2023

Telefon: xxx

E-mail: xxxx@plzen.eu

IDDS: v59b4a5

SDĚLENÍ

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, odbor výstavby a dopravy, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí sp. zn.: SZ UMO7/0095/2023, č.j. UMO7/0386/2023 ze dne 8.3.2023

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 25.3.2023** a je vykonatelné.

Bc. Hávová Michaela referent
odbor výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 7

"otisk razítka"

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem

Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00 Plzeň 22, které
zastupuje: **projectstudio8 s.r.o.**, IDDS: ehxu6gn sídlo: Pod Všemi
svatými č.p. 415/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-01

Stavba: Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice - Jilmová 302/4, Plzeň - Radčice

Místo: Radčice u Plzně, parc. č. 88/3, 89/1, 91/2 a 93

Datum: 05.03.2024

Zadavatel:

IČ: 00075370

Statutární město Plzeň, MO Plzeň 7

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 26395606

projectstudio8 s.r.o.

DIČ: CZ26395606

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
24-01	Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice - Jilmová 302/4, Plzeň - Radčice			
S	HZ Radčice			
SO01	Stavební část			
SO01.1	Stavební část			
SO02	Profese			
SO02.1	Zdravotně technická instalace			
SO02.2a	Zařízení pro vytápění staveb			
SO02.2b	Domovní plynovod			
SO02.3	Vzduchotechnika			
SO02.4a	Elektroinstalace - silnoprúd			
SO02.4b	Elektroinstalace - slaboprúd			
SO02.4c	Elektroinstalace - ostatní			
SO03	Vedlejší rozpočtové náklady			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO01/SO01.1 - Stavební část
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 001 Zemní práce								
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	122,406			CS ÚRS 2024 01
			"mezi stávající základové pasy					
	A2		"prostor garáží; 0,36*(3,37*9,05+3,775*9,05)"23.278					
	B2		"prostor mezi garážemi; 0,36*(5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)"16.43					
			"výtah					
	C2		"0,5*2,4*2,3+1,4*3,9*3,9"24.054					
			"sklad					
	D2		"1,2*1,7*4,6"9.384					
			"terasa					
	E2		"0,5*5*9"22.5					
			"ZTI					
	F2		"plastová revizní šachta; 2*1,2*1,2*2"5.76					
	G2		"lapač tuků; 1,5*1,5*2"4.5					
	H2		"prefa revizní šachta; 1,5*1,5*2"4.5					
	I2		"jímka; 8*1,5"12					
			Součet					
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	22,996			CS ÚRS 2024 01
	A3		"sklad; 0,5*0,4*0,5*4"0.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

B3 "schodiště; 1,1*0,6*1,48*2"1.954
C3 "terasa; 0,5*0,4*(4,095*2+7,41)"3.12
D3 "základy vzt jednotky; 1,75*0,4*1,575"1.103
E3 "podezdívka základů; 0,3*9,05*(0,9*2+0,6*2)+0,3*16,1*0,7*2+0,3*5,6*0,45*2"16.419

Součet

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	103,557			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"hloubení jam

"mezi stávající základové pasy

A4 "prostor garáží; 0,36*(3,37*9,05+3,775*9,05)"23.278
B4 "prostor mezi garážemi; 0,36*(5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)"16.43

"výtah

C4 "0,5*2,4*2,3+1,4*2,4*2,3"10.488

"sklad

D4 "1,1*0,3*(1,3+2,55)+1,35*0,3*1+1,75*0,3*1+0,5*1,3*4,6"5.191

"terasa

E4 "0,455*4,095*8,21"15.297

"hloubení rýh

F4 "sklad; 0,5*0,4*0,5*4"0.4

G4 "schodiště; 0,75*0,6*1,48*2"1.332

H4 "terasa; 0,5*0,4*(4,095*2+7,41)"3.12

I4 "základy vzt jednotky; 1,4*0,4*1,575"0.882

J4 "podezdívka základů; 0,3*9,05*(0,9*2+0,6*2)+0,3*16,1*0,7*2+0,3*5,6*0,45*2"16.419

"ZTI

K4 "plastová revizní šachta; 2*0,6*0,6*1"0.72

L4 "lapač tuků; 1*1*1"1

M4 "prefa revizní šachta; 1*1*1"1

N4 "jímka; 8"8

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	517,785			CS ÚRS 2024 01
		A5	"103,557*5"517.785 Součet					
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	155,336			CS ÚRS 2024 01
		A8	"Poznámka k položce: "CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY. "ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU "A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ "V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. "(SKLÁDKA S-001) "103,557*1,5"155.336 Součet					
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	83,690			CS ÚRS 2024 01
		A6	"přesun zeminy pro zpětné zásypy na meziskládku; 41,845"41.845					
		B6	"přesun z meziskládky do zpětných zásypů; 41,845"41.845					
			Součet					
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,845			CS ÚRS 2024 01
		A7	"přesun zeminy z meziskládky do zpětných zásypů; 41,845"41.845					
			Součet					
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,845			CS ÚRS 2024 01
		A9	"hloubení jam; 122,407"122.407					
		B9	"hloubení rýh; 22,995"22.995					
		C9	"přemístění výkopku na skládku; -103,557"-103.557					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

9	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	156,722			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"mezi stávající základové pasy

A10 "prostor garáží; 3,37*9,05+3,775*9,05"64.662

B10 "prostor mezi garážemi; 5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475"45.64

C10 "výtah; 2,4*2,3"5.52

D10 "sklad; 4,55*1,6"7.28

E10 "terasa; 8,21*4,095"33.62

Součet

10	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	46,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"ROZEBRANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA-očištěná, TDS odsouhlasená

"bude řádně naskládána na zakoupené palety, zapáskována, naložena a složena na městské skládce

A1 "pro nově navrženou dlažbu - výměra viz situace; 46"46

Součet

D 002 Zakládání, zpevňování hornin

11	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	17,739			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"cena včetně přesunu po stavbě

"skladba S1 - plocha z DWG - plocha mezi základovými pasy

A11 "9,05*3,775*0,1"3.416

B11 "2,475*5,6*0,1"1.386

C11 "3,3*5,6*0,1"1.848

D11 "2,375*5,6*0,1"1.33

E11 "9,05*3,725*0,1"3.371

"skladba S2

F11 "výtah; 2,4*2,3*0,2"1.104

"skladba S8

G11 "1.08 sklad; 4,3*1,3*0,15"0.838

H11 "1.09 terasa; 3,872*7,655*0,15"4.446

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
12	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,570			CS ÚRS 2024 01
			<i>"skladba S1 - mezi stávající základové pasy</i>					
	A12		<i>"(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*0,06"6.618</i>					
			<i>"skladba S2 - výtahová šachta</i>					
	B12		<i>"2,3*2,2*0,2"1.012</i>					
			<i>"skladba S8</i>					
	C12		<i>"terasa; 4,015*8,05*0,15"4.848</i>					
	D12		<i>"sklad; 1,6*4,55*0,15"1.092</i>					
<i>Součet</i>								
13	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,656			CS ÚRS 2024 01
			<i>"skladba S2 - výtahová šachta</i>					
	A16		<i>"2,3*2,4*0,3"1.656</i>					
<i>Součet</i>								
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,495			CS ÚRS 2024 01
	A13		<i>"výtahová šachta; 0,3*(2,3+2,4)*2+0,2*(2,2*2+2,3)"4.16</i>					
	B13		<i>"terasa; 0,15*(4,015*2+8,05)"2.412</i>					
	C13		<i>"sklad; 0,15*(1,6+4,55)"0.923</i>					
<i>Součet</i>								
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,494			CS ÚRS 2024 01
16	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,320			CS ÚRS 2024 01
			<i>"skladba S2 - vyztužení předpoklad 120 kg/m3</i>					
	A17		<i>"(2,3*2,2*0,2+2,3*2,4*0,3)*0,12"0.32</i>					
<i>Součet</i>								
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,228			CS ÚRS 2024 01
			<i>"Kari síť 8/150/150 - hmotnost 5,4 kg/m2</i>					
			<i>"skladba S1 - 1 vrstva</i>					
	A15		<i>"(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*5,4*1,2/1000"0.715</i>					
			<i>"skladba S8 - 2 vrstvy</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B15	"(4,015*8,05+1,6*4,55)*5,4*1,2/1000*2"0.513					
			Součet					
18	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	6,739			CS ÚRS 2024 01
			"přimo do výkopu - navýšení výměry o 3,5%					
		A19	"terasa; 0,5*0,4*(4,095*2+7,41)*1,035"3.229					
		B19	"sklad; 0,5*0,4*(1,2+2,6+0,5*2)+0,75*0,4*0,5+0,9*0,4*0,5*1,035"1.296					
		C19	"schodiště; 0,75*0,6*1,48*2"1.332					
		D19	"jednotka vzt; 1,4*0,4*1,575"0.882					
			Součet					
19	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	5,908			CS ÚRS 2024 01
		A18	"terasa; 0,25*(4,015*2+7,45)"3.87					
		B18	"sklad; 0,25*(1,3+2,55+0,5)+0,5*1+0,9*0,5"2.038					
			Součet					
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,089			CS ÚRS 2024 01
		A20	"předpoklad 50 kg/m3; 5,908*0,3*50/1000"0.089					
			Součet					
21	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,070			CS ÚRS 2024 01
			"podbetonování stávajícího pasu - u výtahové šachty					
		A21	"0,5*0,7*0,2"0.07					
			Součet					
22	K	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami pálenými	m3	16,419			CS ÚRS 2024 01
		A22	"0,3*9,05*(0,9*2+0,6*2)"8.145					
		B22	"0,3*16,1*0,7*2"6.762					
		C22	"0,3*5,6*0,45*2"1.512					
			Součet					

D 003 Svislé a kompletní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	311113142	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	61,881			CS ÚRS 2024 01
		A34	"výtahová šachta; 8,595*7,8-2*1,2*2,15"61.881					
			Součet					
24	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,619			CS ÚRS 2024 01
		A35	"předpoklad 50 kg/m3; 61,881*0,2*50/1000"0.619					
			Součet					
25	K	311234241	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	19,369			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A23	"3,17*6,11"19.369					
			Součet					
26	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	1,944			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A24	"0,45*0,6*3,6*2"1.944					
			Součet					
27	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,610			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A25	"0,3*0,4*1,4"0.168					
		B25	"0,4*0,5*0,65"0.13					
		C25	"0,4*1,3*0,6"0.312					
			Součet					
28	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,979			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A26	"0,3*2,05*0,9"0.553					
		B26	"0,4*2,6*1"1.04					
		C26	"0,6*0,7*3,3"1.386					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	4,938			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A27	"0,3*2,75*2,35"1.939					
		B27	"0,3*3,05*1,95"1.784					
		C27	"0,15*(3,05*3,85-2,7*1,35)"1.215					
			Součet					
30	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,980			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A28	"2,2*0,9"1.98					
			Součet					
31	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	2,470			CS ÚRS 2024 01
		A41	"2NP; 1,93*1,28"2.47					
			Součet					
32	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	107,858			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A29	"2,79*1-0,8*2"1.19					
		B29	"3,6*1,75-0,9*2"4.5					
		C29	"3,6*4,775-0,7*2"15.79					
		D29	"3,6*2,5-0,7*2"7.6					
		E29	"3,6*2,5-0,7*2"7.6					
		F29	"3,6*0,975-0,7*2"2.11					
		G29	"3,6*4,225-0,7*2"13.81					
			"2NP					
		H29	"3,24*4,985"16.151					
		I29	"3,24*4,675"15.147					
		J29	"3*2,85-0,7*2"7.15					
		K29	"3*1,7-0,7*2"3.7					
		L29	"3,24*3,52-0,7*2"10.005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		M29	"2,65*1,7-0,7*2"3.105 Součet					
33	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	40,130			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A30	"3,6*2,525"9.09					
		B30	"3,6*1,975-0,7*2"5.71					
		C30	"3,6*2,025-0,7*2"5.89					
		D30	"3,6*3,85"13.86					
		E30	"3,6*1,55"5.58					
			Součet					
34	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	20,178			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A31	"3,6*4,325"15.57					
		B31	"3,6*1,28"4.608					
			Součet					
35	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m2	10,098			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A32	"obezdění ocelového sloupu kulatého (předpoklad); 3,6*1,3+3,6*1,505"10.098					
			Součet					
36	K	346244358	Obezdvíka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	0,600			CS ÚRS 2024 01
		A33	"místn. 2.04 - podezdění sprchové vaničky; 0,2*3"0.6					
			Součet					
37	K	317941121.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,460			CS ÚRS 2023 02
			"A1 - zesílení zděného sloupu v rozích ocelovými úhelníky + pásovina					
		A36	"L80/80/8 hmotnost 9,63 kg/m; 3,6*4*2*9,63/1000"0.277					
		B36	"pásovina 60/6 hmotnost 2,83 kg/m; (0,45*2+0,6*2)*(3,6/0,25+1)*2*2,83/1000"0.183					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm "A1 - zesílení zděného sloupu v rozích ocelovými úhelníky + pásovina A37 "L80/80/8 hmotnost 9,63 kg/m; 3,6*4*2*9,63*1,15/1000"0.319 Součet	t	0,319			CS ÚRS 2024 01
39	M	13010242	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm "A1 - zesílení zděného sloupu v rozích ocelovými úhelníky + pásovina á 250 mm A38 "pásovina 60/6 hmotnost 2,83 kg/m; (0,45*2+0,6*2)*(3,6/0,25+1) *2*2,83*1,15/1000"0.211 Součet	t	0,211			CS ÚRS 2024 01
40	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm "tabulka překladů - délka 1,25 m A39 "1NP; 2"2 B39 "2NP; 4"4 Součet	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
41	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm "tabulka překladů - délka 1,25 m A40 "1NP; 1"1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
42	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm "tabulka překladů - délka 1,5 m A42 "1NP; 1"1 B42 "2NP; 2"2 Součet	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
43	M	59321151	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x240mm A43 "překlad RZP 150/10/20 P, délka 1,5 m; 1+2"3 Součet	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
44	K	317941121.2	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm "tabulka překladů 1NP A44 "U100; 53/1000"0.053	t	0,094			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B44	"IPE100; 40,5/1000"0.041 Součet					
45	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 "tabulka překladů 1NP A46 "IPE100; 40,5*1,15/1000"0.047 Součet	t	0,047			CS ÚRS 2024 01
46	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 "tabulka překladů 1NP A47 "U100; 53*1,15/1000"0.061 Součet	t	0,061			CS ÚRS 2024 01
47	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm "tabulka překladů 1NP A45 "IPE140; (54,18+113+59,21+69,66)/1000"0.296 B45 "IPE220; (239,73+259,38)/1000"0.499 "tabulka překladů 2NP C45 "IPE140; 37,67/1000"0.038 D45 "IPE160; 189,6/1000"0.19 E45 "IPE200; 112/1000"0.112 Součet	t	1,135			CS ÚRS 2024 01
48	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 "tabulka překladů 1NP A48 "IPE140; (54,18+113+59,21+69,66)*1,15/1000"0.34 "tabulka překladů 2NP B48 "IPE140; 37,67*1,15/1000"0.043 Součet	t	0,383			CS ÚRS 2024 01
49	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 "tabulka překladů 2NP A49 "IPE160; 189,6*1,15/1000"0.218 Součet	t	0,218			CS ÚRS 2024 01
50	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 Součet	t	0,129			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A50	"tabulka překladů 2NP "IPE200; 112*1,15/1000"0.129 Součet					
51	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,574			CS ÚRS 2024 01
		A51	"tabulka překladů 1NP "IPE220; (239,73+259,38)*1,15/1000"0.574 Součet					
		D 004	Vodorovné konstrukce					
52	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,073			CS ÚRS 2024 01
		A52	"stropní konstrukce skladu - výpis prvků z výkresu "IP120; 73,22/1000"0.073 Součet					
53	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,084			CS ÚRS 2024 01
		A53	"stropní konstrukce skladu - výpis prvků z výkresu "IPE 120; 73,22*1,15/1000"0.084 Součet					
54	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	2,821			CS ÚRS 2024 01
		A54	"stropní konstrukce nad 1.NP - výpis prvků z výkresu "1 IPE 160; 921,61/1000"0.922					
		B54	"2 IPE 160; 464,99/1000"0.465					
		C54	"3 I 160; 355,32/1000"0.355					
		D54	"4 IPE 160; 312,84/1000"0.313					
		E54	"5 I 160; 17,9*3,89*11/1000"0.766 Součet					
55	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	1,955			CS ÚRS 2024 01
		A55	"stropní konstrukce nad 1.NP - výpis prvků z výkresu "1 IPE 160; 921,61*1,15/1000"1.06					
		B55	"2 IPE 160; 464,99*1,15/1000"0.535					
		C55	"4 IPE 160; 312,84*1,15/1000"0.36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
56	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,409			CS ÚRS 2024 01
"stropní konstrukce nad 1.NP - výpis prvků z výkresu								
A56 "3 I 160; 355,32*1,15/1000"0.409								
Součet								
57	K	411324545	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	10,189			CS ÚRS 2024 01
"strop nad 1.NP, plocha z půdorysu DWG								
A62 "nad vlnou; 135,05*0,05"6.753								
B62 "mezi vlny; 135,05*0,05/2"3.376								
"strop výtahové šachty - dobetonávky k PZD								
C62 "0,1*(2,2*2,1-0,29*7*2,09)+0,022"0.06								
Součet								
58	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverv s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	171,487			CS ÚRS 2024 01
A57 "strop nad 1.NP, plocha z půdorysu DWG, vč. přivrtání ke stropním nosníkům; 135,05"135.05								
B57 "terasa; 3,88*7,81"30.303								
C57 "sklad; 4,51*1,36"6.134								
Součet								
59	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	171,486			CS ÚRS 2024 01
60	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	171,486			CS ÚRS 2024 01
61	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,497			CS ÚRS 2024 01
"strop nad 1.NP								
"tyč do každé vlny, hmotnost 0,617 kg/m, počet x délka x hmotnost								
A60 "((9,8/0,2+1)*15,3-13*4,985)*0,617*1,15/1000"0.497								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
62	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,492			CS ÚRS 2024 01
<i>"strop nad 1.NP</i>								
<i>"plocha z půdorysu DWG, hmotnost sítě 3,033 kg/m2</i>								
<i>A61 "135,05*3,033*1,2/1000"0.492</i>								
<i>Součet</i>								
63	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
<i>A63 "skladba S6 - stropní konstrukce výtahové šachty; 7"7</i>								
<i>Součet</i>								
64	M	59341122	<i>deska stropní plná PZD 2090x290x100mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
65	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,505			CS ÚRS 2024 01
<i>A65 "sklad - V1; 0,24*0,25*6,6"0.396</i>								
<i>B65 "vstup na schodiště 2NP - V2; 0,3*0,25*1,45"0.109</i>								
<i>Součet</i>								
66	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,025			CS ÚRS 2024 01
<i>A66 "V1; 0,25*6,6*2"3.3</i>								
<i>B66 "V2; 0,25*1,45*2"0.725</i>								
<i>Součet</i>								
67	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,025			CS ÚRS 2024 01
68	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,047			CS ÚRS 2024 01
<i>A68 "tabulka výztuže - věnce V1, V2; 47,41/1000"0.047</i>								
<i>Součet</i>								
D 005 Komunikace pozemní								
69	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	46,000			CS ÚRS 2024 01
<i>A69 "nově navržená dlažba - výměra viz situace; 46"46</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrušníky z přírodního kamene
"budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch
"a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343).
Součet

70	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	47,380			CS ÚRS 2024 01
71	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	46,000			CS ÚRS 2024 01

A71 "nově navržená dlažba - výměra viz situace; 46"46

Součet

72	K	564211012	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	88,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

A72 "provizorní zpevnění plochy před objektem (směr do ulice); 11*8"88

Součet

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

73	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,380			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

A102 "1.04 techn. místn.; 6,38"6.38

Součet

74	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	762,698			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

A86 "na stávající zdivo - cca 2/3 celkové omítky; 209,821+552,877"762.698

Součet

75	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	209,821			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"omítka pod obklad

A87 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B87 "ostění; 0,37*(2,7+1,35*2)+0,22*(0,9+2*2)"3.076

C87 "1.03 restaurace; 3*(1,55+0,6+0,45+1,92)"13.56

D87 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,3"1.95

E87 "1.05 wc invalidé; 2,5*7,65-0,9*2"17.325

F87 "1.06 wc muži; 2,5*22,3-0,7*2*5"48.75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		G87	"1.07 wc ženy; 2,5*17,03-0,7*2*5"35.575					
		H87	"2.03 wc zaměst.; 2*10,64-0,7*2*3"17.08					
		I87	"2.04 sprcha; 2,5*6,84-0,7*2"15.7					
			Součet					
76	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	552,877			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A88	"1.01 chodba; 3,45*27,365-(0,7*2*3+0,9*2+0,8*2+1,2*2,26+2,1*2,3)"79.267					
		B88	"schodiště; 6,935*4,635"32.144					
		C88	"1.02 kuchyně; 3,45*20,75-(2,7*1,35+0,9*2)"66.143					
		D88	"1.03 restaurace; 3,45*32,65-(2,1*2,3+0,9*2+2,55*2,75+3,3*2,75)"89.925					
		E88	"1.04 techn. místnost; 3,45*12,125-0,7*2"40.431					
		F88	"1.05 wc invalidé; 3,45*7,65-0,9*2"24.593					
		G88	"1.06 wc muži; 3,45*22,3-0,7*2*5"69.935					
		H88	"1.07 wc ženy; 3,45*17,03-0,7*2*5"51.754					
		I88	"1.08 sklad; 3,45*12,84-0,8*2"42.698					
		J88	"1.09 terasa; 3,26*(0,7+1,35+0,2)"7.335					
		K88	"ostění; 0,32*(0,9+2*2+0,9+2*2)+0,45*(2,7+1,35*2+1,4+2,2*2)+0,37*(2,675+2,2*2)+0,2*(1,2+2,26*2)"11.938					
			"2NP					
		L88	"pódium; 3,24*13,31-2*2"39.124					
		M88	"obvod; 1,75*(32,36+6,6+7,65+5,4+5,24/2+6,84/2+2,25)-0,7*2*4"99.925					
		N88	"výtah; 3,86*3,69-(1,2*2,26+0,9*2)"9.731					
		O88	"štít; 3,534/2*9,75*2-(3,4*2+2*2)"23.656					
		P88	"vnitřní stěny; 0,8*(1,7*4+2,17*2)+(1,75+1,59)*(10,22+2,85+2,13+2,15+0,8*2)-0,7*2*4"66.605					
		Q88	"ostění; 0,2*(1,2+2,26*2)+0,3*(0,9+2*2)+0,4*(3,4+2*2)+0,32*(2+2*2)"7.494					
		R88	"odpočet plochy omítky pod obklad; -209,821"-209.821					
			Součet					
77	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	243,595			CS ÚRS 2024 01
		A77	"pod MV tl. 140 mm; 195,403"195.403					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

B77 "pod MV tl. 240 mm; 28,679"28.679

C77 "pod XPS tl. 140 mm; 19,513"19.513

Součet

78	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	195,402			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"východní pohled

A78 "(5,405-0,28)*(5,64+8,88)-(2,675*2,2+8,255*(3,27-0,3))"44.013

B78 "2,291*1,86"4.261

"jižní pohled

C78 "(3,01-(-0,05)-0,3)*0,74"2.042

D78 "(5,125-2,76)*10,73-2*2"21.376

E78 "štít; (9,01-5,405)/2*10,73"19.341

"severní pohled

F78 "5,125*10,73-(0,9*(2,6-0,3)*2)"50.851

G78 "štít; (9,01-5,405)/2*10,73-3,4*2"12.541

H78 "3,29*1,6"5.264

"západní pohled

I78 "3,16*9,34-2,7*1,35"25.869

J78 "0,6*4,94+4,3*1,6"9.844

Součet

79	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 140mm	m2	205,173			CS ÚRS 2024 01
80	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	28,679			CS ÚRS 2024 01

"východní pohled

A79 "2,834*1,86-(0,9+0,34)*(2,7-0,3)"2.295

"západní pohled

B79 "(5,125-3,16)*9,34-0,9*2"16.553

C79 "1,99*4,94"9.831

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
81	M	63151537	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 240mm	m2	30,113			CS ÚRS 2024 01
82	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	19,514			CS ÚRS 2024 01
"východní pohled								
	A98		"0,54*16,38-((0,9+0,34)*0,54+8,255*0,54)"3.718					
"jižní pohled								
	B98		"0,54*0,74"0.4					
"severní pohled								
	C98		"0,54*10,73-0,9*0,54*2+0,54*1,6"5.686					
"západní pohled								
	D98		"0,54*9,34"5.044					
	E98		"0,54*8,64"4.666					
Součet								
83	M	28376459	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	20,489			CS ÚRS 2024 01
84	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	16,675			CS ÚRS 2024 01
	A100		"východní pohled; 2,675+2,2*2+0,9+2,7"10.675					
	B100		"jižní pohled; 2+2*2"6					
Součet								
85	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	4,448			CS ÚRS 2024 01
	A101		"východní pohled; (2,675+2,2*2)*0,29+(0,9+2,7)*0,24"2.916*1,05					
	B101		"jižní pohled; (2+2*2)*0,22"1.32*1,05					
Součet								
86	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	233,200			CS ÚRS 2024 01
87	K	622531002	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn	m2	233,202			CS ÚRS 2024 01
"omítka A								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"východní pohled					
		A82	"(5,225-(-0,02))*16,38-(2,975*2,5+1,4*2,7+8,255*3,27)"47.702					
		B82	"ostění; 0,24*(2,2+2,7*2)"1.824					
			"jižní pohled					
		C82	"(3,01-(-0,05))*0,74"2.264					
		D82	"0,25*1,6"0.4					
		E82	"(5,245-3,01)*10,73-2,3*2,3"18.692					
		F82	"štít; (9,01-5,225)/2*10,73"20.307					
			"severní pohled					
		G82	"(5,225-(-0,02))*10,73-(3,7*2,3+0,9*2,6*2)"43.089					
		H82	"štít; (9,01-5,225)/2*10,73"20.307					
		I82	"pohledová plocha výtahu 2NP; 10,841"10.841					
		J82	"ostění; 0,14*(0,9+2,6*2)*2"1.708					
			"západní pohled					
		K82	"(5,225-(-0,02))*9,34-(0,9*2+2,7*1,35)"43.543					
		L82	"2,13*4,94"10.522					
		M82	"ostění; 0,14*(2,7+1,35*2)+0,24*(0,9+2*2)"1.932					
		N82	"odpočet soklu B82; -(1,802+0,385+4,03+5,257)"-11.474					
			"omítka B (filcovaná pasta)					
			"východní pohled					
		O82	"0,15*(2,975+2,2)*2"1.553					
		P82	"ostění; 0,29*(2,675+2,2*2)"2.052					
			"jižní pohled					
		Q82	"0,15*(2,3+2)*2"1.29					
		R82	"ostění; 0,22*(2+2*2)"1.32					
			"severní pohled					
		S82	"0,15*(3,7+2*2)+0,45*3,7"2.82					
		T82	"ostění; 0,14*(3,4+2*2)"1.036					
			"sokl					
		U82	"východní pohled; 0,52*(1,49+0,91+0,33+0,735)"1.802					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		V82	"jižní pohled; 0,52*0,74"0.385					
		W82	"východní pohled; 0,52*7,75"4.03					
		X82	"severní pohled; 0,52*(3,91+3,39+1,31+1,5)"5.257					
			Součet					
88	K	622272051	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm	m2	45,191			CS ÚRS 2024 01
		A84	"západní pohled; 3,26*7,04+4,471*2,38"33.591					
		B84	"jižní pohled - pohledová plocha; 11,6"11.6					
			Součet					
89	K	622272001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn bez tepelné izolace	m2	21,468			CS ÚRS 2024 01
		A85	"západní pohled; 3,26*1,89+4,471*1,5"12.868					
		B85	"severní pohled - pohledová plocha; 11,6-1,2*2,5"8.6					
			Součet					
90	M	15483510	plech trapézový 35/207 PES 25 µm tl 0,63mm	m2	83,324			CS ÚRS 2024 01
			"fasádní trapézový stěnový profil TR18					
			"pozinkovaný plech tl. 0,63 mm, povr. úprava na bázi plastů					
		A97	"plechová fasáda s TI tl. 140 mm" 1,25*45,191					
		B97	"plechová fasáda bez TI; 23,263" 1,25*21,468					
			Součet					
91	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	10,551			CS ÚRS 2024 01
			"cementový podlahový potěr tl. 60 mm					
			"skladba S1 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří					
		A89	"1.01 chodba; (24,24+0,667)*0,06"1.494					
		B89	"1.02 kuchyně; (23,03+0,318)*0,06"1.401					
		C89	"1.03 restaurace; (60,57+0,318)*0,06"3.653					
		D89	"1.04 techn. místnost; (6,38+0,08)*0,06"0.388					
		E89	"1.05 wc invalidé; (3,61+0,1)*0,06"0.223					
		F89	"1.06 wc muži; (9,74+0,24)*0,06"0.599					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

G89 "1.07 wc ženy; (6,55+0,24)*0,06"0.407
"skladba S8 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří
H89 "1.08 sklad; (6,7+0,09)*0,06"0.407
I89 "1.09 terasa; 32,99*0,06"1.979

Součet

92	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	10,552			CS ÚRS 2024 01
93	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	10,552			CS ÚRS 2024 01
94	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,140			CS ÚRS 2024 01

"Kari síť 8/150/150 - hmotnost 5,4 kg/m2
"skladba S1 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří
A92 "1.01 chodba; (24,24+0,667)*5,4*1,2/1000"0.161
B92 "1.02 kuchyně; (23,03+0,318)*5,4*1,2/1000"0.151
C92 "1.03 restaurace; (60,57+0,318)*5,4*1,2/1000"0.395
D92 "1.04 techn. místnost; (6,38+0,08)*5,4*1,2/1000"0.042
E92 "1.05 wc invalidé; (3,61+0,1)*5,4*1,2/1000"0.024
F92 "1.06 wc muži; (9,74+0,24)*5,4*1,2/1000"0.065
G92 "1.07 wc ženy; (6,55+0,24)*5,4*1,2/1000"0.044
"skladba S8 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří
H92 "1.08 sklad; (6,7+0,09)*5,4*1,2/1000"0.044
I92 "1.09 terasa; 32,99*5,4*1,2/1000"0.214

Součet

95	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	133,603			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"skladba S3+S11 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří
A95 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343
B95 "2.02 pódium; 17,51"17.51
C95 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44
D95 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73
E95 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	632441119	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 50 mm	m2	133,603			CS ÚRS 2024 01
		A96	"příplatek za 10 mm; 133,603"133.603					
			Součet					
97	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	309,466			CS ÚRS 2024 01
			"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří					
			"skladba S1 - fólie PVC					
		A93	"1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907					
		B93	"1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348					
		C93	"1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888					
		D93	"1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46					
		E93	"1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71					
		F93	"1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98					
		G93	"1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79					
			"skladba S8 - fólie PVC					
		H93	"1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79					
		I93	"1.09 terasa; 32,99"32.99					
			"skladba S3+S11 - fólie PVC					
		J93	"2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343					
		K93	"2.02 pódium; 17,51"17.51					
		L93	"2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44					
		M93	"2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73					
		N93	"2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58					
			Součet					
98	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	203,402			CS ÚRS 2024 01
			"délka místnosti z výkresu v DWG, odpočet dveřních otvorů					
			"skladba S1					
		A94	"1.01 chodba; 28,59-(0,7*3+0,8+0,9+1,2+1,225+2,1)"20.265					
		B94	"1.02 kuchyně; 23,2-(0,9+2,45)"19.85					
		C94	"1.03 restaurace; 35,1+2,1-(2,45+0,9*2+2,55+3,3)"27.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		D94	"1.04 techn. místnost; 13,35-(0,7+1,225)"11.425					
		E94	"1.05 wc invalidé; 7,65-0,9"6.75					
		F94	"1.06 wc muži; 22,3-0,7*3"20.2					
		G94	"1.07 wc ženy; 17,03-0,7*5"13.53					
			"skladba S8					
		H94	"1.08 sklad; 12,84-0,8"12.04					
		I94	"1.09 terasa; 0,25+1,35+0,7"2.3					
			"skladba S3+S11					
		J94	"2.01 sál; 41,1-(3,554+1,225*2+0,9+1,2)"32.996					
		K94	"2.02 pódiium; 16,86-3,554"13.306					
		L94	"2.03 wc zaměst.; 10,64-0,7*3"8.54					
		M94	"2.04 sprcha; 6,84-0,7"6.14					
		N94	"2.05 šatna; 10,36-0,7*2"8.96					
			Součet					
99	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
100	M	55331481	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A75	"D1; 3"3					
		B75	"D2; 1"1					
		C75	"D3; 3"3					
		D75	"D6; 1"1					
		E75	"D7; 1"1					
		F75	"D8; 1"1					
		G75	"D9; 1"1					
		H75	"D10; 1"1					
			Součet					
101	M	55331482	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A76	"D5; 1"1					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	55331483	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A74	"D4; 1"1 Součet					
103	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	2 122,700			CS ÚRS 2024 01
			<i>"výměry viz výpis prvků, veškeré ocel. prvky žárově pozinkovány</i>					
		A103	<i>"ocelová konstrukce skeletu; 505,8"505.8</i>					
		B103	<i>"ocelová konstrukce terasy; 1540"1540</i>					
		C103	<i>"stropní konstrukce skladu; 76,9"76.9</i>					
			Součet					
		D 009	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
104	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	36,000			CS ÚRS 2024 01
			<i>"kapsy pro osazení stropních nosníků, vč. podkladové konstrukce a zapravení</i>					
		A124	<i>"strop nad 1NP; 25"25</i>					
		B124	<i>"terasa; 7"7</i>					
		C124	<i>"sklad; 4"4</i>					
			Součet					
105	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	6,900			CS ÚRS 2024 01
			<i>"1NP</i>					
		A125	<i>"stěna tl. 100 mm; 3,45*2"6.9</i>					
			Součet					
106	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	24,150			CS ÚRS 2024 01
			<i>"1NP</i>					
		A126	<i>"stěna tl. 150 mm; 3,45*2"6.9</i>					
		B126	<i>"stěna tl. 125 mm; 3,45*5"17.25</i>					
			Součet					
107	K	973031844	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	22,900			CS ÚRS 2024 01
		A127	<i>"zazdění otvorů; 0,4*2+1,2*2+2,45*2+0,4*2+2,7*4"19.7</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B127	"sklad; 3,2"3.2 Součet					
108	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm "1NP A138 "3,45*2,75-0,7*2*2"6.688 Součet	m2	6,688			CS ÚRS 2024 01
109	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm "1NP A139 "3,45*(3,75+2,875+2,875+3,85+2,6+1,5+2,1)-(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)"60.048 Součet	m2	60,048			CS ÚRS 2024 01
110	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 "1NP - sokl A140 "0,55*1,65*0,3"0.272 B140 "0,75*0,75*0,45"0.253 C140 "0,75*0,6*0,3"0.135 D140 "0,75*0,75*0,2"0.113 E140 "0,55*2,5*0,45"0.619 F140 "0,75*0,75*0,45"0.253 G140 "0,75*0,6*0,3"0.135 H140 "0,75*0,75*0,2"0.113 I140 "0,55*2*0,3"0.33 J140 "0,55*1,3*0,2"0.143 K140 "0,6*1,65*0,15"0.148 L140 "0,75*1,8*0,15"0.203 M140 "0,5*(0,8+0,9)*0,2"0.17 Součet	m3	2,887			CS ÚRS 2024 01
111	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 "1NP	m3	21,017			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A137	"3,51*(1,59*0,6+0,56*0,4)+2,83*0,95*0,3"4.941					
		B137	"(3,45*2-0,7*2)*0,25"1.375					
		C137	"3,45*2,5*0,3"2.588					
		D137	"3,45*3,15*0,3"3.26					
		E137	"3,45*2,4*0,3"2.484					
		F137	"3,45*1*0,45"1.553					
		G137	"3,45*0,45*0,3"0.466					
			"2NP					
		H137	"1,75*2,1*0,3"1.103					
		I137	"komin; 6,56*1,1*0,45"3.247					
			Součet					
112	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	3,612			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A149	"1,06*2,55*0,3"0.811					
		B149	"1,06*2,55*0,3"0.811					
		C149	"(2,7*1,35-0,8*1,45*2)*0,3"0.398					
		D149	"1,1*2,8*0,3"0.924					
			"2NP					
		E149	"1,06*2,1*0,3"0.668					
			Součet					
113	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	4,838			CS ÚRS 2024 01
			"1NP					
		A150	"0,375*2,3*0,6"0.518					
			"2NP					
		B150	"2*2*0,4"1.6					
		C150	"3,4*2*0,4"2.72					
			Součet					
114	K	962081141	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm	m2	3,200			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
A134			"fasáda; 1,45*0,8*2+0,4*1,4+0,4*0,8"3.2					
			Součet					
115	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	18,810			CS ÚRS 2024 01
A135			"3,3*2,85*2"18.81					
			Součet					
116	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,199			CS ÚRS 2024 01
A136			"vnější dveře; 1,97*0,8"1.576					
B136			"vnitřní dveře; 1,97*(0,9+0,8*4+0,6*3)"11.623					
			Součet					
117	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
A141			"vnější dveře; 2,45*1+2,55*1"5					
			Součet					
118	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,980			CS ÚRS 2024 01
A146			"0,6*1,2+0,65*0,4"0.98					
			Součet					
119	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,103			CS ÚRS 2024 01
A147			"1,45*1,45"2.103					
			Součet					
120	K	966055121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	14,900			CS ÚRS 2024 01
A148			"východní pohled; 14,9"14.9					
			Součet					
121	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,503			CS ÚRS 2024 01
A142			"výtah; 0,7*2,3*0,9+0,6*0,1*0,9"1.503					
			Součet					
122	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,030			CS ÚRS 2024 01
			"podlaha 1NP					
A157			"(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*0,1"11.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
123	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	11,030			CS ÚRS 2024 01
		A114	<i>"podlaha 1NP - základová deska</i> <i>"předpoklad pod nášlapnou vrstvou a vrstvou mazaniny</i> <i>"(3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475)*0,1"11.03</i> <i>Součet</i>					
124	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,183			CS ÚRS 2024 01
		A158	<i>"podlaha 2NP -stávající betonový potěr</i> <i>"(9,75*15,3-1,1*2,75)*0,05+7*9,95*0,07"12.183</i> <i>Součet</i>					
125	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	17,538			CS ÚRS 2024 01
		A159	<i>"podlaha 2NP - škvárový násyp</i> <i>"(9,75*15,3-1,1*2,75)*0,12"17.538</i> <i>Součet</i>					
126	K	963011511	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 120 mm	m2	146,150			CS ÚRS 2024 01
		A160	<i>"podlaha 2NP - stropní desky Hurdis</i> <i>"9,75*15,3-1,1*2,75"146.15</i> <i>Součet</i>					
127	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	1,450			CS ÚRS 2024 01
		A161	<i>"ocelové nosníky I120, hmotnost 11,1 kg/m</i> <i>"16*2*3,1*11,1/1000"1.101</i> <i>"ocelové nosníky I160, hmotnost 17,9 kg/m</i>					
		B161	<i>"5*3,9*17,9/1000"0.349</i> <i>"Poznámka k položce:</i> <i>"Demont. kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele:</i> <i>"1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu.</i> <i>"Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) "přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo "2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo "3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň Součet								
128	K	9640732R1	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m - pro zpětné použití	t	0,766			
A115			"ocelové nosníky I160, hmotnost 17,9 kg/m "11*3,89*17,9/1000"0.766 Součet					
129	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	6,183			CS ÚRS 2024 01
A128			"2,662*1,9+1*1,125"6.183 Součet					
130	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 1,0 t	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A131			"revizní šachta v garáži; 1"1 Součet					
131	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	23,900			CS ÚRS 2024 01
A145			"římsa; 14,9+0,6*15"23.9 Součet					
132	K	977211115	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	2,700			CS ÚRS 2024 01
A143			"bourání základů pro založení výtahu; 0,9*3"2.7 Součet					
133	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	64,000			CS ÚRS 2024 01
A144			"1NP "fasáda - otvor pro VZT; 3*1,53"4.59 B144 "dveře do 1.08; 3*1,4"4.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		C144	"okno z 1.02; 3*3,3"9.9					
		D144	"dveře z 1.02; 3*1,46"4.38					
		E144	"dveře z 1.03; 3*1,46"4.38					
		F144	"otvor na terasu; 3*3,05"9.15					
		G144	"vstup do 1.01; 3*1,8"5.4					
		H144	"nad prosklenou přičkou D11; 2,5"2.5					
			"2NP					
		I144	"okna; 3*4+3*2,5"19.5					
			Součet					
134	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	110,302			CS ÚRS 2024 01
			"stávající strop nad 1NP					
		A129	"3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475"110.302					
			Součet					
135	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	523,762			CS ÚRS 2024 01
		A130	"garáž; 3,4*29,9-3,3*2,85"92.255					
		B130	"chodba; 3,4*(16,75+15,15)"108.46					
		C130	"klubovna; 3,4*21,85"74.29					
		D130	"garáž; 3,4*29,8-3,3*2,85"91.915					
		E130	"sklad; 3,4*7,2"24.48					
		F130	"sprcha; (3,4-2)*(5,2+5,15)"14.49					
		G130	"wc; (3,4-2)*(5,55+5,2)"15.05					
		H130	"komora; 3,4*4,455"15.147					
		I130	"půda; 1,75*50,1"87.675					
			Součet					
136	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	12,600			CS ÚRS 2024 01
			"prostupy základovými pasy					
		A132	"0,9*2"1.8					
		B132	"0,6*(8+7)"9					
		C132	"0,45*4"1.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
137	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,483			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu					
		A152	"1 sloup JC100/100/5; 226,51/1000"0.227					
		B152	"2 příčník JO120/60/4; 13,35/1000"0.013					
		C152	"3 příčník UPE200; 74,78/1000"0.075					
		D152	"4-5 příčník JC100/100/5; (102,17+18,35)/1000"0.121					
		E152	"6 průvlak UPE180; 28,57/1000"0.029					
		F152	"7 patní plech; 18/1000"0.018					
Součet								
138	M	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	0,399			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu					
		A153	"1 sloup JC100/100/5; 226,51*1,15/1000"0.26					
		B153	"4-5 příčník JC100/100/5; (102,17+18,35)*1,15/1000"0.139					
Součet								
139	M	14550433	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x4mm	t	0,015			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu					
		A154	"2 příčník JO120/60/4; 13,35*1,15/1000"0.015					
Součet								
140	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,086			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu					
		A155	"3 příčník UPE200; 74,78*1,15/1000"0.086					
Součet								
141	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,033			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu					
		A156	"6 průvlak UPE180; 28,57*1,15/1000"0.033					
Součet								
142	K	953946122	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t	t	1,583			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A116	"1 sloupek JC100/100/8; 293,93/1000"0.294					
		B116	"2 střešní nosník HEA180; 710/1000"0.71					
		C116	"3 průvlak JO180/100/6; 194,47/1000"0.194					
		D116	"4 střešní nosník JO180/100/6; 204,18/1000"0.204					
		E116	"5 střešní ztužidlo; 25,08/1000"0.025					
		F116	"6 patní plech; 39/1000"0.039					
			"Strop nad 1NP - zední kleštiny					
		G116	"plech P20; 12*9,75/1000"0.117					
			Součet					
143	M	14550303	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm	t	0,338			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu					
		A117	"1 sloupek JC100/100/8; 293,93*1,15/1000"0.338					
			Součet					
144	M	13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	0,816			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu					
		A118	"2 střešní nosník HEA180; 710*1,15/1000"0.816					
			Součet					
145	M	14550441	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x100x6mm	t	0,459			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu					
		A119	"3 průvlak JO180/100/6; 194,47*1,15/1000"0.224					
		B119	"4 střešní nosník JO180/100/6; 204,18*1,15/1000"0.235					
			Součet					
146	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,029			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu					
		A120	"5 střešní ztužidlo; 25,08*1,15/1000"0.029					
			Součet					
147	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,201			CS ÚRS 2024 01
			"Ocelový konstrukce skeletu - výpis z výkresu					
		A121	"7 patní plech; 18*1,15/1000"0.021					
			"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B121	"6 patní plech; 39*1,15/1000"0.045					
			"Strop nad 1NP - zední kleštiny					
		C121	"plech P20; 12*9,75*1,15/1000"0.135					
			Součet					
148	K	953961215	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			"chemické kotvení ŽB věnců					
		A151	"V1; 2"2					
		B151	"V2; 2"2					
			Součet					
149	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
		A122	"Ocelová konstrukce skeletu - výpis z výkresu, délka 150 mm; 8"8					
		B122	"Ocelová konstrukce terasy - výpis z výkresu, délka 150 mm; 16"16					
		C122	"Úprava sedlové střechy; 3"3					
			Součet					
150	K	953965135	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
			"stropní kce nad 1.NP					
		A123	"kotevní šroub - kotvení ztužujících sloupků do žb věnce; 12"12					
		B123	"závitová tyč - zední kleště; 12"12					
			Součet					
151	K	953312115	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm	m2	6,264			CS ÚRS 2024 01
		A108	"dilatace mezi garáží A108 skladem; 1,74*3,6"6.264					
			Součet					
152	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	550,426			CS ÚRS 2024 01
		A109	"1NP; 3,8*(6,9+9,2+0,14*2+12,05+0,14*2+16,1+1,2*4)"188.518					
		B109	"2NP; 5,4*(16,1*2+0,14*2*2+10,35*2+0,14*2*2+1,7*2+1,2*8)"361.908					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	49 538,340			CS ÚRS 2024 01
		A110	"550,426*90"49538.34 Součet					
154	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	550,426			CS ÚRS 2024 01
155	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
156	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A104	"specifikace dle PD; 2"2 Součet					
157	K	985621211	Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou	m	5,400			CS ÚRS 2024 01
		A105	"provizorní statické zajištění objektu při bourání stropní konstrukce "cena obsahuje montáž a demontáž, zapravení vrtů po demontáži "předpoklad fázování bourání - souběžně natažení 3 lan, celkem 3 fáze "3*0,3*2*3"5.4 Součet					
158	K	985621311	Spínání objektů lany vložení a dodání lana průměru do 20 mm	m	31,050			CS ÚRS 2024 01
		A106	"provizorní statické zajištění objektu při bourání stropní konstrukce "cena obsahuje montáž a demontáž, zapravení vrtů po demontáži "předpoklad fázování bourání - souběžně natažení 3 lan, celkem 3 fáze "lano bude využito opakovaně (tzn. napočtena 1 fáze) "3*10,35"31.05 Součet					
159	K	985621511	Spínání objektů lany napnutí lana průměru do 20 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
		A107	"provizorní statické zajištění objektu při bourání stropní konstrukce "cena obsahuje montáž a demontáž, zapravení vrtů po demontáži "předpoklad fázování bourání - souběžně natažení 3 lan, celkem 3 fáze "vč. kotvení "3*3"9 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

160	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	320,822			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1 - fólie PVC

A112 *"1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907*

B112 *"schodiště; 2,45*4,635"11.356*

C112 *"1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348*

D112 *"1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888*

E112 *"1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46*

F112 *"1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71*

G112 *"1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98*

H112 *"1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79*

"skladba S8 - fólie PVC

I112 *"1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79*

J112 *"1.09 terasa; 32,99"32.99*

"skladba S3+S11 - fólie PVC

K112 *"2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343*

L112 *"2.02 pódium; 17,51"17.51*

M112 *"2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44*

N112 *"2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73*

O112 *"2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58*

Součet

161	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	320,822			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1 - fólie PVC

A113 *"1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907*

B113 *"schodiště; 2,45*4,635"11.356*

C113 *"1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348*

D113 *"1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888*

E113 *"1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

F113 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

G113 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

H113 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8 - fólie PVC

I113 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

J113 "1.09 terasa; 32,99"32.99

"skladba S3+S11 - fólie PVC

K113 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

L113 "2.02 pódiium; 17,51"17.51

M113 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

N113 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

O113 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí

162	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	265,781			CS ÚRS 2024 01
163	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	265,781			CS ÚRS 2024 01
164	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 720,934			CS ÚRS 2024 01

"vzdálenost skládky do 15 km

A166 "265,781*14"3720.934

Součet

165	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	265,781			CS ÚRS 2024 01
166	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	24,310			CS ÚRS 2024 01

A167 "keramický strop; 19,292"19.292

B167 "771: Podlahy z dlaždic; 3,894"3.894

C167 "781: Obklady; 1,124"1.124

Součet

167	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,380			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A169	"okna; 0,047+0,071"0.118					
		B169	"skleněné tvárnice; 0,262"0.262					
			Součet					
168	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,309			CS ÚRS 2024 01
		A173	"762: Konstrukce tesařské; 0,309"0.309					
			Součet					
169	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,783			CS ÚRS 2024 01
		A174	"763: Konstrukce montované - SDK; 0,783"0.783					
			Součet					
170	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	58,224			CS ÚRS 2024 01
		A168	"764: Konstrukce klempířské; 0,207"0.207					
		B168	"767: Konstrukce zámečnické; 0,583"0.583					
		C168	"721: Kanalizace; 0,026"0.026					
		D168	"722: Vodovod; 0,003"0.003					
		E168	"kovová vrata; 1,241"1.241					
		F168	"kovové zárubně; 1,003+0,315"1.318					
		G168	"šachta; 0,685"0.685					
		H168	"škvárový podsyp; 24,553"24.553					
		I168	"omítky; 5,515+24,093"29.608					
			Součet					
171	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	67,817			CS ÚRS 2024 01
		A162	"beton - základové pasy; 3,006"3.006					
		B162	"beton - základové pasy - vrty; 0,491"0.491					
		C162	"beton - mazanina; 24,266"24.266					
		D162	"beton - potěr; 26,803"26.803					
		E162	"001: Zemní práce - dlažba zámková; 11,96"11.96					
		F162	"765: Krytina skládaná - betonová; 1,291"1.291					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,485			CS ÚRS 2024 01
		A170	"železobeton - římsa; 2,786"2.786					
		B170	"železobeton - základová deska; 26,473"26.473					
		C170	"železobeton - schodiště; 2,226"2.226					
		Součet						
173	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	80,676			CS ÚRS 2024 01
		A171	"cihelné zdivo - kapsy; 1,116+0,055+0,29+0,275"1.736					
		B171	"cihelné příčky; 0,876+15,672"16.548					
		C171	"cihelné zdivo; 5,195+37,829"43.024					
		D171	"cihelné zdivo - otvory; 6,5+8,708"15.208					
		E171	"cihelné zdivo - rýhy; 4,16"4.16					
		Součet						
174	K	9970138R1	Výkup ocelových profilů	kg	-1 824,000			
		Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň						
		A175	"demontované ocelové nosníky stropu; -1,824*1000"-1824					
		Součet						
175	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	276,912			CS ÚRS 2024 01
		A172	"hmotnost položek pro přesun hmot; 276,146"276.146					
		B172	"přesun demontovaného stropního nosníku nad 1.NP I160; 17,9*3,89*11/1000"0.766					
		Součet						
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu					
176	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	190,414			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"plocha místnosti vč. plochy pod novými příčkami a stěnami

"skladba S1

A176 "místn. 1.01 A176 1.03-07; 60,76-3,8*0,1"60.38

B176 "místn. 1.02-03; 87,25-0,27*2"86.71

"skladba S8

C176 "místn. 1.08; 9,33"9.33

D176 "místn. 1.09; 4,118*8,255"33.994

Součet

177	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	218,976			CS ÚRS 2024 01
178	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	190,414			CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti vč. plochy pod novými příčkami a stěnami

"skladba S1

A178 "místn. 1.01 A178 1.03-07; 60,76-3,8*0,1"60.38

B178 "místn. 1.02-03; 87,25-0,27*2"86.71

"skladba S8

C178 "místn. 1.08; 9,33"9.33

D178 "místn. 1.09; 4,118*8,255"33.994

Součet

179	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,057			CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	--	--	----------------

"penetrační nátěr na ŽB desku, spotřeba 0,3 kg/m2

"skladba S1

A179 "místn. 1.01 A179 1.03-07; (60,76-3,8*0,1)*0,3/1000"0.018

B179 "místn. 1.02-03; (87,25-0,27*2)*0,3/1000"0.026

"skladba S8

C179 "místn. 1.08; 9,33*0,3/1000"0.003

D179 "místn. 1.09; 4,118*8,255*0,3/1000"0.01

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	711211137	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 170 do 200 mm	m2	113,515			CS ÚRS 2024 01
			<i>"skladba S1 - plocha z DWG - plocha mezi základovými pasy</i>					
		A180	<i>"9,05*3,775"34.164</i>					
		B180	<i>"2,475*5,6"13.86</i>					
		C180	<i>"3,3*5,6"18.48</i>					
		D180	<i>"2,375*5,6"13.3</i>					
		E180	<i>"9,05*3,725"33.711</i>					
			<i>Součet</i>					
181	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	4,620			CS ÚRS 2024 01
			<i>"skladba S2 - výtahová šachta</i>					
		A181	<i>"dno; 2,2*2,1"4.62</i>					
			<i>Součet</i>					
182	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	14,620			CS ÚRS 2024 01
			<i>"skladba S2 - výtahová šachta</i>					
		A183	<i>"stěny; 1,7*(2,1+2,2)*2"14.62</i>					
			<i>Součet</i>					
183	M	24551274	<i>stěrka hydroizolační cementová jednosložková</i>	kg	76,960			CS ÚRS 2024 01
			<i>"spotřeba 4 kg/m2 na 2 mm tloušťky stěrky</i>					
			<i>"skladba S2 - výtahová šachta</i>					
		A182	<i>"dno; 2,2*2,1*4"18.48</i>					
		B182	<i>"stěny; 1,7*(2,1+2,2)*2*4"58.48</i>					
			<i>Součet</i>					
184	K	711491571	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S	m2	56,791			CS ÚRS 2024 01
			<i>"pojistná difuzní fólie pod fasádní obklad z trapézového plechu</i>					
		A184	<i>"západní pohled; 3,26*7,04+4,471*2,38"33.591</i>					
		B184	<i>"jižní pohled - pohledová plocha; 11,6*2"23.2</i>					
			<i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	28329223	<i>folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	59,631			CS ÚRS 2024 01
186	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,936			CS ÚRS 2024 01
187	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	10,936			CS ÚRS 2023 02
D 712 Povlakové krytiny								
188	K	712771511	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5°	m2	23,482			CS ÚRS 2024 01
A188			<i>"skladba S10; 3,184*7,375"23.482</i>					
			<i>Součet</i>					
189	M	00572621	<i>řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů</i>	kg	3,522			CS ÚRS 2024 01
A189			<i>"skladba S10, spotřeba 0,15 kg/m2; 23,482*0,15"3.522</i>					
			<i>Součet</i>					
190	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	23,482			CS ÚRS 2024 01
A190			<i>"skladba S10; 3,184*7,375"23.482</i>					
			<i>Součet</i>					
191	M	10321001	<i>substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin</i>	m3	0,704			CS ÚRS 2024 01
A191			<i>"skladba S10; 3,184*7,375*0,03"0.704</i>					
			<i>Součet</i>					
192	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	23,482			CS ÚRS 2024 01
A192			<i>"skladba S10; 3,184*7,375"23.482</i>					
			<i>Součet</i>					
193	M	63153600	<i>deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm</i>	m2	23,952			CS ÚRS 2024 01
194	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	0,442			CS ÚRS 2024 01
A194			<i>"skladba S10; 0,25*(3,686+7,375)*2*0,08"0.442</i>					
			<i>Součet</i>					
195	M	58337401	<i>kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16</i>	t	0,663			CS ÚRS 2024 01
A196			<i>"skladba S10; 0,442*1,5"0.663</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	37,300			CS ÚRS 2024 01
		A195	"KL21; 15,4"15.4					
		B195	"KL22; 21,9"21.9					
		Součet						
197	M	55344485	lišta zarážková šterku z Pz plechu rš 215mm	m	15,708			CS ÚRS 2024 01
		A212	"KL21 výška 90 mm (r.š. 190 mm); 15,4"15.4*1,02					
		Součet						
198	M	69334030	lišta kačírková Al výška 60-90mm	m	22,338			CS ÚRS 2024 01
		A197	"KL22 výška 90 mm (r.š. 190 mm); 21,9"21.9*1,02					
		Součet						
199	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	32,360			CS ÚRS 2024 01
		A198	"skladba S10; 3,92*8,255"32.36					
		Součet						
200	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	35,596			CS ÚRS 2024 01
201	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	32,360			CS ÚRS 2024 01
		A200	"skladba S10; 3,92*8,255"32.36					
		Součet						
202	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střež tl 1,8mm	m2	37,214			CS ÚRS 2024 01
		A201	"skladba S10 - střešní hydroizolační fólie PVC pod zatěžovací A201 vegetační vrstvy; 3,92*8,255"32.36*1,15					
		Součet						
203	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	32,360			CS ÚRS 2024 01
		A202	"skladba S10; 3,92*8,255"32.36					
		Součet						
204	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střež 600g/m2 tl 4mm	m2	33,978			CS ÚRS 2024 01
		A210	"skladba S10 - podkladní textilie ze syntetických vláken; 3,92*8,255"32.36*1,05					
		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	44,499			CS ÚRS 2024 01
		A203	"skladba S10; 3,925*7,875"30.909					
		B203	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68					
		C203	"skladba S6; 2,2*2,1+0,15*(2,1+2,2)*2"5.91					
		Součet						
206	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	44,377			CS ÚRS 2024 01
		"samolepící parotěsná zábrana z modif. asf. pásů						
		A204	"skladba S10; 3,925*7,875"30.909*1,15					
		B204	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68*1,15					
		Součet						
207	M	62856006	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,5mm	m2	6,797			CS ÚRS 2024 01
		"parotěsná zábrana z asf. pásů s kovovou vložkou						
		A213	"skladba S6; 2,2*2,1+0,15*(2,1+2,2)*2"5.91*1,15					
		Součet						
208	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	47,851			CS ÚRS 2024 01
		"rozv. šířka 1,0 m trapézového plechu = 1,24 m						
		A205	"skladba S10; 3,925*7,875*1,24"38.328					
		B205	"skladba S9; 1,6*4,8*1,24"9.523					
		Součet						
209	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	19,140			CS ÚRS 2024 01
		"spotřeba 0,4 litru / m2						
		A206	"skladba S10; 38,328*0,4"15.331					
		B206	"skladba S9; 9,523*0,4"3.809					
		Součet						
210	K	712363611	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	27,405			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A207	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68					
		B207	"skladba S6+S7+S12; 5,15*3,83"19.725					
		Součet						
211	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	31,515			CS ÚRS 2024 01
212	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	27,405			CS ÚRS 2024 01
		A209	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68					
		B209	"skladba S6+S7+S12; 5,15*3,83"19.725					
		Součet						
213	M	69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	m2	31,516			CS ÚRS 2024 01
		"podkladní textilie ze syntetických vláken						
		A211	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68*1,15					
		B211	"skladba S6+S7+S12; 5,15*3,83"19.725*1,15					
		Součet						
214	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,444			CS ÚRS 2024 01
215	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,444			CS ÚRS 2023 02
D 713 Izolace tepelné								
216	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	57,799			CS ÚRS 2024 01
		A217	"skladba S10; 3,925*7,875"30.909					
		B217	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68					
		C217	"skladba S6+S7+S12; 5,15*3,73"19.21					
		Součet						
217	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	6,415			CS ÚRS 2024 01
		A218	"skladba S10; 3,925*7,875*0,12"3.709*1,05					
		B218	"skladba S6+S7+S12; 5,15*3,73*((0,2+0,05)/2)"2.401*1,05					
		Součet						
218	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,403			CS ÚRS 2024 01
		A221	"skladba S9; 1,6*4,8*((0,08+0,02)/2)"0.384*1,05					
		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	43,209			CS ÚRS 2024 01
		A219	"skladba S10; 3,925*7,875"30.909					
		B219	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68					
		C219	"skladba S6; 2,2*2,1"4.62					
		Součet						
220	M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 120mm	m2	32,454			CS ÚRS 2024 01
		A224	"skladba S10; 3,925*7,875"30.909*1,05					
		Součet						
221	M	28372323	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 240mm	m2	8,064			CS ÚRS 2024 01
			"EPS 100 S tl. 220 mm					
		A220	"skladba S9; 1,6*4,8"7.68*1,05					
		Součet						
222	M	28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 180mm	m2	4,851			CS ÚRS 2024 01
		A229	"skladba S6; 2,2*2,1"4.62*1,05					
		Součet						
223	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	2,802			CS ÚRS 2024 01
		A230	"svisle mezi S6 A230 S7 resp. S12; 0,575*3,83+0,4*1,5"2.802					
		Součet						
224	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	2,942			CS ÚRS 2024 01
225	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	154,058			CS ÚRS 2024 01
		A225	"vodorovná část (plocha z DWG); 88,68"88.68					
		B225	"šikmá část; 2,77*(15,3+7,35+4,5)-0,78*1,4*9"65.378					
		Součet						
226	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	157,139			CS ÚRS 2024 01
227	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	161,258			CS ÚRS 2024 01
		A226	"vodorovná část (plocha z DWG); 88,68"88.68					
		B226	"šikmá část; 2,77*(15,3+7,35+4,5)-0,78*1,4*9"65.378					
		C226	"stěna vikýře; 2,4*1,5*2"7.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

228	M	63148153	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	169,320			CS ÚRS 2024 01
229	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	309,466			CS ÚRS 2024 01

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1

A222 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B222 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

C222 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

D222 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46

E222 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

F222 "1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98

G222 "1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79

"skladba S8

H222 "1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79

I222 "1.09 terasa; 32,99"32.99

"skladba S3+S11 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

J222 "2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343

K222 "2.02 pódium; 17,51"17.51

L222 "2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44

M222 "2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73

N222 "2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58

Součet

230	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	184,656			CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří

"skladba S1

A223 "1.01 chodba; 24,24+0,667"24.907

B223 "1.02 kuchyně; 23,03+0,318"23.348

C223 "1.03 restaurace; 60,57+0,318"60.888

D223 "1.04 techn. místnost; 6,38+0,08"6.46

E223 "1.05 wc invalidé; 3,61+0,1"3.71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F223	"1.06 wc muži; 9,74+0,24"9.98					
		G223	"1.07 wc ženy; 6,55+0,24"6.79					
			"skladba S8					
		H223	"1.08 sklad; 6,7+0,09"6.79					
		I223	"1.09 terasa; 32,99"32.99					
			Součet					
			175,863 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
231	M	63231203	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm	m2	140,283			CS ÚRS 2024 01
			"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří					
			"skladba S3+S11 - plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří					
		A216	"2.01 sál; 102,79+0,5532"103.343					
		B216	"2.02 pódiu; 17,51"17.51					
		C216	"2.03 wc zaměst.; 3,36+0,08"3.44					
		D216	"2.04 sprcha; 2,65+0,08"2.73					
		E216	"2.05 šatna; 6,5+0,08"6.58					
			Součet					
			133,603 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
232	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,732			CS ÚRS 2024 01
233	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	3,732			CS ÚRS 2023 02
D 721 Kanalizace								
234	K	721173748	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 150	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
		A236	"odvětrání podloží; 9"9					
			Součet					
235	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A237	"větrací hlavice na střechu - k potrubí pro odvětrání DN150; 1"1					
			Součet					
236	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,028			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028			CS ÚRS 2023 02
D 755 Výtahy, eskalátory								
238	K	7550010R1	Osobní trakční výtah bez strojovny, nosnost 630 kg / 8 osob - dodávka a montáž	kus	1,000			
D 762 Konstrukce tesařské								
239	K	762341914	Vyřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	17,656			CS ÚRS 2024 01
		A244	"odstranění stávajících latí A244 kontralatí pro přístavbu výtahu; 4,61*3,83"17.656 Součet					
240	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	15,080			CS ÚRS 2024 01
			"odstranění stávajících krokvi pro přístavbu výtahu A243 "krokve; 3,75*3"11.25 B243 "pozednice; 3,83"3.83 Součet					
241	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	20,580			CS ÚRS 2024 01
			"úprava konstrukce sedlové střechy - viz výpis dřevěných prvků A245 "1-3 krokve; 10,76+6,09+2,14"18.99 B245 "4 pozednice; 1,59"1.59 Součet					
242	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	15,057			CS ÚRS 2024 01
		A246	"skladba S7+S12; 5,3*3,83-2,24*2,34"15.057 Součet					
243	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,497			CS ÚRS 2024 01
		A247	"skladba S7+S12; (5,3*3,83-2,24*2,34)*0,03"0.452*1,1 Součet					
244	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	73,876			CS ÚRS 2024 01
			"podélní ztužení krovu - ondřejské kříže "půdorysná výměra navýšena o 15% za šikmost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A251	"(5,84*4+5,11*8)*1,15"73.876 Součet					
245	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,907			CS ÚRS 2024 01
		A248	"doplnění krokví A248 pozednic - viz výpis prvků - kotvení tyčovinou M14 se závitem A248 maticí; 0,27"0.27					
		B248	"skladba S7+S12 - bednění; (5,3*3,83-2,24*2,34)*0,03"0.452					
		C248	"ztužení krovu; 73,879*0,05*0,05"0.185					
			Součet					
246	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	17,531			CS ÚRS 2024 01
		A239	"pódium T5; 4,675*3,75"17.531 Součet					
247	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	66,475			CS ÚRS 2024 01
			"pódium T5					
		A240	"((4,675/0,625+1,52)*3,75+(3,75/0,625+1)*4,675)"66.475 Součet					
248	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,718			CS ÚRS 2024 01
			"pódium T5					
		A242	"((4,675/0,625+1,52)*3,75+(3,75/0,625+1)*4,675)*0,1*0,1"0.665*1,08 Součet					
249	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	17,531			CS ÚRS 2024 01
		A241	"pódium T5; 4,675*3,75"17.531 Součet					
250	K	762430013	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm	m2	4,050			CS ÚRS 2024 01
		A249	"A5 - výstup z 2.NP na venkovní ocelové schodiště; 2,7*1,5"4.05 Součet					
251	K	762420012	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm	m2	2,625			CS ÚRS 2024 01
		A250	"A5 - výstup z 2.NP na venkovní ocelové schodiště; 1,75*1,5"2.625 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	762431034	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	7,200			CS ÚRS 2024 01
		A252	"S13 stěna vikýře; 2,4*1,5*2"7.2 Součet					
253	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	7,200			CS ÚRS 2024 01
		A253	"S13 stěna vikýře; 2,4*1,5*2"7.2 Součet					
254	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,959			CS ÚRS 2024 01
255	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,959			CS ÚRS 2023 02
D 763			Konstrukce montované					
256	K	763131832	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	27,630			CS ÚRS 2024 01
		A262	"obložení ocelových průvlaků 4*(0,25+2*0,45)*5+1,85*(0,25+2*0,45)+3,85*(0,2+0,45)"27.63 Součet					
257	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	83,760			CS ÚRS 2024 01
		A256	"plocha místnosti z půdorysu DWG 1.01 chodba; 23,65"23.65					
		B256	1.03 restaurace; 57,58-0,27-0,25*(4+3,75+3,85+4)"53.41					
		C256	1.08 sklad; 6,7"6.7					
			Součet					
258	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,350			CS ÚRS 2024 01
		A257	"plocha místnosti z půdorysu DWG 1.02 kuchyně; 23,03"23.03					
		B257	1.05 wc invalidé; 3,61"3.61					
		C257	1.06 wc muži; 9,88"9.88					
		D257	1.07 wc ženy; 6,83"6.83					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
259	K	763161712	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	148,472			CS ÚRS 2024 01
			<i>"TI z minerální vlny tl. 60 mm</i>					
			<i>"vodorovná část - plocha místnosti z půdorysu DWG</i>					
		A258	<i>"sál; 83,81-0,1*4,985"83.312</i>					
			<i>"šikmá část</i>					
		B258	<i>"sál; 2,77*(15,3+7,31)-0,78*1,4*9"52.802</i>					
		C258	<i>"šatna; 2,774*1,99+0,81*1,99+0,14*2,224-0,78*1,4"6.352</i>					
		D258	<i>"ostění; (0,78+1,4)*2*0,35"1.526</i>					
		E258	<i>"stěna vikýře; 2,24*1*2"4.48</i>					
<i>Součet</i>								
260	K	763161732	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	7,304			CS ÚRS 2024 01
			<i>"TI z minerální vlny tl. 60 mm</i>					
		A259	<i>"2.03 wc zaměst.; 2,113*(1,07+1)"4.374</i>					
		B259	<i>"2.04 sprcha; 0,54*2,17+0,81*2,17"2.93</i>					
<i>Součet</i>								
261	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	6,420			CS ÚRS 2024 01
		A263	<i>"skladba S7; 2*3,21"6.42</i>					
<i>Součet</i>								
262	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	155,776			CS ÚRS 2024 01
			<i>"vodorovná část - plocha místnosti z půdorysu DWG</i>					
		A260	<i>"sál; 83,81-0,1*4,985"83.312</i>					
			<i>"šikmá část</i>					
		B260	<i>"sál; 2,77*(15,3+7,31)-0,78*1,4*9"52.802</i>					
		C260	<i>"šatna; 2,774*1,99+0,81*1,99+0,14*2,224-0,78*1,4"6.352</i>					
		D260	<i>"ostění; (0,78+1,4)*2*0,35"1.526</i>					
		E260	<i>"2.03 wc zaměst.; 2,113*(1,07+1)"4.374</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F260	"2.04 sprcha; 0,54*2,17+0,81*2,17"2.93					
		G260	"stěna vikýře; 2,24*1*2"4.48					
		Součet						
263	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	171,352			CS ÚRS 2024 01
264	K	763121422	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	4,830			CS ÚRS 2024 01
		"1NP - opláštění stoupačky						
		A265	"míst. 1.05; 3,6*0,3"1.08					
		B265	"míst. 1.06; 3,6*0,45"1.62					
		"2NP - opláštění stoupačky						
		C265	"míst. 2.03; 2,6*0,3"0.78					
		D265	"míst. 2.04; 2,7*0,5"1.35					
		Součet						
265	K	763121590	Stěna představená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	48,561			CS ÚRS 2024 01
		"1NP						
		A264	"míst. 1.05; 3,6*1,3"4.68					
		B264	"míst. 1.06; 3,6*(0,625+3,15+0,95)"17.01					
		C264	"míst. 1.07; 3,6*(0,95+0,875)"6.57					
		D264	"schodiště; 7,5*2,45"18.375					
		"2NP						
		E264	"míst. 2.03; 1,8*1,07"1.926					
		Součet						
266	K	763164636	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	52,160			CS ÚRS 2024 01
		"1NP - obklad ocel. vodorovných profilů						
		A266	"restaurace; 4*2+3,575*2"15.15					
		"2NP - požární obklad ocelových svislých konstrukcí						
		B266	"A2; 3,24*4"12.96					
		C266	"A3; 1,85*13"24.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

267	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,569			CS ÚRS 2024 01
268	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	6,569			CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

269	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	64,400			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

A287 "16,1*4"64.4

Součet

270	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

A288 "5*2"10

Součet

271	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	9,600			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

A269 "KL1 r.š. 310 mm; 3,3"3.3

B269 "KL2 r.š. 270 mm; 2,8"2.8

C269 "KL3 r.š. 270 mm; 3,5"3.5

Součet

272	K	764216405	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	2,100			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

A270 "KL4 r.š. 350 mm; 2,1"2.1

Součet

273	K	764511403	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	3,850			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

A271 "KL7 r.š. 250 mm; 3,85"3.85

Součet

274	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	35,100			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

A272 "KL5 r.š. 280 mm; 5,1"5.1

B272 "KL6 r.š. 280 mm; 4,9"4.9

C272 "KL8 r.š. 280 mm; 8,1"8.1

D272 "KL9 r.š. 333 mm; 17"17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
275	K	764511423	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A273	"KL7 r.š. 250 mm; 2"2					
<i>Součet</i>								
276	K	764511424	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		A274	"KL5 r.š. 280 mm; 2"2					
		B274	"KL6 r.š. 280 mm; 2"2					
		C274	"KL8 r.š. 280 mm; 2"2					
		D274	"KL9 r.š. 333 mm; 2"2					
<i>Součet</i>								
277	K	764212632	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm	m	18,700			CS ÚRS 2024 01
			"koutová + stěnová lišta z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólii PVC-P					
		A275	"KL10 r.š. 200 mm; 4,8"4.8					
		B275	"KL16 r.š. 200 mm; 8,3"8.3					
		C275	"KL19 r.š. 170 mm; 1,6"1.6					
			"koutová lišta + pásek z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólii PVC-P					
		D275	"KL18 r.š. 170 mm; 4"4					
<i>Součet</i>								
278	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
			"průřez dle specifikace v PD					
		A276	"KL5; 1"1					
		B276	"KL6; 1"1					
		C276	"KL7; 1"1					
		D276	"KL8; 1"1					
		E276	"KL9; 1"1					
<i>Součet</i>								
279	K	764518421	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	7,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A277	"KL12; 7,7"7.7 Součet					
280	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,200			CS ÚRS 2024 01
		A278	"KL11; 1,8"1.8					
		B278	"KL13; 5,2"5.2					
		C278	"KL15; 3,2"3.2 Součet					
281	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	5,200			CS ÚRS 2024 01
		A279	"KL14; 5,2"5.2 Součet					
282	K	764312414	Lemování zdí z pozinkovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	9,300			CS ÚRS 2024 01
		A280	"KL17 lemování stěny r.š. 330 mm; 9,3"9.3 Součet					
283	K	764212406	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	12,300			CS ÚRS 2024 01
			"z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií PVC-P					
		A281	"KL20 r.š. 460 mm; 12,3"12.3 Součet					
284	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	16,200			CS ÚRS 2024 01
			"z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií PVC-P					
		A282	"KL23 rš 350 mm; 16,2"16.2 Součet					
285	K	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 200 mm	m	8,800			CS ÚRS 2024 01
			"z poplastovaného plechu s hydroizolačním povlakem z fólií PVC-P					
		A283	"KL24; 8,8"8.8 Součet					
286	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	16,500			CS ÚRS 2024 01
			"oplechování fasády terasy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A284	"KL25 r.š. 220 mm; 16,5"16.5 Součet					
287	K	764212402	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm "rohový profil pro fasádní plášť z trapézových profilů	m	12,450			CS ÚRS 2024 01
		A285	"KL26 r.š. 190 mm; 7,75"7.75					
		B285	"KL27 r.š. 190 mm; 4,7"4.7 Součet					
288	K	764212401	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 160 mm "ukončovací profil pro fasádní plášť z trapézových profilů	m	14,200			CS ÚRS 2024 01
		A286	"KL28 r.š. 150 mm; 0,3"0.3					
		B286	"KL30 r.š. 125 mm; 3,7"3.7					
		C286	"KL32 r.š. 150 mm; 2,7"2.7					
		D286	"KL33 r.š. 150 mm; 1,2"1.2					
		E286	"KL34 r.š. 150 mm; 0,8"0.8					
		F286	"KL35 r.š. 150 mm; 0,4"0.4 "profil bočního ukončení pro fasádní plášť z trapézových profilů					
		G286	"KL29 r.š. 125 mm; 3,1"3.1					
		H286	"KL31 r.š. 125 mm; 2"2 Součet					
289	K	764218431	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm "KL36 oplechování fasády nad vstupními dveřmi (stříška nad vstupem) "vč. výztužných profilů	m2	3,676			CS ÚRS 2024 01
		A289	"(1+0,4)*1,4"1.96 "K37 oplechování fasády pod oknem					
		B289	"0,52*3,3"1.716 Součet					
290	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,471			CS ÚRS 2024 01
291	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,471			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná					
292	K	765121801	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do sutí	m2	28,576			CS ÚRS 2024 01
		A295	"odstranění stávající krytiny pro přístavbu výtahu; 4,61*3,83"17.656					
		B295	"střešní okna; 0,78*1,4*10"10.92					
		Součet						
293	K	765121802	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	9,344			CS ÚRS 2024 01
		A296	"odstranění stávající krytiny pro přístavbu výtahu - pracovní prostor (krytina pro zpětnou montáž); 6*4,5-4,61*3,83"9.344					
		Součet						
294	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	9,344			CS ÚRS 2024 01
		A297	"zpětná montáž krytiny po zhotovení přístavby výtahu; 9,344"9.344					
		Součet						
295	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	17,656			CS ÚRS 2024 01
		A298	"odstranění stávající difuzní fólie pro přístavbu výtahu; 4,61*3,83"17.656					
		Součet						
296	K	765125302	Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A292	"střešní světlík-výlez SV1 vč. PVC manžety; 1"1					
		B292	"střešní světlík-výlez SV2 vč. PVC manžety; 1"1					
		Součet						
297	M	55345010	výlez na střechu 600x600mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A293	"světlík-výlez SV1 650x650mm vč. izolačního rámu, izol. bezpeč. skla; 1"1					
		B293	"světlík-výlez SV2 750x750mm vč. izolačního rámu, izol. bezpeč. skla; 1"1					
		Součet						
298	K	765125352	Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A299	"typová stoupací plošina 800x250 mm; 1"1					
		Součet						
299	M	59244027	plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm	sada	1,000			CS ÚRS 2024 01
300	K	765121401	Montáž krytiny betonové opravení krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě do 0,25 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A294	"odvětrání HL810; 1"1					
		B294	"vzt; 2"2					
		C294	"odkouření; 1"1					
		D294	"odvětrání podloží; 1"1					
		Součet						
301	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,454			CS ÚRS 2024 01
302	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,454			CS ÚRS 2023 02
D 766 Konstrukce truhlářské								
303	K	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A303	"O5; 10"10					
		Součet						
304	M	61124499	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A304	"O5 vč. kování; 10"10					
		Součet						
305	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	9,400			CS ÚRS 2024 01
		A305	"T1; 3,3"3.3					
		B305	"T2; 2,7"2.7					
		C305	"T3; 3,4"3.4					
		Součet						
306	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
		"š. 390 mm						
		A306	"T1; 3,3"3.3					
		B306	"T2; 2,7"2.7					
		Součet						
307	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	3,400			CS ÚRS 2024 01
		A309	"T3; 3,4"3.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
308	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A307	"T4; 2"2					
<i>Součet</i>								
309	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A308	"T4; 2"2					
<i>Součet</i>								
310	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A310	"T6 skládací schody; 1"1					
<i>Součet</i>								
311	M	55347582	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 120x70cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A311	"T6 skládací schody; 1"1					
<i>Součet</i>								
312	K	766231121	Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A313	"T6 zateplený poklop, zabudováno do SDK podhledu; 1"1					
<i>Součet</i>								
313	M	61233174	uzávěr prostupový protipožární s plechovým víkem s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A312	"T6 zateplený poklop vč. madla A312 ochranných patek; 1"1					
<i>Součet</i>								
314	K	766699211	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm	m	3,200			CS ÚRS 2024 01
		A315	"T7 okenní pult, vč. kotvení do ostění okenního otvoru; 3,2"3.2					
<i>Součet</i>								
315	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,055			CS ÚRS 2024 01
		A314	"T7; 3,2*0,38*0,04+0,1*0,38*0,05*2"0.052*1,05					
<i>Součet</i>								
316	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
317	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
		A318	"D1; 3"3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B318	"D2; 1"1					
		C318	"D3; 3"3					
		D318	"D6; 1"1					
		E318	"D7; 1"1					
		F318	"D8; 1"1					
		G318	"D9; 1"1					
		H318	"D10; 1"1					
			Součet					
318	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A319	"D5; 1"1					
			Součet					
319	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
320	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A320	"D4; 1"1					
			Součet					
321	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		A321	"D02; 1"1					
		B321	"D03; 3"3					
		C321	"D05; 1"1					
		D321	"D06; 1"1					
		E321	"D08; 1"1					
		F321	"D10; 1"1					
			Součet					
322	M	54964165	vložka cylindrická 30+35	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
323	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		A322	"D02; 1"1					
		B322	"D03; 3"3					
		C322	"D05; 1"1					
		D322	"D06; 1"1					
		E322	"D08; 1"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		F322	"D10; 1"1					
			Součet					
324	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
		A323	"D01; 3"3					
		B323	"D04; 1"1					
		C323	"D07; 1"1					
		D323	"D09; 1"1					
			Součet					
325	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
			"přip. klika/koule					
		A325	"D01; 3"3					
		B325	"D02; 1"1					
		C325	"D03; 3"3					
		D325	"D04; 1"1					
		E325	"D05; 1"1					
		F325	"D06; 1"1					
		G325	"D07; 1"1					
		H325	"D08; 1"1					
		I325	"D09; 1"1					
		J325	"D10; 1"1					
			Součet					
326	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
		A324	"D01; 3"3					
		B324	"D04; 1"1					
		C324	"D07; 1"1					
		D324	"D09; 1"1					
			Součet					
327	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		A327	"D02; 1"1					
		B327	"D03; 3"3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		C327	"D05; 1"1					
		D327	"D06; 1"1					
		E327	"D08; 1"1					
		F327	"D10; 1"1					
			Součet					
328	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
329	M	42972191	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		A329	"400/150 mm - dveře D03; 3"3					
		B329	"200/150 mm - dveře D04; 1"1					
		C329	"400/200 mm - dveře D06; 1"1					
		D329	"400/150 mm - dveře D07; 1"1					
		E329	"200/150 mm dveře D08; 1"1					
			Součet					
330	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	106,398			CS ÚRS 2024 01
		A330	"terasa - skladba S10; 3,95*13+7,864*7"106.398					
			Součet					
331	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,268			CS ÚRS 2024 01
		A332	"terasa - skladba S10; (3,95*13+7,864*7)*0,04*0,06"0.255*1,05					
			Součet					
332	K	766422213	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2	38,539			CS ÚRS 2024 01
			"plocha místnosti z půdorysu DWG					
			"panely z perforované třívrstvé masivní desky (SWP)					
		A331	"1.09 terasa (skladba S10); 32,99+0,355*(3,88*2+7,87)"38.539					
			Součet					
333	M	606211R1	panely z perforované třívrstvé masivní desky (SWP)	m2	42,393			
			"smrk olejovaný bezbarvý, typ perforace - frézování					
		A333	"1.09 terasa (skladba S10); 32,99+0,355*(3,88*2+7,87)"38.539*1,1					
			Součet					
334	K	766211611	Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm	m	8,230			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL3000 "vč. kotevního plechu, konzoly a kotevního šroubu, vč. nástřiku protikoroz. lakem "ZA1 madlo vnitřního schodiště A334 "3,95"3.95 "ZA15 madlo vnitřního schodiště B334 "4,28"4.28 Součet					
335	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	9,053			CS ÚRS 2024 01
			"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL3000 "ZA1 madlo vnitřního schodiště A335 "3,95"3.95*1,1 "ZA15 madlo vnitřního schodiště B335 "4,28"4.28*1,1 Součet					
336	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm	t	0,004			CS ÚRS 2024 01
		A336	"ZA1 madlo vnitřního schodiště - tyčovina; 1,5*1,05/1000"0.002					
		B336	"ZA15 madlo vnitřního schodiště - tyčovina; 1,5*1,05/1000"0.002					
			Součet					
337	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
		A337	"ZA1 madlo vnitřního schodiště - kotevní plech; 0,49*1,05/1000"0.001					
		B337	"ZA15 madlo vnitřního schodiště - kotevní plech; 0,78*1,05/1000"0.001					
			Součet					
338	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,902			CS ÚRS 2024 01
339	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,902			CS ÚRS 2023 02
D 767 Konstrukce zámečnické								
340	K	767211801	Demontáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
		A372	"venkovní schodiště; 7"7					
		B372	"vnitřní na půdu; 10"10					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	K	767591801	Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest	m2	1,563			CS ÚRS 2024 01
		A373	"venkovní schodiště; 1,25*1,25"1.563					
			Součet					
342	K	767161822	Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	14,700			CS ÚRS 2024 01
		A374	"venkovní schodiště; 12,2+1,25*2"14.7					
			Součet					
343	K	767161851	Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových	m	2,900			CS ÚRS 2024 01
		A375	"vnitřní schodiště; 1,9+1"2.9					
			Součet					
344	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,103			CS ÚRS 2024 01
		A376	"okno - východní pohled; 1,45*1,45"2.103					
			Součet					
345	K	767610118	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	7,260			CS ÚRS 2024 01
		A340	"O1; 3,3*2,2"7.26					
			Součet					
346	M	55341005	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	7,260			CS ÚRS 2024 01
		A341	"O1 bezpečnostní sklo, vč. kování; 3,3*2,2"7.26					
			Součet					
347	K	767610128	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	14,445			CS ÚRS 2024 01
		A342	"O2; 2,7*1,35"3.645					
		B342	"O3; 3,4*2"6.8					
		C342	"O4; 2*2"4					
			Součet					
348	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,645			CS ÚRS 2024 01
		A343	"O2 vč. kování (3x otevíravé A343 sklonné); 2,7*1,35"3.645					
			Součet					
349	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	10,800			CS ÚRS 2024 01
		A344	"O3 vč. kování (2x otevíravé A344 sklonné, 1x pevné); 3,4*2"6.8					
		B344	"O4 vč. kování (2x otevíravé A344 sklonné); 2*2"4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
350	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A348	"DE4; 1"1					
<i>Součet</i>								
351	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,226			CS ÚRS 2024 01
		A351	"DE4 vč. kování, vč. paníkové kliky; 1,06*2,1"2.226					
<i>Součet</i>								
352	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A349	"DE2; 1"1					
		B349	"DE3; 1"1					
<i>Součet</i>								
353	M	55341336	dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,703			CS ÚRS 2024 01
		A352	"DE3 vč. kování; 1,06*2,55"2.703					
<i>Součet</i>								
354	M	55341338	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,703			CS ÚRS 2024 01
		A353	"DE2 (bezpečnostní sklo) vč. kování A353 kontrastního značení, vč. paníkové kliky; 1,06*2,55"2.703					
<i>Součet</i>								
355	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A350	"DE1; 1"1					
<i>Součet</i>								
356	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,192			CS ÚRS 2024 01
		A354	"DE1 (bezpečnostní sklo) vč. kování A354 kontrastního značení, vč. paníkové kliky; 1,4*2,28"3.192					
<i>Součet</i>								
357	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
358	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		A357	"DE1; 1"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B357	"DE2; 1"1					
		C357	"DE3; 1"1					
		D357	"DE4; 1"1					
			Součet					
359	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří model	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		A356	"DE1 z obou stran; 2"2					
		B356	"DE2 z obou stran; 2"2					
			Součet					
360	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A358	"DE1 z obou stran; 2*0,75"1.5					
		B358	"DE2 z obou stran; 2*0,75"1.5					
			Součet					
361	K	767661500	Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách do 6 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A359	"R1 vč. roletového kastlíku A359 vodících lišt; 1"1					
			Součet					
362	M	59081013	uzávěr požární textilní roletový EI 30 DP1 C 2000x3000mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A360	"R1 2000x2000 mm vč. roletového kastlíku A360 vodících lišt; 1"1					
			"=					
			Součet					
363	K	767114131	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy do 6 m2	m2	4,830			CS ÚRS 2024 01
		A345	"D11 vč. dveří; 2,1*2,3"4.83					
			Součet					
364	M	55341364	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	2,760			CS ÚRS 2024 01
			"D11 (bezpečnostní sklo)					
			"vč. kontrastního značení a ochrany proti mechanickému poškození					
		A346	"2,1*2,3-0,9*2,3"2.76					
			Součet					
365	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	2,070			CS ÚRS 2024 01
			"D11 (bezpečnostní sklo) vč. kování, madla a samozavírače					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"vč. kontrastního značení a ochrany proti mechanickému poškození					
			A347 "dveře v prosklené příčce D11; 0,9*2,3"2.07					
			Součet					
366	K	767114224	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností, plochy přes 12 do 15 m2	m2	27,928			CS ÚRS 2024 01
			A361 "FS1; 3,41*4,095"13.964					
			B361 "FS3; 3,41*4,095"13.964					
			Součet					
367	K	767114225	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností, plochy přes 15 m2	m2	28,013			CS ÚRS 2024 01
			A362 "FS2; 3,41*8,215"28.013					
			Součet					
368	M	55341361	stěna rámová prosklená fixní AI komaxit dle RAL požární odolnosti EI30 C DP1 exteriér	m2	55,941			CS ÚRS 2024 01
			"vnější prosklený systém, bezpečnostní sklo, izolační trojsklo					
			"ve spodní části opatření proti mechan. poškození, kontrastní značení					
			A363 "FS1 vč. posuvného HS portal křídla; 3,41*4,095"13.964					
			B363 "FS2; 3,41*8,215"28.013					
			C363 "FS3 vč. posuvného HS portal křídla; 3,41*4,095"13.964					
			Součet					
369	K	767163211	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do ocelové konstrukce	m	18,380			CS ÚRS 2024 01
			"ZA2 zábradlí vnitřního schodiště					
			"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000					
			"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 119,4 kg					
			A378 "4,86"4.86					
			"ZA3 zábradlí vnějšího schodiště					
			"ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 222,6 kg					
			"pozinkovaná ocel					
			B378 "0,15+7,56+0,63"8.34					
			"ZA16 zábradlí vnitřního schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		C378	"dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000 "ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 157 kg "5,18"5.18 Součet					
370	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	18,380			CS ÚRS 2024 01
		A377	"ZA2 zábradlí vnitřního schodiště "dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000 "ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 119,4 kg, vč. nástřiku protikorozním lakem "4,86"4.86 "ZA3 zábradlí vnějšího schodiště "ocelové madlo "ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 222,6 kg, pozinkovaná ocel. kce					
		B377	"0,15+7,56+0,63"8.34 "ZA16 zábradlí vnitřního schodiště "dřevěné madlo profilu omega 40/70 mm, RAL 3000 "ocelové prvky viz výpis - celk. hmotnost 157 kg, vč. nástřiku					
		C377	"5,18"5.18 Součet					
371	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	8,490			CS ÚRS 2024 01
		A379	"ZA4 madlo vnějšího schodiště "vč. kotvicích prvků, celk. hmotnost 36,4 kg "0,3+7,56+0,63"8.49 Součet					
372	M	55342035	madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm	m	9,339			CS ÚRS 2024 01
		A380	"ZA4 madlo vnějšího schodiště, prům. 40 mm "pozinkovaná ocel "(0,3+7,56+0,63)*1,1"9.339 Součet					
373	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A364	"ZA5 žebřík do výtahové šachty dl. 2,8 m; 1"1 Součet					
374	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
375	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,614			CS ÚRS 2023 02
		A366	"vnější zapuštěná rohož s odvodněním ZA7; 0,4*1,06*2"0.848					
		B366	"vnitřní zapuštěná rohož ZA8; 0,4*1,06*2"0.848					
		C366	"vnější zapuštěná rohož s odvodněním ZA9; 0,95*1,4"1.33					
		D366	"vnitřní zapuštěná rohož ZA10; 0,42*1,4"0.588					
		Součet						
376	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	3,975			CS ÚRS 2024 01
377	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	20,020			CS ÚRS 2024 01
		A367	"vnější zapuštěná rohož s odvodněním ZA7; (0,4+1,06)*2*2"5.84					
		B367	"vnitřní zapuštěná rohož ZA8; (0,4+1,06)*2*2"5.84					
		C367	"vnější zapuštěná rohož s odvodněním ZA9; (0,95+1,4)*2"4.7					
		D367	"vnitřní zapuštěná rohož ZA10; (0,42+1,4)*2"3.64					
		Součet						
378	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	22,022			CS ÚRS 2024 01
379	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A370	"ZA11 vč. typové manžety A370 nástřiku protikorozním lakem; 1"1 Součet					
380	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A371	"ZA11 vč. typové manžety A371 nástřiku protikorozním lakem; 1"1 Součet					
381	K	767211312	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci	m	9,940			CS ÚRS 2024 01
		A381	"ZA12 vnější schodiště "3,78+0,935+3,775+1,45"9.94 Součet					
382	M	55342009	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 3015mm 12 stupňů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			"ZA12 vnější schodiště vč. kotvicích prvků a chemických kotev					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A382	"celková hmotnost 1003,9 kg, sloupy a schodnice vykázány samostatně "pozinkovaná ocel "dvě ramena 12+11 stupňů (vč. podesty); 2"2 Součet					
383	K	767211311	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m	7,654			CS ÚRS 2024 01
		A383	"ZA13 vnitřní schodiště "3,827*2"7.654 Součet					
384	M	55342010	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 2765mm 11 stupňů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A384	"ZA13 vnitřní schodiště vč. kotvicích prvků a chemických kotev "celková hmotnost 1969,9 kg - schodnice, sloupy a příčníky vykázány samostatně "vč. nástřiku protikorozním lakem černé barvy RAL3000 "2 ramena (vč. podesty); 2"2 Součet					
385	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,763			CS ÚRS 2024 01
		A385	"ZA12 vnější schodiště - nosná konstrukce					
		B385	"sloup; 15,09/1000"0.015					
			"schodnice; (139,1+23,18+138,92+53,36)/1000"0.355					
		C385	"ZA13 vnitřní schodiště - nosná konstrukce - ocel S355					
		D385	"schodnice; (140,94*2+46+59,98)/1000"0.388					
			"sloup; 5,15/1000"0.005					
			Součet					
386	M	14550300	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm	t	0,075			CS ÚRS 2024 01
		A386	"ZA12 vnější schodiště - nosná konstrukce					
			"sloup; 46,41/1000"0.046					
		B386	"ZA13 vnitřní schodiště - nosná konstrukce					
			"příčník; 28,99/1000"0.029					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,718			CS ÚRS 2024 01
388	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,718			CS ÚRS 2023 02
D 771 Podlahy z dlaždic								
389	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	110,302			CS ÚRS 2024 01
			<i>"podlaha 1NP</i>					
		A403	<i>"3,37*9,05+3,775*9,05+5,6*2,375+5,6*3,3+5,6*2,475"110.302</i>					
			<i>Součet</i>					
390	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	182,033			CS ÚRS 2024 01
			<i>"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří</i>					
		A389	<i>"1.01 chodba; 24,907"24.907</i>					
		B389	<i>"1.02 kuchyně; 23,348"23.348</i>					
		C389	<i>"1.03 restaurace; 60,888"60.888</i>					
		D389	<i>"1.04 techn. místnost; 6,46"6.46</i>					
		E389	<i>"1.05 wc invalidé; 3,71"3.71</i>					
		F389	<i>"1.06 wc muži; 9,98"9.98</i>					
		G389	<i>"1.07 wc ženy; 6,79"6.79</i>					
		H389	<i>"1.08 sklad; 6,79"6.79</i>					
		I389	<i>"1.09 terasa; 32,99"32.99</i>					
		J389	<i>"2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44</i>					
		K389	<i>"2.04 sprcha; 2,73"2.73</i>					
			<i>Součet</i>					
391	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	182,033			CS ÚRS 2024 01
392	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	67,622			CS ÚRS 2024 01
		A391	<i>"1.02 kuchyně; 23,348"23.348</i>					
		B391	<i>"1.03 restaurace; 2,52*4,43"11.164</i>					
		C391	<i>"1.04 techn. místnost; 6,46"6.46</i>					
		D391	<i>"1.05 wc invalidé; 3,71"3.71</i>					
		E391	<i>"1.06 wc muži; 9,98"9.98</i>					
		F391	<i>"1.07 wc ženy; 6,79"6.79</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		G391	"2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44					
		H391	"2.04 sprcha; 2,73"2.73					
			Součet					
393	K	771274114	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm	m	28,175			CS ÚRS 2024 01
		A392	"1,225*23"28.175					
			Součet					
394	M	59761095	<i>schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm</i>	m	30,993			CS ÚRS 2024 01
		A398	"šířka 310 mm; 1,225*23"28.175*1,1					
			Součet					
395	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	28,175			CS ÚRS 2024 01
		A393	"1,225*23"28.175					
			Součet					
396	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	83,743			CS ÚRS 2024 01
		A394	"1.01 chodba; 18,865"18.865					
		B394	"1.03 restaurace; 21,38"21.38					
		C394	"1.04 techn. místnost; 10,125"10.125					
		D394	"1.08 sklad; 12,04"12.04					
		E394	"1.09 terasa; 2,35"2.35					
		F394	"podesta A394 stupně; 2,445+1,225*2+3,41*2+0,158*23*2"18.983					
			Součet					
397	M	59761175	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm</i>	m	92,117			CS ÚRS 2024 01
398	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	93,878			CS ÚRS 2024 01
		A395	"1.03 restaurace; 60,888"60.888					
		B395	"1.09 terasa; 32,99"32.99					
			Součet					
399	M	59761156	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>	m2	107,960			CS ÚRS 2024 01
			"keramická dlažba s protiskluzností odpovídající provozu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

A397 "1.03 restaurace; 60,888"60.888*1,15

B397 "1.09 terasa; 32,99"32.99*1,15

Součet

400	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	91,156			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

A396 "1.01 chodba; 24,907"24.907

B396 "1.02 kuchyně; 23,348"23.348

C396 "1.04 techn. místnost; 6,46"6.46

D396 "1.05 wc invalidé; 3,71"3.71

E396 "1.06 wc muži; 9,98"9.98

F396 "1.07 wc ženy; 6,79"6.79

G396 "1.08 sklad; 6,79"6.79

H396 "2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44

I396 "2.04 sprcha; 2,73"2.73

J396 "podesta; 2,45*1,225"3.001

Součet

401	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	105,169			CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

"keramická dlažba s protiskluzností odpovídající provozu

A400 "1.01 chodba; 24,907"24.907

B400 "1.02 kuchyně; 23,348"23.348

C400 "1.04 techn. místnost; 6,46"6.46

D400 "1.05 wc invalidé; 3,71"3.71

E400 "1.06 wc muži; 9,98"9.98

F400 "1.07 wc ženy; 6,79"6.79

G400 "1.08 sklad; 6,79"6.79

H400 "2.03 wc zaměst.; 3,44"3.44

I400 "2.04 sprcha; 2,73"2.73

J400 "podesta; 2,45*1,225"3.001

K400 "podstupnice; 1,225*23*0,158"4.452

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95,608 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
402	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,748			CS ÚRS 2024 01
403	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	6,748			CS ÚRS 2023 02
D 776 Podlahy povlakové								
404	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	127,433			CS ÚRS 2024 01
"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří								
		A404	"2.01 sál; 102,79+(0,8*0,1+1,2*0,2+1,06*0,22)"103.343					
		B404	"2.02 pódiium; 17,51"17.51					
		C404	"2.05 šatna; 6,5+0,8*0,1"6.58					
Součet								
405	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	127,433			CS ÚRS 2024 01
406	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	127,433			CS ÚRS 2024 01
407	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	127,433			CS ÚRS 2024 01
"plocha místnosti z půdorysu DWG + plocha v prostoru dveří								
		A407	"2.01 sál; 102,79+(0,8*0,1+1,2*0,2+1,06*0,22)"103.343					
		B407	"2.02 pódiium; 17,51"17.51					
		C407	"2.05 šatna; 6,5+0,8*0,1"6.58					
Součet								
408	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	140,177			CS ÚRS 2024 01
409	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	53,570			CS ÚRS 2024 01
		A408	"2.01 sál; 41,1-(3,55+2,75+0,7+1,2+0,9)"32					
		B408	"2.02 pódiium; 16,86-3,55"13.31					
		C408	"2.05 šatna; 10,36-0,7*3"8.26					
Součet								
410	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	54,641			CS ÚRS 2024 01
411	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	2,625			CS ÚRS 2024 01
		A409	"schodiště/sál; 1,225"1.225					
		B409	"šatna/wc+sprcha; 0,7*2"1.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

412	M	59054130	<i>profil přechodový nerezový samolepící 35mm</i>	m	2,678			CS ÚRS 2024 01
413	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,661			CS ÚRS 2024 01
414	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,661			CS ÚRS 2023 02

D 781 Obklady

415	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	41,330			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

A429 "wc; 2*(5,2+5,55)-0,6*2*3-0,6*1,2"17.18

B429 "sprcha; 2*(5,15+5,2)-0,65*0,4-0,6*2*3"16.84

C429 "komora; 2*4,455-0,8*2"7.31

Součet

416	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	209,821			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

A415 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B415 "ostění; 0,37*(2,7+1,35*2)+0,22*(0,9+2*2)"3.076

C415 "1.03 restaurace; 3*(1,55+0,6+0,45+1,92)"13.56

D415 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,3"1.95

E415 "1.05 wc invalidé; 2,5*7,65-0,9*2"17.325

F415 "1.06 wc muži; 2,5*22,3-0,7*2*5"48.75

G415 "1.07 wc ženy; 2,5*17,03-0,7*2*5"35.575

H415 "2.03 wc zaměst.; 2*10,64-0,7*2*3"17.08

I415 "2.04 sprcha; 2,5*6,84-0,7*2"15.7

Součet

417	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	209,821			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

418	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	77,575			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

A417 "1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805

B417 "1.03 restaurace; 1*(1,55+0,6+0,45+1,92)"4.52

C417 "1.04 techn. místnost; 1,5*1,5"2.25

D417 "1.05 wc invalidé; 1,5*1,5"2.25

E417 "1.06 wc muži; 1,5*1,5"2.25

F417 "1.07 wc ženy; 1,5*1,5"2.25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		G417	"2.03 wc zaměst.; 1,5*1,5"2.25					
		H417	"2.04 sprcha; 2,5*1*2"5					
		Součet						
419	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	13,560			CS ÚRS 2024 01
		A422	"1.03 restaurace; 3*(1,55+0,6+0,45+1,92)"13.56					
		Součet						
420	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	14,916			CS ÚRS 2023 02
421	K	781474115	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	136,380			CS ÚRS 2024 01
		A418	"1.04 techn. místnost; 1,5*1,3"1.95					
		B418	"1.05 wc invalidé; 2,5*7,65-0,9*2"17.325					
		C418	"1.06 wc muži; 2,5*22,3-0,7*2*5"48.75					
		D418	"1.07 wc ženy; 2,5*17,03-0,7*2*5"35.575					
		E418	"2.03 wc zaměst.; 2*10,64-0,7*2*3"17.08					
		F418	"2.04 sprcha; 2,5*6,84-0,7*2"15.7					
		Součet						
422	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	150,018			CS ÚRS 2023 02
423	K	781474117	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	59,881			CS ÚRS 2024 01
		A420	"1.02 kuchyně; 3*(23,2-2,45)-(2,7*1,35+0,9*2)"56.805					
		B420	"ostění; 0,37*(2,7+1,35*2)+0,22*(0,9+2*2)"3.076					
		Součet						
424	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	65,869			CS ÚRS 2023 02
425	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	217,730			CS ÚRS 2024 01
		A424	"1.02 kuchyně; 20,75-0,9+3*8"43.85					
		B424	"1.03 restaurace; 4,52+3*2"10.52					
		C424	"1.04 techn. místnost; 1,3-0,9+1,5*2"3.4					
		D424	"1.05 wc invalidé; 7,65-0,7+2,5*5"19.45					
		E424	"1.06 wc muži; 22,3-0,7*5+2,5*14"53.8					
		F424	"1.07 wc ženy; 17,03-0,7*5+2,5*13"46.03					
		G424	"2.03 wc zaměst.; 10,64-0,7*3+2*8"24.54					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		H424	"2.04 sprcha; 6,84-0,7+2*5"16.14 Součet					
426	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	51,500			CS ÚRS 2024 01
		A425	"1.02 kuchyně; 3*10"30					
		B425	"1.03 restaurace; 3*3"9					
		C425	"1.04 techn. místnost; 1,5*2"3					
		D425	"1.05 wc invalidé; 2,5"2.5					
		E425	"1.06 wc muži; 2,5*2"5					
		F425	"2.04 sprcha; 2"2 Součet					
427	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	56,650			CS ÚRS 2024 01
428	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,165			CS ÚRS 2024 01
429	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	4,165			CS ÚRS 2023 02
D 783 Natěry								
430	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	46,981			CS ÚRS 2024 01
		A430	"T5; 3,75*4,675+0,1*4*66,475"44.121					
		B430	"T7; 3,2*(0,38+0,04)*2+0,1*(0,38+0,05)*2*2"2.86 Součet					
431	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	46,981			CS ÚRS 2024 01
432	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	4,460			CS ÚRS 2024 01
			"skladba S2 - protiprašná nátěr výtahové šachty A432 "dno; 1,8*1,7"3.06 B432 "sokl; 0,2*(1,8+1,7)*2"1.4 Součet					
433	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	103,028			CS ÚRS 2024 01
			"stropní konstrukce nad 1.NP - protikorozní nátěrový systém - plocha povrchu x celková délka A434 "IP160; 0,623*(3,07*19+3,27*9+1,65*12)"67.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		B434	"I16; 0,575*(3,97*5+3,89*11)"36.018 Součet					
434	K	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový "stropní konstrukce nad 1.NP - protikorozní nátěrový systém - plocha povrchu x celková délka A435 "IP160; 0,623*(3,07*19+3,27*9+1,65*12)"67.01 B435 "I16; 0,575*(3,97*5+3,89*11)"36.018 Součet	m2	103,028			CS ÚRS 2024 01
435	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový "stropní konstrukce nad 1.NP - protikorozní nátěrový systém - plocha povrchu x celková délka A436 "IP160; 0,623*(3,07*19+3,27*9+1,65*12)"67.01 B436 "I16; 0,575*(3,97*5+3,89*11)"36.018 "ocelová konstrukce terasy - nástřík šedé barvy (RAL 7021), plocha povrchu oceli x délka C436 "1 sloupek; 0,366*3,25*4"4.758 D436 "2 nosník; 1,02*4*5"20.4 E436 "3 průvlak; 0,539*7,81"4.21 F436 "4 nosník; 0,539*4,1*2"4.42 G436 "patní plech; 0,25*0,25*16*2"2 Součet	m2	138,816			CS ÚRS 2024 01
436	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický "stávající konstrukce krovu A433 "krokve; (0,12+0,16)*2*11,15*16"99.904 B433 "kleštiny; (0,08+0,16)*2*6*30"86.4 C433 "pozednice; 0,12*4*15,8*2"15.168 D433 "vaznice; 0,14*4*15,8*2"17.696 "nové konstrukce E433 "krokve; (0,08+0,16)*2*(5,38*2+3,045*2+2,14)"9.115 F433 "pozednice; (0,14+0,1)*2*1,45"0.696 Součet	m2	228,979			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Malby a tapety					
437	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	870,651			CS ÚRS 2024 01
438	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	870,651			CS ÚRS 2024 01
439	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	870,651			CS ÚRS 2024 01
			"strop					
		A439	"omítka; 6,38"6.38					
		B439	"SDK podhled; 116,75+43,35"160.1					
		C439	"SDK podkroví; 143,991+7,303"151.294					
			"stěny					
		D439	"omítka; 552,877"552.877					
			Součet					
D 786			Stínění a čalounické úpravy					
440	K	786614003	Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
			"vnější screenová roleta					
		A440	"R2; 6"6					
		B440	"R3; 6"6					
			Součet					
441	M	63128026	roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,5m2	m2	53,298			CS ÚRS 2024 01
			"vnější screenová roleta, RAL 7021, perforovaná					
			"voděodolná, odolná vůči UV záření, antistatická					
		A441	"R2; 1,27*3,41*6"25.984					
		B441	"R3; 1,335*3,41*6"27.314					
			Součet					
442	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,366			CS ÚRS 2024 01
443	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,366			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 789 Povrchové úpravy technologických zařízení

444	K	789121151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B <i>"průvlak I380 - zabudovaný, plocha povrchu 1,33 m2/m</i> <i>A444 "1,33*15,3*2"40.698</i> <i>B444 "vaznice 2x U240; (0,24+0,17)*2*15,8*2"25.912</i> <i>"stropní nosník I160 - demontovaný pro zpětné použití, plocha povrchu 0,575 m2/m</i> <i>C444 "0,575*3,89*11"24.604</i> <i>Součet</i>	m2	91,214			CS ÚRS 2024 01
445	K	789325311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	91,214			CS ÚRS 2024 01
446	K	789325321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	91,214			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.1 - Zdravotně technická instalace
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 008 Vedení dálková a přípojná								
447	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
A1 "Revizní šachta plastová DN600; 2"2								
Součet								
448	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
A2 "Revizní šachta plastová DN600; 2"2								
Součet								
449	K	894812356	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
A3 "poklop revizní šachty s předláždáním; 2"2								
Součet								
450	K	893811251	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A4 "lapač tuků - specifikace dle PD; 1"1								
Součet								
451	M	56241550	odlučovač tuků plastový průtok 4L/s poklopy do 3,5t	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A5 "lapač tuků DN 1000 - specifikace dle PD; 1"1								
"polyetylenová nádoba z 1 kusu, vč. poklopu								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
452	K	894221116	Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1000	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A6	"Prefabrikovaná revizní šachta DN1000; 1"1 Součet					
453	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A7	"Jímka na dešťovou vodu o objemu 8m3; 1"1 Součet					
454	M	56230017	jímka plastová na obetonování 2x2x2m objem 8m3	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A8	"Jímka na dešťovou vodu o objemu 8m3, včetně podkladních vrstev; 1"1 Součet					
D 099			Přesun hmot a manipulace se sutí					
455	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	15,792			CS ÚRS 2024 01
D 721			Kanalizace					
456	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A36	"demontáž stávajících rozvodů vč. příslušenství (odhad); 10"10 Součet					
457	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
		A12	"včetně kolena KGB 45° 100 26 ks "včetně KGRE 100 1 ks "KG 100; 30"30 Součet					
458	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	65,000			CS ÚRS 2024 01
		A13	"včetně redukce KGR 125/100 5 ks "včetně kolena KGB 45° 125 22 ks "včetně KGRE 125 2 ks "KG 125; 65"65 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 "včetně redukce KGR 150/125 2 ks "včetně kolena KGB 45° 150 4 ks A14 "KG 150; 16"16 Součet	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
460	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 "včetně HTM 2 ks "včetně kolena HTB 30° 2 ks "včetně kolena HTB 45° 2 ks A15 "HT 50; 14"14 Součet	m	14,000			CS ÚRS 2024 01
461	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75 "včetně HTM 70 6 ks "včetně redukce HTR 70/50 1ks "včetně HTRE 70 A16 "HT 70; 27"27 Součet	m	27,000			CS ÚRS 2024 01
462	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 "včetně HTM 1 ks "včetně redukce HTR 100/50 3 ks "včetně redukce HTR 100/70 9 ks "včetně redukce HTR 125/100 3 ks "včetně HTRE 100 2 ks A17 "HT 100; 16"16 Součet	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
463	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40 A18 "odvod kond. 40/5,6; 7"7 Součet	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
464	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50 A19 "odbočka HTEA 67,5° 50/50; 6"6	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
465	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
		A20	"odbočka HTEA 67,5° 70/50; 11"11					
		B20	"odbočka HTEA 67,5° 70/70; 2"2					
<i>Součet</i>								
466	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
		A21	"odbočka HTEA 67,5° 100/50; 2"2					
		B21	"odbočka HTEA 67,5° 100/100; 6"6					
		C21	"odbočka KGEA 100/100; 4"4					
<i>Součet</i>								
467	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
		A22	"odbočka KGEA 125/100; 5"5					
		B22	"odbočka KGEA 125/125; 4"4					
<i>Součet</i>								
468	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A23	"odbočka KGEA 150/125; 2"2					
<i>Součet</i>								
469	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A24	"ventilační hlavice 100; 1"1					
<i>Součet</i>								
470	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
		A25	"pisoár; 3"3					
		B25	"umyvadlo; 6"6					
		C25	"sprcha; 1"1					
		D25	"dřez; 4"4					
		E25	"myčka; 3"3					
		F25	"výlevka; 1"1					
<i>Součet</i>								
471	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A26	"dřez; 2"2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
472	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
		A27	"wc; 5"5					
<i>Součet</i>								
473	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A31	"Podlahová vpust' se suchou klapkou DN 70; 3"3					
<i>Součet</i>								
474	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A32	"myčka; 3"3					
<i>Součet</i>								
475	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A33	"Vyhřívání střešní vpust' se svislým odtokem DN 100; 1"1					
<i>Součet</i>								
476	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
477	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		A35	"Lapač splavenin; 4"4					
<i>Součet</i>								
478	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	35,000			CS ÚRS 2024 01
		A30	"drážkování pro potrubí ve zdivu 54 m; 15"15					
		B30	"stavební přípomoc - zapravení po drážkování; 20"20					
<i>Součet</i>								
479	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	159,000			CS ÚRS 2024 01
		A28	"potrubí PVC DN 110; 30"30					
		B28	"potrubí PVC DN 125; 65"65					
		C28	"potrubí PP 50; 14"14					
		D28	"potrubí PP 75; 27"27					
		E28	"potrubí PP 110; 16"16					
		F28	"DN 40; 7"7					
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
480	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
		A29	"potrubí PVC DN 160; 16"16					
			Součet					
481	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,362			CS ÚRS 2024 01
482	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,362			CS ÚRS 2023 02
D 722 Vodovod								
483	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A59	"demontáž stávajících rozvodů vč. příslušenství (odhad); 10"10					
			Součet					
484	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
			"potrubí PN20 D 63/10,5					
		A39	"studená voda; 6"6					
			Součet					
485	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	56,000			CS ÚRS 2024 01
		A40	"studená voda; 25"25					
		B40	"teplá voda; 27"27					
		C40	"cirkulace; 4"4					
			Součet					
486	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	48,000			CS ÚRS 2024 01
		A41	"studená voda; 23"23					
		B41	"teplá voda; 12"12					
		C41	"cirkulace; 13"13					
			Součet					
487	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
		A42	"studená voda; 4"4					
		B42	"teplá voda; 13"13					
		C42	"cirkulace; 8"8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
488	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	32,000			CS ÚRS 2024 01
		A43	"studená voda; 18"18					
		B43	"teplá voda; 8"8					
		C43	"cirkulace; 6"6					
<i>Součet</i>								
489	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
			"D 50x8,7mm					
		A44	"studená voda; 1"1					
		B44	"teplá voda; 5"5					
<i>Součet</i>								
490	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A45	"požární voda pz-1''; 10"10					
<i>Součet</i>								
491	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
		A46	"studená voda 20/3,4; 25"25					
<i>Součet</i>								
492	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	37,000			CS ÚRS 2024 01
		A47	"studená voda 32/5,4; 4"4					
		B47	"studená voda 25/4,2; 23"23					
		C47	"požární voda pz-1''; 10"10					
<i>Součet</i>								
493	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
		A48	"studená voda 63/10,5; 6"6					
		B48	"studená voda 50/8,7; 1"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		C48	"studená voda 40/6,7; 18"18 Součet					
494	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	31,000			CS ÚRS 2024 01
		A49	"teplá voda 20/3,4; 27"27					
		B49	"cirkulace 20/3,4; 4"4					
			Součet					
495	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
			"tl. izolace 30 mm					
		A50	"teplá voda 40/6,7; 8"8					
		B50	"teplá voda 32/5,4; 13"13					
		C50	"teplá voda 25/4,2; 12"12					
		D50	"cirkulace 40/6,7; 6"6					
		E50	"cirkulace 32/5,4; 8"8					
		F50	"cirkulace 25/4,2; 13"13					
			Součet					
496	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
			"tl. izolace 40 mm					
		A51	"teplá voda 50/8,7; 5"5					
			Součet					
497	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A52	"R621 - 1/2"; 2"2					
			2					
			Součet					
498	K	722231082	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 1/2"	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A53	"Rohový ventil - 1/2" se zpětnou klapkou pro myčku ; 3"3					
			3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
499	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A54	"Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19/30; 1"1					
<i>Součet</i>								
500	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	25,000			CS ÚRS 2024 01
		A58	"drážkování pro potrubí ve zdivu 23 m; 10"10					
		B58	"stavební přípomoce - zapravení po drážkování; 15"15					
<i>Součet</i>								
501	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	171,000			CS ÚRS 2024 01
		A55	"D20; 56"56					
		B55	"D25; 48+10"58					
		C55	"D32; 25"25					
		D55	"D40; 32"32					
<i>Součet</i>								
502	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
		A56	"D50; 6"6					
		B56	"D63; 6"6					
<i>Součet</i>								
503	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	183,000			CS ÚRS 2024 01
		A57	"171+12"183					
<i>Součet</i>								
504	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,394			CS ÚRS 2024 01
505	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,394			CS ÚRS 2023 02
D 725 Zařizovací předměty								
506	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
507	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
508	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
510	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
511	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	34,000			CS ÚRS 2024 01
		A74	"Rohový ventil - 1/2"; 34"34					
		34						
		Součet						
512	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
		A65	"včetně sedátka A65 tlačítka; 4+1"5					
		Součet						
513	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		A69	"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label					
			"včetně sedátka A69 tlačítka; 4"4					
		Součet						
514	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A70	"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label					
			"včetně sedátka A70 tlačítka; 1"1					
		Součet						
515	K	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 02
		A71	"wc invalidé; 2"2					
		Součet						
516	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A62	"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label					
			"3"3					
		Součet						
517	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A63	"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label					
			"včetně vtoku, sifonu A63 ostatních příslušenství; 3"3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
518	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label								
A64 "včetně vtoku, sifonu A64 ostatních příslušenství; 3"3								
Součet								
519	K	725241531	Sprchové vaničky keramické čtvtkruhové 800x800 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label								
A66 "včetně vtoku, sifonu A66 ostatních příslušenství; 1"1								
Součet								
520	K	725244842	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvtkruhové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
521	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label								
A68 "Výlevka plastová závěsná; 1"1								
Součet								
522	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
A72 "Sifon pro napojení kondenzátu; 2"2								
Součet								
523	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
524	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	6,000			CS ÚRS 2024 01
"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label								
A75 "6"6								
Součet								
525	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

A76

"1"1

Součet

526	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	--	--	----------------

"vodní spotřebiče a vodovodní baterie musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label

A77

"vč. sprchového setu; 1"1

Součet

527	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,357			CS ÚRS 2024 01
528	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,357			CS ÚRS 2023 02

D 726

Předstěnové instalace

529	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 01
530	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
531	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
532	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
533	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
534	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,203			CS ÚRS 2024 01
535	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,203			CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.2a - Zařízení pro vytápění staveb
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 731 Ústřední vytápění - kotelny								
536	K	731244005	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 3,4-37,0 kW	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
537	K	999-R7	Systémový ekvitermní/prostorový regulátor (např. CW400-příprava TV, ovládání čerpadel, komunikace s MM100, čidla teploty), včetně montáže	kus	1,000			
538	K	731-R1	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm, včetně montáže	kus	1,000			
"sada svislého odkouření DN80/125 (průchodka stř., nadstřešní část,objímka)								
"příruba pro šikmou střechu pro svislé odkouření DN80/125, sklon 25-45st.								
"koleno DN80/125 87st								
"připojovací přímý kus na kotel pro odvod spalin DN80/125								
"koleno s revizním otvorem DN80/125 87st.								
"2x trubka DN80/125, délka 2m								
"trubka DN80/125, délka 1m								
"2x trubka DN80/125, délka 0,5m								
"montáž odkouření								
A3 "1"1								
Součet								
539	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,031			CS ÚRS 2024 01
540	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

541	K	732113116	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 5/4 (1,8 m3/h)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
542	K	732211112	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 125 l / 1,45 m2	soubor	0,045			CS ÚRS 2024 01
543	K	732331611	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 8 l	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
544	K	732331771	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
545	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
546	K	999-R10	Rychlomontážní sada pro 1 nesměšovaný okruh s integrovaným spínacím modulem (např. HS25/6+MM100) - el. řízeným čerpadlem 25/1-6, uzavírací armatury, zpětná klapka, teploměry, tepelná iz.	sada	1,000			
547	K	999-R3	Konzole pro montáž rychlomontážní sady na stěnu HS (WMS1), včetně montáže	sada	1,000			
548	K	999-R4	Čidlo teploty topné vody na výstupu, vložení do jímky anuloid, včetně montáže	sada	1,000			
549	K	999-R5	Čidlo teploty venkovní kabelové, včetně montáže	sada	1,000			
550	K	999-R6	Čidlo teploty NTC - zásobník TV, včetně montáže	sada	1,000			
551	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 01
552	K	999-R12	Orientační štítky	kus	5,000			
553	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021			CS ÚRS 2024 01
554	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021			CS ÚRS 2023 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

555	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	147,000			CS ÚRS 2024 01
556	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	42,000			CS ÚRS 2024 01
557	K	733221104	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	36,000			CS ÚRS 2024 01
558	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	39,000			CS ÚRS 2024 01
559	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
560	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
561	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	4,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
562	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
563	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	268,000			CS ÚRS 2024 01
564	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	223,000			CS ÚRS 2024 01
		A23	""d15, tl. 13mm"; 147"147					
		B23	""d18, tl. 13mm"; 42"42					
		C23	""d22, tl. 13mm"; 34"34					
		223						
		Součet						
565	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	31,000			CS ÚRS 2024 01
		A22	""d28, tl. 13mm"; 31"31					
		31						
		Součet						
566	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
		A21	""d28, tl. 25mm"; 8"8					
		B21	""d35, tl. 25mm"; 4"4					
		12						
		Součet						
567	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,194			CS ÚRS 2024 01
568	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,194			CS ÚRS 2023 02
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
569	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
570	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
571	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
572	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
573	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
574	K	734220123	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
575	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
576	K	734221679	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
577	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
578	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
579	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
580	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
581	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
582	K	734291275	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1 1/4	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
583	M	KRD.ZD040	Armatura přípojovací HM	kus	1,000			
584	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
585	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
586	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033			CS ÚRS 2024 01
587	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033			CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

588	K	735152251	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
589	K	735152452	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
590	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
591	K	735152479	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
592	K	735152481	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
593	K	735152483	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
594	K	735152491	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
595	K	735152492	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 877 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
596	K	735152493	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
597	K	735152599	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
598	K	735152694	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
599	K	735152699	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3994 W	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
600	K	735151376	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A70			<i>"Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm; 1"1</i>					
			<i>Součet</i>					
601	K	R30	Konvektor podlahový bez ventilátoru hloubka 190 mm šířka 260 mm délka 1900 mm, vč. montáže konvektoru a krycí mřížky	kus	2,000			
602	K	R31	Konvektor podlahový bez ventilátoru hloubka 190 mm šířka 260 mm délka 2300 mm, vč. montáže konvektoru a krycí mřížky	kus	2,000			
603	K	R32	Konvektor podlahový bez ventilátoru hloubka 190 mm šířka 260 mm délka 2300 mm, vč. montáže konvektoru a krycí mřížky	kus	1,000			
604	M	48455726-R50	<i>mřížka krycí podlahového konvektoru š 260mm dl 1900mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
605	M	48455727-R51	<i>mřížka krycí podlahového konvektoru 260mm dl 2300mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
606	M	48455727-R52	<i>mřížka krycí podlahového konvektoru 260mm dl 2400mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
607	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,070			CS ÚRS 2024 01
608	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	1,070			CS ÚRS 2023 02
D N01 Nepojmenovaný díl								
609	K	999-zk01	Topná zkouška	hod	10,000			
610	K	999-zk02	Proplach topného systému	hod	10,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.2b - Domovní plynovod
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 008 Vedení dálková a přípojná								
611	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
D 723 Plynovod								
612	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
613	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	2,500			CS ÚRS 2024 01
614	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	31,000			CS ÚRS 2024 01
615	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
616	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
617	K	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
618	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
619	K	723234312	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
620	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,130			CS ÚRS 2024 01
621	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,130			CS ÚRS 2023 02
D 958 Revize vyhrazených technických zařízení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
622	K	580506002	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 01
623	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 01
624	K	580506034	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním spotřebiče provedení tlakové zkoušky	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
625	K	580506036	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 01
626	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.3 - Vzduchotechnika
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 75101 Zařízení 1 - restaurace, kuchyně								
627	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A1 "Montáž vzduchotechnické jednotky vč. zprovoznění; 1"1								
Součet								
628	M	42944050	jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 3500m3/hod	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A2 "Vzduchotechnická jednotka, venkovní stojaté provedení, vč. příslušenství; 1"1								
"přívod: pružná manžeta, klapka se servopohonem, filtr M5 (ISO ePM10 50%)								
"přívod: deskový výměník ZZT s obtokem (min. účinnost ZZT dle EN 13053 83 %)								
"přívod: elektrický ohřívač (Qt=9 kW, okamžitý výkon 4,41 kW)								
"přívod: ventilátor s EC motorem (2200 m3/h, 250 Pa), pružná manžeta								
"odvod: pružná manžeta, filtr M5 (ISO ePM10 50%), deskový výměník ZZT, ventilátor (2000 m3/h, 350 Pa), klapka se servopohonem, pružná manžeta								
"Měření a regulace (součást dodávky vzduchotechnické jednotky):								
"Požadavky:								
"- ovládání ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu								
"- plynulá změna otáček								
"- regulace teploty přiváděného vzduchu (čidlo teploty za jednotkou)								
"- ovládání elektrického ohřívače								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"- ovládání servopohonů klapek (včetně dodávky servopohonů) "- přívod vzduchu - zavřeno / otevřeno "- odvod vzduchu - zavřeno / otevřeno "- obtok deskového výměníku ZZT - zavřeno / otevřeno "- signalizace znečištění filtrů - přívod vzduchu, odvod vzduchu "- signalizace poruchy ventilátorů "- dálkové ovládání jednotky z prostoru kuchyně "- vypnutí jednotky v případě výskytu zplodin hoření v jejím nasávacím potrubí Součet					
629	K	751614125	Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla kombinovaného	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A3	"Montáž čidla kouře A3 propojení; 1"1 Součet					
630	M	40461012	čidlo prostorové kombinované CO2 a RH	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A4	"Čidlo kouře do nasávacího potrubí vč. potřebné kabeláže; 1"1 "Zavřeno - VZT běží, otevřeno - čidlo hlásí kouř a jednotka se vypíná Součet					
631	K	751366013	Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A5	"Montáž filtrační kazety pr. 500; 1"1 Součet					
632	M	42922029	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 450mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A6	"Tuková filtrační kazeta pr. 450; 1"1 "Tuková filtrační kaezta do kruhového potrubí z galvanizované oceli s gumovým těsněním. Odlučivost 80–90 %. "Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 45 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta 130 Pa. "Po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem. Včetně připojení na odvod tukového kondenzátu DN 20 Součet					
633	K	751514714	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A7	"Montáž výfukového kusu; 1"1 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
634	M	42981276	<i>výfuková hlavice Pz D 500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A9	"Sací kus 500x400 včetně stříšky (šikmá stříška 45°) A9 mřížky z tahokovu; 1"1 Součet					
635	M	42972921	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A8	"Mřížka z tahokovu k sacímu kusu 500x400; 1"1 Součet					
636	M	42974015	<i>stříška protidešťová s lemem Pz D 500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A10	"Stříška k sacímu kusu 500x400 (šikmá stříška 45°); 1"1 Součet					
637	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A11	"Montáž protidešťové žaluzie; 1"1 Součet					
638	M	42972923	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x630mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		A12	"Protidešťová žaluzie 400x630, komfortní provedení, vč. síta; 1"1 "Protidešťová žaluzie komfortní z tažených hliníkových profilů s povrchovou úpravou - RAL dle architekta. "Jednotlivé listy upevněny do rámu žaluzie. U rozměrů širších 1000 mm je uprostřed vložena příčka. Vč. síta zabraňujícího vnikání nečistot. Součet					
639	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
		A13	"Montáž tlumiče hluku; 2+3"5 Součet					
640	M	42976030	<i>tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x250x1000mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
			"Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. "Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. "Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.					
		A16	"Tlumič hluku 500x400, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 200x500x1000 (2 ks); 2*2"4					
		B16	"Tlumič hluku 500x400, dl. 1500, sestavený z tlumících buněk 200x500x1500 (2 ks); 3*2"6 Součet					
641	K	751344121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
A15			"Montáž tlumiče hluku; 2"2 Součet					
642	M	42976031	tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x300x1000mm "Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. "Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. "Pro instalaci do čtyřhranného potrubí. "Tlumič hluku 600x250, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 250x300x1000 (2 ks); 2"2 Součet	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
A14								
643	K	751514636	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 A17 "Montáž regulační klapky; 1+1"2 Součet	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
A17								
644	M	42982457	klapka čtyřhranná regulační Pz 300x200mm "Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a ovládání. "Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby. "List lisovaný z plechu. Ovládání ruční. A18 "Regulační klapka 250x200, ruční ovládání; 1"1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A18								
645	M	42982456	klapka čtyřhranná regulační Pz 250x150mm "Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a ovládání. "Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby. "List lisovaný z plechu. Ovládání ruční. A19 "Regulační klapka 250x250, ruční ovládání; 1"1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A19								
646	K	751311111	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 A20 "Montáž výústky; 4"4 Součet	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
A20								
647	M	42973068	výúst' dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 525x75mm "Výústka obdelníková přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) pozink. provedení.	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A21	"Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém jsou upevněny dvě řady listů. "Přední řada listů je vodorovná, druhá svislá. Regulace R1. "Vyústka přívodní dvouřadá pro kruhové potrubí 525x75, pozink. provedení, s regulací R1, nátěr RAL dle architekta; 4"4 Součet					
648	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		A22	"Montáž vyústky; 8"8 Součet					
649	M	42973069	výust' dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 625x75mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		A23	"Vyústka obdelníková přívodní dvouřadá (nastavitelné lamely) pozink. provedení. "Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém jsou upevněny dvě řady listů. "Přední řada listů je vodorovná, druhá svislá. Regulace R1. "Vyústka přívodní dvouřadá pro kruhové potrubí 625x125, pozink. provedení, s regulací R1, nátěr RAL dle architekta; 8"8 Součet					
650	K	751311094	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A24	"Montáž odlučovače tuku; 3"3 Součet					
651	K	429730R1	odlučovač tuku 600x200, provedení nerez, svislé	kus	3,000			
		A25	"Tukový filtr z nerezové oceli A304. "Filtr je tvořený rámečkem s odlučovací částí (pletivo), upínacím rámem a vanou pro zachyt kondenzátu popř. mastnot. "Regulační klapka. "Odlučovač tuku 600x200, provedení nerez, svislé; 3"3 Součet					
652	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A26	"Montáž Spiro potrubí; 10"10 Součet					
653	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
		A27	"Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek; 10"10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
10 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
654	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
A28			"Montáž Spiro potrubí; 15"15					
Součet								
655	M	42981104	trouba spirálně vinutá Pz D 280mm, l=3000mm	m	18,000			CS ÚRS 2024 01
A32			"Potrubí Spiro pr. 280, 30% tvarovek; 15"15					
Součet								
15 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
656	K	751511184	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 300 do 400 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
A29			"Montáž Spiro potrubí; 8"8					
Součet								
657	M	42981022	trouba spirálně vinutá Pz D 400mm, l=3000mm	m	9,600			CS ÚRS 2024 01
A33			"Potrubí Spiro pr. 400, 100% tvarovek; 8"8					
Součet								
8 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
658	K	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	9,524			CS ÚRS 2024 01
A30			"Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1050; 10/1,05"9.524					
Součet								
659	M	42982104	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2	m	11,429			CS ÚRS 2024 01
A34			"Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 30% tvarovek; 10/1,05"9.524					
Součet								
9,524 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
660	K	751511005	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,13 m2	m	33,870			CS ÚRS 2024 01
A31			"Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500; 35/1,5"23.333					
B31			"Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890; 20/1,898"10.537					
Součet								
661	M	42982108	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	m	40,698			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A35	"Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 70% tvarovek; 35/1,5"23.333					
		B35	"Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 100% tvarovek; 20/1,89"10.582					
		Součet 33,915 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství						
662	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	55,000			CS ÚRS 2024 01
		A38	"Montáž tepelné izolace - kaučuková; 25"25					
		B38	"Montáž tepelné izolace - minerální; 30"30					
		Součet						
663	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	26,250			CS ÚRS 2024 01
		A39	"Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 25"25					
		"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie						
		Součet						
		25 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství						
664	M	63153793	deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm	m2	31,500			CS ÚRS 2024 01
		A40	"Tepelná izolace venkovní do plechu, minerální, tl. 80 mm, Al folie; 30"30					
		"Tepelná izolace - minerální vlna, AL plech						
		Součet						
		30 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství						
665	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	1,894			CS ÚRS 2024 01
666	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,894			CS ÚRS 2023 02
D 75102 Zařízení 2 - WC ženy, technická místnost								
667	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A43	"Montáž ventilátoru; 1"1					
		Součet						
668	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A44	"Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (180 m3/h, 130 Pa); 1"1 "Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. "Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru z plastu. "Oběžné kolo ventilátoru z plastu. "Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor vybaven tepelnou pojistkou. " Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Součet					
669	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A45	"Montáž střešní hlavice; 1"1 Součet					
670	M	42981026	výfuková hlavice Pz D 180mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A52	"Střešní hlavice pr. 180, nátěr RAL dle architekta; 1"1 Součet					
671	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A46	"Montáž zpětné klapky pr. 160; 1"1 Součet					
672	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A53	"Zpětná klapka pr. 160; 1"1 "Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli. Součet					
673	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A47	"Montáž talířového ventilu pr. 100; 1"1 Součet					
674	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A54	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100; 1"1 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
675	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A48	"Montáž talířového ventilu pr. 125; 3"3 Součet					
676	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A55	"Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125; 3"3 "Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
677	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
		A49	"Montáž ohebné hadice pr. 127; 2+6+3"11 Součet					
678	M	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	2,400			CS ÚRS 2024 01
		A56	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102; 2"2 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 2 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
679	M	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
		A57	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127; 6"6 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
680	M	42981958	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm	m	3,600			CS ÚRS 2024 01
		A58	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160; 3"3 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
3 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
681	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	17,000			CS ÚRS 2024 01
		A50	"Montáž zaslepení potrubí 180 (ks); 1"1					
		B50	"Montáž Spiro potrubí 125; 4"4					
		C50	"Montáž Spiro potrubí 160; 6"6					
		D50	"Montáž Spiro potrubí 180; 6"6					
Součet								
682	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	4,800			CS ÚRS 2024 01
		A60	"Potrubí Spiro pr. 125, 40% tvarovek; 4"4					
Součet								
4 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
683	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
		A61	"Potrubí Spiro pr. 160, 40% tvarovek; 6"6					
Součet								
6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
684	M	42981101	trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, l=3000mm	m	8,400			CS ÚRS 2024 01
		A59	"Zaslepení potrubí pr. 180, vč. odvodnění (1 ks); 1"1					
		B59	"Potrubí Spiro pr. 180, 20% tvarovek; 6"6					
Součet								
7 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
685	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	12,000			CS ÚRS 2024 01
		A51	"Montáž tepelné izolace; 12"12					
Součet								
686	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	12,600			CS ÚRS 2024 01
		A62	"Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 12"12					
			"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie					
Součet								
12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
687	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,171			CS ÚRS 2024 01
688	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,171			CS ÚRS 2023 02
D 75103 Zařízení 3 - WC muži, WC invalidé								
689	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A63			"Montáž ventilátoru; 1"1 Součet					
690	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A69			"Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (240 m3/h, 120 Pa); 1"1 "Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. "Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru z plastu. "Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor vybaven tepelnou pojistkou. "Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Součet					
691	K	751514679	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A64			"Montáž zpětné klapky pr. 160; 1"1 Součet					
692	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A70			"Zpětná klapka pr. 160; 1"1 "Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli. Součet					
693	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A65			"Montáž talířového ventilu pr. 100; 1"1 Součet					
694	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A71	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100; 1"1 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
695	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		A66	"Montáž taliřového ventilu pr. 125; 3"3					
		B66	"Montáž taliřového ventilu pr. 160; 1"1					
			Součet					
696	M	42972213	ventil taliřový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		A72	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125; 3"3 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
697	M	42972215	ventil taliřový pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A73	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 160 vč. montážního kroužku pr. 160; 1"1 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
698	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	13,000			CS ÚRS 2024 01
		A67	"Montáž ohebné hadice pr. 102; 2"2					
		B67	"Montáž ohebné hadice pr. 127; 6"6					
		C67	"Montáž ohebné hadice pr. 160; 5"5					
			Součet					
699	M	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	2,400			CS ÚRS 2024 01
		A76	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102; 2"2 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 2 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
700	M	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
		A75	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127; 6"6 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
701	M	42981958	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
		A74	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160; 5"5 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. " Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 5 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
702	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
		A68	"Montáž Spiro potrubí 125; 3"3					
		B68	"Montáž Spiro potrubí 160; 6"6					
		Součet						
703	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	3,600			CS ÚRS 2024 01
		A77	"Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek; 3"3 Součet 3 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
704	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
		A78	"Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek; 6"6 Součet 6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
705	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
		A82	"Montáž tepelné izolace; 4"4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
706	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	4,200			CS ÚRS 2024 01
A81 "Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 4"4 "Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie								
Součet 4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
707	K	998751101	Přesun hmot pro vřduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,164			CS ÚRS 2024 01
708	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,164			CS ÚRS 2023 02
D 75104 Zařízení 4 - sklad								
709	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A83 "Montáž ventilátoru; 1"1								
Součet								
710	M	42914123	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu průtok 95m3/h IP44 13W D 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A85 "Nástěnný axiální ventilátor pr. 100 (50 m3/h, 30 Pa); 1"1 "Skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. "Ventilátor obsahuje zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. "Motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40 °C. "Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4.								
Součet								
711	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A86 "Montáž mřížky; 1"1								
Součet								
712	M	42972838	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítíkou D 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A87 "Venkovní plastová mřížka pr. 100, vč. sítiky A87 okapničky; 1"1								
Součet								
713	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	0,500			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
A84			"Montáž Spiro potrubí 100; 0,5"0.5					
			Součet					
714	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	0,600			CS ÚRS 2024 01
A88			"Potrubí Spiro pr. 100; 0,5"0.5					
			Součet					
			0,5 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
715	K	998751101	Přesun hmot pro vřechotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
716	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002			CS ÚRS 2023 02
D 75105 Zařízení 5 - WC zaměstnanci, sprcha								
717	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A107			"Montáž ventilátoru; 1"1					
			Součet					
718	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A106			"Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (230 m3/h, 120 Pa); 1"1					
			"Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami.					
			"Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru z plastu					
			"Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor vybaven tepelnou pojistkou.					
			"Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44.					
			Součet					
719	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A105			"Montáž střešní hlavice; 1"1					
			Součet					
720	M	42981025	výfuková hlavice Pz D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
A113			"Střešní hlavice pr. 160, nátěr RAL dle architekta; 1"1					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
721	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A104	"Montáž zpětné klapky pr. 160; 1"1 Součet					
722	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A103	"Zpětná klapka pr. 160; 1"1 "Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli. Součet					
723	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A112	"Montáž talířového ventilu pr. 100; 1"1 Součet					
724	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A111	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100; 1"1 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
725	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		A110	"Montáž talířového ventilu pr. 125; 1"1					
		B110	"Montáž talířového ventilu pr. 200; 1"1 Součet					
726	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A109	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125; 1"1 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
727	M	42972216	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A91	"Taliřový ventil kovový odvodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 200; 1"1 "Kovový taliřový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu. Součet					
728	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	6,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A108	"Montáž ohebné hadice pr. 107; 1"1					
		B108	"Montáž ohebné hadice pr. 127; 1"1					
		C108	"Montáž ohebné hadice pr. 160; 4"4					
		Součet						
729	M	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	1,200			CS ÚRS 2024 01
		A97	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 102; 1"1 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku Součet 1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
730	M	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	1,200			CS ÚRS 2024 01
		A96	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127; 1"1 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
731	M	42981958	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm	m	4,800			CS ÚRS 2024 01
		A95	"Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160; 4"4 "Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát "Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Součet 4 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství					
732	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		A94	"Montáž zaslepení potrubí 160 (1 ks); 1"1					
		B94	"Montáž Spiro potrubí 100; 1"1					
		C94	"Montáž Spiro potrubí 125; 2"2					
		D94	"Montáž Spiro potrubí 160; 6"6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
733	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	1,200			CS ÚRS 2024 01
A92			"Potrubí Spiro pr. 100; 1"1					
Součet								
1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
734	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	2,400			CS ÚRS 2024 01
A93			"Potrubí Spiro pr. 125, 40% tvarovek; 2"2					
Součet								
2 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
735	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	8,400			CS ÚRS 2024 01
A102			"Zaslepení potrubí pr. 160, vč. odvodnění (1 ks); 1"1					
B102			"Potrubí Spiro pr. 160, 40% tvarovek; 6"6					
Součet								
7 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství								
736	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
A101			"Montáž tepelné izolace; 8"8					
Součet								
737	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	8,400			CS ÚRS 2024 01
A100			"Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20 mm, Al folie; 8"8					
"Tepelná izolace - kaučuková, hliníková folie								
Součet								
8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
738	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,105			CS ÚRS 2024 01
739	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,105			CS ÚRS 2023 02
D 75106 Ostatní								
740	K	7510601R1	Montážní a spojovací materiál, dodávka a montáž	kg	300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
741	K	783644591	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm polyuretanový	m2	30,000			CS ÚRS 2024 01
		A115	"Nátěry (1x reaktivací nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr), odstín RAL dle architekta. Nátěr potrubí zařízení 1 v restauraci "základní nátěr; 30"30 Součet					
742	K	783644691	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm polyuretanový	m2	30,000			CS ÚRS 2024 01
		A116	"Nátěry (1x reaktivací nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr), odstín RAL dle architekta. Nátěr potrubí zařízení 1 v restauraci "reaktivací nátěr; 30"30 Součet					
743	K	783647691	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný polyuretanový	m2	30,000			CS ÚRS 2024 01
		A117	"Nátěry (1x reaktivací nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr), odstín RAL dle architekta. Nátěr potrubí zařízení 1 v restauraci "vrchní dvojnásobný nátěr; 30"30 Součet					
744	K	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí	hod	24,000			CS ÚRS 2024 01
		A118	"Komplexní zkouška, zaregulování; 16"16					
		B118	"Značení vzduchotechnického zařízení A118 potrubí dle platných ČSN; 8"8 Součet					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.4a - Elektroinstalace - silnoprúd
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 74101 Rozvaděče								
745	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
746	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
747	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
748	M	345128196	RH oceloplechová rozvodnice 120 modulů na omítku, IP30, 400V, 50Hz, TN-CS, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace projektu -č.2.01	kus	1,000			
749	M	345128000	RE-plastový elektroměrový rozvaděč pod omítku, IP44, 400V, 50Hz, jednotarifní měření, hl. jistič 3x40A	kus	1,000			
750	M	345128181	Přípojková pojistková skříň SS100	kus	1,000			
751	M	354236060	MET svorkovnice	kus	1,000			
D 74102 Kabely a vodiče								
752	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
753	M	341110221	Kabel sílový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 -	m	20,000			
A16 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 2,4"2.4								
B16 "1.05-1.07 wc; 1,4"1.4								
C16 "1.02 kuchyně; 1,6"1.6								
D16 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 5,8"5.8								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		E16	"2.01 sál + 2.02 pódium; 8"8					
		F16	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 0,8"0.8					
		Součet						
754	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
755	M	341110945	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-5x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	60,000			
		A17	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 7,2"7.2					
		B17	"1.05-1.07 wc; 4,2"4.2					
		C17	"1.02 kuchyně; 4,8"4.8					
		D17	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 17,4"17.4					
		E17	"2.01 sál + 2.02 pódium; 24"24					
		F17	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 2,4"2.4					
		Součet						
756	M	341110944	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-5x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	40,000			
		A18	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 4,8"4.8					
		B18	"1.05-1.07 wc; 2,8"2.8					
		C18	"1.02 kuchyně; 3,2"3.2					
		D18	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 11,6"11.6					
		E18	"2.01 sál + 2.02 pódium; 16"16					
		F18	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,6"1.6					
		Součet						
757	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
758	M	341110981	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-5x4mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	30,000			
		A19	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 3,6"3.6					
		B19	"1.05-1.07 wc; 2,1"2.1					
		C19	"1.02 kuchyně; 2,4"2.4					
		D19	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 8,7"8.7					
		E19	"2.01 sál + 2.02 pódium; 12"12					
		F19	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,2"1.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
759	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 100,000			CS ÚRS 2024 01
760	M	341110370	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	1 100,000			
		A20	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 132"132					
		B20	"1.05-1.07 wc; 77"77					
		C20	"1.02 kuchyně; 88"88					
		D20	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 319"319					
		E20	"2.01 sál + 2.02 pódium; 440"440					
		F20	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 44"44					
Součet								
761	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 000,000			CS ÚRS 2024 01
762	M	341110368	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	800,000			
		A21	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 96"96					
		B21	"1.05-1.07 wc; 56"56					
		C21	"1.02 kuchyně; 64"64					
		D21	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 232"232					
		E21	"2.01 sál + 2.02 pódium; 320"320					
		F21	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 32"32					
Součet								
763	M	341110367	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY O 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	200,000			
		A22	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 24"24					
		B22	"1.05-1.07 wc; 14"14					
		C22	"1.02 kuchyně; 16"16					
		D22	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 58"58					
		E22	"2.01 sál + 2.02 pódium; 80"80					
		F22	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 8"8					
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
764	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
765	M	341110364	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY O 2x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	100,000			
		A23	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 12"12					
		B23	"1.05-1.07 wc; 7"7					
		C23	"1.02 kuchyně; 8"8					
		D23	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 29"29					
		E23	"2.01 sál + 2.02 pódium; 40"40					
		F23	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 4"4					
		Součet						
766	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
767	M	341122102	Vodič 10 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	100,000			
		A24	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 12"12					
		B24	"1.05-1.07 wc; 7"7					
		C24	"1.02 kuchyně; 8"8					
		D24	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 29"29					
		E24	"2.01 sál + 2.02 pódium; 40"40					
		F24	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 4"4					
		Součet						
768	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
769	M	341110398	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-7x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	30,000			
		A25	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 3,6"3.6					
		B25	"1.05-1.07 wc; 2,1"2.1					
		C25	"1.02 kuchyně; 2,4"2.4					
		D25	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 8,7"8.7					
		E25	"2.01 sál + 2.02 pódium; 12"12					
		F25	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,2"1.2					
		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 74103 Spínače

770	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
771	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
772	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
773	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
774	K	HZS.001	Montáž časové relé (s doběhem) do krabice 3 ks	hod	3,000			
775	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
776	K	741310263	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
777	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
778	M	345355146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1	kus	7,000			
779	M	345355211.1	Kryt spínače bílý	kus	7,000			
780	M	345355104.1	Rámeček jednonásobný bílý	kus	7,000			
781	M	345355148	Vypínač sériový pod omítku, 10A/250V, řazení 5	kus	7,000			
782	M	345355216	Kryt spínače bílý	kus	7,000			
783	M	345355104.2	Rámeček jednonásobný bílý	kus	7,000			
784	M	345355151	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řazení 6	kus	12,000			
785	M	345355211.2	Kryt spínače bílý	kus	12,000			
786	M	345355104.3	Rámeček jednonásobný bílý	kus	12,000			
787	M	345355152	Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7	kus	3,000			
788	M	345355211.3	Kryt spínače bílý	kus	3,000			
789	M	345355104.4	Rámeček jednonásobný bílý	kus	3,000			
790	M	345355241	Časové relé (zpožděný doběh) v inst. krabici	kus	3,000			
791	M	345355246	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44 bílý	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
792	M	345355251	Vypínač střídavý pod omítku 10A/230V ř.6 IP44 bílý	kus	2,000			
793	M	345355315	Pohybový spínač osvětlení, IP44	kus	3,000			
794	M	345355318	Pohybový spínač osvětlení stropní, IP30	kus	6,000			
795	M	345355321	Pohybový spínač vzduchotechniky stropní, IP30	kus	3,000			

D 74104 Zásuvky

796	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
797	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	36,000			CS ÚRS 2024 01
798	K	741313241	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
799	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
800	M	358111232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami	kus	10,000			
801	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	34,000			
802	M	358111274	Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku s clonkami 230V/10-16A bílá	kus	35,000			
803	M	358111298	Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku s clonkami 230V/10-16A bílá s přepětovou ochranou typ SPD3	kus	1,000			
804	M	358113414	Zásuvka 16A/400V IP 44	kus	3,000			
805	M	358113336	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP44 pod omítku bílá s clonkami	kus	24,000			

D 74105 Požární roleta

806	K	HZS.0021	Montáž řídicí jednotky - ovládání požární rolety	hod	12,000			
807	M	198180001	řídící jednotka ovládání požární rolety	kus	1,000			
808	K	HZS.0022	Montáž 1 ks požárního detektoru pro vnitřní použití	hod	4,000			
809	M	198180002	požární detektor pro vnitřní použití	kus	1,000			
810	K	HZS.0023	Montáž 1 ks požárního detektoru pro venkovní použití	hod	4,000			
811	M	198180003	požární detektor pro vnější použití	kus	1,000			
812	K	HZS.0024	Montáž akumulátoru	hod	1,000			
813	M	198180004	akumulátor	kus	1,000			
814	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
815	M	341110418	Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8	m	10,000			
D 74106 Svítidla a jejich příslušenství								
816	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	34,000			CS ÚRS 2024 01
817	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	34,000			CS ÚRS 2024 01
818	M	348531312	UQRAM hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelů 600x600mm	kus	34,000			
819	M	348531000	A - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, osazeno LED zdrojem 24W, teplota chromatičnosti 3100K, světelný tok 3100lm, RA80, UGR<19, korpus: bíle lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm, šířka 595mm, výška 15mm.	kus	2,000			
820	M	348531001	C - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP65, osazeno LED zdrojem 23W, teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 2750lm, RA80, UGR<19, korpus: bíle lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm, šířka 595mm, výška 15mm.	kus	8,000			
821	M	348531002	D - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, osazeno LED zdrojem 24W, teplota chromatičnosti 3100K, světelný tok 3100lm, RA80, UGR<19, korpus: bíle lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm, šířka 595mm, výška 15mm.	kus	23,000			
822	M	348531003	G - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, osazeno LED zdrojem 24W, teplota chromatičnosti 3100K, světelný tok 3100lm, RA80, UGR<19, korpus: bíle lakovaný hliníkový rámeček, světelný kryt: mikroprizmatický kryt: délka 595mm, šířka 595mm, výška 15mm.	kus	1,000			
823	M	348531004	E - LED svítidlo kulaté, opálový kryt průměr 375mm, IP44, 1x27W, 3000lm, RA80, 3100K, rozměry: průměr 375mm, výška 108mm	kus	20,000			
824	M	348531005	F - LED svítidlo kulaté, opálový kryt průměr 375mm, IP44, 1x20W, 2150lm, RA80, 3100K, rozměry: průměr 375mm, výška 108mm	kus	6,000			
825	M	348531006	B LED svítidlo nástěnné, IP54, osazeno LED zdrojem 12W, teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 560lm, korpus: nerezová ocel, rozměry: výška 130mm, šířka 120mm, hloubka 85mm.	kus	6,000			
826	M	348531007	H žárovkové svítidlo nástěnné, IP44, E27, osazeno LED žárovkou 10W, korpus: černý plast, plastový kryt, rozměry: délka 250mm, šířka 120mm, výška 132mm.	kus	2,000			
827	M	R.0001	Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	kus	68,000			
D 74107 Úložný materiál								
828	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	130,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
829	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
830	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	34,000			CS ÚRS 2024 01
831	K	741112042	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných kovových čtyřhranných, vel. 120x120 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
832	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
833	K	HZS.003	Montáž Cu pásku 16ks	hod	2,400			
834	K	HZS.004	Utěsnění prostupů komplet	hod	2,000			
835	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
836	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
837	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
838	M	345711232	Krabice instalační KU68/1901 přístrojová	kus	130,000			
839	M	345711241	Krabice instalační KU68/1902 odbočná	kus	20,000			
840	M	345711268	Krabice instalační na povrch s průchodkami G-49, 72x72mm	kus	34,000			
841	M	345711277	Krabice KT250	kus	1,000			
842	M	354411500	Bernard svorka	kus	16,000			
843	M	354411501	Cu pásek	kus	16,000			
844	M	345218101	Tmel pro utěsnění prostupů komplet	kus	1,000			
845	M	345218746	Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323	m	10,000			
846	M	354236046	Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1	kus	4,000			
847	M	345218812	Trubka korugovaná dvouplošťová DN50mm	m	20,000			

D 74108 Hromosvod a uzemnění

848	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	102,000			CS ÚRS 2024 01
849	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
850	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	34,000			CS ÚRS 2024 01
851	K	HZS.005	Montáž oddáleného jímáče	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
852	K	741420101	Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
853	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
854	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
855	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
856	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
857	K	HZS.006	Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	hod	2,000			
858	K	HZS.007	Montáž uzemňovacího bodu vodotěsného	hod	0,500			
859	K	741420082	Montáž hromosvodného vedení doplňků napínavých šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
860	M	354411203	Drát AlMgSi 8mm	m	102,000			
861	M	354411216	Drát FeZn o 10	m	15,000			
862	M	354321287	Podpěra vedení na hřeben	kus	32,000			
863	M	354321296	Podpěra vedení na betonovou tašku	kus	80,000			
864	M	354321292	Podpěra vedení na plochou střechu	kus	15,000			
865	M	354411500.1	Svorka SP	kus	1,000			
866	M	354411307	Svorka SR	kus	3,000			
867	M	354411309	Svorka SK	kus	1,000			
868	M	354411311	Svorka SK2	kus	4,000			
869	M	354411333.1	Svorka SS	kus	16,000			
870	M	354411331	Svorka SO	kus	7,000			
871	M	354411317	Svorka SZ	kus	4,000			
872	M	354323221	Oddálený jímač	kus	3,000			
873	M	354323222	Držák oddáleného jímače	kus	6,000			
874	M	354411271	Zemnicí tyč FeZn 1500mm+svorka	kus	2,000			
875	M	354411333.2	Svorka univerzální FeZn	kus	2,000			
876	M	354411221	Pásek FeZn 30x4	m	40,000			
877	M	354411342	Ochranný úhelník OU FeZn	kus	4,000			
878	M	354411349	Držák ochranného úhelníku	kus	8,000			
879	M	354411398	Označení svodu - štítek	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
880	M	348444171	Gumoasfaltový nátěr	kg	3,000			
881	M	354411411	Uzemňovací bod vodotěsný	kus	1,000			
D 74109 Dodávky								
882	K	HZS.008	Montáž osoušeče rukou 4 ks	hod	4,000			
883	K	HZS.009	Montáž řídicí jednotky automatického splachovače + zdroje 24V 1ks	hod	1,000			
884	M	528146104	Osoušeč rukou nerez antivandal 2,0kW	kus	4,000			
885	M	222809801	Řídicí jednotka automatického splachovače + zdroj 24V	kus	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.4b - Elektroinstalace - slaboproud
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 74201 Počítačová síť								
886	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
887	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	300,000			CS ÚRS 2024 01
888	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
889	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
890	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
891	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
892	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	520,000			CS ÚRS 2024 01
893	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
894	K	741112042	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných kovových čtyřhranných, vel. 120x120 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
895	M	354128202	RACK - nástěnný datový rozvaděč 6U bez aktivních prvků, PATH panel 12xRJ45 cat 5e, vyvazovací panel, optická vana, přepětová ochrana, zásuvkový panel 20V/16A, konektory RJ45	kus	1,000			
896	M	345218746	Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323	m	300,000			
897	M	345711232	Krabice přístrojová KU68/2	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
898	M	345711241	Krabice instalační KU68/2/1902	kus	10,000			
899	M	345355107	Zásuvka 2xRJ 45 pod om. Cat 5e IP20	kus	5,000			
900	M	345355106	Zásuvka 1xRJ 45 pod om. Cat 5e P20	kus	1,000			
901	M	341118214	Kabel UTP cat.5e rozvod	m	480,000			
		A16	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 57,6"57.6					
		B16	"1.05-1.07 wc; 33,6"33.6					
		C16	"1.02 kuchyně; 38,4"38.4					
		D16	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 139,2"139.2					
		E16	"2.01 sál + 2.02 pódium; 192"192					
		F16	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 19,2"19.2					
		Součet						
902	M	341118236	Optický kabel pro vnitřní i venkovní rozvody rozvody 4 vl	m	30,000			
		A17	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 3,6"3.6					
		B17	"1.05-1.07 wc; 2,1"2.1					
		C17	"1.02 kuchyně; 2,4"2.4					
		D17	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 8,7"8.7					
		E17	"2.01 sál + 2.02 pódium; 12"12					
		F17	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,2"1.2					
		Součet						
903	M	345711277	Krabice KT250	kus	1,000			
904	M	341118034	Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6	m	10,000			
		A19	"1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 1,2"1.2					
		B19	"1.05-1.07 wc; 0,7"0.7					
		C19	"1.02 kuchyně; 0,8"0.8					
		D19	"1.03 restaurace + 1.09 terasa; 2,9"2.9					
		E19	"2.01 sál + 2.02 pódium; 4"4					
		F19	"2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 0,4"0.4					
		Součet						
D 74202			Nouzové volání					
905	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
906	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
907	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
908	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
909	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
910	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
911	M	345355408	<i>Volací tlačítko-signalizační včetně šňůry FAP 3002, slouží k aktivaci alarmu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
912	M	345355410	<i>Transformátor 230V/15V, 2 VA, FLM 1000, pro zabudování do elektroinstalační krabice, slouží jako zdroj pro signalizační moduly ve WC pro invalidy</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
913	M	345355407	<i>Prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší optický a zvuk. alarm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
914	M	345355406	<i>Kontrolní modul s alarmem FEH 2001</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
915	M	341110367	<i>Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY O 3x1,5mm² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>			
916	M	345711232	<i>Krabice přístrojová KU68/2</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			

D 74203 PZTS

917	K	742220006	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem přes 4 do 8 linek	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
918	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
919	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
920	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
921	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
922	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
923	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	490,000			CS ÚRS 2024 01
924	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
925	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
926	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
927	M	736208212	<i>Kompletní ústředna PZTS (16 zón) včetně záložního zdroje</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
928	M	218263256	GSM - přenos - komplet	kus	1,000			
929	M	218263248	Pohybové čidlo	kus	9,000			
930	M	736208241	Ovládací LCD klávesnice	kus	1,000			
931	M	736208239	Venkovní siréna zálohovaná	kus	1,000			
932	M	345218746	Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323	m	200,000			
933	M	341118222	Kabely pro EZS FI-H06	m	360,000			

A48 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 43,2"43.2

B48 "1.05-1.07 wc; 25,2"25.2

C48 "1.02 kuchyně; 28,8"28.8

D48 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 104,4"104.4

E48 "2.01 sál + 2.02 pódium; 144"144

F48 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 14,4"14.4

Součet

934	M	345711232.1	Krabice přístrojová KU68/1	kus	10,000			
935	M	345711241	Krabice instalační KU68/2/1902	kus	12,000			

D 74204 Domácí dorozumivací systém

936	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
937	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
938	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
939	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
940	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 01
941	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
942	K	742320001	Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
943	M	586411102	Zvonkové tablo s kamerou a dvěma tlačítky video	kus	1,000			
944	M	586411121	Domácí videotelefon	kus	2,000			
945	M	228146104	Zdroj pro systém	kus	1,000			
946	M	341118214	Kabel UTP cat.5e rozvod	m	50,000			

A61 "1.01 chodba; 30"30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

B61 "1.03 restaurace; 10"10

C61 "2.01 sál; 10"10

Součet

947	M	345218746	Elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323	m	45,000			
948	M	345711241	Krabice instalační KU68/2/1902	kus	1,000			
949	M	716414221	Elektromagnetický zámek	kus	1,000			

D 74205 STA

950	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
951	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
952	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
953	K	741121101	Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm ²	m	42,000			CS ÚRS 2024 01
954	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	42,000			CS ÚRS 2024 01
955	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
956	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
957	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
958	M	345711232.2	Krabice přístrojová KU68/1	kus	2,000			
959	M	345711241	Krabice instalační KU68/2/1902	kus	2,000			
960	M	345218932	Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr. 16 střední mechanické namáhání	m	40,000			
961	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	42,000			
962	M	345212315	Koaxiální kabel CB 100	m	42,000			

A77 "1.01 chodba + 1.08 sklad + 1.04 tech. míst.; 5,04"5.04

B77 "1.05-1.07 wc; 2,94"2.94

C77 "1.02 kuchyně; 3,36"3.36

D77 "1.03 restaurace + 1.09 terasa; 12,18"12.18

E77 "2.01 sál + 2.02 pódium; 16,8"16.8

F77 "2.03 wc + 2.04 sprcha + 2.05 šatna; 1,68"1.68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

963	M	345355064	Zásuvka TV-SAT-R koncová	kus	2,000			
964	M	345355000	Anténní systém včetně stožáru a antén - předběžná cena	kus	1,000			
965	M	345355098	Rozvaděč STA pro RD se základními aktivními prvky	kus	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO02/SO02.4c - Elektroinstalace - ostatní
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 74001 Demontáže								
966	K	HZS.010	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	50,000			
D 74002 Ostatní								
967	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
968	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
969	K	HZS.016	Ukončení slaboproudých a nn kabelů včetně jejich proměření, zhotovení protokolu o měření, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy	hod	12,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
S/SO03/VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO: 801
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.03.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D V01			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
970	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
<i>"Poznámka k položce:</i> <i>"v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124</i> <i>"-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY</i> <i>"-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY</i> <i>" V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:</i> <i>"-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</i> <i>"-PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY</i> <i>"-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ</i> <i>"-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD</i> <i>A1</i> <i>"1"1</i> <i>Součet</i>								
971	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
<i>"Poznámka k položce:</i> <i>"příloha 013-odst. 01325, 01329, 800-0 VRN</i> <i>"PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)</i> <i>"-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

A2

"VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY
"1"1
Součet

D

V03

Zařízení staveniště

972	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

"Poznámka k položce:
"Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
"1. související (přípravné) práce,
"2. vybavení staveniště,
"3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
"4. zabezpečení staveniště,
"5. zrušení zařízení staveniště.
"V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392
"mimo jiné:
"zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla,
"tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné
"(např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště,
"aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí
"a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi,
"opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP
"- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:
"veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna)
"a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného
"nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby, provizorního ohrazení výkopů,
"dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		A7	"Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), "rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele "Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. "1"1 Součet					
973	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A3	"Poznámka k položce: "MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY "KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE "1"1 Součet					
974	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A4	"Poznámka k položce: "DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD "1"1 Součet					
975	K	092002001	D+M informační tabule nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a demontáže po ukončení výstavby	Kč	1,000			
		A5	"Poznámka k položce: "JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM "Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání staveniště "1"1 Součet					
976	K	092002002	D+M pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o rozměrech 0,3 m x 0,4 m	Kč	1,000			
		A6	"Poznámka k položce: "JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM "Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání staveniště "1"1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

D V04 Inženýrská činnost

977	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

"Poznámka k položce:
"v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 043, 044, 0491-3
"mimo jiné:
"- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
"(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
"dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
"- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
"- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
"1"1

A8

Součet

978	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

"Poznámka k položce:
"v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04, odst. 0451-3, PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)
"1"1

A9

Součet

D V05 Finanční náklady

979	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

"Poznámka k položce:
"POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD
"1"1

A10

Součet

980	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

"Poznámka k položce:
"NAPŘ: náklady na vyřízení „povolení zvláštního užívání komunikace a pozemků“ , které si zajišťuje zhotovitel u příslušného městského obvodu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>"Cenu za zvláštní užívání stanovuje ÚMO dle počtu dnů nutných pro výkopové práce (zvláštní užívání komunikace)</i>					
A11			<i>"1"1</i>					
			<i>Součet</i>					
981	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			<i>"Bankovní záruka za provedení díla dle SOD</i>					
A12			<i>"1"1</i>					
			<i>Součet</i>					
982	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			
D V06			Územní vlivy					
983	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			<i>"Poznámka k položce:</i>					
			<i>"ceník 800-0 příloha 06, odst. 061</i>					
A14			<i>"1"1</i>					
			<i>Součet</i>					
984	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
D V07			Provozní vlivy					
985	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
			<i>"Poznámka k položce:</i>					
			<i>" ceník 800-0, příloha 07, odst. 072-079</i>					
			<i>"včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby</i>					
			<i>"po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi</i>					
			<i>"vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací,</i>					
			<i>"které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.</i>					
			<i>" -DIO</i>					
A16			<i>"1"1</i>					
			<i>Součet</i>					
D V09			Ostatní náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
986	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A17	<i>"Poznámka k položce:</i> <i>"PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ</i> <i>"1"1</i> <i>Součet</i>					
987	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A18	<i>"Poznámka k položce:</i> <i>"NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY</i> <i>"NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU</i> <i>"1"1</i> <i>Součet</i>					
988	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 01
		A19	<i>"Poznámka k položce:</i> <i>"STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní</i> <i>"1"1</i> <i>Součet</i>					
D V10			Další náklady					
989	K	092002004	Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor budovy	Kč	1,000			
		A20	<i>"POUŽÍT DLE UVÁŽENÍ - JEN PRO VÝSTAVBU ZA PROVOZU ŠKOL, ŠKOLEK A OSTATNÍCH BUDOV</i> <i>"1"1</i> <i>Součet</i>					

Příloha č. 5

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM
k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky **nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni**, zejména čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „**Sankční nařízení EU**“).

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není:

- a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších člancích poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy)

Příloha č. 4 DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat)

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852:

- a) Zmírňování změny klimatu
- b) Přizpůsobování se změně klimatu
- c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
- d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace
- e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy
- f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které budou využity pro aktivity související s těžbou, skladováním, přepravou a výrobou fosilních paliv.

1. Identifikace podmínek DNSH

1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu¹

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie², aby mohla být výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“.

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK)

Podmínka nákladů na energetickou úsporu

V případě renovace³ budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny.

Podmínka využití nových pozemků

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci).

¹ Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241

² Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem⁴.

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolice v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad.

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci.

1.3 Vybrané podmínky self-assessmentu a jejich implementace

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou:

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může jednat o zelené střechy)
- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou)
- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. přidáním fotovoltaiky)
- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory)

Podmínky pro nové vnitřní vybavení:

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.

Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství.

Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %.

⁴ https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf

2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH při podávání první žádosti o platbu a následně vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.

a) Cíl zmírňování změny klimatu

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením ušetřených kg/t CO₂ za časovou jednotku.

Demolice a výstavba

Příjemce dotace deklaruje, že:

U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativního standardu (budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

Energeticky úsporné renovace

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že:

Díky renovaci budova dosáhla úspory 30 % neobnovitelné primární energie. Budova má nyní energetickou třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Kontext

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování *Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR* (dále jen Adaptační strategie)⁵, kdy byla vytvořena *Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR*⁶ (dále jen *Komplexní studie dopadů*). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.

⁵ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

⁶ https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje odtok nebo zvyšují retenci.

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány:

1. Dlouhodobé sucho
2. Povodně a přívalové povodně
3. Vydatné srážky
4. Zvyšování teplot
5. Extrémně vysoké teploty
6. Extrémní vítr
7. Požáry vegetace

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech:

1. Lesní hospodářství
2. Zemědělství
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
4. Biodiverzita a ekosystémové služby
5. Zdraví a hygiena
- 6. Urbanizovaná krajina**
7. Cestovní ruch
8. Průmysl a energetika
9. Doprava
10. Kulturní dědictví
11. Bezpečné prostředí

Výstavba a renovace budovy

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i v dalších oblastech, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot.

Aktivity vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů

Investiční opatření zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.

- Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách
- Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní ochrany.

- Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod.
- Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV.
- Další aktivita v níže uvedené tabulce

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodně blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.

Postup pro reportování

Příjemce dotace využije tuto formu reportu:

Hlavní dopady	Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění
Dlouhodobé sucho	
Povodně a přívalové povodně	
Vydatné srážky	
Zvyšování teplot	
Extrémně vysoké teploty	
Extrémní vítr	
Požáry vegetace	
Místně specifické dopady	

*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení

Úsporná spotřeba vody

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy).

Název a druh výrobku	množství	Předložený certifikát

c) Cíl oběhové hospodářství

Demolice a výstavba, rekonstrukce

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Definice odpadu

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.

1. předcházení vzniku
2. příprava na opětovné použití
3. recyklace
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití
5. odstranění

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4.

Nebezpečný odpad

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné:

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické (H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny jako původní odpad (H15)

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:

- izolační materiály s obsahem azbestu,
- stavební materiály obsahující azbest,
- sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,
- asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*,

- zemina a kamení obsahující nebezpečné látky,
- vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky,
- štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky,
- pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
- stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami,
- stavební a demoliční odpady obsahující rtuť,
- stavební a demoliční odpady obsahující PCB,
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,
- stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky,
- stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,
- škvára obsahující nebezpečné látky,
- elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými izolačními kapalinami),
- chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky,
- materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod katalogovým číslem 17 03 01*,
- stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo fenolový olej.

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály:

- Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo dráždivé),
- dehtové emulze (toxické, karcinogenní),
- Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé)
- Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní)
- Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé)
- Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.)

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

VZOR

Zjednodušený plán nakládání s odpadem

<i>Katalogové číslo</i>	<i>Název a druh odpadu</i>	<i>Odhadovaná hmotnost</i>	<i>Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)</i>

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

<i>Název a druh materiálu</i>	<i>množství</i>	<i>Předložený certifikát</i>

d) Cíl prevence a omezování znečištění

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných dokladů, vážní listky atd.)

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Příjemce dotace využije tuto formu reportu:

Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili emise znečišťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisují níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali.

Specifikace znečišťujících látek – seznam
Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření

Název a popis stacionárního zdroje	Přijaté opatření

e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a plochy stavby nové. Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěna na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti.

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena.

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici.

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území.

Příjemce dotace deklaruje, že:

V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.

Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam

Název dotčené oblasti	Přijaté opatření

Zjednodušený plán nakládání s odpadem (dle podmínek nařízení vlády č. 2/2023 Sb.)

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi při demolici, rekonstrukci a výstavbě bude využita tato tabulka. Identifikaci předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

Tabulku níže žadatel vyplňuje na základě Katalogu odpadu a způsobu jeho zpracování, který je k dispozici rovněž na webových stránkách SFPI:

<i>Katalogové číslo</i>	<i>Název a druh odpadu</i>	<i>Odhadovaná hmotnost (t)</i>	<i>Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)</i>

Celková hmotnost odpadu (t):

Odhadovaná hmotnost zpracovaného odpadu (t):

% zpracovaného odpadu:

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Závěrečná zpráva je předkládána klientem a je potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude klientem předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Program NPO Brownfieldy

Příloha: Zpráva o plnění zásady DNSH

(Do No Significant Harm – významně nepoškozovat)

Název projektu	
Odpovědná osoba klienta	

- Dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programne for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.
- Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Název a druh materiálu	množství	Předložený certifikát
NPO		

- Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili emise znečišťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisují níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali.

Specifikace znečišťujících látek – seznam
Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření

Název a popis stacionárního zdroje	Přijatá opatření

Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opatření Národního plánu obnovy je funkční a splňuje zásadu významně nepoškozovat v rámci Nástroje pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o

Taxonomii¹).

Tato zpráva detailně popisuje a odůvodňuje, zda a jakým způsobem implementace opatření významně nepoškozuje/nepoškozuje environmentální cíle dle čl. 17 a dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka.

V ... dne ...

¹ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

Příloha č. 10

Vzor čestného prohlášení - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046 včetně seznamu skutečných majitelů a statutárních orgánů dodavatele a poddodavatelů 1. stupně:

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046 včetně seznamu skutečných majitelů a statutárních orgánů dodavatele a poddodavatelů 1. stupně:

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹ a prohlašuje, že není

- obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle článku 61 nařízení EK č. 2018/1046.

Seznam všech skutečných majitelů a statutárních orgánů dodavatele:

Jméno a příjmení	Funkce	Datum narození	Adresa trvalého bydliště

Seznam všech skutečných majitelů a statutárních orgánů poddodavatelů 1. stupně:

Identifikační údaje poddodavatele (název, IČO, sídlo)	Jméno a příjmení	Funkce	Datum narození	Adresa trvalého bydliště

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 11

Vzor čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů se zadavatelem a osobami podílejícími se na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky

Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů se zadavatelem a osobami podílejícími se na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky	
Název veřejné zakázky	
Rekonstrukce objektu bývalé zbrojnice Radčice	
Základní identifikační údaje zadavatele	
Název	statutární město Plzeň
IČO	000 75 370
Základní identifikační údaje dodavatele	
Název	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem, či za dodavatele (titul, jméno, příjmení, funkce):	[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]
Text čestného prohlášení	
Dodavatel prohlašuje, že jeho skuteční majitelé a skuteční majitelé subdodavatelů 1. stupně a členové jejich statutárních orgánů nejsou ve střetu zájmů se zadavatelem a osobami podílejícími se na přípravě, hodnocení, výběru a schvalování veřejné zakázky. Dodavatel potvrzuje, že pokud v průběhu výběrového řízení zjistí, že existuje či nastal střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámí zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, upustí od další účasti ve výběrovém řízení a od všech souvisejících činností.	

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Razítko a podpis(y) osob(y) oprávněné
jednat jménem či za dodavatele