

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci Nabízené parametry" uveďte u každé položky nabízený parametr a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry, uveďte ANO, že výrobek danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Zesilovač_vn	Vysokorychlostní vysokonapěťový zesilovač	Nabízené parametry
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Matsusada AMPS-20B20-LCc(CABLE TYPE4)
Konstrukce provedení	19" rack montáž	ANO
Výstupní parametry	min výstupní DC napětí 20kV	20kV
	min trvalý proud 20 mA	20mA
	min vrcholový proud 50 mA	60mA
	min slew rate 1,2 kV/μs	1200 V/μs
	frekvenční rozsahDC až 20 kHz	DC - 20kHz
Ochrany	ochrana při přeskočení	ANO
	přepětová a nadproudová ochrana	ANO
	zkratová ochrana	ANO
Řízení výstupu	vzdálené ON/OFF spínání výstupu	ANO
	externě řízené vstupní napětí (BNC konektor)	ANO
	variabilní (nastavitelné) proudové omezení	ANO
Příslušenství	výstupní vn kabel (min. 1.2m dlouhý)	1,5m
	standardní napájecí kabel - zásuvka Typ E/C	ANO
Záruční doba	min 12 měsíců	12 měsíců