

Restaurace Gaston

V restauraci Gaston je požadováno do již existující místnosti pro mytí stolního nádobí instalovat mycí koutek pro mytí sklenic. Zároveň je požadováno dodat průchozí myčku, která nahradí původní spotřebič. Dodaná průchozí myčka bude zakomponována do již existujícího inventáře (vstupní a výstupní stůl).

Celková délka mycího koutku pro sklenice: **2000 mm**

1. Mycí stroj na sklo

- Elektrické připojení: 400 V
- Minimální příkon: 6,7 kW
- Maximální příkon: 8,5 kW
- Nerezové dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace
- Dvouplášťové provedení dveří s blokací polohy
- Rozměr koše: 500x500 mm
- Minimální výkon: 40/30/15 košů/h
- Maximální spotřeba vody: 2,4 l/cyklus
- Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu
- Odpadové čerpadlo
- Samočisticí a odvápnovací program
- Soft start
- Vícestupňová aktivní filtrace
- Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Integrovaný systém zpětného získávání tepla z odpadních par
- Nerezová nebo kompozitová mycí a oplachová ramena
- Stupeň krytí: IPX5
- Součástí dodávky: koš univerzální uzpůsoben pro mytí sklenic (nestavitelné) – 3 ks

2. Podstavec pro myčku se vsuny pro koše

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Rámová konstrukce z jelek 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Police ve výšce 150 mm
- Vsuny pro 3 koše
- Výška podstavce bude taková, aby otevřené dveře mycího stroje byly ve stejné výšce jako deska stolu.

3. Pracovní stůl se zadním lemem

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm
- Tloušťka pracovní desky: 40 mm
- Rámová konstrukce z jelek 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm

- Výška zadního lemu: 50 mm
- Police ve výšce 150 mm

4. Mycí stroj průchozí

- Velikost myčky je požadována taková, aby bylo možné využít současný vstupní a výstupní stůl, nebo je požadováno upravit nerezový inventář takovým způsobem, aby bylo využití stávajícího inventáře možné
- Elektrické připojení: 400 V
- Minimální příkon: 10 kW
- Maximální příkon: 15 kW
- Nerezové dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace
- Minimální rozměr koše: 500x500 mm
- Minimální výkon: 60/40/15 košů/h
- Maximální spotřeba vody: 3 l/cyklus
- Nerezová nebo kompozitová mycí a oplachová ramena
- Integrovaný systém zpětného získávání tepla z odpadních par
- Systém aktivní filtrace mycí lázně
- Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu
- Odpadové čerpadlo
- Automatický samočisticí a odvápnovací program
- Stupeň krytí: IPX5
- Součástí dodávky: 2x koš na talíře, 1x koš univerzální, 1x koš na tácy

5. Odsávací zákryt nástěnný nad myčku

- Celonerezové provedení síla plechu 1 mm
- Odkapový žlábek
- Výpustní kohoutek
- Táhla pro zavěšení
- Výústek pro napojení na vzduchotechniku
- Součástí dodávky: 1x lamelový odlučovač tuku

6. Ostatní požadavky

- Napojení obou dodaných spotřebičů na již instalovaný změkčovač vody
- Případné úpravy vstupního a výstupního stolu k průchozí myčce (v případě potřeby)

Restaurace Gulab

V restauraci Gulab je požadováno v již existující mycí místnosti vyměnit inventář pro mytí stolního nádobí (průchozí myčka, vstupní a výstupní stůl, pracovní stůl se zkosenou částí). Zároveň vybudovat nové mycí centrum pro mytí sklenic v přistaveném kontejneru.

Celková délka mycího centra pro stolní nádobí: **3035 mm**

Celková délka mycího centra pro sklenice: **2600 mm**

Mycí centrum - sklo

1. Mycí stroj na sklo

- Elektrické připojení: 400 V
- Minimální příkon: 6,7 kW
- Maximální příkon: 8,5 kW
- Nerezové dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace
- Dvouplášťové dveře s blokací polohy
- Rozměr koše: 500x500 mm
- Minimální výkon: 40/30/15 košů/h
- Maximální spotřeba vody: 2,4 l/cyklus (sklenice)
- Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu
- Odpadové čerpadlo
- Samočisticí a odvápnovací program
- Soft start
- Vícestupňová aktivní filtrace
- Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Integrovaný systém zpětného získávání tepla z odpadních par
- Nerezová nebo kompozitová mycí a oplachová ramena
- Stupeň krytí: IPX5
- Součástí dodávky: koš univerzální uzpůsoben pro mytí sklenic (nestavitelné) – 3 ks

2. Pracovní stůl k myčce s dřezem

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm
- Tloušťka pracovní desky 40 mm
- Dřez lisovaný 400x400x200mm vpravo
- Podnoží z jeklů 40x40 mm
- Prolis pro vedení košů 500x500 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Výška zadního lemu: 50 mm
- Součástí dodávky: sifon, stojánková směšovací páková baterie

3. Podstavec pro myčku se vsuny pro koše

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Rámová konstrukce z jeklů 40x40 mm

- Nastavitelná výška o 20 mm
- Police ve výšce 150 mm
- Vsuny pro 3 koše
- Výška podstavce bude taková, aby otevřené dveře mycího stroje byly ve stejné výšce jako deska stolu.

4. Pracovní stůl nerezový se zadním a pravým lemem

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm
- Tloušťka pracovní desky: 40 mm
- Rámová konstrukce z jeklů: 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Výška lemu: 50 mm
- Police ve výšce 150 mm

5. Automatický změkčovač vody

Mycí centrum – stolní nádobí

1. Mycí stroj průchozí

- Elektrické připojení: 400 V
- Minimální příkon: 10 kW
- Maximální příkon: 15 kW
- Nerezové dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace
- Minimální rozměr koše: 500x500 mm
- Minimální výkon: 60/40/15 košů/h
- Maximální spotřeba vody: 3 l/cyklus
- Nerezová nebo kompozitová mycí a oplachová ramena
- Integrovaný systém rekuperace tepla z odpadních par
- Systém aktivní filtrace mycí lázně
- Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu
- Odpadové čerpadlo
- Automatický samočisticí a odvápnovací program
- Stupeň krytí: IPX5
- Součástí dodávky: 2x koš na talíře, 1x koš univerzální, 1x koš na tácy

2. Odsávací zákryt nástěnný nad myčku

- Celonerezové provedení síla plechu 1 mm
- Odkapový žlábek
- Výpustní kohoutek
- Táhla pro zavěšení
- Výústek pro napojení na vzduchotechniku
- Součástí dodávky: 1x lamelový odlučovač tuku

3. Vstupní stůl nerezový k myčce levý vč. tlakové sprchy

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm

- Tloušťka pracovní desky 40 mm
- Dřez 450x450x250mm vpravo
- Podnoží z jeklů 40x40 mm
- Prolis pro vedení košů 500x500 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Výška zadního lemu: 200 mm
- Zavěšený do myčky zleva
- Součástí dodávky: sifon, tlaková sprcha stolní s napouštěcím ramínkem (páková směšovací baterie, tlaková hadice s vyvažovací pružinou v. 1200 mm, tlaková sprcha, vč uchycení na zed')

4. Výstupní stůl k myčce nerezový levý s policí

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm
- Tloušťka pracovní desky 40 mm
- Podnoží z jeklů 40x40 mm
- Prolis pro vedení košů 500x500 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Výška zadního lemu: 50 mm
- Zavěšený do myčky zleva
- Spodní police ve výšce 150 mm

5. Pracovní stůl nerezový zkosený, s policí a zadním a pravým lemem

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm
- Tloušťka pracovní desky 40 mm
- Podnoží z jeklů 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Výška zadního a pravého lemu: 50 mm
- Zkosená čelní hrana
- Spodní police ve výšce 150 mm

Občerstvení V Oboře

V občerstvení V Oboře je požadováno vybudovat v místnosti bývalé kanceláře nové mycí centrum pro mytí sklenic.

Celková délka mycího centra: **2300 mm**

1. Mycí stroj na sklo

- Elektrické připojení: 400 V
- Minimální příkon: 6,7 kW
- Maximální příkon: 8,5 kW
- Nerezové dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace
- Dvouplášťové dveře s blokací polohy
- Rozměr koše: 500x500 mm

- Minimální výkon: 40/30/15 košů/h
- Maximální spotřeba vody: 2,4 l/cyklus (sklenice)
- Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu
- Odpadové čerpadlo
- Samočisticí a odvápnovací program
- Soft start
- Vícestupňová aktivní filtrace
- Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Integrovaný systém rekuperace tepla z odpadních par
- Nerezová nebo kompozitová mycí a oplachová ramena
- Stupeň krytí: IPX5
- Součástí dodávky: koš univerzální uzpůsoben pro mytí sklenic (nastavitelné) – 3 ks

2. Podstavec pro myčku se vsuny pro koše

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Rámová konstrukce z jechlů 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Police ve výšce 150 mm
- Vsuny pro 3 koše
- Výška podstavce bude taková, aby otevřené dveře mycího stroje byly ve stejné výšce jako deska stolu.

3. Pracovní stůl nerezový se dřezem, zadním a levým lemem

- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Výška horní hrany pracovní desky: 850 mm
- Tloušťka pracovní desky 40 mm
- Rámová konstrukce z jechlů 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm
- Dřez lisovaný vpravo 400x400x200 mm
- Výška zadního a levého lemu 50 mm
- Vlevo pravoúhlý výřez pro sloup
- Součástí dodávky: sifon, stojánková směšovací páková baterie

4. Pracovní stůl nerezový bez lemu

- Rozměry 1650x500x850 mm
- Nerezové provedení, tloušťka plechu 1,5 mm
- Tloušťka pracovní desky 40 mm
- Rámová konstrukce z jechlů 40x40 mm
- Nastavitelná výška o 20 mm

Kavárna a cukrárna Černošouska

Do budovy kavárny je požadováno dodat pouze myčku na sklo na místo, kde již byla v minulosti instalovaná a automatický změkčovač vody.

1. Mycí stroj na sklo

- Maximální rozměry (ŠxHxV): 470x600x700 mm - přeměřit
- Elektrické připojení: 230 V
- Minimální příkon: 3,2 kW
- Maximální příkon: 5 kW
- Nerezové dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace
- Rozměr koše: 400x400 mm
- Minimální výkon: 20/15 košů/h
- Maximální spotřeba vody: 2,0 l/cyklus
- Odpadové čerpadlo
- Samočisticí program
- Soft start
- Vícetupňová filtrace
- Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Nerezová nebo kompozitová mycí a oplachová ramena
- Minimální stupeň krytí: IPX3
- Součástí dodávky: koš univerzální uzpůsoben pro mytí sklenic (nestavitelné) – 3 ks

2. Automatický změkčovač vody