

# PROTOKOL PRO MONTÁŽ

ZA240500118

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Zákazník:</b>   | <b>Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice</b>  | <b>Zhotovitel:</b>                                    | <b>OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 KAPLICE</b>   |
| <b>Adresa stavby</b>   | Město Domažlice- PDP, Babylon ev. 116, 34401 Babylon, +420 327 300 000<br>kancelář starosty /  | <b>Rekonstrukce</b>                                   |  |
| <b>Osazení na původní místo:</b>   | <b>ANO</b>   | <b>Od vnější hrany ostění na venkovní okraj rámu:</b> |  |
| <b>Popis způsobu osazení:</b>  | <b>Okna budou osazena na původní místo k hraně venkovní špalety.</b>   |   |  |
| <b>ZPŮSOB KOTVENÍ</b>  |  |   |  |
| <b>Způsob kotvení:</b>   | <b>Turbošroub</b>  | <b>Popis kotvení:</b>                                 | <small>okna se budou osazovat za pomoci nízkoexpanzní izolační pěny. Objednatel si nepřeje montáž parotěsných a paropropustných pásek.</small> |
| <b>VÝŠKA VÁGRYSU (VÁHORYSU) NAD ÚROVNÍ BUDOUCÍ ČISTÉ PODLAHY</b>   |  |   |  |
| <b>Určení čisté podlahy - vágrysu:</b>   |  | <b>Upřesnění:</b>                                     |  |
| <b>Poznámky:</b>   |  |   |  |
| <b>ZAPUŠTĚNÍ DVEŘNÍHO PRAHU U REKONSTRUKCE</b>   |  |   |  |
| <b>Způsob začištění dveřního prahu, podklad. profilu (vyříznutí dlažby, vysekání betonu apod.) způsob osazení:</b>   |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <b>ZATEPLENÍ FASÁDY</b>  |  |   |  |
| <b>Zateplení fasády:</b>   | <b>NE</b>  | <b>Kolik cm od venkovního zdiva:</b>                  |  |
| <b>STÁVAJÍCÍ OKNA</b>  |  |   |  |
| <b>Stávající okna:</b>   | <b>Klasická</b>  | <b>Poznámky:</b>                                      |  |
| <b>ZPŮSOB NÁSLEDNÉHO ZEDNICKÉHO ZAČIŠTĚNÍ</b>  |  |   |  |
| <b>Způsob zednického začištění</b>   | <b>klasické zed. začištění oboustranné</b>   |   |  |
| <b>Upřesnění způsobu začištění:</b>  | <small>pohledová přípojovací spára z venkovní strany bude po seřiznutí pěny začištěna omítkovou směsí. Z vnitřní strany bude pěna též seřiznuta a postup bude obdobný jako u venkovní části. Stávající kameninové parapety budou pokud to situace dovolí ponechány. Finální zednické začištění u balkonových dveří neobsahuje případné klempířské prvky, nebylo poptáváno včetně venkovních parapetů, ty zůstanou původní, spáru mezi okny a parapety řeší dodavatel montáží pozinkového krycího plechu.</small> |   |  |
| <b>ÚPRAVY STAVEBNÍCH OTVORŮ (dle dispozic ve smlouvě)</b>  |  |   |  |
| <b>je předpoklad, že otvory zůstanou původní, tzn. že se nepředpokládá dozdivání nebo rozšiřování.</b>   |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <b>ZPŮSOB OLIŠTOVÁNÍ</b>   |  |   |  |
| <b>bez lištování, bez lišty</b>  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <b>POZNÁMKY</b>  |  |   |  |
| <b>po montáži otvorů budou sejmuty ochranné folie profilů tak, aby byla možná vizuální kontrola případných povrchových vad (ochranná folie slouží pouze jako ochrana před poškozením profilů při výrobě, montáži a manipulaci) Pokud na přání objednatele nebudou folie strženy, zhotovitel neručí za případné viditelné vady povrchu profilů.</b> |  |   |  |
| <b>Objednatel s výše uvedenými údaji souhlasí a tímto je stvrzuje svým podpisem.</b>   |  | <b>V:</b>   |  |
|  |  | <b>Dne:</b>   |  |
| <b>OBJEDNATEL: Město Domažlice</b>   |  | <b>OKNOTHERM spol. s r.o.: Koutecký Michal</b>        |  |