

SMLOUVA O DODÁVCE Č. OVZ-VZZR-2024-006-2

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí Odboru majetku a investic MmP;
tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]
[REDACTED] – technikem odd. investic a technické správy,
odbor majetku a investic MmP; tel.: [REDACTED] email:
[REDACTED]

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: MULTI CZ s.r.o.

Se sídlem: Anenská 1715, 530 02 Pardubice

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED] jednatel

Tel: [REDACTED] e-mail : info@multi.cz

IČO: 27488837

DIČ: CZ27488837

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22020

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“)

(„objednatel“ a „dodavatel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro
ČÁST 2: Dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

ČL. I**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka technologického a drobného gastro vybavení do nově zrekonstruované kuchyně a souvisejících prostor, které se nachází v 1.NP a v 1.PP západního křídla základní školy (dále jen „ZŠ“) Spořilov č.p. 1287 ul. Kotkova v Pardubicích (dále jen „předmět plnění“). V dotčených prostorách budou v předstihu provedeny stavební úpravy, zejména změna dispozičního uspořádání, nové zdravotnické rozvody, zařizovací předměty a elektroinstalace, rozvody slaboproudu a vzduchotechniky a úpravy stávajícího ÚT, dále budou provedeny nové přičky, podlahy a povrchy. Do stávající šachty bude umístěn nový potravinový výtah o nosnosti 50 kg – uvedené stavební úpravy nejsou předmětem této smlouvy.

Popis rozsahu plnění:

Provoz kuchyně se nachází v 1.NP a 1.PP objektu. Vstup do provozu je v 1.NP, přístup do 1.PP je pro personál po schodišti, zásobování surovinami je řešeno stávajícím výtahem. V 1.PP se nacházejí dva sklady potravin, přípravná a sklad hrubé zeleniny, sklad DKP, kotelna, úklidová místnost a zázemí pro personál. V 1.NP jsou situovány přípravný masa, těsta a čisté zeleniny, varna s úsekem výdeje a mytí provozního nádobí a odděleně mytí stolního nádobí. Výdej nápojů bude probíhat samoobsluženě v jídelně. Na chodbě je příjem potravin, úklidová komora s centrální úpravnou vody a skladem chemie a stávající pohotovostní WC. Chlazený sklad odpadu je u vstupu do kuchyně a je přístupný z venku.

Dodávka a instalace technologického a drobného gastro vybavení pro varnu, výdej jídel, mytí nádobí, příjem, skladování a zpracování potravin, chlazení odpadu, úpravnu vody a skladu chemie a úklidu, budou realizovány dle rozsahu a specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

Předmět plnění je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro“ (dále jen „PD“) pro ČÁST 2 - SO 06 GASTRO zpracovanou v 11/2022 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů dodávek pro realizaci části 2 veřejné zakázky.

Předmět plnění - dodávky vybavení musí být nové, nepoužité a splňovat všechny zadavatelem stanovené minimální požadavky (parametry) uvedené v zadávací dokumentaci.

Dodávka a instalace vybavení kuchyně a souvisejících prostor budou realizovány částečně za provozu (s výjimkou letních prázdnin) ZŠ Spořilov.

2. Předmět plnění musí odpovídat platným ČSN a hygienickým požadavkům na dle platné legislativy.
3. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadné a kompletní realizace dodávek v celém rozsahu soupisu dodávek uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), a dalšími souvisejícími předpisy. Dodavatel se zavazuje sjednané dodávky a s tím související práce provést s odbornou péčí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a v souladu se zadávacími podklady, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD, v souladu s technickou specifikací dodávek dle přílohy č. 1 této smlouvy a soupisem dodávek dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předmět plnění musí být dodán v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které by bránily užívání k určenému účelu.
4. Předmět plnění zahrnuje rovněž:
 - a) dopravu do místa plnění, balné, ekologickou likvidaci obalového materiálu, montáž - sestavení dodávaného vybavení a včetně rozmístění a připojení na vnitřní instalaci vody a kanalizace v souladu s projektovou dokumentací a na přívod elektřiny,

- b) povinnost koordinační činnosti a spolupráce s dodavatelem stavebních prací v rámci „ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro“ – ČÁST 1: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků (ČÁST 1 výše uvedené veřejné zakázky),
 - c) povinnost poskytnout potřebnou součinnost před dokončením stavby s dodavatelem stavebních prací v rámci realizace Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků (ČÁST 1 výše uvedené veřejné zakázky);
 - d) dodání atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - e) úklid a čištění předmětem plnění dotčených ploch; likvidaci, odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - f) dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - g) provedení převýšky dodávky vybavení;
 - h) proškolení obsluhy vyhrazených technických a technologických zařízení;
 - i) dále dodavatel předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečného předmětu plnění, a to včetně dokumentace skutečného předmětu plnění po jednotlivých objektech, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu předmětu plnění, atd.
5. Předmět plnění bude proveden v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektové dokumentace uvedené v čl. I., odst. 1., tj. PD „ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro“ (dále jen „PD“) pro ČÁST 2 - SO 06 GASTRO zpracovanou v 11/2022 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů dodávek pro realizaci části 2 veřejné zakázky;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle nabídky dodavatele podané dne 24.4.2024
6. Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajistit a provést dodávku předmětu plnění, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. Součástí předmětu plnění je veškerá činnost dodavatele nezbytná k realizaci předmětu plnění a ke zdárnému a kompletnímu dokončení předmětu plnění a jeho uvedení do provozu.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací či členit realizaci předmětu plnění na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah předmětu plnění či posun termínu plnění musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu předmětu plnění.
8. Zadávání případných změn předmětu plnění bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu plnění musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran.

ČL. II DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodavatel se zavazuje dodat sjednaný předmět plnění v termínu:

1.1. Zahájení plnění: na základě písemné výzvy zadavatele

Místo plnění bude předáno dodavateli na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí dodavateli výzvu k zahájení plnění po nabytí účinnosti této smlouvy o dodávce předmětu plnění minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným zahájení plnění předmětu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Objednatel požaduje realizaci dodávky a montáže předmětu plnění do tří týdnů tak, aby ve čtvrtém týdnu proběhl zkušební provoz a proškolení obsluhy předmětu plnění ČÁSTI 2.

1.2. Termín dokončení plnění včetně proškolení obsluhy instalovaného zařízení a jeho řádného odevzdání: do 4 týdnů od dne předání místa plnění

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky „ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro“ ČÁST 2: Dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně - je povinností dodavatele v průběhu realizace předmětu plnění poskytnout součinnost pro vzájemnou technickou a časovou koordinaci vlastní dodávky a instalace předmětu plnění v místě plnění zhotoviteli realizovaných stavebních úprav kuchyně a souvisejících prostor (ČÁST 1 veřejné zakázky – Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků) ve spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele, který bude zajišťovat časovou a technickou koordinaci tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek zařízení a zároveň, aby byl dodržěn termín dokončení kompletního předmětu plnění v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **ZŠ Spořilov č.p. 1287, ul. Kotkova v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně dodavatele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v dodání předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Dodavatel je oprávněn provést dodávku předmětu plnění i před sjednaným termínem, pokud to postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

ČL. III CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Cena za kompletní, řádné a včasné dodání předmětu plnění je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s instalací včetně nákladů na dopravné, přesuny, montáž, proškolení obsluhy a předání:

Celková cena předmětu plnění bez DPH.....5.948.114,00 Kč

DPH 21%1.249.103,94 Kč

Celková cena předmětu plnění vč. DPH7.197.217,94 Kč

(slovy: sedmmilionůjednostodevadesátsedmtisícdevětsedmnáct korun českých devadesátčtyři haléře včetně DPH)

Cena předmětu plnění je určena oceněným soupisem dodávek - viz příloha č. 2 této smlouvy.

K ceně za provedení předmětu plnění bez DPH bude Dodavatel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že dodavatel realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a s tím souvisejících prací, než předpokládal oceněný soupis dodávek s výkazem výměr, jež je přílohou této smlouvy; v takových případech je dodavatel povinen na výzvu objednatele dodavatel uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění proveden ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být dodavateli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s dodáním předmětu plnění a dodavatel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán a nainstalován.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s dodávkou předmětu plnění dle této smlouvy. Dodavatel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění smlouvy do ceny (a to včetně nákladů, které měl dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré dodávky a práce s tím spojené, které by dodavatel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen dodavateli uhradit.

ČL. IV PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

2. Dodavatel bude oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) objednateli po převzetí předmětu plnění objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu plnění, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Faktury budou v souladu s touto smlouvou dodavatelem vystavovány vždy až na základě soupisů skutečně dodaného předmětu plnění odsouhlasených technickým zástupcem objednatele, které budou nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Dodavatel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis dodaného předmětu plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
3. Pro fakturování a placení předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy bude uhrazena dodavateli na základě prokazatelného doručení faktury vystavené dodavatelem s datem splatnosti 30 dnů. Úhrada ceny předmětu plnění bude provedena po převzetí předmětu plnění objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu plnění, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.
4. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z daňového dokladu dle čl. IV. odst. 3 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
7. Faktura dodavatele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a dodavatele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka dodavatele a podpisu oprávněné osoby dodavatele,
 - jako přílohu faktury - soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura předmětu plnění musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu plnění a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 7., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Dodavatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani a v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona.“ Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad

s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktura byla dodavatelem přednostně zaslána do datové schránky objednatele (**ID datové schránky: ukzbx4z**), nebo případně lze fakturu zaslat elektronicky e-mailem na adresu: **posta@mmp.cz**. Fakturu je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet dodavatele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

ČL. V.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Místo plnění bude dodavateli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele.
2. Objednatel prokazatelně doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení předmětu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li dodavatel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny celkem bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se dodavatel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se nepřevzetí místa plnění ze strany dodavatele ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
3. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu dodavatel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li dodavatel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že dodavatel je obeznámen se stavem místa plnění uvedeným v čl. II odst. 2. této smlouvy.
4. Dodavatel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění předmětu plnění a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění předmětu plnění. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpady vznikající při plnění závazku dodavatele bude dodavatel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu oprávněnou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a

učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

6. Dodavatel je povinen seznámit se s riziky v jednotlivých místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
7. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku předmětu plnění dle této smlouvy vznikly.

ČL. VI KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické a hygienické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění předmětu plnění, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

ČL. VII POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat s vynaložením odborné a veškeré potřebné péče. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
2. Dodavatel se zavazuje, že pokud při dodávce a instalaci předmětu plnění dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení a dodávku předmětu plnění co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek dodavatele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je dodavatel povinen provést předmět plnění tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
3. Dodavatel si pro potřeby realizace předmětu plnění na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
4. Dodavatel se zavazuje v rámci předmětu plnění dle této smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné hygienické požadavky na dodávaný předmět plnění dle platné legislativy. Dodavatel je na vyžádání objednatele povinen předložit objednateli produktové listy prvků gastro vybavení (vše v českém jazyce).
V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

5. Dodavatel je povinen spolu se zhotovitelem stavebních prací (v rámci ČÁSTI 1) vzájemně koordinovat průběh předmětu plnění s realizací stavebních prací. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
6. Dodavatel bude povinen chránit majetek objednatele, který je umístěn v objektu objednatele, a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění předmětu plnění škodu na majetku objednatele, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je zodpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
7. Vzhledem k tomu, že předmět plnění bude realizován za částečného provozu školy (s výjimkou letních prázdnin), musí dodavatel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění místa plnění tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem atd.
8. Veškeré činnosti spojené s předmětem plnění mohou být prováděny pouze mezi 7:00 – 20:00 hodin nebo po dohodě s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Dodavatel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Činnosti, které budou probíhat za chodu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení chodu škol (hluk, kolize s komunikačními prostory, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a schválen zástupcem objednatele.
10. Dodávka bude realizována za provozu základní školy, dodavatel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Dodavatel zajistí na své náklady po celou dobu plnění, aby byl zamezen přístup veřejnosti na místo plnění, přitom však během provádění plnění zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro předmět plnění budou viditelně označeny v prostoru. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu školy nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dodavatel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
11. Dodavatel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
12. Dodavatel se zavazuje koordinovat svoji činnost s ostatními zhotoviteli/dodavateli (veřejná zakázka ČÁST 1), která musí probíhat ve vzájemné součinnosti, a dále jim poskytnout potřebnou součinnost před kompletním dokončením DÍLA v rámci veřejné zakázky ČÁSTI 1, tzn. umožnit zhotoviteli ČÁSTI 1 minimálně 5 pracovních dní před termínem kompletního dokončení DÍLA v rámci ČÁSTI 1 pohyb těchto zhotovitelů/dodavatelů v místě plnění.
13. V případě, že některý z dodavatelů neposkytne potřebnou součinnost, která má vliv na termín a kvalitu dodávky daného dodavatele, je tento povinen o takové skutečnosti informovat objednatele. O takových skutečnostech, které mají vliv na termín, případně cenu, musí být objednatel upozorněn minimálně 15 dní předem. Objednatel v takovém případě zajistí součinnost daného dodavatele, případně bude ujednan náhradní postup předmětu plnění.
14. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid místa plnění a všech prostorů dotčených realizací předmětu plnění, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, to vše na své náklady. Všechny odpady vznikající v místě plnění činností dodavatele je dodavatel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

15. Dodavatel je povinen při realizaci předmětu plnění minimalizovat množství obalového materiálu, nicméně je ale povinen dostatečně zajistit zabezpečení dodávaných prvků gastro vybavení proti jeho poškození. Odpad (obalový materiál apod.) dodavatel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Objednatel je oprávněn sám, nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru objednatele) kontrolovat plnění této smlouvy ze strany dodavatele. Zjistí-li objednatel, že dodavatel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a dále postupoval řádným způsobem.
17. Kontrolní dny budou konány min. 1 x týdně pokud nebude dohodnuto jinak a dodavatel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast třetích osob (poddodavatelů). V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Dodavatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních porad svolávaných objednatel a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce, který je oprávněn jménem dodavatele uzavírat s objednatel nezbytné dohody k předmětu plnění, případně řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
19. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda dodávky a s tím související práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně písemně upozorní dodavatele.
20. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit dodávky a s tím související práce v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost jeho pracovníků nebo dodavatel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno dodávky a s tím související práce přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro dokončení předmětu plnění. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením dodávek a s tím souvisejících prací.
21. Dodavatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy o dodávce. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu plnění a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je dodavatel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
22. V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.
23. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v místě plnění, požární ochrany a za zachování pořádku na místě plnění.

V případě porušení takové povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

24. Dodavatel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Dodavatel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
25. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
26. Dodavatel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude dodavatel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval dodavatel sám. Dodavatel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
27. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení předmětu plnění všechny předepsané doklady (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem, záruční listy, návody na použití, apod.), bez těchto dokladů nelze považovat předmět plnění za dokončený a schopný předání.

ČL. VIII.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá místo plnění dodavateli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel dodavateli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud dodavatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh předmětu plnění. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící realizaci předmětu plnění dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným předmětem plnění a jménem objednatele uzavírat se dodavatelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění.
5. Objednatel nebo jeho zástupce bude svolávat v průběhu realizace předmětu plnění pravidelné koordinační schůzky za účasti všech zúčastněných stran (tzn. i zhotovitele stavebních prací v rámci ČÁSTI 1). Předmětem těchto jednání bude vzájemná koordinace dodavatelů a objednatele s cílem předat

kompletní předmět plnění dle harmonogramu prací. Předpokládaná frekvence těchto koordinačních schůzek je 1x za týden. Termíny koordinačních schůzek budou dohodnuty při předání místa plnění. V rámci realizace předmětu plnění se koordinační schůzky budou účastnit tyto osoby:

- zodpovědná osoba za objednatele, zástupce Odboru majetku a investic MmP, technický dozor investora (TDI), zástupce uživatele objektu;
- další osoby určené objednatelem, koordinátor BOZP, autorský dozor projektanta;
- zodpovědná osoba za dodavatele/zhotovitele stavebních prací (ČÁST 1);
- zodpovědná osoba za dodavatele gastro vybavení (ČÁST 2).

O průběhu koordinační schůzky provede objednatel zápis.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel vykonává v místě plnění občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda dodávky a práce s tím spojené jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně písemně upozorní dodavatele.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele, je však oprávněn vydat pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost vlivem realizace předmětu plnění, život nebo zdraví pracujících na místě plnění, nebo dodavatel provádí předmět plnění vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení předmětu plnění.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení předmětu plnění může přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a dodavatel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

ČL. IX

VĚCI URČENÉ K REALIZACI PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Objednatel umožní zahájit dodávky a s tím související práce nejdříve po provedení stavebních úprav stávající kuchyně a souvisejících prostor umožňujících instalaci dodávaného gastro vybavení do nově zrekonstruovaných prostor. Harmonogram dodávky předmětu plnění bude projednán a odsouhlasen oběma smluvními stranami před zahájením plnění.
2. Veškeré základní energie a média potřebná pro dodávku předmětu plnění v místě plnění se dodavatel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.
3. V průběhu realizace předmětu smlouvy bude dodavatel udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dle této smlouvy postupovat maximálně obezřetně tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele či majetku třetích osob. Dodavatel bude chránit majetek objednatele v areálu školy a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného

plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.

4. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad uvést dotčené plochy místa plnění a jejich okolí do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl, nevyužitý materiál apod. Původní stav před zahájením prací dodavatel prokazatelně zdokumentuje.
5. Dodavatel je povinen vyklidit místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

ČL. X

VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel se stává vlastníkem dodaného, smontovaného a zkompletovaného vybavení okamžikem, kdy dojde k protokolárnímu převzetí předmětu plnění nebo případně jeho dílčí části. Nebezpečí škody po celou dobu provádění předmětu plnění nese dodavatel až do předání předmětu plnění a vyklizeného místa plnění objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu dodávaného předmětu plnění a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti poškození a odcizení.

ČL. XI

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Závazek dodavatele dodat předmět plnění je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků, včetně řádné instalace dodávaného předmětu plnění v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
2. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění případně i jeho dílčí část převzít, je-li prosta vad a nedodělků. Má-li předávaný předmět plnění nebo jeho dílčí část nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání vady nebo nedodělky, není řádně dokončený, a objednatel je oprávněn předmět plnění nepřevzít a dodavatel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu plnění. Předmět plnění se považuje za dokončený až poté, co budou dokončeny veškeré dodávky předmětu plnění bez vad a nedodělků a s tím spojené instalační práce a dojde k předání předmětu plnění.
3. O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:
 - popis předávaného předmětu plnění;
 - soupis předaných dokladů (prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití apod.);
 - soupis vad, pokud je předávaná část předmětu plnění vykazuje;
 - způsob odstranění případných vad;
 - lhůta k odstranění případných vad;
 - datum vyhotovení;
 - podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.

4. Dodavatel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k užívání předmětu plnění v okamžiku jeho převzetí objednatelem.
5. Objednatel má právo převzetí předmětu plnění nebo jeho části odmítnout, jestliže vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu realizace předmětu plnění; objednatel není povinen převzít předmět plnění i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby byla část předmětu plnění užívána ke svému účelu. Jestliže objednatel převezme předmět plnění s vadami a nedodělky, ač k tomu nebyl povinen, je dodavatel povinen uvést jím realizovanou část předmětu plnění do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím předmětu plnění s vadami není dotčeno ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.
6. Až do okamžiku odstranění poslední vady dodávky předmětu plnění dle této smlouvy se předmět plnění nepovažuje za řádně dodaný.
7. Pokud dodavatel neuzná některou z vad vytknutých objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady dodavatel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.
8. Nedokončí-li dodavatel předmět plnění dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn tuto část předmětu plnění dokončit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele. To platí i pro případ předání předmětu plnění objednateli, vykazuje-li předaná část vady, jež dodavatel v přiměřené lhůtě po jejich vytknutí neodstranil.

ČL. XII ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost jednotlivých dodávek předmětu plnění, tj. všech dodaných položek předmětu plnění jako celku s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba pro předmět plnění začíná běžet od okamžiku převzetí předmětu plnění objednatelem a končí uplynutím minimálně 24 měsíců od řádného předání, není-li dohodnuto jinak. Je-li výrobcem na komponent předmět plnění poskytnuta doba delší, platí tato delší doba.
3. Dodavatel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 15 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
5. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že předmět plnění nebo jeho část vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamace“) dodavatele o zjištěných vadách zasláním do datové schránky dodavatele, ale i elektronickou poštou na email dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
6. V reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči dodavateli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou lhůtu

k odstranění vady dodavatelem považuje lhůta 24 hodin od okamžiku uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.

7. Dodavatel se zavazuje do 48 hodin po doručení příslušné reklamace, potvrdit její přijetí a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je dodavatel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví dodavatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty, záruční listy apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a dodavatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení.
10. Neodstraní-li dodavatel vadu předmětu plnění, resp. předmětu plnění ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nespojující s činností dodavatele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou dodavatel odpovídá, dokud není dodavatelem prokázán opak.

ČL. XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti dodavatele provést a předat předmět plnění řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči dodavateli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude dodavatelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy**, pokud bankovní záruka nebyla dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Dodavatel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle čl. XI. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí dodavatel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a

převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti dodavatele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **396.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen dodavateli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je dodavatel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle čl. XII. této smlouvy poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude dodavatelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle čl. XI. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, je dodavatel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Dodavatel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle čl. XII. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **396.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen dodavateli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je dodavatel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči dodavateli, které vzniknou na základě porušení smlouvy dodavatelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od dodavatele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky,

že dodavatel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že dodavatel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy dodavatelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Dodavatel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

ČL. XIV SANKCE

1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) za prodlení dodavatele s dodáním a instalací předmětu plnění v termínu dle čl. II odst. 1.2., a to ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - b) za nesplnění povinnosti dodavatele odstranit vady části předmětu plnění v záruční době ve stanovené lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 3., 6., této smlouvy, a to ve výši 500,-- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení;
 - c) v případě prodlení dodavatele s odstraňováním závad v termínech dle čl. XI. odst. 3. této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
3. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně.

ČL. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, jíž je určeno.
2. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku dodavatele nebo je-li insolvenční návrh ve věci dodavatele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) dodavatel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na toto porušení byl ze strany objednatele písemně upozorněn;
 - c) neprovádí-li dodavatel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel nesplní jakékoli své povinnosti

vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání neúplné dodávky předmětu plnění se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
4. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:
 - a) Dodavatel provede finanční ocenění dodaného gastro vybavení, a to v souladu s cenovou nabídkou dodavatele z předmětného zadávacího řízení a zpracuje konečnou fakturu případné neúplné dodávky předmětu plnění; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle cenové nabídky dodavatele.
 - b) Dodavatel si odveze veškeré nenainstalované komponenty a nevyužitý materiál, jež vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - c) Dodavatel případně vyzve objednatele k převzetí neúplné dodávky předmětu plnění a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení.
 - d) Společně s neúplnou dodávkou předmětu plnění předá dodavatel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.
5. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit dodavateli pouze to, o co se prováděním dodávky obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady dodavatele.
6. Objednateli budou uhrazeny dodavatelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně dodavatele, a tím pádem nutnosti dokončení dodávky jiným dodavatelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení dodávky.
7. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

ČL. XVI ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě s opatřeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny

- požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se dodavatel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
 6. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za dodavatelem.
 7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dodávce přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
 8. Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
 9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
 10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
 11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
 13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
 14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
 15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 22.5.2024 č. usnesení R/3464/2024

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Oceněný soupis dodávek s výkazem výměr – cenová nabídka dodavatele

Příloha č. 3: čestné prohlášení o využití poddodavatelů

V Pardubicích

Za objednatele



Bc. Jan Nadrchal
primátor města

V Pardubicích

Za dodavatele



jednatel

Technický list výrobku

Plynový konvektomat Rational

TYP: iCombi Pro
MODEL: 20-1/1G
Rozměry: 877x847x1872 mm
hmotnost: -
Příkon EL: -
Příkon PLYN: 42 kW
Příkon PÁRA: -
Výrobce: Rational/ EU
Certifikace: CE
Ostatní normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,
DVGW, ROHS, NCF



Popis:

Plynový konvektomat prémiové třídy s kapacitou 20GN1/1. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vývin páry v bojlerovém generátoru čerstvé páry s nepřetržitou aktivní regulací klimatu (vlhkosti) v komoře během vaření, nízkými provozními náklady, přesné nastavení vlhkosti v komoře během vaření

- konvektomat sám automaticky vyhodnocuje vlhkost produkovanou připravovaným pokrmem během vaření a tomu upravuje parametry, automatické paralelní vaření až 20 různých pokrmů najednou s indikací vyjmutí pokrmu z konkrétního zásuvu a označením zásuvu a času, konvektomat upozorňuje pomocí zvukových signálů

Základní pracovní režimy pro standardní práci s konvektomatem:

- pečení v horkém vzduchu 30-300°C, kombinované vaření 30-300°C, parní vaření 30-130°C
- banketování a regenerace šokově zchlazených jídel, příprava s jádrovou sondou s 6 měřícími body, příprava nízkoteplotními postupy, smažení, příprava dezertů, zapékání, pražení, pasterizace, uzení, sous-vide, sušení
- standardní i nízkoteplotní příprava s odloženým startem, příprava s teplotním gradientem (delta-T)
- manuální i automatické programy vaření (knihovna 1200 programů, každý s až 12 kroky, grafické zobrazení a nápověda)
- ECO funkce pro snížení spotřeby energie, funkce zvýšení výkonu páry pro určité druhy pokrmů
- plně automatický mycí systém komory včetně sanitizace s 9 mycími programy, pomocí bezfosfátových čistících tablet, automatické odvápnění parního generátoru
- LED osvětlení varné komory
- ovládací panel s barevným dotykovým displejem s vysokým rozlišením o úhlopříčce 10,1", intuitivním grafickým zobrazením a centrálním ovládacím kolečkem s funkcí potvrzení
- rozteč mezi jednotlivými vsuny 65 mm, servomotorické ovládání klapky komory včetně funkce odvlhčení komory
- Integrovaný HACCP systém a autodiagnostika závad
- integrovaný bezúdržbový odlučovač tuků bez přídavných tukových filtrů
- WIFI připojení s přístupem do cloudu a možností ovládání a monitorování konvektomatu na dálku přes smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS, komunikace s PC na dálku s možností sledování všech provozních parametrů, online aktualizace softwaru, online hlášení požadovaných servisních úkonů, možnost uploadu a downloadu HACCP dat či receptů skrz USB
- připojení do cloudu s možností online synchronizace receptur a programů s dalšími konvektomaty v síti
- Automatické přehřátí a rychlé zchlazení komory
- schválení pro provoz bez dozoru, možnost provozu bez změkčovače vody
- 5 programovatelných rychlostí ventilátoru každým směrem s autoreverzem, 3 ventilátory v komoře
- Vyjímatelný zavážecí vozík s pevnou klecí pro 20 zásuvů GN 1/1 s roztečí 65 mm, zakládání kratší stranou umožňující kromě GN 1/1 zakládání rovněž GN 2/3, GN 1/3, GN 1/2 bez dalšího příslušenství
- Dveře s trojitým zasklením temperovaným sklem
- Oplachová sprcha samonavíjecí s funkcí rozprašování a vodního paprsku
- Výškově nastavitelné nerezové nohy
- Součástí je zavážecí vozík na 20 GN1/1
- Krytí IPX5

Technický list výrobku

Plynový konvektomat Rational

TYP: iCombi Pro
MODEL: 20-1/1G
Rozměry: 877x847x1872 mm
hmotnost: -
Příkon EL: -
Příkon PLYN: 42 kW
Příkon PÁRA: -
Výrobce: Rational/ EU
Certifikace: CE
Ostatní normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,
DVGW, ROHS, NCF



Popis:

Plynový konvektomat prémiové třídy s kapacitou 20GN1/1. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vývin páry v bojlerovém generátoru čerstvé páry s nepřetržitou aktivní regulací klimatu (vlhkosti) v komoře během vaření, nízkými provozními náklady, přesné nastavení vlhkosti v komoře během vaření

- konvektomat sám automaticky vyhodnocuje vlhkost produkovanou připravovaným pokrmem během vaření a tomu upravuje parametry, automatické paralelní vaření až 20 různých pokrmů najednou s indikací vyjmutí pokrmu z konkrétního zásuvu a označením zásuvu a času, konvektomat upozorňuje pomocí zvukových signálů

Základní pracovní režimy pro standardní práci s konvektomatem:

- pečení v horkém vzduchu 30-300°C, kombinované vaření 30-300°C, parní vaření 30-130°C
- banketování a regenerace šokově zchlazených jídel, příprava s jádrovou sondou s 6 měřícími body, příprava nízkoteplotními postupy, smažení, příprava dezertů, zapékání, pražení, pasterizace, uzení, sous-vide, sušení
- standardní i nízkoteplotní příprava s odloženým startem, příprava s teplotním gradientem (delta-T)
- manuální i automatické programy vaření (knihovna 1200 programů, každý s až 12 kroky, grafické zobrazení a nápověda)
- ECO funkce pro snížení spotřeby energie, funkce zvýšení výkonu páry pro určité druhy pokrmů
- plně automatický mycí systém komory včetně sanitizace s 9 mycími programy, pomocí bezfosfátových čistících tablet, automatické odvápnění parního generátoru
- LED osvětlení varné komory
- ovládací panel s barevným dotykovým displejem s vysokým rozlišením o úhlopříčce 10,1", intuitivním grafickým zobrazením a centrálním ovládacím kolečkem s funkcí potvrzení
- rozteč mezi jednotlivými vsuny 65 mm, servomotorické ovládání klapky komory včetně funkce odvlhčení komory
- Integrovaný HACCP systém a autodiagnostika závad
- integrovaný bezúdržbový odlučovač tuků bez přídavných tukových filtrů
- WIFI připojení s přístupem do cloudu a možností ovládání a monitorování konvektomatu na dálku přes smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS, komunikace s PC na dálku s možností sledování všech provozních parametrů, online aktualizace softwaru, online hlášení požadovaných servisních úkonů, možnost uploadu a downloadu HACCP dat či receptů skrz USB
- připojení do cloudu s možností online synchronizace receptur a programů s dalšími konvektomaty v síti
- Automatické přehřátí a rychlé zchlazení komory
- schválení pro provoz bez dozoru, možnost provozu bez změkčovače vody
- 5 programovatelných rychlostí ventilátoru každým směrem s autoreverzem, 3 ventilátory v komoře
- Vyjímatelný zavážecí vozík s pevnou klecí pro 20 zásuv GN 1/1 s roztečí 65 mm, zakládání kratší stranou umožňující kromě GN 1/1 zakládání rovněž GN 2/3, GN 1/3, GN 1/2 bez dalšího příslušenství
- Dveře s trojitým zasklením temperovaným sklem
- Oplachová sprcha samonavíjecí s funkcí rozprašování a vodního paprsku
- Výškově nastavitelné nerezové nohy
- Součástí je zavážecí vozík na 20 GN1/1
- Krytí IPX5

Technický list výrobku

Elektrická pánev sklopná

TYP: Angelo Po
MODEL: 1N1BR3E
Rozměry: 800x920x900 mm

Hmotnost: 160 kg

Příkon EL: 10,2 kW/400V
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -
Výrobce: Angelo Po/EU
Certifikace: CE, ES852/2004,
Z22/1997Sb.



Elektrická smažicí výklopná pánev s objemem 85l, vyrobená z nerezové oceli AISI 304 20/10, scotch brite satin finish, tloušťka materiálu 2 mm.

- Manuální vyklápění vany
- Kapacita 2x GN1/1
- Dvojitě zátěžové víko s rovným profilem
- Nerezová vana, ocelolitinové dno ze slitiny železa Fa510d a AISI316L, tloušťky 12 mm
- Teplotní rozsah 60-300°C, ovládání dvojprahovým termostatem
- Profil vany zabezpečující kompletní vyprázdnění, zvýšené okraje vany pro zamezení rozstříku, vana se zaoblenými rohy pro snadné čištění, vana 710x610x205 mm, varná plocha 43 dm²
- Napuštění vody do vany tlačítkem a napouštěcím ventilem přímo integrovaným ve vaně, bez ramínka
- COOKING-PRO topný systém—nerezová topná tělesa zaizolovaná a opláštěná v 5 mm hliníkové vrstvě zabezpečující rychlý náběh teploty a rovnoměrnou teplotu celého dne pánve včetně rohů
- Dvojprahový termostat zabráňující přehřátí a plýtvání energií během fáze nahřívání
- Vyklápění nádoby pomocí manuálního ručního kola
- Pravoúhlé boční hrany pro sestavení do bloku
- Kovové ergonomické ovládací knoflíky s izolací keramickým vláknem a gumovým těsněním zabráňujícím průniku vody, krytí IPX5
- 4 nohy výškově nastavitelné

Technický list výrobku

Plynový kotel 1501

TYP: Angelo Po
MODEL: 1N1PI2G
Rozměry: 800x920x900 mm

Hmotnost: 150 kg

Příkon EL: -
Příkon PLYN: 24 kW
Příkon PÁRA: -
Výrobce: Angelo Po/EU
Certifikace: CE, ES852/2004,
Z22/1997Sb.



Plynový kotel s nepřímým ohřevem, vyrobený z nerezové oceli AISI 304 20/10, tloušťka materiálu 2 mm.

- Nepřímý ohřev s duplikátorem
- Varná bezešvá tažená nádoba vyrobena z kyselinovzdorné nadstandardní nerezové oceli AISI 316 L
- Průměr varné nádoby 59,5 cm
- Dno rovné a jemně vyspádované směrem k výpusti
- Ohřev pomocí dvou nezávislých plynových hořáků
- Produkce nízkotlaké páry v plášti
- Presostat, bezpečnostní termostat
- Vyvážené sklopné víko uchycené vzadu z oceli AISI304
- Objem nádoby 150 litrů
- Nastavitelné napouštěcí ramínko pro napouštění studené a teplé vody pomocí kohoutků
- 2" chromovaný vypouštěcí ventil s tepelně izolovaným madlem a bajonetovým uzávěrem, zabezpečujícím kompletní vyprázdnění nádoby
- Ovládání výkonu ve 4 krocích
- Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti
- Bezpečnostní zařízení zabráňující běhu bez vody v duplikátoru, signalizace kontrolkou
- Vrchní deska lisovaná z 1 kusu oceli AISI 304 2 mm, s prolisem hloubky 5 mm pro odvod překypělého pokrmu, výpust v desce
- Pravoúhlé boční hrany pro sestavení do bloku
- Kovové ergonomické ovládací knoflíky s izolací keramickým vláknem a gumovým těsněním zabráňujícím průniku vody, krytí IPX5
- Elektronické zapalování kotle s možností manuálního zapálení.
- Servisní přístup zepředu
- 4 nohy výškově nastavitelné

Technický list výrobku

Elektrická multifunkční pánev Rational tlaková

TYP: iVario Pro
MODEL: L
Rozměry: 1030x894x1078 mm
hmotnost: -
Příkon EL: 27 kW/400V
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -
Výrobce: Rational/ EU
Certifikace: CE
Ostatní normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,
DVGW, ROHS, NCF



Popis:

Elektrická multifunkční pánev s kapacitou 100l

- Kapacita 2x GN1/1
- Varná plocha 39 dm²
- Rozsah teplot 30-250°C
- Tlakové vaření, pracovní přetlak 0,3 bar
- Vnitřní i vnější materiál nerezová ocel
- Topný systém tvořený keramickými destičkami, rovnoměrný ohřev dna i v rozích, ohřev na 200°C za 2,5 minuty
- Funkce rychlého snížení teploty povrchu, povrch odolný proti poškrábání
- Inteligentní funkce rozpoznání množství vloženého pokrmu, jeho stav a velikost a průběžně přizpůsobují proces vaření
- Individuální rozdělení dna pánve na jednotlivé topné zóny s nezávislým nastavením teploty nebo postupu přípravy v jednotlivých zónách
- Funkce vaření, smažení, pečení, fritování, restování, nízkoteplotní vaření, sous-vide, delta T vaření, konfitování...
- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 10,1", kapacitní obrazovkou a ovládacím kolečkem s funkcí potvrzení
- Automatický zdvih košů varných nebo fritovacích po dokončení programu tepelné úpravy
- Funkce programování varných postupů, paměť na 1200 programů o 12 krocích s funkcí Drag and Drop
- Příprava s vpichovou sondou s 6 měřicími body, magnetický držák sondy, automatická korekce chyb
- Automatické napouštění vody s přesností na litry
- Vypouštění vody z pánve vestavěným odtokem ve vaně, vana pánve se nemusí vyklápět
- Integrovaná samonavíjecí ruční sprcha s funkcí rozprašování a vodního paprsku
- Integrovaná zásuvka na 230V
- USB, WiFi rozhraní, přístup do cloudu Connected Cooking, možnost sdílení receptur s ostatními multifunkčními varnými zařízeními připojenými do sítě
- Certifikace pro provoz bez dozoru (např. noční vaření)
- Krytí IPX5
- Podstavec s nastavitelnými nohama
- Energetická účinnost dle DIN 18873
- Příslušenství: Sěrka, rameno pro automatický zdvih košů, 2x varný koš, 2x fritovací koš, sítko, 2x rošt na dno nádoby

Technický list výrobku

Plynový sporák s elektrickou troubou

TYP: Angelo Po
MODEL: 1N1FAAEV
Rozměry: 800x920x900 mm

Hmotnost: 150 kg

Příkon EL: 8 kW/400V
Příkon PLYN: 34 kW
Příkon PÁRA: –
Výrobce: Angelo Po/EU
Certifikace: CE, ES852/2004,
Z22/1997Sb.



Plynový sporák se 4 hořáky, vyrobený z nerezové oceli AISI 304, tloušťka materiálu 2 mm. Horní mřížky a hořáky ze smaltované masivní litiny, odnímatelné hořáky, pilotní hořák.

- 2x hořák 7 kW (110 mm), 2x hořák 10 kW (130 mm)
- Plynule nastavitelný výkon hořáků bez pevně daných stupňů
- Hořáky jsou vybaveny Venturiho trubicí pro vysokou účinnost a minimální emise CO₂
- Hořáky s dvojitou korunou a částečným naklopením plamene zajišťují nejlepší uniformitu plamene, optimální a rovnoměrný rozvod tepla i u největších hrnců a optimalizaci plamene dle nádoby
- Hořáky snadno rozebíratelné pro možnost umytí v myčce
- Pilotní hořák s ochranou proti zhasnutí a s termopojistkou
- Elektrická horkovzdušná trouba se 2 ventilátory a příkonem 7,9 kW
- Kapacita trouby 2x GN 2/1, 3 výšková nastavení roštů
- Trouba s rozsahem teplot 80-260°C se 6 pracovními módy
- Hořák trouby s elektronickým zapalováním a možností manuálního zapálení
- Vrchní deska lisovaná z 1 kusu oceli AISI 304 tloušťky 2 mm, vysnížená a se zaoblenými rohy
- Pravoúhlé boční hrany pro sestavení do bloku
- Kovové ergonomické ovládací knoflíky s izolací keramickým vláknem a gumovým těsněním zabráňujícím průniku vody, krytí IPX5
- Servisní přístup zepředu
- Otevřená podstava
- 4 nohy

Technický list výrobku

Udržovací skříň

TYP: Holdbox
MODEL: HD 0311 E
Rozměry: 450x630x420 mm
Hmotnost: -
Příkon EL: 750W/230V
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -
Chladicí médium: -
Výrobce: RM Gastro/ EU



Popis:

Udržovací skříň

Vlastnosti:

- Kapacita 3x GN 1/1 hloubky 65 mm
- Automatický předehřev
- Program udržování
- Digitální elektronické ovládání
- Celonerezové provedení
- Komora se zaoblenými rohy usnadňujícími čištění
- Výškově stavitelné nohy
- Nízkoteplotní ohřev

Technický list výrobku

Stolní chladicí vitrina

TYP: Modus T
MODEL: MO120585FT2G10
Rozměr: 1200x500x850 mm
Příkon EL: 300W/230V
Příkon PLYN: –
Příkon PÁRA: –
Chladicí médium: R290
Výrobce: Conteg/ EU



Popis:

Chladicí vitrina samoobslužná stolní, celonerezová konstrukce

Vlastnosti:

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát v horní části vitríny
- chladivo R290
- automatické odtávání
- digitální termostat
- dvojitě sklo stěn a posuvných dveří
- LED osvětlení
- skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm, 3x3 dvířka, výklopná na straně zákazníka
- posuvná prosklená dvířka s nerezovým madlem po celé výšce dveří
- spodní nerezové dno
- provozní teplota +4 až +8°C
- 2 police s nastavitelnou výškou

Technický list výrobku

Vířič chlazených nápojů

TYP: JETCOF
MODEL: JC 360 M
Rozměry: 600x430x690 mm
Hmotnost: -
Příkon EL: 400W/230V
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -
Chladicí médium: -
Výrobce: COFRIMELL/ EU



Popis:

Vířič chlazených nápojů

Vlastnosti:

- Kapacita 3x 20 litrů
- Chlazení vzduchem, centrální chlazení s nezávislým ovládáním lopatek
- Ovládání každé nádoby samostatně
- Nerezové provedení krytu motoru
- Hranaté polykarbonátové číré nádoby o objemu 20 litrů s odnímatelným víkem
- Lopatkový systém víření
- Hlavní síťový vypínač, vypínač lopatky
- Nerezové páčky pro samoobslužné ovládání

Technický list výrobku

Stolní výrobek horkých nápojů

TYP: BRAVILOR BONAMAT
MODEL: B-20

Rozměry: 1173x550x947 mm

Příkon EL: 11,4 kW/400V

Příkon PLYN: –

Příkon PÁRA: –

Výrobce: BRAVILOR BONAMAT BV



Stolní výrobek horkých nápojů se 2 vyjímatelnými zásobníky

- 1 průtoková jednotka s otočným ramenem
- 2 vyhřívané zásobníky
- Zobrazení naplnění
- Každý zásobník s objemem 20 litrů, celková kapacita 40 litrů.
- Kapacita produkce 90 l / hod.
- Čas překapávání 14 min / 20 l
- Pevné připojení na vodu.
- Digitální ovládání.
- Nerezový bojler.
- Ochrana proti běhu naprázdno, indikátor zavápnění, ploché filtry.
- Akustický signál dokončení překapávání.
- Celkové a denní počítadlo vydaného množství.

Technický list výrobku

Granulová myčka nádobí Granuldisk Smart

TYP: Granuldisk
MODEL: Granule Smart
Rozměry: 1025x957x1736 mm
Hmotnost: 381 kg
Příkon EL: 16,5kW/400V
Příkon PLYN: –
Příkon PÁRA:
Připojení vody: DN 15
Tlak/průtok vody: 1-6 bar, 15 l/min
Výrobce: Granuldisk AB/Švédsko



Popis:

Granulová myčka černého nádobí určená zejména do velkých gastronomických provozů s náročným provozem. **Kapacita mytí až 162 GN 1/1 hloubky 65 mm anebo až 80 GN 2/1 hloubky 65 mm za hodinu.** Mytí bez nutnosti předmytí. Díky široké doplňkové výbavě je myčka schopná efektivně umýt také pánve, misky, podnosy, hrnce a další. Rotační vyjímatelný koš pro zakládání GN zajišťující efektivní umytí. Plně nerezová dvoustěnná konstrukce s čelním otevíráním dveří s integrovaným stolkem. Všechny vnitřní části z nerez. Duální mycí čerpadla, jednoduché rozebrání mycích ramen bez nářadí.

6 mycích programů, z toho 3 s granulemi: 2 minuty 10 sekund/ 3 minuty 10 sekund/ 5 minut 10 sekund, 3 bez granulí: 2 minuty 10 sekund/ 2 minuty 30 sekund/ 4 minuty 30 sekund

Systém pro redukci páry vznikající během mytí, čas na redukci páry: 1 minuta

Množství výstupního odpadního vzduchu z myčky: 200 m³/h

Kapacita 1 mycího cyklu: 6 GN 1/1 65 nebo 3 GN 1/1 200 + 3 GN 1/1 65 nebo alternativně

Možnost nastavení mytí bez granulí

Spotřeba vody 4 l na cyklus

Objem nádrže: 108 l

Množství granulí: 4-8 l

Mycí ramena s granulemi po obou stranách

Topné těleso v tanku 14 kW (zvýšený výkon pro připojení na studenou vodu)

Objem naplnění 220 l, možnost vložení předmětu o rozměru delší strany až 700 mm

Teplota mycí vody: 65°C

Teplota oplachové vody: 85°C

Integrovaný systém HACCP s pamětí na posledních 99 mycích cyklů

Autodiagnostika závad, oznámení různých provozních stavů a potřeb na displeji

Možnost vytváření reportů na PC

Přehledný LED displej ve výšce očí, snadno viditelný i s otevřenými dveřmi, se zobrazením provozních parametrů (teplota mytí a oplachu, odpočet doby mytí, chybové stavy, servisní a provozní úkony. HACCP data)

Granulová náplň s životností až 3500 mycích cyklů, granule biorozložitelné, zdravotně nezávadné

Příslušenství – flexibilní držák hrnců a misek, držák naběraček, držák pro rendlíky, pánve a malé misky, oplachová sprcha

Technický list výrobku

Mycí stroj tunelový trojnádržový + sušicí modul

TYP: SILVER
MODEL: ASP 296 + HR 10

Rozměry myčky: 2400x805x2120 mm
Rozměry suš.modulu: 700x805 mm

Příkon EL myčka: 24,63 kW/400V
Příkon EL suš.modul: 9 kW/400V
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -

Výrobce: SILVER-Ali Group S.r.l.



Tunelový mycí stroj trojnádržový s automatickým posuvem košů + sušicí modul 9 kW

- Na koše 500x500 mm a gastronádoby GN1/1 včetně sušení a rekuperace tepla.
- Pracovní směr zprava doleva.
- Kapacita 300 košů/hod., 5 mycích programů.
- Samostatný předmycí modul s vlastními dveřmi 600 mm, samostatný mycí modul s vlastními dveřmi 900 mm, samostatný modul dvojitého oplachu s vlastními dveřmi 600 mm.
- Dveře vyvážené a izolované s bezpečnostním systémem zabráňujícím jejich spadnutí.
- Celonerezová konstrukce s dvojitými stěnami, tepelně a hlukově izolovanými.
- Elektronický ovládací panel s displejem o úhlopříčce 4,5", zobrazující veškeré provozní parametry.
- Krytí IPX5.
- Spotřeba vody 0,65 l / cyklus.
- Užitečná šířka mytí 510 mm, vstupní výška 450 mm.
- Nerezová mycí ramena a trysky sestavená v blocích.
- Hladké vnitřní strany a zadní stěny, hlubokotažené nerezové nádrže bez rohů a hran.
- Mycí nádrže vyrobené z extrémně kyselinovzdorné oceli AISI316L
- Nerezový bojler.
- Centrální odpad.
- Trojnásobný filtrační systém mycí lázně s celoplošnými sítě zachycující i nejmenší nečistoty.
- Vestavěný nastavitelný systém automatické deaktivace myčky v případě absence koše.
- Nastavitelný tlak mytí.
- Systém tepelné rekuperace s hodinovou úsporou energie ekvivalentu min. 4 kWh.
- Externí dávkovač mycího a oplachového prostředku s vodivostní sondou.
- Sušicí rohový modul k myčce, výkon sušení 9 kW, motorizovaná 90° zatáčka, rozměr 850x850 mm
- WIFI připojení s přístupem do cloudu, pro propojení a komunikaci s tabletem, smartphonem, PC, možnost sledování a ukládání dat HACCP
- Automatický mycí systém vnitřních částí mycího stroje pomocí samostatných ramen a trysek.
- Myčka rozdělená na 2 kusy

Technický list výrobku

Krouhač zeleniny

TYP: CL
MODEL: 50
Rozměry: 380x350x595
Hmotnost: 15kg
Příkon EL: 550 W/230V
Příkon PLYN: –
Příkon PÁRA: –
Chladicí médium: –
Výrobce: Robot Coupe/ EU



Popis:

Krouhač zeleniny s výkonem až 250 kg/hod s odolnou celokovovou konstrukcí

Vlastnosti:

- Indukční asynchronní bezúdržbový motor
- Unášecí hřídel z nerez oceli
- Celokovová motorová základna
- Odklopitelná a snadno demontovatelná kovová krouhací hlava s přítlačnou pákou
- Kovová násypka a odnímatelné víko, objem násypky 2,2l
- Integrovaný tubus, 1x kruhový plnicí otvor o ploše 139 cm², 1x trubicový otvor o průměru 58 mm
- Přítlačná páka s posilovačem pohybu
- Magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo zvednutí přítlačné páky, automatický restart po uzavření
- Strouhací hlava s funkcí plátkování, vlnkování, strouhání, nudličkování, kostičkování, hranolkování
- Jednofázový motor 550 W
- Rychlost otáček 375 ot./min.
- Rychlobrzda motoru
- Součástí 6 disků: plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 14x14x14 mm (skládá se ze 2 disků)

Technický list výrobku

Univerzální kuchyňský stroj 60L s nerezovým opláštěním

TYP: Alba
MODEL: RE 22
Rozměry: 570x1070x1140
Hmotnost: 430 kg
Příkon EL: 2,8 kW/400V
Příkon PLYN: —
Příkon PÁRA: —
Výrobce: Alba / EU
Certifikace: CE
Ostatní normy: ES852/2004, Z22/1997Sb



Univerzální hnětací a šlehací stroj RE22 je používán především v profesionálních velkokapacitních kuchyních, ale také v cukrářských provozech. Dále tyto stroje používají také výroby lahůdek, řeznictví, hotelové kuchyně. Díky tomuto zařízení je možné zpracovat potraviny nejen hnětením lehkých i těžkých těst a šleháním, ale též mícháním, řezáním a krouháním, popř. mletím. Stroj RE 22 je vhodný pro míchání bramborové kaše, sladkých i slaných krémů, šlehání smetany, bílků a vyšlehávání majonézy. Kromě předešlého lze stroj využít jako pohon pro přípojné strojky na mletí masa, máku popř. strouhání a krouhání brambor a jiné zeleniny. Celokovová konstrukce, jež je povrchově upravena vrchním lesklým lakem s nerezovými kryty zajišťuje moderní vzhled stroje.

Univerzální hnětací a šlehací stroj RE 22 je poháněn třírychlostním motorem, díky kterému je možné použít nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon. Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky. Spustit stroj lze pomocí tří rychlostních tlačítek a vypnout stroj pak pomocí tlačítka STOP. Stroj v neposlední řadě také disponuje mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku.

Krytí IP 34

Příkon elektromotoru 1,5 kW/2,2 kW/2,8 kW

Kotlík 60l + 30l, vč. příslušenství pro každý kotlík - hák, hnětač, metla, podstavec pod kotlík, manipulační vozík

Přípojný strojek na mletí masa s dvojsložením, součástí desky na jemné mletí a hrubé mletí, mletí masa na guláš, mletí dršťek

3 převodové stupně 1,5 kW/2,2 kW/2,8 kW

Automatický zdvih mísy

Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku

Vypnutí pomocí STOP tlačítka

Výkon při použití kotlíku 60l: vánočkové těsto 16 kg, bramborová kaše 20l

Výkon při použití kotlíku 30l: vánočkové těsto 8 kg, bramborová kaše 10l

Technický list výrobku

Chlazený stůl 2 sekce

Výrobce: Samaref
MODEL: TG2 P
Příkon EL: 218W/230V
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -
Výrobce: Samaref / EU
Certifikace: CE
Další normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,



Chlazený stůl plně z nerez oceli AISI304 včetně opláštění, povrchová úprava Scotchbrite

Rozměry 1368x700x900 mm

2 sekce, 2x dveře se 2 páry zásuvů pro GN 1/1, celkem 4 pozice pro GN 1/1

Objem 281 lt

Narážecí magnetické těsnění, vyjímatelné, vyměnitelné

Tloušťka pěnové izolace 60mm.

Vyjímatelné rošty z nerezové oceli s plastovým povrchem

Bez pracovní desky

Vnitřní cirkulace vzduchu

Vnitřní zaoblené rohy

Výparník s nuceným oběhem

Digitální ovládací panel se zobrazením teploty a digitálním termostatem

Vhodný pro GN1/1

Agregát vlevo

Automatické odtávání a odpařování kondenzátu horkým plynem

Teplota 0°C +8°C

Tropikalizované provedení pro okolí do +43°C

Chladivo R290

Energetická třída A, roční spotřeba energie 548 kWh

Technický list výrobku

Škrabka brambor

MODEL: C/E PP10T
Rozměry: 442x686x945 mm
Příkon El: 0,75 kW/400V
Výrobce: Vares / EU
Certifikace: CE
Další normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,
DVGW, ROHS



Škrabka brambor a zeleniny:

- tělo z nerezové oceli
- Mechanický časovač
- Motor poháněný řemenem
- Perforovaný koš a škrabací disk, snadno vyjímatelný
- Zásuvka pro zachytávání škrobu a slupek
- Přední vyprázdnění nádoby
- Filtr pro zachycení zbytků před nepojením na odpad.
- Připojeno na přívod vody a odpad
- Vrchní kryt z průhledného plexiskla
- Bezpečnostní spínač detekující otevření krytu a zastavující běh stroje
- Náplň 10 kg
- Produkce 300 kg/hod.
- Čistící cyklus v délce 2-3 minuty
- Stop-start prostřednictvím časovače

Technický list výrobku

Nerezové výrobky

Výrobce: GS Technik
MODEL: Výroba na míru
Příkon EL: -
Příkon PLYN: -
Příkon PÁRA: -
Výrobce: GS Technik / EU
Certifikace: CE
Další normy:

Nerezové výrobky jsou nabízeny pouze té nejvyšší kvality s minimálními parametry:

- použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, tedy vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10
- Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby
- Výšková stavitelnost ± 20 mm
- Kostra je svařena z nerezových uzavřených profilů 40x40x1,5 mm
- Pracovní desky o tloušťce min. 40 mm, vyztužené a podlepené omyvatelnou laminodeskou nebo nerezovými profily
- Desky jsou ze 3 stran uzavřené dolů falcovým ohybem
- Tloušťka plechů min. 1,2 mm, u regálů a polic min. 1 mm
- Police stolů s max. celoplošným zatížením až 80 kg, police nástěnné až 40 kg
- Konzoly polic s možností výškového nastavení police
- Police jsou vyztužené a podlepené uzavřenými profily
- Lemy výšky min. 40 mm u neutrálních stolů a 100 mm u stolů k myčkám
- Zásuvky s kvalitním CNS teleskopickým výsuvem
- Digestoře jsou vybaveny labyrintovými tukovými filtry, vnitřní rohy digestoří umožňují zachytávání a odvádění kondenzátu do odkapu, digestoře mají kohout pro odvod tuku.
- Podlahové vpusti s tloušťkou materiálu min. 1,25 mm, protizápachovou uzávěrou, protiskluzového roštu z materiálu tloušťky 2 mm

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-001-GASTRO
Stavba: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 948 114,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 948 114,00	1 249 103,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 197 217,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023-001-GASTRO

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO

Místo:

Datum:

12. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 948 114,00	7 197 217,94
01	Gastro	5 940 114,00	7 187 537,94
02	VRN	8 000,00	9 680,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO
Objekt:
01 - Gastro

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 940 114,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 940 114,00 0,00	21,00% 12,00%	1 247 423,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 187 537,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO
Objekt: 01 - Gastro

Místo: Datum: 12. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 940 114,00
OST - GASTRO	5 940 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO
Objekt: 01 - Gastro

Místo: Datum: 12. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 940 114,00

D		OST	GASTRO					5 940 114,00
1	K	OST-001	Gastrotechnologie - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	5 940 114,00	5 940 114,00	
PP		Gastrotechnologie - viz. samostatný rozpočet						

ZŠ Spořilov - Rekonstrukce kuchyně a gastro
D.2. - Dokumentace technických nebo technologických zařízení
D.2.1. - Gastro - technologie

PROJEKTOVÝ ROZPOČET

U položek týkajících se technologických zařízení, tedy s uvedeným příkonem elektro nebo plyn se připouští tolerance hodnot ve sloupci "Rozměr" v rozmezí +/- 5%, pokud není požadovaný rozměr dále omezen ve sloupci "Popis". Obecné hodnoty neomezené min. nebo max. se toleruje dodržet v rozmezí +/- 5%. Rozměry nerezového nábytku vyráběného na míru jsou striktně dané.					
S ohledem na přípustnou toleranci rozměrů vybrané technologie je nutná revize PD dle skutečně dodávané technologie. V případě varného ostrova musí být zachován celkový rozměr varného bloku dle PD z důvodu návaznosti na podlahové vpusti a VZT zařízení. Rozměrově lze přizpůsobit pouze navazující neutrální moduly varného ostrova.					
Pozice	Popis	Rozměr	KS	Cena ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
1. Varna					
1.1	Plynový konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1 a roztečí zásuvů minimálně 65 mm. Systém vývinu páry v generátoru čerstvé páry, s nízkými provozními náklady, automatickým odvěpnutím. Základní režimy pro práci s konvektomatem – pečení v horkém vzduchu v rozmezí teplot minimálně 30°C-300°C a přesným nastavením vlhkosti v komoře v krocích nejvýše po 5%, kombinované vaření v rozmezí teplot min. 30°C-250°C a přesným nastavením vlhkosti v komoře v krocích nejvýše po 5%, parní vaření v rozmezí teplot min. 30°C-125°C. Další funkce konvektomatu: pasterizace, uzení, sous vide, sušení, příprava dezertů, smažení, zapékání, delta T a nízkoteplotní vaření, udržování. Banketování a regenerace šokově zchladených jídel. Ventilátor s autoreverzerm a minimálně 5 rychlostmi každým směrem. Nepřetržitá kontrola a aktivní řízení klimatu v komoře během vaření, včetně automatického vyhodnocení vlhkosti produkované připravovaným pokrmem během vaření. Servomotorické otevírání klapky komory. Funkce odvlhčení komory. Funkce zvýšení výkonu páry pro přípravu určitých druhů pokrmů. Příprava s minimálně 5bodovou jádrovou sondou. Dotykový displej s úhlopříčkou min 10" s vysokým rozlišením a intuitivním grafickým zobrazením, centrální otočné ovládací kolečko s funkcí potvrzení . Knihovna min. 500 varných programů o alespoň 10 krocích s grafickým zobrazením a nápovědou. Automatické paralelní vaření až 20 různých pokrmů najednou s indikací vyjmutí pokrmu z konkrétního zásuvu s označením zásuvu a času. Konvektomat upozorňuje uživatele pomocí zvukových signálů. ECO funkce pro snížení spotřeby energie. Plně automatické mytí varné komory s minimálně 7 mycími programy, včetně programu odvěpnutí, mytí pomocí čistících tablet. Autodiagnostika závad. Automatické předehtání a zchlazení. Ovládání a monitorování konvektomatu možné i na dálku přes smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS. Připojení Wi-Fi, komunikace s PC na dálku s možností sledování všech provozních parametrů, online aktualizace softwaru, online hlášení požadovaných servisních úkonů. Připojení do cloudu s možností online synchronizace receptur a programů s dalšími konvektomaty v síti. Možnost downloadu/uploadu HACCP dat či receptů skrz USB. Zařízení	max. 1000x1000x2000	1	420 744,00 Kč	420 744,00 Kč

1.2	Plynový konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1 a roztečí zásuvy minimálně 65 mm. Systém vývinu páry v generátoru čerstvé páry, s nízkými provozními náklady, automatickým odvěpněním. Základní režimy pro práci s konvektomatem – pečení v horkém vzduchu v rozmezí teplot minimálně 30°C-300°C a přesným nastavením vlhkosti v komoře v krocích nejvýše po 5%, kombinované vaření v rozmezí teplot min. 30°C-250°C a přesným nastavením vlhkosti v komoře v krocích nejvýše po 5%, parní vaření v rozmezí teplot min. 30°C-125°C. Další funkce konvektomatu: pasterizace, uzení, sous vide, sušení, příprava dezertů, smažení, zapékání, delta T a nízkoteplotní vaření, udržování. Banketování a regenerace šokově zchlazených jídel. Ventilátor s autoreverzerm a minimálně 5 rychlostmi každým směrem. Nepetržitá kontrola a aktivní řízení klimatu v komoře během vaření, včetně automatického vyhodnocení vlhkosti produkované připravovaným pokrmem během vaření. Servomotorické otevírání klapky komory. Funkce odvlhčení komory. Funkce zvýšení výkonu páry pro přípravu určitých druhů pokrmů. Příprava s minimálně 5bodovou jádrovou sondou. Dotykový displej s úhlopříčkou min 10" s vysokým rozlišením a intuitivním grafickým zobrazením, centrální otočné ovládací kolečko s funkcí potvrzení. Knihovna min. 500 varných programů o alespoň 10 krocích s grafickým zobrazením a nápovědou. Automatické paralelní vaření až 20 různých pokrmů najednou s indikací vyjmutí pokrmu z konkrétního zásuvu s označením zásuvu a času. Konvektomat upozorňuje uživatele pomocí zvukových signálů. ECO funkce pro snížení spotřeby energie. Plně automatické mytí varné komory s minimálně 7 mycími programy, včetně programu odvěpnění, mytí pomocí čistících tablet. Autodiagnostika závad. Automatické přehřátí a zchlazení. Ovládání a monitorování konvektomatu možné i na dálku přes smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS. Připojení Wi-Fi, komunikace s PC na dálku s možností sledování všech provozních parametrů, online aktualizace softwaru, online hlášení požadovaných servisních úkonů. Připojení do cloudu s možností online synchronizace receptur a programů s dalšími konvektomaty v síti. Možnost downloadu/uploadu HACCP dat či receptů skrz USB. Zařízení schváleno pro provoz bez dozoru. Možnost provozu bez změkčovače vody. Konstrukce z oceli AISI304. Zavážecí vozík se zásuvy umožňující zakládání GN 1/1, GN 2/3, GN 1/3 a GN 1/2 bez dalšího příslušenství. Osvětlení varné komory i FD. Dveře s alespoň dvojitým zesklením zesklením temperovaným sklem. Opláchová sroba. Koví IPX5. Příkon plyn 40-45 kW	max. 1000x1000x2000	1	420 744,00 Kč	420 744,00 Kč
1.3	Elektrická vyklápná pánve, objem min. 80 litru, kapacita 2x GN1/1. Konstrukce pánve z nerezové oceli AISI304, dno pánve ze slitiny železa a vysoce odolné kyselinovzdorné nerezové oceli AISI 316L tloušťky min. 12 mm. Varná plocha min. 40 dm². Topný systém opláštěný s topnými tělesy izlovanými v hliníkovém bloku, zabezpečující rychlý náběh teploty a rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše varné nádoby včetně rohů. Pracovní teplota v rozmezí min. 60-300°C. Manuální vyklápění van. Koví alespoň IPX4. Bezpečnostní termostát. 4 nohy. Příkon el. 10-15 kW/400V.	800x920x900	1	137 730,00 Kč	137 730,00 Kč
1.4	Plynový kotel s objemem 150l a nepřímým ohřevem. Celonerezová konstrukce, tloušťka materiálu vrchní desky min. 2 mm. Dno varné nádoby s vysoce korozivzdorné oceli třídy min. AISI316L. Průměr varné nádoby min. 590 mm. Nastavitelné napouštěcí ramínko pro napouštění teplé i studené vody. Ohřev skrze produkci nízkotlaké páry v meziplášti, min. 2 nezávislé hořáky. Manometr. Elektronické zapalování s možností manuálního zapálení v případě výpadku proudu. Výpustný ventil 2". Pracovní deska s prolisem hloubky min. 5 mm pro zahycení tekutin, výpust v desce. Vyvážené sklopné víko. Presostat. Bezpečnostní termostát. Kovové ovládací prvky s izolací zabráňující průniku vody. Senzory ořechu zapalovače. Koví IPX5. Příkon plyn max. 25 kW. 4 nohy.	800x920x900	2	169 575,00 Kč	339 150,00 Kč
1.5	Elektrické multifunkční varné zařízení tlakové s objemem min. 100l a varnou plochou min. 39 dm². Kapacita 2x GN1/1. Funkce vaření, smažení, restování, nízkoteplotní vaření, vaření sous-vide, konfitování, delta-T vaření. Teplotní rozsah alespoň 30-250°C. Tlakové vaření s pracovním přetlakem alespoň 0,3 bar. Ovládání skrze barevný displej o úhlopříčce min. 10". Topný systém zabezpečující rychlý náběh teploty, ohřev dna z pokojové teploty na 200°C max. do 180 sekund. Systém zabezpečující celoplošný rovnoměrný ohřev dna i v rozích. Systém rychlého snížení teploty povrchu. Povrch odolný proti poškrábání. Funkce automatického zdvihů varných nebo fritovacích košů po dokončení tepelné přípravy. Možnost rozdělení dna pánve na individuálně ovládané zóny. Programování varných postupů, kuchařka s pamětí na alespoň 1000 programů o min. 12 krocích. Vpichová sonda s min. 6 měřicími body. Automatické napouštění vody s přesností na litry. Vypouštění vody vestavěným odtokem ve vaně bez nutnosti jejich vyklápění. Integrovaná samonavijecí ruční sprcha. Integrované USB, WiFi rozhraní s přístupem do cloudu a možností sdílení receptur s ostatními multifunkčními varnými zařízeními připojenými do sítě. Certifikace pro provoz bez dozoru a noční vaření. Krytí IPX5. Podstavec. Stěrka, rameno pro automaticky zdvih košů, 2x varný a 2x fritovací koš. Sítko. Rošt na	max. 1375x900x1100	1	581 065,00 Kč	581 065,00 Kč

1.6	Plynový sporák se 4 hořáky a elektrickou troubou. 2x hořák o výkonu min. 7 kW, 2x hořák o výkonu min. 10 kW. Plynulá regulace výkonu hořáku bez pevných výkonových stupňů. Vysoce účinné hořáky s dvojitou korunou a optimalizovaným spalováním, masivní litinové mřížky. Vše snadno vyjímatelné a umožňující strojové mytí v myčce. Hořáky s Venturiho trubicí pro optimální rozptýl plamene a redukci CO2. Celonerezová konstrukce z oceli AISI304, tloušťka plechu pracovní desky min. 2 mm. Deska pod hořáky lisovaná z jednoho kusu, vysnížená se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Pilotní hořák s ochranou proti zhasnutí. Elektrická trouba uzpůsobena pro použití GN 2/1, s příkonem min. 7 kW a min. 2 ventilátory. Kovové ovládací knoflíky s izolací zabráňující průniku vody. Servisní přístup zepředu. Příkon el. min. 24 kW, příkon elektr. min. 7 kW/400V. Celková podtáva 4 roby.	800x920x900	1	99 259,00 Kč	99 259,00 Kč
1.7	Nerezový pracovní stůl, spodní police, otvor pro nap. rameno na vodu, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	600x920x900	1	9 469,00 Kč	9 469,00 Kč
1.7a	Rameno na vodu s napouštěcím ramínkem 250 mm. Výška 550 mm, provedení do stolu.		1	2 872,00 Kč	2 872,00 Kč
1.8	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, zásuvka, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2mm, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Zásuvka pod pracovní deskou, pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg. Zásuvka s CNS, teleskopickým předúsuwem.	900x700x900	1	15 969,00 Kč	15 969,00 Kč
1.9	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2mm, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Bez lemu.	1200x600x900	1	12 539,00 Kč	12 539,00 Kč
1.10	Nerezový pracovní stůl, částečná spodní police, prostor pro chladicí skříň, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 40 mm. Vlevo bez police, prostor pro podstolovou chl. skříň poz. 1.11. Vpravo	1400x920x900	1	11 383,00 Kč	11 383,00 Kč
1.11	Chladicí skříň s objemem min. 130l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. 3x výškově nastavitelná police. rozsah teplot 2°C/+8°C.	600x615x855	1	11 057,00 Kč	11 057,00 Kč
1.12	Udržovací skříň kapacity 3xGN 1/1 v celonerezovém provedení, s komorou z nerezové oceli se zaoblenými rohy, výškově nastavitelnými nohami, program pro udržování teploty, nízkoteplotní ohřev, elektronické ovládání, Příkon el. min. 0,7 kW/230V.	445x633x420	1	48 653,00 Kč	48 653,00 Kč
1.13	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.	1100x350x300	1	2 738,00 Kč	2 738,00 Kč
1.14	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštěm, vana z nerezového plechu tloušťky min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpusti dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 mm. Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítky (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Ordad DN 100, nanájení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.	600x500x60	3	21 899,00 Kč	65 697,00 Kč
1.15	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštěm, vana z nerezového plechu tloušťky min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpusti dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 mm. Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítky (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Ordad DN 100, nanájení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.	600x500x60	1	21 899,00 Kč	21 899,00 Kč
1.16	Baterie pro jednu vodu nástěnná se zahradním ventilem 3/4", s přípojovacím závitem na vodu 1/2". (Dopouštění mezipláště varných kotlů)		1	520,00 Kč	520,00 Kč
1.17	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, s integrovaným osvětlením. Doporučený min. celkový rozměr 2800x1400x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		
1.18	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, s integrovaným osvětlením. Doporučený min. celkový rozměr 1700x1100x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		
1.19	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, s integrovaným osvětlením. Doporučený min. celkový rozměr 1200x1100x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		

1.20	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, bez osvětlení. Doporučený min. celkový rozměr 2400x1500x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		
1.21	Vozík se vsuny na GN. Vyroben z oceli AISI304, se 4 otočnými kolečky o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, rozteč polí alespoň 110 mm, kapacita min. 22x GN1/1-100. Nosnost jednotlivých polí alespoň 20kg.	770x660x1600	2	13 065,00 Kč	26 130,00 Kč
2. Výdej jídel					
2.1	Chladicí skříň s objemem min. 350l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. 3x výškové nastavitelná police. rozsah teplot 2°C/+8°C.	600x615x1855	1	17 345,00 Kč	17 345,00 Kč
2.2	Banketový nerezový transportní vozík na min. 15x GN1/1 se zvlhčováním. dvouplášťové izolované provedení, materiál vozíku - nerezová ocel AISI304, digitální termostat, snadno viditelný displej na čelní straně vozíku, dno vozíku s nádobkou a ohřevem vody pro zvlhčování prostoru vozíku, rohové nárazníky, lisované hygienické vsuny s roztečí min. 75mm, vnitřní cirkulace vzduchu, klika se zámkem, 4x otočné kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x s brzdou, regulovatelná vnitřní teplota v rozmezí alespoň 30°-90°C. Příkon el. min. 2 kW/230V. Rozměr max. 900x1000x2000 mm	max. 900x1000x2000	1	51 389,00 Kč	51 389,00 Kč
2.3	Ohřevná výdejní vana dělená, kapacita 4x GN1/1 hloubky alespoň 200 mm, mobilní. Konstrukce z oceli AISI304. Spodní plná police. 4x otočné kolečko průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Každá vana samostatně regulovatelná, se samostatným termostatem. Rozsah teplot alespoň +30/+90°C. Přívodní kabel délky 2 metry. Čelní ovládání. Příkon el. min. 2,8 kW/230V	1590x650x900	1	32 663,00 Kč	32 663,00 Kč
2.4	Ohřevná výdejní vana dělená, kapacita 3x GN1/1 hloubky alespoň 200 mm, mobilní. Konstrukce z oceli AISI 304. Spodní plná police. 4x otočné kolečko průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Každá vana samostatně regulovatelná, se samostatným termostatem. Rozsah teplot alespoň +30/+90°C. Přívodní kabel délky 2 metry. Čelní ovládání. Příkon el. min. 2 kW/230V	1210x650x900	1	27 262,00 Kč	27 262,00 Kč
2.5	Vyhřívavý mobilní zásobník na talíře, dvě šachty, kapacita 100 talířů s průměrem až 270 mm, materiál vozíku - ocel AISI3040, 4x kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x otočné se směrovou brzdou, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, trubkový držák, přívodní kabel s vidlicí 2m, odkládací zásuvka, regulace teploty v rozmezí alespoň 30-60 °C. Příkon el. min. 1,0 kW/230kW	910x480x900	5	22 123,00 Kč	110 615,00 Kč
2.6	Vyhřívavý mobilní zásobník na misky, jedna šachta kapacity alespoň 70 misek s průměrem min. 120 mm, materiál vozíku - ocel AISI304, 4x kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x otočné se směrovou brzdou, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, trubkový držák, přívodní kabel s vidlicí délky min. 2m, odkládací zásuvka, regulace teploty v rozmezí alespoň 30-60 ° C. Šachta se systémem udržujícím konstantní výšku úrovně vrchních misek. Příkon el. min. 0,7 kW/230kW	610x480x900	4	21 471,00 Kč	85 884,00 Kč
2.7	Nerezový výdejní stůl, zadní opláštění, spodní police, bez lemu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Na straně do jídelny nerezové opláštění, příprava pro osazení konzol pojedové dráhy na podnosy.	1300x900x850	1	14 811,00 Kč	14 811,00 Kč
2.8	Prosklená stolní chladicí vitrina samoobslužná. Regulovatelná teplota uvnitř vitríny v rozsahu alespoň +4 °C až +8 °C, digitální termostat. Celonerezová konstrukce, dvojité sklo stěn, posuvná prosklená dvířka s nerezovými madly po celé výšce dveří a dvojitým izolačním sklem, výklopná dvířka na straně zákazníka, dvě skleněné police z kaleného skla o síle min. 6 mm, nastavitelná výška polic, spodní nerezové dno. Agregát chlazení umístěný v horní části vitríny, uvnitř uzavřené chlazení, automatické ovládání. Chladivo R290. Příkon el. max. 350W/230V	1200x500x850	1	77 212,00 Kč	77 212,00 Kč
2.9	Nerezová výdejní předstěna, opláštění ze všech stran, servisní dvířka, integrované el. zásuvky. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Bez lemu. Příprava na kotvení do podlahy. Na straně do jídelny nerezové opláštění, příprava pro osazení konzol pojedové dráhy na podnosy. Na straně kuchyně (vydávajících) budou vytvořeny dvě výdejní pozice. V místě každé pozice budou v opláštění osazeny 3 el. zásuvky 230V/16A pro zapojení ohřevných výdejních vozíků a uvnitř konstrukce 1 el. zřávuka 230V/16A a jedna datová zásuvka pro zapojení výdejního systému. V opláštění budou osazena uzamykatelná dvířka pro servisní přístup k zásuvkám a instalaci kabeláže. V pracovní desce bude u každé pozice osazený odpadní otvor s omyvatelnou mřížkou. Příkon el. max. 350W/230V	3100x300x850	1	30 147,00 Kč	30 147,00 Kč
2.10	Nerezová dvířka včené konstrukce pro kotvení do zdi. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Do otvoru o rozměru cca 980 mm, horní hrana dvířek ve výšce 850 mm nad podlahou, možnost zajištění proti otevření ze stran varny.	950x30x850	1	6 052,00 Kč	6 052,00 Kč

2.11	Nerezová pojezdová dráha na podnosy trubková. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. 4x trubka prům. min. 25 mm, konzoly pro kotvení do zdi.	4300x325	1	15 214,00 Kč	15 214,00 Kč
2.12	Vozík na plata a přístroje. Vyrobeno z oceli AISI304, konstrukce z ohybaných profilů, 4x kolečko z toho 2x otočné se směrovou brzdou. Kapacita podnosů alespoň 240 ks (530x325 mm), kapacita GN - 4x GN 1/3 hloubky 150 mm	800x615x1226	2	10 200,00 Kč	20 400,00 Kč
2.13	Nerezový podávací vozík na koše 500x500mm, opláštěný, materiál ocel AISI304, nevyhríváný, kapacita min. 5 košů, nosnost alespoň 150kg, 4x kolečko průměru min. 125 mm z toho 2x otočné s brzdou. Vozík bude vybaven 5 ks košů.	725x670x900	1	20 904,00 Kč	20 904,00 Kč
2.14	Nerezový výdejní stůl skříňový, posuvná dvířka, spodní police, pojezdová dráha, 2x průchodka, bez lemu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Nerezové opláštění ze dvou bočních stran, bez zadního opláštění, čelní posuvná dvířka. Čelní pojezdová dráha na podnosy trubková, 4x trubka min. průměr 25 mm. V pracovní desce 2x průchodka prům. 60 mm (vedení instalací k užitkovým nádobám). Atm. provedení dle odlehčené zdi. DOMEŘ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1800x700/780x850 (DOMER)	1	25 442,00 Kč	25 442,00 Kč
2.15	Chladicí a vřící nápoji, kapacita alespoň 3x20l. Nezávisle regulovatelná každá nádoba zvlášť. Nerezové provedení krytu motoru. 3 polykarbonátové číré nádoby s objemem každé z nich min. 20 ltr. s odnímatelným víkem, systém vření obsahu nádoby, hlavní síťový vypínač. Příkon el. min. 0,4 kW/230V.	max. 600x500x700	1	32 500,00 Kč	32 500,00 Kč
2.16	Stolní výrobník horkých nápojů se 2 vyjímatelnými zásobníky se zobrazením naplnění, každý zásobník s objemem min. 20 litrů, celková kapacita min. 40 litrů. Kapacita produkce až 80 litrů/hod. Čas překapávání max. 15 min/20 litrů. Pevné připojení na vodu. Digitální ovládání, nerezový bojler, ochrana proti běhu naprázdno, indikátor zavápnění, filtry, indikátor dokončení překapávání počítačlo normi. Příkon el. min. 9 kW/400V	1173x550x947	1	92 946,00 Kč	92 946,00 Kč
3. Mytí provozního nádobí					
3.1	Granulová myčka provozního nádobí, hodinová kapacita alespoň 140x GN1/1 hloubky 65 mm. Min. 6 mycích programů, z toho 3 s granulí a 3 bez granulí. Nejkratší mycí program nesmí trvat déle než 3 minuty, nejdelší nesmí trvat déle než 12 minut. Vyjímatelný koš pro zakládání GN. Dvířka. Přehledný displej zobrazující provozní stavy, odpočet doby mytí a data HACCP. Systém redukce páry vznikající během mytí snižující množství páry vycházející z myčky po umytí. Množství výstupního odpadního vzduchu z myčky max. 300 m3/h. Spotřeba vody max. 6l na mycí cyklus. Zvýšený výkon topného tělesa pro připojení na studenou vodu. Držák pro hrnce a misky, držák naběraček, držák pro rendlíky, pánve a malé misky. Oplachová sprcha. Příkon el. min. 16,5 kW/400V. Rozměr s otevřenými dveřmi max. 1100x1200x2250 mm.	max. 1100x1200x2250	1	750 864,00 Kč	750 864,00 Kč
3.2	Nerezový mycí stůl, 1x dřez, spodní police, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, s prolamem, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Dřez o rozměru min. 700x500x200 mm, s prolamem kolem dřezu ze dvou stran, otvor pro batení.	900x700x900	1	18 738,00 Kč	18 738,00 Kč
3.2a	Tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu		1	4 802,00 Kč	4 802,00 Kč
3.3	Nerezový pracovní stůl, odtok do odpadu, spodní police, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, s prolamem, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Odtok z pracovní desky do odpadu. Zadní lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	700x700x900	1	9 038,00 Kč	9 038,00 Kč
3.4	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.	1050x600x1800	2	12 723,00 Kč	25 446,00 Kč
3.5	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky min. 1,25 mm, zápachová uzavěra, hrana vpusti dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 mm. Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítky (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odtok DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.	600x300x60	1	17 563,00 Kč	17 563,00 Kč
3.6	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, bez osvětlení. Doporučený min. celkový rozměr 1300x1500x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		
4. Mytí stolního nádobí					

4.1	Nerezový priváděcí stůl k mycímu stroji, dřez, válečková dráha pro vedení koše 500x500 mm, bez police, zadní a pravý boční lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou s válečkovou dráhou pro vedení koše 500x500 mm. Zadní a pravý boční lem výšky min. 100 mm. Vlevo dřez lisovaný o rozměru min. 500x400x250 mm, otvor pro baterii. Bez police. Kompatibilní s <i>myškovou nádobou (originální napojení)</i>	1200x730x900	1	38 682,00 Kč	38 682,00 Kč
4.1a	Tlaková sprcha s napouštěcím rámečkem, provedení do stolu		1	4 802,00 Kč	4 802,00 Kč
4.1b	Manipulační vozík na nádobu na odpad, s celkovou výškou pro parkování pod priváděcím stolem k mycímu stroji. Vyrobený z oceli AISI304. Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů. 4 otočná kolečka o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Vnitřní rozměr plošiny min. 400x400 mm, celková výška včetně madla max. 700 mm.	560x495x700	1	8 442,00 Kč	8 442,00 Kč
4.2	Tunelový mycí stroj trojnásobný s automatickým posuvem košů, na koše 500x500 mm a gastronádoby GN1/1 včetně sušení a rekuperace tepla, pracovní směr zprava doleva. Kapacita min. 220 košů/hod. Min. 5 mycích rychlostí posuvu dopravníku. Samostatný předmycí modul délky min. 500 mm s vlastními dveřmi, samostatný mycí modul délky min. 800 mm s vlastními dveřmi, samostatný modul dvojitého oplachu délky min. 600 mm. Dveře vyvážené a izolované s bezpečnostním systémem zabráňujícím jejich spadnutí. Celonerezová konstrukce s dvojitými stěnami, tepelně a hlukově izolovanými. Elektronický ovládací panel s displejem o úhlopříčce min. 4,5", zobrazující veškeré provozní parametry, krytí IPX5. Spotřeba vody při nejvyšší rychlosti posuvu dopravníku max. 0,65l/koš. Užitiná šířka mytí alespoň 500 mm, vstupní výška alespoň 440 mm. Nerezová mycí ramena a trysky sestavené v blocích. Hladké vnitřní strany a zadní stěny, hlubokotažené nerezové nádrže bez rohů a hran. Mycí nádrže vyrobené z vysoce kvalitní kyselinovzdorné oceli třídy min. AISI 316. Nerezový bojler. Centrální odpad. Trojnásobný filtrační systém mycí lázně s celoplošnými sítě zachycující i nejmenší nečistoty. Vestavěný nastavitelný systém automatické deaktivace myčky v případě absence koše v tunelu. Nastavitelný tlak mytí. Systém tepelné rekuperace s průměrnou hodinovou úsporou energie ekvivalentu min. 4 kWh. Sušící modul s délkou 850-900 mm a výkonem min. 6 kW, s motorizovanou 90° zatáčkou. Wi-Fi připojení pro přímé propojení a komunikaci s PC, tabletem či smartphonem, sledování, ukládání a export parametrů HACCP.	délka max. 3350 mm	1	970 428,00 Kč	970 428,00 Kč
4.3	Nerezový koncový stůl k mycímu stroji, válečková dráha pro vedení koše 500x500 mm, mikrosplínáč, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm, zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska tloušťky 40mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Bez lemu. Válečková dráha pro vedení košů 500x500 mm, odtok z vany stolu, koncový mikrosplínáč. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Kompatibilní s <i>myškovou nádobou (originální napojení)</i>	1100x600x900	1	29 925,00 Kč	29 925,00 Kč
4.4	Vozík se vsuny na podnosy. Vyroben z oceli AISI304, se 4 otočnými kolečky o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, rozteč polí alespoň 110 mm, kapacita min. 22 podnosů (rozměr podnosu 530x325 - gastronorm). Na zadní straně vozíku svislá příčka proti vypadnutí podnosu. Nosnost jednotl. líst/polí alespoň 20kg. (Lze upravit provedení dle jinak zvoleného rozměru podnosu)	770x655x1595	4	11 410,00 Kč	45 640,00 Kč
4.5	Nerezový regál, 5x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálů svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg	1200x500x1800	1	15 688,00 Kč	15 688,00 Kč
4.6	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpusti dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 mm. Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítky (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odtok DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.	600x300x60	1	17 563,00 Kč	17 563,00 Kč
4.7	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, bez osvětlení. Doporučený min. celkový rozměr 1000x1000x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		
4.8	Nerezová digestoř s labyrintovými filtry, bez osvětlení. Doporučený min. celkový rozměr 1000x1000x450 mm. Provedení a dodávka VZT.		1		
5. Příprava zeleniny, příprava těsta, přípravna masa, příruční ukládání potravin					

5.1	Nerezový pracovní stůl, částečná spodní police, prostor pro chladicí skříň, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 40 mm. Vlevo bez police, prostor pro podstolovou chl. skříň poz. 5.1a. Vpravo spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1400x700x900	1	10 028,00 Kč	10 028,00 Kč
5.1a	Chladicí skříň s objemem min. 130l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. 3x výškové nastavitelná police, rozsah teplot 2°C/+8°C.	600x615x855	1	11 057,00 Kč	11 057,00 Kč
5.2	Nerezový pracovní stůl, dřež, spodní police, zásuvkový blok, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vpravo dřež lisovaný o rozměru 500x500x300 mm, s prolamem kolem dřeže ze čtyř stran, otvor pro baterii. Vlevo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran, složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky min. 150 mm, nosnost každé zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1100x700x900	1	28 344,00 Kč	28 344,00 Kč
5.2a	Baterie dřežová stojánková páková, lékařská páka		1	1 916,00 Kč	1 916,00 Kč
5.3	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.	1300x350x300	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč
5.4	Kráječ zeleniny stolní s přílačnou pákou, kapacita zpracování min. 250 kg/hod, minimální otáčky 360 ot./min. Indukční asynchronní elektromotor, nerezová hřídel, zastavení provozu krouhače při otevření víka nebo zvednutí přílačné páky, automatický restart po uzavření. Celokovová krouhací hlava s přílačnou pákou. Velká násepka s objemem min. 2 litry, trubcový otvor pro podlouhlou zeleninu s průměrem min. 58 mm. Sada 6 disků (plátkovač 2mm, plátkovač 4mm, šroubač 1,5 mm, nutilkovač 4x4 mm, kostičkovač 14 mm). El. příkon min. 0,5 kW/230V.	380x350x590	1	54 820,00 Kč	54 820,00 Kč
5.5	Vozík se vsuný na GN. Vyroben z oceli AISI304, se 4 otočnými kolečky o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, rozteč polí alespoň 110 mm, kapacita min. 22x GN1/1-100. Nosnost lednicových polí alespoň 20 kg.	770x660x1600	1	13 065,00 Kč	13 065,00 Kč
5.6	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.	700x700x1800	1	10 964,00 Kč	10 964,00 Kč
5.7	Nerezový pracovní stůl, buková pracovní deska, spodní police, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska buková tloušťky min. 30 mm. Zadní lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1100x700x900	1	12 893,00 Kč	12 893,00 Kč
5.8	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zásuvkový blok, zadní a levý boční lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní a levý boční lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran, složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky min. 150 mm, nosnost každé zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1600x700x900	1	25 068,00 Kč	25 068,00 Kč
5.9	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.	1600x350x300	1	3 266,00 Kč	3 266,00 Kč
5.10	Univerzální kuch. stroj se dvěma dílemi o objemu 60 l a 30l vč. příslušenství. Pro každý kotlík samostatný manipulační vozík, nerezový hák, metla a hnětač, přípojný mlyněk na maso. Min. 3 převodové stupně, automatický zdvih kotlíku, mechanický spínač ochranného krytu, vypínání pomocí tlačítka stop, celokovová konstrukce. Přídavný mlyněk na mletí masa s dvojsložením (mele maso nejdříve nahrubo, následně najemno během jediného cyklu). Součástí mlynku desky na jemné mletí, hrubé mletí, mletí masa na guláš, mletí dršťek, apod. Příkon el. min. 2,75 kW/400V. Rozměr max. 700x1100x1500 mm.	570x1070x1140	1	238 330,00 Kč	238 330,00 Kč

5.11	Nerezový pracovní stůl, dřež, spodní police, zásuvkový blok, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Zadní lem výšky min. 40 mm. Vlevo dřež lisovaný o rozměru 400x500x250 mm, s prolamem kolem dřezu ze čtyř stran, otvor pro baterii. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran, složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky min. 150 mm, nosnost každé zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	1100x700x900	1	27 833,00 Kč	27 833,00 Kč
5.11a	Baterie dřežová stojánková páková, lékařská páka		1	1 916,00 Kč	1 916,00 Kč
5.12	Chladicí stůl bez pracovní desky na GN, dvousekrový se 2x dveřmi, 4 páry vsunů na pro vložení GN1/1. Plně nerezová konstrukce AISI 304, povrchová úprava scotchbrite, opláštění stolu z nerezové oceli AISI304, vnitřní objem min. 250 litrů, narážecí magnetické vyměnitelné těsnění, pěnová izolace s tloušťkou min. 60mm, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +40°C), výparník s nuceným oběhem, digitální ovládací panel, automatické odtávání a odpařování kondenzátu horkým plynem, digitální termostat, rozsah teplot 0/+8°C, zaoblené vnitřní hrany, chladicí agregát vlevo. Chladivo R290. Energetická třída A, roční spotřeba energie max. 600 kWh. Příkon el. max. 0,25 kW/220V.	1370x700x850	1	37 359,00 Kč	37 359,00 Kč
5.12a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, k osazení nad chlazený stůl, zadní lem výšky min. 40 mm.	1370x700x40	1	4 602,00 Kč	4 602,00 Kč
5.13	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.	1300x350x300	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč
5.14	Nerezový servirovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10. Konstrukce z ohýbaných, svařovaných trubek, 4x otočné kolečko s průměrem 125 mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 90kg. Rozměr vozíku 840x595x940 mm, pracovní plošina 740x500 mm.	840x600x940	1	8 884,00 Kč	8 884,00 Kč
5.15	Chladicí skříň s objemem min. 570l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, 4x výškově nastavitelná police, rozsah teplot 2°C/+8°C.	775x730x1870	1	22 568,00 Kč	22 568,00 Kč
5.16	Nerezová skříň s posuvnými dveřmi. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, plech min. tl. 1 mm. Kostra svařena z uzavřených profilů min. 30x30x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Posuvné dveře opatřené zámkem. 6x výškově stavitelná nerezová police. Perforace pro větrání skříně (skříň na potraavinu).	1100x600x1800	1	45 427,00 Kč	45 427,00 Kč
6. Příjem potravin					
6.1	Příjmová váha podlahová s váživostí do 300 kg, váživost 150/300kg, dílek 50/100g, rozměr nerezové vážní plochy min. 600x600mm, krytí proti vodě a prachu IP-54 certifikace, 5-ti místný LCD displej s podsvícením, připojení tiskárny, počítače, napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V. Funkce: nulování, tára, hmot, sčítání, navážek, počítání kusů, limitní vážení, auto-off.	600x750x900	1	19 695,00 Kč	19 695,00 Kč
6.2	Nerezový manipulační vozík se dvěma policemi, materiál vozíku DIN 1.4301. Rozměr prac. plochy 500x740 mm. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 60kg.	840x600x940	1	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč
7. Chlazený odpad					
7.1	Chladicí skříň s objemem min. 350 l, bílé provedení. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, bílá, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, 4x výškově nastavitelná police, rozsah teplot 2°C/+8°C.	600x615x1855	1	16 371,00 Kč	16 371,00 Kč
8. Centrální úprava vody, sklad chemie, úklid					
8.1	Centrální úprava studené vody (teplota vody nejvýše do +43°C) s kapacitou min. 60 m ³ x 0,5h. Průtok min. 1,5 m ³ /hod. Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz, elektronické objemové řízení. Zasolení min. 125 g/l i hmoty. Objem pryskyřice min. 15 litrů/1 filtr. Propojení mezi filtry plastovým potrubím. Plná certifikace pro pitné vody v ČR. Provozní tlak vody v rozmezí min. 0,35 – 0,75 MPa. El. napojení 230V/0,1kW.		1	29 939,00 Kč	29 939,00 Kč
8.2	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.	900x400x1800	1	10 798,00 Kč	10 798,00 Kč
9. Sklad a hrubá příprava zeleniny					

9.1	Nerezový pracovní stůl, dřež, spodní police, zásuvka, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vlevo dřež lisovaný o rozměru 500x500x300 mm, s prolamem kolem dřeze ze čtyř stran, otvor pro baterii. Vpravo zásuvka pod pracovní deskou, pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem. DOMĚR DLE SKUTEČNÉ PROVEDNÉHO PROSTORU.	1200x700x900 (DOMĚR)	1	30 095,00 Kč	30 095,00 Kč
9.1a	Baterie dřežová stojánková páková, lékařská páka		1	1 916,00 Kč	1 916,00 Kč
9.2	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.	1200x350x300	1	2 843,00 Kč	2 843,00 Kč
9.3	Nerezový pracovní stůl, přesah pracovní desky vpravo 450 mm, vlevo spodní police, zadní a pravý boční lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní a pravý boční lem výšky min. 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Podnož stolu s polici vlevo v délce 800 mm, vpravo pouze pracovní deska v dl. 450 mm (bez police a bez nohou). DOMĚR DLE SKUTEČNÉ PROVEDNÉHO PROSTORU	1250x700x900 (DOMĚR)	1	9 325,00 Kč	9 325,00 Kč
9.4	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg	1100x600x1800	1	12 931,00 Kč	12 931,00 Kč
9.5	Chladicí skříň s objemem min. 350l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. 3x výškově nastavitelná police. rozsah teplot 2°C/+8°C.	600x615x1855	1	17 345,00 Kč	17 345,00 Kč
9.6	Nerezová škrabka brambor a kofenové zeleniny. Kapacita násypky min. 10 kg, výkon zpracování alespoň 300 kg/h. Škrabka je vybavena časovačem, průhledným víkem, škrabacím diskem. Bezpečnostní zařízení zastavující běh stroje při otevření víka. Zásuvka pro zachytávání škrobu a slupek. Filtr pro zachytávání zbytků před napojením na odpad. Připojení na proud vody a odpad. Příkon el. min. 0,75 kW/400V	442x686x945	1	57 103,00 Kč	57 103,00 Kč
10. Sklad potravin 1					
10.1	Chladicí skříň s objemem min. 570l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. 4x výškově nastavitelná police. rozsah teplot 2°C/+8°C.	775x730x1870	3	22 568,00 Kč	67 704,00 Kč
10.2	Mrazicí skříň s objemem min. 570l, nerezové opláštění. Jednodveřová mrazicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odmrazování, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek. lze měnit otevírání dveří. 6x police. rozsah teplot -18C/-22°C.	777x695x1895	1	24 070,00 Kč	24 070,00 Kč
11. Sklad potravin 2					
11.1	Chladicí skříň s objemem min. 570l, nerezové opláštění. Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří. 4x výškově nastavitelná police. rozsah teplot 2°C/+8°C.	775x730x1870	1	22 568,00 Kč	22 568,00 Kč
11.2	Mrazicí skříň s objemem min. 570l, nerezové opláštění. Jednodveřová mrazicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odmrazování, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek. lze měnit otevírání dveří. 6x police. rozsah teplot -18C/-22°C.	777x695x1895	1	24 070,00 Kč	24 070,00 Kč
11.3	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg	1200x500x1800	3	13 290,00 Kč	39 870,00 Kč
11.4	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg	1350x500x1800	1	14 394,00 Kč	14 394,00 Kč
11.5	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg	1200x400x1800	2	12 345,00 Kč	24 690,00 Kč

11.6	Nerezový regál, 5x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.	1400x500x1800	1	14 459,00 Kč	14 459,00 Kč
11.7	Nerezový manipulační vozík se dvěma policemi, materiál vozíku DIN 1.4301. Rozměr prac. plochy 500x740 mm. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 60kg.	840x600x940	1	13 322,00 Kč	13 322,00 Kč
12. Sklad chemie, úklid					
12.1	Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.	650x600x1800	1	9 859,00 Kč	9 859,00 Kč
Ostatní - Nezakresleno					
	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem min. 50l	380x380x605	3	2 794,00 Kč	8 382,00 Kč
Ostatní - Montáž vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla					
	komplet		1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Technická příprava zakázky, účast na KD stavby.				
	Revize výkresů přípojných bodů dle skutečně dodávané technologie.				
	Doprava do místa realizace montáže.				
	Montáž zařízení na připravené instalace.				
	Uvedení do provozu a odzkoušení				
	Dokumentace skutečného provedení.				
	Technická dokumentace a zaškolení obsluhy, el. revize pro připojení zařízení, která to vyžadují.				
Cena celkem bez DPH					5 940 114,00 Kč
DPH					1 247 423,94 Kč
Cena celkem včetně DPH					7 187 537,94 Kč
Uchazeč doloží technické listy k prokázání minimálně požadovaných technických vlastností k položkám: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12, 2.8, 2.15, 2.16, 3.1, 4.2, 5.4, 5.10, 5.12, 9.6 + souhrnný technický list k nerezovému nábytku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO
Objekt:
02 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 000,00	21,00%	1 680,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 680,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum: 12. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN5 - Finanční náklady	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně - GASTRO
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum: 12. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				

D VRN5 Finanční náklady 4 000,00

2	K	051002000	Pojištění díla po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Pojištění díla po celou dobu realizace stavby				

3	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Bankovní záruka				


D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Provoz investora, třetích osob				

Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašujeme, že se na plnění veřejné zakázky s názvem „ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro, Část 2: Dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně“ nebudou podílet žádní subdodavatelé.

V Pardubicích, dne 6.6.2024



 jednatel