



BB kovo s.r.o.

Skomelno 3
338 28 Radnice u Rokycan

IČ: 29107903, DIČ: CZ29107903

Bank.spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: 43-7903900247/0100

internet: www.bbkovo.cz

e-mail: info@bbkovo.cz

CENOVÁ NABÍDKA 24-40468

AKCE: **SOŠE Hluboká nad Vltavou**

Poptává: **Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy**

Fakturační adresa:

Korespondenční adresa:

Zvolenovská 537

373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00513156

DIČ: CZ00513156

Poptává: **Ing. Pavel Zasadil - ředitel školy**

Mobil: 734 153 902

Telefon:

E-mail: reditel@sosehl.cz

Fax:

Cena výrobků bez DPH:	128 266,00 Kč
Příplatky a příslušenství bez DPH:	79 879,00 Kč
Cena montáže bez DPH:	23 757,00 Kč
Cena dopravy bez DPH:	5 000,00 Kč
Sleva	-19 240,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	217 662,00 Kč

Termín dodávky: 4-5 týdnů od závazné objednávky

Datum zpracování: pátek 7. června 2024

Platnost cenové nabídky: 90 dnů (není-li v závěrečných poznámkách uvedeno jinak)

Položkový rozpočet:

P.č.	Označení v poptávce	Výrobek/sleva%	Přísluš./sl.%	Výrobek+přísl.	Montáž	Cena za kus	počet	Cena za položku
1	1 - chodba přízemí - p	64 580,00 15	38 483,00 0	93 376,00	12 082,00	105 458,00	1	105 458,00
2	2 chodba 1 np - prosk	63 686,00 15	41 396,00 0	95 529,00	11 675,00	107 204,00	1	107 204,00
Cena dopravy:								5 000,00

Rozpis položek:

Poř.číslo:	1	Ozn. v popávce:	1 - chodba přízemí - prosklené aktivní křídlo	Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:	105 458,00 Kč	Cena celkem za položku:	105 458,00 Kč		

ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis

Typ dveří:	BB ADORY OS IV (DK-V)				
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické (900+zbytek), prosklené (výřezové) hladké otočné s polodrážkou, tl. Křídla 66mm (ADORY IV)				
Požární odolnost:	EI C 30 DP1				
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):	1400 x 1965	Orientace:	Levé		
Hrubý stavební otvor:	1550 x 2040mm (šířka x výška)				
Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2				
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks				
Zámek:	viz. příslušenství				
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm				
Další součást:	Výřezové okno v aktivním křídle 2/3, pasivní křídlo plné				
Cena výrobku:	64 580,00	Sleva%:	15	Cena za kus:	54 893,00
				Za položku:	54 893,00

PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9001 (Krémová)	2 478,00			
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 185	7 280,00			
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9001 (Krémová)	1 387,00			
Zámek:	Zadlabací BMH 1028 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, paniková funkce B, dělený čtyřhran	3 032,00			
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika	789,00			
Vložka:	Není předmětem dodávky - generální klíč investora	0,00			
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač - 2 kusy + požární konzole G461NEW/AA001176 s integrovaným koordinátorem	19 067,00			
Práh:	bezbariérový přístup	0,00			
Příslušenství::	Automatická rozvora BMH 1155, backset 30mm	4 450,00			
Cena přísluř.	38 483,00	Sleva %	0	Cena za kus	38 483,00
				Za položku	38 483,00

Montáž

Cena montáže	12 082,00	Sleva %	0	Cena za kus	12 082,00
				Za položku	12 082,00

Poznámka:

Zaměřený stavební otvor 1400 x 2040 mm - univerzální zárubeň se opře o stavební otvor a bude dozděna do výklenku, včetně nadpraží. Rozšířit horní límec zárubně + 20 mm, ústí 185 mm

Poř.číslo:	2	Ozn. v popávce:	2 chodba 1 np - prosklené aktivní křídlo			Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:	107 204,00 Kč		Cena celkem za položku:	107 204,00 Kč			

ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis

Typ dveří:	BB ADORY OS IV (DK-V)						
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900+zbytek, prosklené (výřezové) hladké otočné s polodrážkou, tl. Křídla 66mm (ADORY IV)						
Požární odolnost:	EI C 30 DP1						
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):	1250 x 1970		Orientace:	Pravé			
Čistý stavební otvor:	1320 x 2005 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)						
Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2						
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks						
Zámek:	viz. příslušenství						
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm						
Další součást:	Výřezové okno v aktivním křídle 2/3, pasivní křídlo plné						
Cena výrobku:	63 686,00	Sleva%:	15	Cena za kus:	54 133,00	Za položku:	54 133,00

PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 7047 (Telegrau 4)						2 236,00
Zárubeň:	Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušovaný tepelný most, ústí 100						7 800,00
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 7047 (Telegrau 4)						1 054,00
Zámek:	Zadlabací BMH 1028 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, paniková funkce B, dělený čtyřhran						3 032,00
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika						789,00
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče						290,00
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač - 2 kusy + požární konzole G461NEW/AA001176 s integrovaným koordinátorem						19 067,00
Práh:	bezbariérový přístup						0,00
Příslušenství::	Automatická rozvora BMH 1155, backset 30mm						4 450,00
Příslušenství:	2x doplatek zámků						2 678,00
Cena přísluř.	41 396,00	Sleva %	0	Cena za kus	41 396,00	Za položku	41 396,00
Montáž							
Cena montáže	11 675,00	Sleva %	0	Cena za kus	11 675,00	Za položku	11 675,00

Poznámka:

Stavba připraví stavební otvor 1320 x 2005 mm, ústí 100 mm, pravé

Poznámka:

1. Prosklená výřezová konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Nejrobustnější prosklená konstrukce naší výroby je tvořena **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl.1,25 mm**. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámkem s roztečí 72mm. Prosklení je provedeno čirým vrstveným požárním sklem v kombinaci s bezpečnostním sklem. U venkovních dveří je bezpečnostní sklo je vždy na straně exteriéru, požární sklo na straně interiéru. Sklo je v konstrukci uchyceno zasklívacími jakly přes které jsou osazeny pohledové krycí rámečky.
Tloušťka křídla je 66mm.
2. Zárubeň je dvourámová a je určena pro montáž do čistých stavebních otvorů z betonu nebo zdiva. Límec zárubně na obou stranách překrývá stavební otvor. **Při objednání je proto bezpodmínečně nutné uvést celkovou tloušťku příčky včetně omítek, obkladů a podobně.** Tloušťka příčky je uvedena u popisu zárubně jako "ústí". Ústí zárubně nelze dodatečně na stavbě nijak upravovat. Při montáži se nejprve ukotví nosná (závěsová část zárubně) a následně se osadí zákloповá část. Oba dva díly zárubně jsou mechanicky spojeny v drážce pro těsnění a po instalaci těsnění nejsou viditelné. Zárubeň je z plechu tl.2mm, obsahuje zátěžové závěsy a je na čistou podlahu.
3. Povrchová úprava ocelových uzávěrů je v provedení **vypalovaná prášková barva** (komaxit). Jedná se o povrch velmi stálý a snadno udržovatelný. Komaxit jsme schopni provést v jakémkoli odstínu dle základního vzorníku RAL, metalické a luminiscenční odstíny nebo dvoubarevné provedení za příplatek.
4. Součástí nabídky je kování **Eurolaton GARNITURA 6003**. Jedná se o štítové kování s krytými šrouby v provedení matná nerez. **Kliky jsou doporučeny na únikové východy.** Pokud investor zvolí jiný typ kování, budeme nabídku aktualizovat.
5. Samozavírač ABLOY DC700 je určen pro dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg s kluzným ramínkem. Vačková technologie (absolutně volný chod při otvírání klade minimální odpor). Je doporučen i pro dveře s požární odolností.
 - Nastavitelná **rychlost zavírání** v rozsahu 170° - 0°
 - Nastavitelná **rychlost dovírání** v rozsahu 15° - 0°
 - Nastavení **maximálního úhlu otevření** (back-check) nad 75°Na dvoukřídlových dveřích jsou umístěny dva samozavírače a v souladu s normou Požární bezpečnost staveb je doplněn koordinátor zavírání a automatická rozvora pasivního křídla.
6. Cena montáže zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, kompletní montáž uzávěru do čistého stavebního otvoru (rozměr otvoru je uveden u specifikace položek), osazení dveřních křídel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěru. Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, vetknutých do obvodového zdiva stavebního otvoru. Spoje nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby.
7. Cena dopravy zahrnuje transport výrobků a přesun montážníků.

Za firmu BB kovo s.r.o.
Ing. Václav Suda
rozpočty
mob. 775 748 558

Ověřovací doložka - převod formátu

Potvrzujeme, že dokument vznikl převedením vstupu v datovém formátu application/pdf do výstupního formátu PDF/A. Dokument vzniklý převodem do výstupního formátu se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověření provedl: Plášilová

Organizace: Střední odborná škola elektrotechnická Hluboká n.V

Dne: 10.06.2024