

**Dodavatel:**  
**TSS Group s.r.o.**

Třída Tomáše Bati 145  
763 02 Zlín - Louky  
Česká republika

IČ: 26924536  
DIČ: CZ26924536

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C  
45805 ze dne 29.03.2004 u Krajský soud v Brně.

Úhrada: **Zálohovým listem**

Banka: ČSOB, a.s. Zlín

Číslo účtu: **189169052/0300**

IBAN: CZ3503000000000189169052

SWIFT: CEKOCZPP

Doprava: Osobní odběr Praha

Zálohový list vydáný č.:

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

Konst.symbol: 8

**ZLV-169/2024**

**1023169**

Strana č. 1

Dodací adresa:

Zákaznické číslo: F26120

**Střední škola elektrotechniky a strojírenství**

Jesenická 3067/1

106 00 Praha

Česká republika

SSES, Jesenická 1, Praha 10

Došlo dne: 20.6.2024

Č. jednací: 10800/2024

Počet listů: 1 počet příloh: 9

Sídlo:

**Střední škola elektrotechniky a strojírenství**

Jesenická 3067/1

106 00 Praha

Česká republika

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133

Datum vystavení dokladu: 20.06.2024

Objednávka: **OP-2911/2024**

Datum splatnosti:

**20.06.2024**

| Předmět plnění               |                                                                                              | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v CZK | Cena celkem |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| NVR4104-EI                   | NVR AI IP 4-kanál, kamery max. 16 Mpx, 80 Mbps, 1x Sata max 16 TB                            | 4,000 ks      | 1 976,23               | 7 904,93    |
| NVR5208-EI                   | AI Videorekordér IP síťový 8-kanálový, záznam max. 384 Mbps, max. rozlišení 32 Mpx na kameru | 1,000 ks      | 6 540,05               | 6 540,05    |
| PFS3010-8ET-96-V2            | 8-portový PoE2.0 switch Dahua, 8xFE PoE + 2xGE, 96W, 802.3bt, watchdog                       | 6,000 ks      | 1 208,49               | 7 250,93    |
| HDD1000S 24/7                | SATA DISK 1000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS            | 5,000 ks      | 1 328,10               | 6 640,48    |
| IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3    | 5 Mpx Starlight IP kompaktní kamera, obj. 3,6 mm, IR 80 m, IP 67, PoE                        | 4,000 ks      | 3 980,90               | 15 923,60   |
| IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3    | 5Mpx Starlight IP kompaktní kamera, obj. 2,8 mm, IR 80 m, IP 67, PoE                         | 6,000 ks      | 3 980,90               | 23 885,40   |
| IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4 | 5 Mpx AI Full-color kompaktní IP kamera, obj. 2,8 mm, IP67, napájení 12V DC/PoE              | 1,000 ks      | 5 004,56               | 5 004,56    |
| IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3   | 5 Mpx Starlight IP dome kamera, obj. 2,8 mm, IR 50 m, IP 67, IK 10, ePoE                     | 5,000 ks      | 3 525,94               | 17 629,70   |
| PFA135                       | Přídavný límec pro kamery HFW1xxx a 2xxx s zoom a varifokal objektivem                       | 11,000 ks     | 127,96                 | 1 407,53    |
| PFA130-E                     | Přídavný límec pro kamery, vodotěsný box, IP66                                               | 1,000 ks      | 241,70                 | 241,70      |
| PFA152-E                     | Dahua PFA152 Adaptér pro montáž Dahua kamer na sloup                                         | 1,000 ks      | 241,70                 | 241,70      |
| PFA137                       | Přídavný límec pro kamery HDB(W)1xxx a 2xxx s zoom a varifokal objektivem                    | 5,000 ks      | 170,61                 | 853,05      |
| SD4A425DB-HNY                | 4 Mpx IP PTZ kamera, IR 100m, obj. 5 mm–125 mm, IP66, 25x zoom, POE                          | 1,000 ks      | 10 023,34              | 10 023,34   |
| IPC-EW5541-AS                | 5MP AI IP fisheye kamera, IR 10m, obj. 1,4 mm, Micro SD, DC 12 V, PoE                        | 1,000 ks      | 4 464,30               | 4 464,30    |
| TPC-BF1241-TB3F4-S2          | Kompaktní hybridní IP kamera, rozlišení 256x192 + 4MPx, obj. 3,5mm, reproduktor, LED, IP67   | 1,000 ks      | 15 056,33              | 15 056,33   |
| LM27-B200S                   | 27" CCTV monitor, LED, 18/7, 1x VGA, 1x HDMI, 2x repro                                       | 2,000 ks      | 2 928,20               | 5 856,40    |
| LM24-B200S                   | 24" Dahua monitor, E-LED, 1x VGA, 1x HDMI                                                    | 4,000 ks      | 2 226,40               | 8 905,60    |
| LM32-F200                    | 31.5" CCTV monitor, LED FullHD LCD, 24/7, odozva 8ms, 1x VGA, 1xHDMI                         | 4,000 ks      | 5 904,80               | 23 619,20   |
| DHI-DSSPro8-16Video-Base     | Základní licence pro DSSPro 8 obsahující 16 video kanálů                                     | 1,000 ks      | 10 833,72              | 10 833,72   |

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

**Předmět plnění****Množství / j.****Cena za jedn.  
v CZK****Cena celkem**

|               | Částka v CZK      |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>172 282,52</b> |

Vystavil(a): Pokorná Dana

Schválil(a), dne:



QR Platba

**Od:** Zdeněk Richter  
**Odesláno:** středa 19. června 2024 13:12  
**Komu:** Erazim Jan | TSS Group s.r.o.  
**Kopie:** Věra Lencová  
**Předmět:** RE: Vybavení dílny

Dobrý den,

děkuji za nabídku. Cenu akceptujeme a objednáváme.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Richter

**From:** Erazim Jan | TSS Group s.r.o. <erazim@tssgroup.cz>  
**Sent:** Wednesday, June 19, 2024 1:07 PM  
**To:** Zdeněk Richter <zdenek.richter@sresp10.cz>  
**Subject:** Vybavení dílny

Dobrý den,

dle dohody posílám nabídku na vybavení dílny.

S pozdravem. Best regards

**Jan Erazim**

Regionální obchodní manažer  
area sales manager zabezpečení objektů



TSS Group s.r.o.  
Vinohradská 1506/220  
100 00 Praha 10 – Strašnice  
Česká Republika  
mobil: +420 734 200 505  
tel.: +420 514 514 255  
e-mail: [erazim@tssgroup.cz](mailto:erazim@tssgroup.cz)  
url: [www.tssgroup.cz](http://www.tssgroup.cz)







## Cenová nabídka

Číslo nabídky: NV-1883/2024  
Datum vypracov.: 19.06.2024  
Platná do: 04.07.2024  
Vypracoval: Erazim Jan

**Střední škola elektrotechniky a**  
IČO: 00639133  
Jesenická 3067/1, 106 00 Praha  
Česká republika

| Označení                |                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dodávka |            |         |                     |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------------------|---------------------|
|                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks      | jedn. cena | sleva % | jedn. cena po slevě | celkem po slevě CZK |
| NVR4104-EI<br><br>DAHUA |    | <b>IP rekordér 4 kanály</b> , Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264; 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording, 80 Mbps outgoing; <b>rozlíšení kamery max. 16 Mpx</b> ; <b>AI funkce na NVR: Perimetr Protection max. 2 kanály, Face Detection max. 1 kanál, Face Recognition 1 kanál (FD+FR na NVR), 4 kanálů (FD na kameře), SMD Plus 4 kanály; AI funkce z kamer: Perimetr protection 4 kanálů, Face Detection 4 kanálů, Face Recognition 4 kanálů, SMD Plus 4 kanálů</b> ; 1x SATA max. 16 TB na 1 disk; Audio RCA I/O 1/1, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 10/100 RJ-45 port; napájení 12 V DC / 2 A, spotřeba max. 10 W; pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 0,45 kg, rozměry 204,6 x 206,4 x 45,6 mm | 4       | 3475,00    | 53,0    | 1633,25             | 6533,00             |
| NVR5208-EI<br><br>DAHUA |  | <b>Videorekordér IP síťový 8kanálový</b> , podporované formáty H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG4, <b>záznam max. do 384 Mbps, maximální rozlišení 32 Mpx na kameru</b> , alarm I/O 4/2, 2x SATA III 3,5" HDD max. 16 TB na disk (bez HDD), videoanalýza, AI by NVR - 4 kanály pro Perimeter Protection nebo 2 kanály pro Face Detection / Recognition, 8 kanálů pro SMD plus, 1x HDMI (4K), 1x VGA, podpora ONVIF, <b>podpora IP PTZ Dahua</b> , 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB (1x USB 3.0), rozměry 1U, 375,0 x 284,4 x 56,0 mm, hmotnost 1,57 kg (bez HDD)                                                                                                                                                    | 1       | 11500,00   | 53,0    | 5405,00             | 5405,00             |
| NVR5216-EI<br><br>DAHUA |  | <b>Videorekordér IP síťový 16kanálový</b> , podporované formáty H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG4, <b>záznam max. do 384 Mbps, maximální rozlišení 32 Mpx na kameru</b> , alarm I/O 4/2, 2x SATA III 3,5" HDD max. 16 TB na disk (bez HDD), videoanalýza, 1x HDMI (4K), 1x VGA, podpora ONVIF, <b>podpora IP PTZ Dahua, AI by NVR - 4 kanály pro Perimeter Protection nebo 2 kanály pro Face Detection / Recognition díky NVR AI, 8 kanálů pro SMD plus díky NVR</b> , 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB (1x USB 3.0), rozměry 1U, 375,0 x 284,4 x 56,0 mm, hmotnost 1,57 kg (bez HDD) - <b>zvažte případně toto 16 kanálové NVR</b>                                                                                | 0       | 12875,00   | 53,0    | 6051,25             | 0,00                |

|                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |      |         |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|----------|
| NVR4108HS-EI                 |    | IP rekordér 8 kanálový, Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG; AI disable: 256 Mbps incoming, 256 Mbps recording, 256 Mbps outgoing, AI enabled: 180 Mbps incoming, 180 Mbps recording, 180 Mbps outgoing; rozlišení kamery max. 16 Mpx; AI funkce na NVR: Perimetr Protection 2 kanály, Face Detection 1 kanál, Face Recognition 8 kanálů (FD na kameře), 1 kanál (FD + FR na NVR) SMD Plus 4 kanály; AI funkce z kamer: Perimetr protection 8 kanálů, SMD Plus 8 kanálů, Face Detections 8 kanálů, Face Recognition 8 kanálů; 1x SATA max. 16 TB na 1 disk; 1x RJ-45 10/100; Audio RCA I/O 1/1; 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA; napájení 12 V DC / 2A, spotřeba max. 7,8 W (bez HDD), pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 0,84 kg, rozměry 260,0 x 232,7 x 47,6 mm                                                                                                                                                                                                  | 0 | 5350,00 | 53,0 | 2514,50 | 0,00     |
| PFS3010-8ET-96-V2            |    | Dahua nemenežovatelný 8 portový PoE switch do přenosové vzdálenosti 250 m, 8x 10/100 Mbps + 2x 10/100/1000 Mbps uplink, podpora PoE++ port 1 90 W, 8x PoE (IEEE802.3af/at), celkově na všechny porty max. 96 W, ochrana před přepětím 4 kV, napájení 53 V DC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry 190 x 100 x 30 mm, hmotnost 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 | 2125,00 | 53,0 | 998,75  | 5992,50  |
| HDD1000S 24/7                |    | SATA DISK 1000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 | 1568,00 | 30,0 | 1097,60 | 5488,00  |
| IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3    |  | 5 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, IR LED s dosvitem 80 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2594 x 1944 px @ 20 fps, 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,0009 lx @ F 1.6 (Color, 30 IRE), objektiv 3,6 mm, úhel záběru H: 92 °, V: 45° D: 100°, AWB, BLC, HLC, WDR, 3DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora smart codec, IVS, Perimeter Protection, Tripwire, SMD 3.0, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heatmap, ONVIF kompatibilní, slot pro MicroSD kartu až 512 GB, RJ-45, napájení 12 VDC/PoE(802.3af), ePoE, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 244,1 x 79 x 75,9 mm, hmotnost 0,82 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 7000,00 | 53,0 | 3290,00 | 13160,00 |
| IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3    |  | 5 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR LED s dosvitem 80 m, 1/2.7" progressive scan CMOS, rozlišení 2960 x 1668 px @ 25/30 fps, citlivost s IR: 0 lx, bez IR: 0,0009 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE), 0,0005 lx @ F1.6 (B/W, 30 IRE), objektiv 2,8 mm, úhel záběru 111°, WDR 120 dB, 3D NR, HLC, BLC, WB, defog, Smart IR, inteligentní funkce, H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream) / Smart H.265+ / Smart H.264+ / AI H.265 / AI H.264, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, vestavěný mikrofón, slot na micro SD kartu max. 512 GB, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE - Basic: 4,1 W (12 V DC), 5,2 W (PoE), max. (H.265 + WDR + Intelligence on + IR on): 8,3 W (12 V DC), 9,8 W (PoE), pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 244,1 x 79,0 x 75,9 mm, hmotnost 0,82 kg                                                                                                                       | 6 | 7000,00 | 53,0 | 3290,00 | 19740,00 |
| IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4 |  | 5 Mpx kompaktní kamera s funkcí aktivního odstrašování (Inteligentní duální osvětlení, reproduktor), exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR LED s dosvitem 30 m, 1/2.7" progressive scan CMOS, rozlišení 2960 x 1668 px @ 20 fps, 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost s IR: 0 lx, bez IR: 0,003 lx @ F1.0 (Color, 30 IRE), 0,0003 lx @ F1.0 (B/W, 30 IRE), objektiv 2,8 mm, úhel záběru 97°, WDR 120 dB, 3D NR, HLC, BLC, WB, defog, Smart IR, inteligentní funkce, H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream) / Smart H.265+ / Smart H.264+ / AI H.265 / AI H.264, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, vestavěný duální mikrofón, reproduktor, slot na micro SD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) - Basic: 3,3 W (12 VDC), 4,4 W (PoE), max. (pulling stream + warning light + speaker + warm light on): 6,8 W (12 V DC), 8,2 W (PoE), pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, rozměry 288,4 x 94,4 x 84,7 mm, hmotnost 1 kg | 1 | 8800,00 | 53,0 | 4136,00 | 4136,00  |

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |      |         |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|---------|----------|
| IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3 |    | <b>5 Mpx dome IP kamera</b> , exteriérová, Day/Night, <b>IR LED s dosvitem 50 m</b> , 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení <b>2960 x 1668 px @ 25/30 fps</b> , citlivost 0,0009 lx / F1.6 (Color 30 IRE), <b>fixní objektiv 2,8 mm</b> , úhel záběru H: 111°, V: 58°, D: 132°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, Defog, <b>inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, SMD, AI SSA, Smart Object Detection, Face Detection, People Counting, Heat Map, Smart Search, Smart Sound Detection</b> , komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, <b>slot na MicroSD kartu 256 GB</b> , napájení 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, <b>IP 67, IK 10</b> , rozměry 94,0 x ø122,0 mm, hmotnost 0,712 kg                  | 5  | 6200,00  | 53,0 | 2914,00 | 14570,00 |
| PFA135                     |    | <b>Přídavný límeč</b> pro Dahua kamery HAC-HFW [RP-VF], [RP-Z], IPC-HFW [RP-Z] kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151 - <b>pro 11 ks kompaktních kamer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 | 225,00   | 53,0 | 105,75  | 1163,25  |
| PFA130-E                   |    | <b>Přídavný límeč</b> pro Dahua kamery HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T), kompatibilní příslušenství PFA152-E a PFA151 - <b>pro 1ks kompaktní termokamery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | 425,00   | 53,0 | 199,75  | 199,75   |
| PFA152-E                   |    | <b>Adaptér pro montáž Dahua kamer na sloup</b> kompatibilní s PFA139, PFA13B, PFA121, PFA13A, PFA136, PFA137, PFA122, PFB302S - <b>pro 1ks kompaktní kamery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 425,00   | 53,0 | 199,75  | 199,75   |
| PFA137                     |  | <b>Přídavný límeč</b> pro Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204T-GN, kompatibilní příslušenství PFA150, PFA151 - <b>pro dome kamery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 300,00   | 53,0 | 141,00  | 705,00   |
| SD4A425DB-HNY              |  | <b>4 Mpx Starlight IP PTZ kamera</b> , Day/Night, <b>IR přísvit do 100 m</b> , 1/2.8" CMOS, rozlišení <b>2560 x 1440 px</b> , snímkování <b>30 fps</b> , citlivost Color: 0,005 lx @ F1.6, B/W: 0,0005 lx @ F1.6, 0 lx (IR on), <b>objektiv 5-125 mm, zoom 25x b&gt;</b> , úhel záběru H: <b>51,9°-3,0°</b> , V: <b>39,7°-2,2°</b> , D: <b>63,1°-3,7°</b> , horizontální otáčení <b>360°</b> , vertikální náklon <b>360°</b> , AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 2D NR, 3D NR, komprese H.264H / H.264B / Smart H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilní, audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1, podpora MicroSD karty do 512 GB, pracovní teplota od -40 °C do +65 °C, IP 66, napájení 12 V DC / 2 A ±10 %, PoE+ (802.3at), <b>spotřeba max: 21,5 W</b> , rozměry ø171,1 x 170,4 mm, hmotnost 2,5 kg, adaptér je součástí balení | 1  | 17625,00 | 53,0 | 8283,75 | 8283,75  |
| IPC-EW5541-AS              |  | <b>5 Mpx IR Fisheye IP kamera</b> , Day/Night, IR přísvit s dosvitem 10 m, 1/2.7" 5megapixel progressive CMOS, rozlišení <b>2592 x 1944 px</b> , snímkování 25/30 fps, citlivost 0,006 lx @ F2.0, <b>pevný objektiv 1,4 mm</b> , úhel záběru H: 180°, V: 180°, D: 180°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264H / H.264B / MJPEG (podporované pouze sub-streamem), ONVIF kompatibilní, vestavěný mikrofon, audio I/O 1/1, alarm I/O 1/1, RJ-45 (10/100 Base-T), Micro SD karta max. 256 GB, pracovní teplota od -10 °C do +50 °C, napájení 12 V DC / PoE, <b>spotřeba 7,3 W (12 V DC), 8,8 W (PoE)</b> , rozměry ø 126,2 x 44,6 mm, hmotnost 299 g                                                                                                                                          | 1  | 7850,00  | 53,0 | 3689,50 | 3689,50  |

|                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |      |          |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|----------|----------|
| TPC-BF1241-TB3F4-S2             |    | Kompaktní hybridní IP termokamera, exteriérová, senzor Vanadium Oxide Uncooled FPA, Smart IR LED dosvit 30 m, rozlišení termovize 256 × 192 px @ 25 fps, tepelná citlivost 40 mK @ F1.0, rozsah spektra 8–14 μm, rozteč pixelů 12 μm, rozlišení viditelného spektra 4 Mpx (2336 × 1752 px) @ 25 fps, objektiv termovize 3,5 mm, objektiv 4 mm, úhel termovize H: 50,6°, V: 37,8°, úhel video záběru H: 71,2°, V: 52°, inteligentní funkce: perimeter protection, detekce osoby: 146 m, rozpoznání osoby: 38 m, identifikace osoby: 19 m, detekce vozidla: 389 m, rozpoznání vozidla: 97 m, identifikace vozidla: 49 m, komprese H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, 3D NR, ROI, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, 1x RS-485, slot pro MicroSD kartu 256 GB, napájení DC 12 V / PoE, IP 67, spotřeba max. 12 W, rozměry 205,5 × 90,4 × 90,1 mm, pracovní teplota od -30 °C do +50 °C, hmotnost 0,9 kg - navíc měření teploty | 1 | 26475,00   | 53,0 | 12443,25 | 12443,25 |
| LM27-B200S                      |    | 27" Full HD CCTV LED monitor, uzpůsobený pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 × 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 3000:1, jas 250 cd/m², 2x 1 W reproduktor, napájení 12 V DC, stojan na stělu, VESA 75x75, pracovní teplota od 0 do +40 °C, rozměry 614,4 × 363,0 × 45,1 mm (bez stojanu), hmotnost 3,84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 3025,00    | 20,0 | 2420,00  | 4840,00  |
| LM24-B200S                      |    | LED monitor Dahua 24" (16:9), přizpůsobený pro použití 24 hodin / 7 dní v týdnu, 16,7 milionů barev (8 bitů), rozlišení 1920 × 1080 px @ 60 Hz, jas 250 cd/m², odezva 6,5 ms, kontrast 1000:1, pozorovací úhel 178° / 178° (vertikálně / horizontálně), uchycení VESA 100 × 100 mm, vstupy: 1x VGA, 1x HDMI, 1x výstup audio, spotřeba max. 23 W, hmotnost 4,5 kg, rozměry 540 × 425 × 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 2300,00    | 20,0 | 1840,00  | 7360,00  |
| LM32-F200                       |  | 31,5" Full HD CCTV LED LCD monitor, určen pro použití 24 hodin / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 × 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x USB port, kontrast 1400:1, jas 240 cd/m², napájení 100–240 V AC, spotřeba 55 W, zabudované reproduktory 2x 4 W, součástí balení jsou 2 ks podpěrných nožiček, držák VESA 75 × 75 mm není součástí balení, pracovní teplota od 0 °C do +40 °C, rozměry 731,4 × 432,6 × 67,5 mm, hmotnost 3,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 6100,00    | 20,0 | 4880,00  | 19520,00 |
| DHI-DSSPro8-16Video-Base        |  | Základní licence pro DSSPro 8 obsahující 16 video kanálů (16 IP kamer, alt. 16 online kanálů u NVR/XVR, nebo kamer s Face recognition / ANPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 19050,00   | 53,0 | 8953,50  | 8953,50  |
| DSSPR8APML                      |  | AcuPick licence pro DSS PRO 8. Licence přidává chytrý algoritmus AcuPick do DSS PRO 8. DSS získá schopnost přesně najít cílový objekt porovnáním hodnot příznaků po zkombinování schopností AcuPick front-endových zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 10000,00   | 53,0 | 4700,00  | 0,00     |
| Celková hodnota nabídky bez DPH |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 142 382,25 | CZK  |          |          |



Alternativní produkty  
Produkty mimo ceník

Erazim Jan  
Regionální obchodní manažer

TSS Group s.r.o.

Vinohradská 1506/220  
100 00 Praha 10  
mobil: +420734200505  
tel.: +420514514255  
erazim@tssgroup.cz  
www.tssgroup.cz

---

---

