

**Příloha č. 1 Smlouvy – technická specifikace
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Pojízdné koupací lehátko“**

Technická specifikace pojízdného koupacího lehátka		
Základní charakteristika		
Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného lůžka
Označení výrobce a modelu – TM155000	-	*)
Minimální nosnost	nad 150 kg	200 kg
Minimální délka	1900 - 1950 mm	1900mm
Minimální šířka ložné plochy sprchového vozíku	min 750 mm	815 mm
sklopení lehátka sprchového vozíku v podélné poloze - "parkovací poloha"	ano	ano
aretace rovného pojezdu	ano	ano
Pracovní výška	540 - 860	480 -870
Možnost prodloužení a zkrácení délky o min 10 cm	ano	ano, tři varianty
Délka odpadní hadice	min 1 m	1,2m
sklopení postranic pod lehátko sprchového vozíku umožňující vjetí ložnou plochou vozíku do lůžka	ano	ano
Možnost sklopných postranic s možností volby výšky	Ano	ano, i volby materiálu
Bezpečnostní západky na každé sklopné postranici	min 2 západky	ano
Hydraulický zdvih	ano	ano
Možnost zdvihu a spuštění lehátka sprchového vozíku z jakékoliv strany pomocí nožního pedálu	ano	ano
Výpust	1	1
Automatické vyrovnávání lehátka sprchového vozíku do roviny při spuštění do lůžka	ano	ano
Aktivní náklon ložné plochy lehátka sprchového vozíku pro lepší odtok vody	ano	ano
Sloupový zdvih v konstrukci podvozku pro jednodušší přesun osoby bez použití zvedáku	ano	ano
Samostatně brzděná kolečka	všechna kolečka	ano, volitelně centrální
Matrace lehce odstranitelná pro jednoduché čištění spodní části lehátka a matrace	ano	ano
Matrace tepelně izolovaná pro rychlé/snadné vysušení	ano	ano
Matrace s odtokovými kanálky pro lepší odtok vody	min 2 kanálky	ano
Polštářek pod hlavu	Ano	ano
Záruka	min. 24 měsíců	24 měsíců

*dodavatel vyplní žlutě označená pole