

Elektrický kotel s míchacím nástavcem

Specifikace

Rozměr max. šhxhv: 1560x100x900/1535 mm

instalovaný příkon max.: 48 kW, napětí 400 V,

Elektrický varný kotel :

- použitelný objem 300 litrů,
- celonerezové provedení, vnitřní plášt' kyselinám odolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, , plášt' kotle o síle min. 4 mm, plášt' kotle svařovaný s vysoce leštěnou povrchovou úpravou, izolace polyuretanová stříkaná pěnovou, není přípustný lisovaný plášt' kotle, vnější hygienické oploštění kotle bez šroubovaných ani nýtovaných spojů nebo ohybů, vnější plášt' z jednolitého povrchu plynule napojený na horní část,
- elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v pláště s přesností na 1 °C,
- inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, certifikace pro vaření bez dozoru, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle
- diagnostické funkce, měření spotřeby energie a vody, upozornění při výpadku proudu s následným zobrazením informací o času výpadku a délce jeho trvání
- automatické plnění vody do pláště, elektrické vyklápění kotle, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlosť otáčení ramene nastavitelná min. od 15 do 140 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle bez nutnosti použít náradí, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mfížka pro přidávání surovin),
- možnost bezpečného míchání při vyklápění při rychlosći 15 otáček za minutu,
- třída krytí IPX5 a IPX6 pro ovládací panel, měření spotřeby energie a vody s možností zobrazení na displeji a stáhnutí dat přes USB,
- součástí kotle je čistící kartáč pro snadnou sanitaci kotle k osazení na míchací rameno, provedení kotle jako samostatně stojící s nastavitelnými nožkami a fixačním rámem pro zajištění stability kotle.
- hydraulické sklápění kotle
- příslušenství kotle:
 - a) Ruční sprcha, opatřena baterií s teplou a studenou vodou,
 - b) síto cedící nerezové pro snadné slévání (cezení) připravovaných pokrmů, vhodné zejména pro přípravu bramborové kaše,
 - c) připojení na dvě vody (studenou pitnou a studenou zmékčenou) pro kotle s automatickým dopouštěním vody do pláště
 - d) výpustný ventil, průměr min. 40 mm

Součástí dodávky je jednodenní kuchařské zaškolení obsluhy výrobcem autorizovaným kuchařem.

Součástí dodávky je doprava na místo montáže, odborná montáž a zprovoznění, zaškolení a likvidace obalů. Rovněž je součástí dodávky demontáž původního kotle.